

PLSQL 64 位下的配置方法

下载:

下载 PLSQL 的路径: http://download.csdn.net/download/wuginfei_cs/7740373

局域网下载 <\\192.168.1.9\\share\\liaohuanghe\\PLSQL>

配置环境变量:

解压文件到某一个路径下, 比如 E:\PLSQL, 此解压目录默认包含了免安装的 Oracle 客户端 instantclient_11_2, 此目录下有一个文件叫: tnsnames.ora, 需要修改成为实际的 oracle 路径:


1.25 =

```
(DESCRIPTION =  
  (ADDRESS_LIST =  
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.1.25)(PORT = 1521))  
  )  
  (CONNECT_DATA =  
    (SERVER = DEDICATED)  
    (SERVICE_NAME = orcl)  
  )  
)
```


主要修改是 1.25 自定义, HOST=192.168.1.25, SERVICE_NAME=orcl, 然后在 windows 系统中添加环境变量: 右键计算机->属性



找到高级系统设置:




找到环境变量：





在 PATH 中添加如下信息：E:\PLSQL\instantclient_11_2






在系统变量中增加：


TNS_ADMIN=E:\PLSQL\instantclient_11_2

LD_LIBRARY_PATH=E:\PLSQL\instantclient_11_2


SQLPATH=E:\PLSQL\instantclient_11_2

NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.ZHS16GBK







然后打开 PLSQL，默认会让输入用户名密码，可以取消，先进行配置：




点开工具->首选项：



配置好如下两个路径：



然后重启 PLSQL，即出现了配置的远程数据库：



输入用户名密码之后即可见表和数据库操作：

PL/SQL Developer - ciis@1.25

文件(F) 工程(P) 编辑(E) 会话(S) 调试(D) 工具(T) 宏(M) 文档(O) 报告(R) 窗口(W) 帮助(H)

SQL 窗口 - 查询 table JZ_SAWPZJ@1.25 的数据

```
SQL 编辑 | 统计 | 运行
```

```
select * from jz_sawpaj c
```

	WPCODE	AJCODE	WSTYPE	WSNAME	WPLAY	WPLYPZ	WPCLPZ	WPZJDW	WPZ
1	JW420102772016020000030	J42010277150322A3157	03	22	22	1	22	1	2016
2	JW420102772016020000053	A4201000000002015070001	10	名称					
3	JW420102772016020000065	J42010277150927A7557	08	22	11	22			
4	JW420102772016030000006	J42010277150927A7557	01	发票					2016

1.1 4行被选择, 耗时 0.156 秒