

---

# **GRID**

***Version 1.0***

**GRID Team**

**avr. 25, 2021**



---

## Table des matières

---

<b>1</b>	<b>Table des matières</b>	<b>3</b>
1.1	Introduction . . . . .	3
1.2	Infrastructure . . . . .	4
1.3	Indicateurs et graphiques . . . . .	6
1.4	Déploiement et installation . . . . .	6
1.5	Module agri_data . . . . .	7
1.6	Module app . . . . .	8
<b>2</b>	<b>Index et recherche</b>	<b>15</b>
	<b>Index des modules Python</b>	<b>17</b>
	<b>Index</b>	<b>19</b>



Bienvenue sur la documentation du GRID !

Ici, vous trouverez :

1. Le fonctionnement général du projet
2. L'infrastructure du projet
3. Comment les indicateurs sont calculés
4. Comment lire le projet
5. La documentation spécifique au module *data\_agri* qui génère les données
6. La documentation spécifique au module *app* qui génère l'app

[Documentation PDF](#)

<b>Attention :</b> Le dashboard est pour le moment optimisé uniquement pour les écrans d'ordinateurs
--



## 1.1 Introduction

### 1.1.1 Se connecter

Pour voir le dashboard, rendez-vous sur [app.grid-tech.fr](https://app.grid-tech.fr).

Pour les besoins de la démonstration dans le cadre du concours FIFG, un compte test a été créé :

- **Nom d'utilisateur** : test
- **Mot de passe** : test

---

**Astuce** : Avec notre infrastructure actuelle, le chargement des pages peut paraître long mais nous travaillons pour y remédier.

---

**Attention** : Le dashboard est pour le moment optimisé pour les écrans d'ordinateurs.

Pour plus de détails sur le déploiement *Déploiement et installation*

### 1.1.2 Les données

#### Les données d'entrée

Le GRID fonctionne à partir de 2 types de données d'entrée :

- Les données externes provenant de Météo France, Copernicus, etc ;
- **Les données liées à l'exploitation** :
  - Données internes rentrées par l'agriculteur dans un questionnaire ;
  - Données financières provenant de l'établissement bancaire.

## Données pour le PoC

Pour le PoC, afin de démontrer la capacité dynamique du dashboard, à chaque login, une partie des données sont tirées au hasard, en particulier celles relatives :

- aux scores RSE présentés sur la première page
- aux données financières (cf page indicateur et le module *agri\_data* pour plus de détail)

Toutes les données sont disponibles [ici](#)

Pour plus de détail sur les données et leur exploitation *Indicateurs et graphiques*

### 1.1.3 Le code

Vous pouvez retrouver notre code dans son intégralité [ici](#).

## 1.2 Infrastructure

### 1.2.1 Organisation globale du répertoire

Le répertoire est organisé autour de deux principaux modules :

- *app* : module générant l'application et ses rendus
- *agri\_data* : module regroupant et générant les données

Le fichier principal qui lance l'application est situé à la racine, il s'appelle *run.py*

```
|
|-- app/                                # L'application en elle même
|   |-- home/                          # Génération des contenus spécifiques_
↳ pas page HTML spécifiques
|   |-- base/                          # Blueprint, contient la structure de l
↳ 'application
|
|-- agri_data/                         # Génération des données
|
|-- *****
```

### 1.2.2 Point de vue Flask App / Python

Le module *app* est organisé en 2 sous-modules :

- *home* qui sert à générer les visuels, en particulier le sous-module *content\_gen*
- *base* qui sert à gérer l'authentification

Le code est ensuite commenté et précisé dans les modules *Module agri\_data* et *Module app*

La structure du répertoire ,d'un point de vue Python, est la suivante :

```
|
|-- app/                                # L'application en elle même
|   |-- home/
|       |-- content_gen/               # Module générant les visuels
|           |-- data/                 # Données externes pré-traitées
|           |-- graph_generation.py    # Génération des graphiques
|           |-- index_renderer.py      # Génération de l'index
|           |-- map_generation.py      # Génération des cartes
|           |-- questionnaire.py.py   # Génération du questionnaire agri
```

(suite sur la page suivante)



(suite de la page précédente)

```

|         |-- routes.py
|
|         |-- base/
|             |-- forms.py           # Script gérant le formulaire de login_
↳ et d'inscription
|             |-- models.py          # Script gérant la lecture de la base_
↳ de données des logins
|             |-- routes.py          # Script gérant les actions
|             |-- util.py            # Script gérant le hachage du mot de_
↳ passe
|
|-- agri_data/
|     |-- data_draw.py               # Tirage aléatoire des données
|     |-- data_import.py             # Import des données de GitHub
|     |-- *.json
|
|-- requirements.txt                 # Librairies nécessaires pour faire_
↳ fonctionner le code
|-- environment.yml                 # Environnement anaconda
|-- requirements-mysql.txt          # Module nécessaire pour Mysql DMBS
|-- requirements-pqsql.txt          # Module nécessaire pour PostgreSql DMBS
|
|-- .env                             # Variable environnement
|-- config.py                       # Configuration de l'application
|-- run.py                          # Lancement de l'application
|
|-- *****

```

### 1.2.3 Point de vue front-end / HTML

Les fichiers HTML sont organisés autour de 2 dossiers :

- **/home** : ici sont stockés les fichiers HTML des pages du dashboard
- **/base** : ici sont stockés les fichiers HTML servant de modèles pour générer les pages

```

|-- app/
|   |-- home/
|       |-- templates/                # Ensemble des pages HTML
|           |-- *.html
|
|   |-- base/
|       |-- static/
|           |-- <css, JS, images>     # Fichiers CSS, Javascripts et images
|
|       |-- templates/                # Modèles pour le rendu des pages
|           |-- includes/
|               |-- navigation.html    # Menu du haut
|               |-- sidebar.html       # Menu latéral
|               |-- footer.html        # Pied de page
|               |-- scripts.html       # Scripts communs aux pages HTML
|
|           |-- layouts/
|               |-- base.html          # Pages masters
|               |-- base.html          # Layout des pages
|
|

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
|           |-- accounts/           # Pages authentication
|           |-- login.html         # Page de Login
|           |-- register.html      # Page d'inscription
|
|-- *****
```

## 1.3 Indicateurs et graphiques

### 1.3.1 Les types de représentations

Afin de rendre compte au mieux des données, nous utilisons trois types de représentations :

- **Compteurs** : ceux-ci codés en JS représentent les 3 scores ESG sur la page d'accueil.
- **Graphiques** : que ce soit des graphiques lignes ou à barres ils servent à représenter l'évolution temporelle d'un indicateur .
- **Echelles de couleurs** : lorsque qu'un indicateur est calculé à partir d'un modèle, il est représenté sous la forme d'une échelle de couleurs comme on peut le retrouver dans l'onglet Social avec le rayonnement de l'exploitation.
- **Cartes** : ce support est utilisé pour représenter des données spatiales avec une dimension temporelle.

### 1.3.2 Exemple d'indicateurs

#### Carte des feu de forêts

Sur la base des données du [Climate Data Store](#), base de données de l'UE, nous avons pu exporter ces données, les traiter et les nettoyer pour notre usage. Nous avons décidé de choisir les données du modèle du GIEC RCP 4.5 car celui-ci correspond au scénario le plus probable. Ces données ont ensuite été présentées sur une carte disponible dans l'onglet Environnement.

#### Graph des canicules

Toujours sur la base des données du [Climate Data Store](#), nous avons selectionner ces données représentant le nombre de jours de canicule. Il nous est paru plus pertinent de représenter les jours de canicule uniquement à l'emplacement du viticulteur.

## 1.4 Déploiement et installation

### 1.4.1 Déploiement en ligne

Le code est stocké sur GitHub puis déployé sur Heroku pour qu'il soit accessible en ligne. Ce choix a été fait pour simplifier la création et la visualtions du PoC dans un premier temps. Cependant, à terme, l'application sera hébergée sur Google Cloud.

La principale conséquence de ce choix est le temps que met l'application à charger.

## 1.4.2 Installation en local

Si vous le souhaitez, il est possible de faire tourner l'application en local, cependant cela nécessite Python 3.x et un manager de module type pip ou anaconda. Pour la suite, nous supposons que ces pré-requis sont remplis.

Pour utiliser l'application en local :

1. Clonez la branche principale du [répertoire GitHub](#)
2. **Créez un environnement virtuel soit avec :**
  1. `pip:python3 -m pip install -r requirements.txt`
  2. `anaconda conda env create -f environment.yml`

## 1.5 Module agri\_data

### 1.5.1 agri\_data package

#### Submodules

#### agri\_data.data\_draw module

© GRID Team, 2021

**class** agri\_data.data\_draw.RandomDraw

Bases: object

Cette classe télécharge les données de GitHub et les stocke en local. Pour certains jeux de données, ils sont modifiés par un tri aléatoire à chaque login

**data\_agri** ()

Télécharge et enregistre les données liées à l'emplacement de l'agriculteur.

**financial\_data** ()

Télécharge et enregistre les données liées aux données financières. Elles sont randomisées avant l'enregistrement.

**gauges\_val** ()

Télécharge et enregistre les données pour générer les échelles de couleurs.

**graph\_val** ()

Télécharge et enregistre les données pour générer les graphs.

**indic\_critique** ()

Télécharge et enregistre les données donnant les indices critiques.

**main** ()

**scoring\_data** ()

Télécharge et enregistre les données de scoring RSE. Elles sont randomisées avant l'enregistrement.

**stat\_data** ()

Télécharge et enregistre les données donnant les statiques liés à la région.

### agri\_data.data\_import module

© GRID Team, 2021

```
class agri_data.data_import.ReadData(name)
    Bases: object
    Cette classe lit les données json disponibles en locals et retourne une dataframe
    read_json()
```

### Module contents

## 1.6 Module app

### 1.6.1 Subpackages

#### app.base package

##### Submodules

#### app.base.forms module

Modified for GRID, 2021

Copyright (c) 2019 - present AppSeed.us

Génère les formulaires d'inscription et de connexion

```
class app.base.forms.CreateAccountForm(*args, **kwargs)
    Bases: flask_wtf.form.FlaskForm
    email = <UnboundField(TextField, ('Email',)), {'id': 'email_create', 'validators': [<wt
    password = <UnboundField(PasswordField, ('Password',)), {'id': 'pwd_create', 'validators
    username = <UnboundField(TextField, ('Username',)), {'id': 'username_create', 'validato

class app.base.forms.LoginForm(*args, **kwargs)
    Bases: flask_wtf.form.FlaskForm
    password = <UnboundField(PasswordField, ('Password',)), {'id': 'pwd_login', 'validators
    username = <UnboundField(TextField, ('Username',)), {'id': 'username_login', 'validators
```

#### app.base.models module

Modified for GRID, 2021

Copyright (c) 2019 - present AppSeed.us

Sert à lire et écrire dans la db des logins

```
class app.base.models.User(**kwargs)
    Bases: sqlalchemy.ext.declarative.api.Model, flask_login.mixins.UserMixin
    email
    id
    password
    username
```

```
app.base.models.request_loader(request)
```

```
app.base.models.user_loader(id)
```

### **app.base.routes module**

Modified for GRID, 2021

Copyright (c) 2019 - present AppSeed.us

Gère les routines des connexions et inscription

```
app.base.routes.access_forbidden(error)
```

```
app.base.routes.internal_error(error)
```

```
app.base.routes.login()
```

```
app.base.routes.logout()
```

```
app.base.routes.not_found_error(error)
```

```
app.base.routes.register()
```

```
app.base.routes.route_default()
```

```
app.base.routes.shutdown()
```

```
app.base.routes.unauthorized_handler()
```

### **app.base.util module**

Modified for GRID, 2021

Copyright (c) 2019 - present AppSeed.us

```
app.base.util.hash_pass(password)
```

Hash mot de passe SHA-256

```
app.base.util.verify_pass(provided_password, stored_password)
```

Vérification du mot de passe par Hash

## **Module contents**

Modified for GRID, 2021

Copyright (c) 2019 - present AppSeed.us

### **app.home package**

#### **Subpackages**

#### **app.home.content\_gen package**

#### **Submodules**

**app.home.content\_gen.graph\_generation module**

© GRID Team, 2021

```
class app.home.content_gen.graph_generation.BulletChart (indic, indic_name)
    Bases : object
    Cette classe génère une échelle à 3 couleurs pour un indicateur donné

    Paramètres
        — indic (str) – le code indicateur au format Ex, Sx ou Gx (où x est un int)
        — indic_name – le nom de l'indicateur utilisé pour le titre

    plot ()
        Les données sont importées depuis l'__init__
        Renvoie objet json contenant le plot
        Type renvoyé json

class app.home.content_gen.graph_generation.CaniculePlot
    Bases : object
    Cette classe génère le graphique des canicules dans la page Environnement. Les données sont importées directement

    find_closest ()
        Sur la base de la localisation de la PME, recherche le point de donnée le plus proche. Ces données deviennent les variables self.lat et self.lon

    main ()
        Fonction principale de la classe
        Renvoie objet json
        Type renvoyé json

    plot ()
        Plot un graphique ligne et stocke l'objet json dans self.graphjson

class app.home.content_gen.graph_generation.FinancialChart (*args)
    Bases : object
    Cette classe génère les diagrammes pour la partie finance

    Paramètres **args – le code indicateur au format Ex, Sx ou Gx (où x est un int)

    plot_bar ()
        Les données sont importées depuis l'__init__. Génère un graphique barre
        Renvoie list d'objet json
        Type renvoyé list[json]

    plot_mltpl_line ()
        Les données sont importées depuis l'__init__. Génère un graphique ligne avec 2 axes y
        Renvoie list d'objet json
        Type renvoyé list[json]

    plot_sgl_line ()
        Les données sont importées depuis l'__init__. Génère un graphique ligne
        Renvoie list d'objet json
        Type renvoyé list[json]

class app.home.content_gen.graph_generation.PieChart (indic, indic_name)
    Bases : object
    Cette classe génère les diagrammes camembert

    Paramètres
```

- **indic** (*str*) – le code indicateur au format Ex, Sx ou Gx (où x est un int)
- **indic\_name** – le nom de l'indicateur utiliser pour le titre

**plot** ()  
 Les données sont importées depuis l'\_\_init\_\_  
**Renvoie** objet json contenant le plot  
**Type renvoyé** json

## app.home.content\_gen.index\_renderer module

© GRID Team, 2021

**class** app.home.content\_gen.index\_renderer.**CriticalAlert**  
 Bases : object  
 Cette classe donne la liste des indicateurs considérés comme critique.  
**main** ()  
**Renvoie** liste de listes (une par indicateur) contenant pour chaque la liste des indicateurs critiques  
**Type renvoyé** list

**class** app.home.content\_gen.index\_renderer.**Scoring**  
 Bases : object  
 Cette classe donne les données nécessaires au rendu des gauges indiquant les scores ESG  
**bin** ()  
 Génère les intervalles autour de la valeur moyenne  
**main** ()  
**Renvoie** liste de listes (une par indicateur) contenant pour chaque : sa valeur, la valeur max de l'échelle, une liste avec les intervalles de couleurs  
**Type renvoyé** list

## app.home.content\_gen.map\_generation module

© GRID Team, 2021

**class** app.home.content\_gen.map\_generation.**CaniculePlot**  
 Bases : object  
 Cette classe génère une heat map des canicules sur la base des données de Copernicus.  
 Les données ont été pré-traitées et stockées dans le même répertoire.  
**main** ()  
 Fonction lançant le tout  
**Renvoie** objet json  
**Type renvoyé** json

**plot\_at\_date** ()  
 Crée une carte pour une date donnée  
**Renvoie** objet json  
**Type renvoyé** json

**plot\_cursor** ()  
 Crée une carte pour différentes dates avec un slider temporel (dates définies dans la variable *list\_date*)  
**Renvoie** objet json  
**Type renvoyé** json

```
read_json()
```

**class** app.home.content\_gen.map\_generation.FirePlot

Bases : object

Cette classe génère une carte avec un scatter plot des risques incendies sur la base des données de Copernicus. Les données ont été pré-traitées et stockées dans le même répertoire.

**color\_scale** (zmax)

Cette fonction accomplit 2 choses en parallèle : création d'une échelle de couleurs pour correspondre au Fire Index européen et trouve les valeurs centrales de chacun des intervalles utilisés pour afficher l'échelle de couleur annotée

**Renvoie** liste de l'échelle de couleurs normée (i.e. valeurs entre 0 et 1) et liste du centre des intervalles

**Type renvoyé** list

**main** ()

Fonction lançant le tout

**Renvoie** objet json

**Type renvoyé** json

**plot\_at\_date** ()

Crée une carte pour une date donnée

**Renvoie** objet json

**Type renvoyé** json

**plot\_cursor** ()

Crée une carte pour différentes dates avec un slider temporel (dates définies dans la variable *list\_date*)

**Renvoie** objet json

**Type renvoyé** json

**read\_json** ()

Lecture du fichier .json et tri de l'index

## app.home.content\_gen.questionnaire module

© GRID Team, 2021

```
class app.home.content_gen.questionnaire.QuestionnairesAgri(*args, **kwargs)
    Bases: flask_wtf.form.FlaskForm
    Cette classe génère le questionnaire Flask nécessaire au rendu HTML
    address = <UnboundField(TextField, ('Address',), {'validators': [<wtforms.validators.D
    age = <UnboundField(TextField, ('Age',), {'validators': [<wtforms.validators.DataRequi
    autract = <UnboundField(TextField, ('autre activite',), {'validators': [<wtforms.valid
    autrcult = <UnboundField(SelectField, ('autre cultures',), {'choices': [('init', 'séle
    autrecertif = <UnboundField(TextField, ('autre certification',), {'validators': [<wtform
    autrequal = <UnboundField(TextField, ('autre qualite',), {'validators': [<wtforms.vali
    cepage = <UnboundField(SelectMultipleField, (), {'choices': [('init', 'sélectionnez la
    certif = <UnboundField(SelectField, ('certification',), {'choices': [('bio', 'label BI
    etp = <UnboundField(TextField, ('etp',), {'validators': [<wtforms.validators.DataRequi
    haie = <UnboundField(SelectField, ('Presence haies',), {'choices': [('init', 'sélection
    ift = <UnboundField(TextField, ('ift',), {'validators': [<wtforms.validators.DataRequi
    intrant = <UnboundField(TextField, ('intrant',), {'validators': [<wtforms.validators.D
    irrig = <UnboundField(RadioField, (), {'choices': [('init', 'sélectionnez la proposition
```



```

    mutu = <UnboundField(SelectMultipleField, (), {'choices': [('init', 'sélectionnez la p
    name_exploit = <UnboundField(TextField, ('Nom exploitation',)), {'validators': [<wtform
    qual = <UnboundField(SelectField, ('certification qualite',)), {'choices': [('init', 's
    sau = <UnboundField(TextField, ('sau',)), {'validators': [<wtforms.validators.DataRequi
    submit = <UnboundField(SubmitField, ('Enregistrer',)), {}>
    typecult = <UnboundField(TextField, ('type culture',)), {'validators': [<wtforms.valida
    typefonc = <UnboundField(SelectField, ('type de foncier',)), {'choices': [('init', 'sél

app.home.content_gen.questionnaire.save_data(data)
    Cette fonction enregistre les données du questionnaire
        return dernières données rentrées pour l'affichage
    Type renvoyé pandas df

```

## Module contents

### Submodules

#### app.home.routes module

Modified for GRID, 2021

Copyright (c) 2019 - present AppSeed.us

```

app.home.routes.get_segment(request)
app.home.routes.index()
app.home.routes.route_template(template)

```

## Module contents

Modified for GRID, 2021

Copyright (c) 2019 - present AppSeed.us

### 1.6.2 Module contents

Modified for GRID, 2021

Copyright (c) 2019 - present AppSeed.us

```

app.configure_database(app)
app.create_app(config)
app.register_blueprints(app)
app.register_extensions(app)

```



## CHAPITRE 2

---

### Index et recherche

---

- genindex
- modindex
- search



### a

- agri\_data, 8
- agri\_data.data\_draw, 7
- agri\_data.data\_import, 8
- app, 13
- app.base, 9
- app.base.forms, 8
- app.base.models, 8
- app.base.routes, 9
- app.base.util, 9
- app.home, 13
- app.home.content\_gen, 13
- app.home.content\_gen.graph\_generation, 10
- app.home.content\_gen.index\_renderer, 11
- app.home.content\_gen.map\_generation, 11
- app.home.content\_gen.questionnaire, 12
- app.home.routes, 13



## A

`access_forbidden()` (dans le module `app.base.routes`), 9  
`address` (attribut `app.home.content_gen.questionnaire.QuestionnairesAgri`), 12  
`age` (attribut `app.home.content_gen.questionnaire.QuestionnairesAgri`), 12  
`agri_data` module, 8  
`agri_data.data_draw` module, 7  
`agri_data.data_import` module, 8  
`app` module, 13  
`app.base` module, 9  
`app.base.forms` module, 8  
`app.base.models` module, 8  
`app.base.routes` module, 9  
`app.base.util` module, 9  
`app.home` module, 13  
`app.home.content_gen` module, 13  
`app.home.content_gen.graph_generation` module, 10  
`app.home.content_gen.index_renderer` module, 11  
`app.home.content_gen.map_generation` module, 11  
`app.home.content_gen.questionnaire` module, 12  
`app.home.routes` module, 13

`atract` (attribut `app.home.content_gen.questionnaire.QuestionnairesAgri`), 12  
`autrcult` (attribut `app.home.content_gen.questionnaire.QuestionnairesAgri`), 12  
`autre certif` (attribut `app.home.content_gen.questionnaire.QuestionnairesAgri`), 12  
`autrequal` (attribut `app.home.content_gen.questionnaire.QuestionnairesAgri`), 12

## B

`bin()` (méthode `app.home.content_gen.index_renderer.Scoring`), 11  
`BulletChart` (classe dans `app.home.content_gen.graph_generation`), 10

## C

`CaniculePlot` (classe dans `app.home.content_gen.graph_generation`), 10  
`CaniculePlot` (classe dans `app.home.content_gen.map_generation`), 11  
`cepage` (attribut `app.home.content_gen.questionnaire.QuestionnairesAgri`), 12  
`certif` (attribut `app.home.content_gen.questionnaire.QuestionnairesAgri`), 12  
`color_scale()` (méthode `app.home.content_gen.map_generation.FirePlot`), 12  
`configure_database()` (dans le module `app`), 13  
`create_app()` (dans le module `app`), 13  
`CreateAccountForm` (classe dans `app.base.forms`), 8  
`CriticalAlert` (classe dans `app.home.content_gen.index_renderer`), 11

## D

`data_agri()` (méthode `agri_data.data_draw.RandomDraw`), 7

## E

email (attribut *app.base.forms.CreateAccountForm*), 8  
 email (attribut *app.base.models.User*), 8  
 etp (attribut *app.home.content\_gen.questionnaire.QuestionnairesAgri*), 12

## F

financial\_data() (méthode *agri\_data.data\_draw.RandomDraw*), 7  
 FinancialChart (classe dans *app.home.content\_gen.graph\_generation*), 10  
 find\_closest() (méthode *app.home.content\_gen.graph\_generation.CaniculePlot*), 10  
 FirePlot (classe dans *app.home.content\_gen.map\_generation*), 12

## G

gauges\_val() (méthode *agri\_data.data\_draw.RandomDraw*), 7  
 get\_segment() (dans le module *app.home.routes*), 13  
 graph\_val() (méthode *agri\_data.data\_draw.RandomDraw*), 7

## H

haie (attribut *app.home.content\_gen.questionnaire.QuestionnairesAgri*), 12  
 hash\_pass() (dans le module *app.base.util*), 9

## I

id (attribut *app.base.models.User*), 8  
 ift (attribut *app.home.content\_gen.questionnaire.QuestionnairesAgri*), 12

index() (dans le module *app.home.routes*), 13  
 indic\_critique() (méthode *agri\_data.data\_draw.RandomDraw*), 7  
 internal\_error() (dans le module *app.base.routes*), 9

intransit (attribut *app.home.content\_gen.questionnaire.QuestionnairesAgri*), 12

irrig (attribut *app.home.content\_gen.questionnaire.QuestionnairesAgri*), 12

## L

login() (dans le module *app.base.routes*), 9  
 LoginForm (classe dans *app.base.forms*), 8  
 logout() (dans le module *app.base.routes*), 9

## M

main() (méthode *agri\_data.data\_draw.RandomDraw*), 7

main() (méthode *app.home.content\_gen.graph\_generation.CaniculePlot*), 10

main() (méthode *app.home.content\_gen.index\_renderer.CriticalAlert*), 11

main() (méthode *app.home.content\_gen.index\_renderer.Scoring*), 11

main() (méthode *app.home.content\_gen.map\_generation.CaniculePlot*), 11

main() (méthode *app.home.content\_gen.map\_generation.FirePlot*), 12

module  
   *agri\_data*, 8  
   *agri\_data.data\_draw*, 7  
   *agri\_data.data\_import*, 8  
   *app*, 13

*app.base*, 9

*app.base.forms*, 8

*app.base.models*, 8

*app.base.routes*, 9

*app.base.util*, 9

*app.home*, 13

*app.home.content\_gen*, 13

*app.home.content\_gen.graph\_generation*, 10

*app.home.content\_gen.index\_renderer*, 11

*app.home.content\_gen.map\_generation*, 11

*app.home.content\_gen.questionnaire*, 12

*app.home.routes*, 13

mutu (attribut *app.home.content\_gen.questionnaire.QuestionnairesAgri*), 12

## N

name\_exploit (attribut *app.home.content\_gen.questionnaire.QuestionnairesAgri*), 13

not\_found\_error() (dans le module *app.base.routes*), 9

## P

password (attribut *app.base.forms.CreateAccountForm*), 8

password (attribut *app.base.forms.LoginForm*), 8

password (attribut *app.base.models.User*), 8

PieChart (classe dans *app.home.content\_gen.graph\_generation*), 10

plot() (méthode *app.home.content\_gen.graph\_generation.BulletChart*), 10

plot() (méthode *app.home.content\_gen.graph\_generation.CaniculePlot*), 10



[plot\(\)](#) (méthode [app.home.content\\_gen.graph\\_generation.PieChart](#)), [a\(\)](#) (dans le module [app.home.content\\_gen.questionnaire](#)), [13](#)  
[11](#)  
[plot\\_at\\_date\(\)](#) (méthode [Scoring](#) (classe dans [app.home.content\\_gen.map\\_generation.CaniculePlot](#)), [app.home.content\\_gen.index\\_renderer](#)), [11](#)  
[11](#) [scoring\\_data\(\)](#) (méthode  
[plot\\_at\\_date\(\)](#) (méthode [agri\\_data.data\\_draw.RandomDraw](#)), [7](#)  
[app.home.content\\_gen.map\\_generation.FirePlot](#)), [shutdown\(\)](#) (dans le module [app.base.routes](#)), [9](#)  
[12](#) [stat\\_data\(\)](#) (méthode  
[plot\\_bar\(\)](#) (méthode [agri\\_data.data\\_draw.RandomDraw](#)), [7](#)  
[app.home.content\\_gen.graph\\_generation.FinancialChart](#)), (attribut [app.home.content\\_gen.questionnaire.QuestionnairesAgri](#)),  
[10](#) [13](#)  
[plot\\_cursor\(\)](#) (méthode [T](#)  
[app.home.content\\_gen.map\\_generation.CaniculePlot](#)),  
[11](#) [typecult](#) (attribut [app.home.content\\_gen.questionnaire.QuestionnairesAgri](#))  
[plot\\_cursor\(\)](#) (méthode [13](#)  
[app.home.content\\_gen.map\\_generation.FirePlot](#)), [typefonc](#) (attribut [app.home.content\\_gen.questionnaire.QuestionnairesAgri](#))  
[12](#) [13](#)  
[plot\\_mltpl\\_line\(\)](#) (méthode [ll](#)  
[app.home.content\\_gen.graph\\_generation.FinancialChart](#)),  
[10](#) [unauthorized\\_handler\(\)](#) (dans le module  
[plot\\_sgl\\_line\(\)](#) (méthode [app.base.routes](#)), [9](#)  
[app.home.content\\_gen.graph\\_generation.FinancialChart](#)) (classe dans [app.base.models](#)), [8](#)  
[10](#) [user\\_loader\(\)](#) (dans le module [app.base.models](#)), [9](#)  
**Q** [username](#) (attribut [app.base.forms.CreateAccountForm](#)),  
[8](#)  
[qual](#) (attribut [app.home.content\\_gen.questionnaire.QuestionnairesAgri](#)) (attribut [app.base.forms.LoginForm](#)), [8](#)  
[13](#) [username](#) (attribut [app.base.models.User](#)), [8](#)  
**QuestionnairesAgri** (classe dans [app.home.content\\_gen.questionnaire](#)), [12](#)  
**V**  
**R** [verify\\_pass\(\)](#) (dans le module [app.base.util](#)), [9](#)  
[RandomDraw](#) (classe dans [agri\\_data.data\\_draw](#)), [7](#)  
[read\\_json\(\)](#) (méthode  
[agri\\_data.data\\_import.ReadData](#)), [8](#)  
[read\\_json\(\)](#) (méthode  
[app.home.content\\_gen.map\\_generation.CaniculePlot](#)),  
[11](#)  
[read\\_json\(\)](#) (méthode  
[app.home.content\\_gen.map\\_generation.FirePlot](#)),  
[12](#)  
[ReadData](#) (classe dans [agri\\_data.data\\_import](#)), [8](#)  
[register\(\)](#) (dans le module [app.base.routes](#)), [9](#)  
[register\\_blueprints\(\)](#) (dans le module [app](#)), [13](#)  
[register\\_extensions\(\)](#) (dans le module [app](#)), [13](#)  
[request\\_loader\(\)](#) (dans le module  
[app.base.models](#)), [8](#)  
[route\\_default\(\)](#) (dans le module [app.base.routes](#)),  
[9](#)  
[route\\_template\(\)](#) (dans le module  
[app.home.routes](#)), [13](#)

**S**  
[sau](#) (attribut [app.home.content\\_gen.questionnaire.QuestionnairesAgri](#)),  
[13](#)