

Estructura básica		Atributos soportados en HTML5 (cont)		Etiquetas estructurales (co	
HTML	<pre><!DOCTYPE html> <html> <head>...</head> <body>...</body> </html></pre>	dir	Dirección del texto	<footer>	Pie de página
La etiqueta <html> representa la raíz de un documento HTML (HyperText Markup Language). Se recomienda que también se indique el doctype del documento.		draggable	Habilita o no el drag&drop		ancestro más
		dropzone	Especifica el comportamiento al arrastrar o soltar		le>, <body>.
		hidden	Oculto el campo	<header>	Encabezado
		id	Identificador único	<main>	Contenido pri
		lang	Idioma	<nav>	Contenido pa
		spellcheck	Indica si el elemento debe comprobar su ortografía	<section>	Representa un
		style	Estilos en línea	Estas etiquetas permiten est	
		tabindex	Orden de tabulación	en partes lógicas, como si fue	
		title	Aporta información adicional		
Comentarios		Estructura HTML		Etiquetas de texto	
<!-- Comentario HTML -->				<blockquote>	Crea citas
HEAD (cabecera)				<div>	Crea divis
<base>	Base utilizada para URIs relativas				agrupa co
	<base href="...">			<figcaption>	Subtítulo
<link>	Especifica otros recursos relacionados con el documento, como hojas de estilo				e> padre
	<link href="..." rel="...">			<figure>	Contenido
<meta>	Metadatos adicionales para el navegador				imagen o
	<meta charset="utf-8" name="Sema">			<hr>	Cambio d
	<meta name="description" content="...">			<p>	Párrafo
<script>	Añade un fichero JavaScript			<pre>	Represen
	<script src="js-file.js">...</script>			Etiquetas de texto en línea	
<style>	Estilos CSS embebidos			<a>	Enlace a una pági
	<style>...</style>				o ubicación
<title>	Título del documento HTML			<abbr>	Abreviación o acr
	<title>...</title>				Negrita (b = bold)
Estas etiquetas son metadatos para el navegador, por lo que este contenido no será visible (excepto la etiqueta del título).		Etiquetas estructurales		<bdi>	Permite cambiar l
					con <bdo>
Atributos soportados en HTML5		<address>	Información para el <ar-	 	Salto de línea
Atributo	Descripción		ticle> más cercano o	<cite>	Marca una referer
accesskey	Tecla de acceso rápido	<article>	Elemento de información		
class	Clase o lista de clases		auto-contenida de un		
contenteditable	Indica si el contenido es editable o no	<aside>	Contenido indirectamente		
contextmenu	Especifica el menú contextual para el elemento		relacionado con el		
data-*	Especifica metadatos		contenido principal del		
			documento		

Etiquetas de texto en línea (cont)		Formularios	Tablas
<data>	Vincula un contenido dado con una traducción legible por una máquina	<button>	Representa un elemento clickable de tipo botón para desencadenar acciones
	Aplica énfasis a partes importantes de un texto	<fieldset>	Organiza en grupos o conjuntos los campos de un formulario
<i>	Muestra el texto en cursiva o itálica	<form>	Sección de un documento que contiene controles para recoger información introducida por el usuario (formulario)
<mark>	Marca o resalta un fragmento de un texto debido a su relevancia o importancia	<input>	Campo de entrada de información, que podrá ser numérico, color, contraseña, texto, fichero, url, email, etc.
<q>	Indica que el texto adjunto es una cita corta en línea	<label>	Permite indicar un texto que va junto a un control de formulario
	Contenedor de texto en línea, que permite aplicar estilo a subpartes del bloque de texto	<optgroup>	Permite crear agrupaciones de <option> dentro de un <select>
	Refuerza un texto (más importancia que)	<option>	Permite crear opciones para el desplegable de un <select>
<sub>	Texto en forma subíndice	<progress>	Muestra una barra de progreso
<sup>	Texto en forma superíndice	<select>	Representa un control de formulario que muestra un menú de opciones, donde cada una es representada con <option>
<time>	Representa un periodo específico de tiempo	<textarea>	Representa un control de formulario para la edición de multilínea de texto sin formato
Estas etiquetas son utilizadas para definir el significado, estructura o estilo de una palabra, línea o fragmento de texto			
Etiquetas de imagen y multimedia		Listas	Scripting
<area>	Permite crear secciones de un mapa de imágenes		Lista desordenada
<audio>	Inserta un audio		Lista ordenada (numerada)
<iframe>	Embebe otro documento HTML completo		Elemento o ítem de la lista
	Inserta una imagen	<dl>	Lista de definiciones
<svg>	Embebe una imagen en formato vectorizado	<dt>	Definición del término
<video>	Inserta un vídeo	<dd>	Descripción de la definición

