

Guida completa all'editor di ILA

Come e quando usare ciascuna funzione dell'editor a sezioni: il markup Leiden/EpiDoc dell'Edizione campo per campo, i campi complessi delle altre sezioni, e la convenzione per registrare chi ha codificato, curato o revisionato una scheda.

| *Μέγας Μὲς Ἀξιοπτηνὸς Ταρεῖ βασιλεύων*

Riferimento normativo: skill unificata **cmrdm-epidoc**

Sorgente tecnica: `src/lib/leidenMarkup.ts` · `SectionEditorView.tsx` · `eagleVocab.ts`

Corpus di riferimento: Lane, *Corpus Monumentorum Religionis Dei Menis* (CMRDM), 1971

Indice

PARTE I — LA SEZIONE EDIZIONE

1. Cos'è e dove si trova l'editor
2. Meccanica generale
Selezionare il testo greco · Il menu di markup: tre modalità · Modificare o rimuovere un tag già presente · Gestione delle righe (lb) · Scheda XML e diagnosi epiteti sul corpus
3. Lacune e integrazioni
4. Lettere e correzioni
5. Nomi e luoghi
6. Numeri e date
7. Spazi e altro
8. Lessico culturale
La regola unica: chi è il soggetto dell'azione? · Le azioni
9. Tabella riassuntiva — quale funzione per quale caso
10. Regole di validazione (segnalate in tempo reale)
11. Convenzioni trasversali: key, nymRef, ref

PARTE II — LE ALTRE SEZIONI

12. Tipologie testuali
13. Vocabolari EAGLE con etichetta italiana
14. Toponimi e URI Pleiades
15. Datazione
16. Indici — Epiteti, Divinità, Onomastica, Imperatori, Persone
17. Revisioni e stato editoriale
18. Bibliografia — edizioni vs. confronti
19. Apparato critico

20.

Traduzioni

21.

Commento — testo semplice vs. markup TEI

22.

Iconografia e funzione culturale

Funzione culturale · Figure · Tratti (a cascata sul tipo) · Nota libera

PARTE III — CHI CURA LA SCHEDA

23.

Ruoli editoriali: chi ha codificato, curato, revisionato

L'editor di markup si trova nella sezione **Edizione** della scheda epigrafica ILA. Sostituisce la scrittura manuale del Leiden/EpiDoc: si scrive o incolla il testo greco riga per riga, poi si seleziona il testo per applicare i fenomeni (lacune, correzioni, nomi, numeri...) tramite un menu contestuale — l'XML si genera da solo, sempre nella forma canonica del corpus.

Modello a flusso unico. L'edizione non è una lista di righe indipendenti: è un unico flusso di token in cui gli `<lb/>` (line break) sono inseriti in linea. Questo permette a un tag — un `persName`, un epiteto, un'integrazione — di **attraversare un cambio riga** senza che l'editor lo spezzi in due tag separati.

Quando l'editor si disattiva da solo. Se l'edizione esistente contiene strutture che il modello a flusso unico non sa rappresentare (per esempio più `<div type="textpart">` nella stessa sezione, come nel caso reale I.Milet VI 3 1029+1040), l'editor assistito si disabilita e mostra un avviso: si interviene allora direttamente sul file XML (Oxygen, o esportazione/reimportazione).

2.1 — Selezionare il testo greco

Si seleziona con il mouse la porzione di testo greco su cui applicare un fenomeno. Appena il mouse viene rilasciato, si apre in automatico il **menu di markup** nel punto della selezione.

- La selezione può **attraversare gli accapi** (gli `<lb/>`): utile per parole spezzate a fine riga o per un epiteto che continua sulla riga successiva.
- La selezione **non può attraversare tag di livello diverso**: inizio e fine devono avere lo stesso genitore. Se il genitore è diverso, l'editor mostra l'avviso "la selezione non può attraversare tag di livello diverso" e non apre il menu.
- Cliccando (senza selezionare) sul pulsante "**Inserisci lacuna / vacat**" in basso, si apre lo stesso menu ma in modalità inserimento puntuale (nessun testo da avvolgere) — usata per le azioni che non richiedono selezione, come *gap* e *vacat*.

2.2 — Il menu di markup: tre modalità

Ogni azione del catalogo funziona in una delle tre modalità seguenti. Non è una scelta dell'utente: è la funzione stessa a determinarlo.

MODALITÀ	COSA FA	ESEMPI DI AZIONI
wrap	Avvolge il testo selezionato in un nuovo tag, conservando il testo com'è.	Integrazione, correzione editoriale, divinità + epiteto, etnico...
replace	Sostituisce la selezione (o l'assenza di selezione) con un elemento vuoto/auto-chiuso.	Lacuna di lunghezza ignota, lacuna di N caratteri...
insert	Inserisce un elemento puntuale nel flusso, senza bisogno di selezione.	Vacat

Nel menu, la ricerca in alto filtra le azioni per nome o per gruppo (accenti ignorati: digitando `epiteto` si trova anche *epíteto*). Se non c'è selezione attiva, il menu mostra solo le azioni compatibili con l'inserimento puntuale (non quelle in modalità *wrap*).

Alcune azioni hanno **parametri** da compilare in un secondo passo (es. il teonimo, la key normalizzata, la quantità di una lacuna). I campi con asterisco ***** sono obbligatori: il pulsante "Applica" resta disattivato finché non sono compilati. Alcuni campi si **precompilano** da soli a partire dal testo selezionato (es. il teonimo riconosciuto in automatico per "Divinità + epiteto").

2.3 — Modificare o rimuovere un tag già presente

Cliccando su un tag già inserito nel flusso (evidenziato al passaggio del mouse) si apre un **popover** con gli attributi correnti, modificabili in linea. Da lì si può:

- **Aggiornare** gli attributi (es. correggere una key o un nymRef).
- **Togliere markup**: rimuove il tag ma conserva il testo — per `expan`, `choice` e `subst` conserva solo la lettura definitiva (mai la parte cancellata o la forma sic).
- **Eliminare l'elemento** del tutto (icona cestino), testo compreso.

Alcuni attributi sono **bloccati** nel popover perché derivano da una convenzione strutturale e non vanno editati a mano lì: `nymRef` su `persName` (va sul `name` figlio) e `nymRef / key` su `rs type="epithet"` (il `key` sta solo sul `persName` genitore). Per le divinità, il campo `key` propone in autocompletamento le sole chiavi già attestate nel corpus (`DIVINE_KEYS` : Men Tyrannos, Men Askaenos, Men Axiottenos).

2.4 — Gestione delle righe (lb)

Nel margine sinistro di ogni riga compaiono, al passaggio del mouse, due controlli:

SIMBOLO	FUNZIONE	QUANDO USARLO
~	Attiva/disattiva <code>break="no"</code> sulla riga	Quando una parola è spezzata dalla riga sopra (continuazione senza spazio). Non disponibile sulla riga 1 (non può ereditare da nulla) — se l'editor lo trova comunque impostato, lo segnala come errore.
x	Unisce alla riga precedente (elimina l'accapo)	Per correggere una suddivisione in righe sbagliata. Non disponibile se resta una sola riga nell'edizione.

Il pulsante **"Aggiungi riga"** in fondo all'edizione inserisce un nuovo `<lb/>` a fine flusso. La numerazione delle righe (`n`) è sempre **ricalcolata automaticamente** alla serializzazione: non va mai gestita a mano.

Trattini di fine parola. Non si scrivono trattini Leiden a fine riga per segnalare una parola spezzata: si lascia la riga così com'è e si attiva `break="no"` sulla riga *successiva* (quella che riceve la continuazione). Se un trattino residuo compare comunque nel testo, il validatore lo segnala in tempo reale.

2.5 — Scheda XML e diagnosi epiteti sul corpus

Il pannello sotto l'anteprima ha due schede:

- **Anteprima** — resa leggibile del markup (integrazioni tra parentesi quadre, lacune come puntini o trattini, epiteti in colore, ecc.), non editabile direttamente.
- **XML** — il markup grezzo, modificabile a mano in un'area di testo. Utile per correzioni fini o per incollare un frammento già pronto. "Applica XML" valida la sintassi prima di sostituire il flusso; in caso di errore la modifica non viene applicata e l'errore è mostrato sotto l'area di testo.

Il pulsante **"Diagnosi epiteti separati sul corpus"** scandisce tutti i file del corpus (non solo la scheda aperta) cercando tre pattern problematici: epiteti (`rs type="epithet"`) non annidati in un `persName`, `persName` divine seguiti da un epiteto separato nelle vicinanze, e trattini Leiden residui a fine riga. È **solo diagnostica**: non modifica alcun file, segnala soltanto dove intervenire.

Fenomeni legati a ciò che manca sulla pietra: lettere perdute e integrate dall'editore, oppure lacune non colmate.

Integrazione (lacuna)

[αβγ]

Quando: lettere perdute sulla pietra ma integrate dall'editore. Seleziona il testo integrato (la tua ricostruzione), non uno spazio vuoto.

PARAMETRO	VALORI	EFFETTO
Certezza	sicura / dubbia	"dubbia" aggiunge <code>cert="low"</code>

```
<supplied reason="lost">αβγ</supplied>
```

Testo da editori precedenti

[K&P]

Quando: la pietra è oggi danneggiata o perduta in quel punto, ma un editore precedente (es. Keil & Premerstein) l'aveva letta per intero — è una **testimonianza**, non una congettura tua. Distinguilà sempre dall'integrazione ordinaria.

PARAMETRO	VALORI	EFFETTO
Fonte	previouseditor / parallel	<code>previouseditor</code> = letto da editore precedente; <code>parallel</code> = ricostruito da un testo parallelo formulare

```
<supplied reason="undefined" evidence="previouseditor">...</supplied>
```

Lacuna di lunghezza ignota

[- - -]

Quando: manca del testo e non si sa quantificarne l'estensione. Non richiede selezione: si inserisce nel punto della lacuna.

PARAMETRO	VALORI
Unità	character / line

```
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character"/>
```

Lacuna di N caratteri/righe

[ca. 5]

Quando: si può stimare o contare quanto manca.

PARAMETRO	VALORI
Quantità *	numero
Unità	character / line
Precisione	esatta / stimata (aggiunge <code>precision="low"</code>)

```
<gap reason="lost" quantity="5" unit="character" precision="low"/>
```

Lacuna di N-M caratteri

[2-4]

Quando: l'estensione è incerta ma compresa tra un minimo e un massimo plausibili.

PARAMETRO	VALORI
Minimo * / Massimo *	numeri

```
<gap reason="lost" atLeast="2" atMost="4" unit="character"/>
```

Testo illeggibile

.....

Quando: ci sono tracce di lettere visibili sulla pietra ma non identificabili — diverso dalla lacuna, dove non resta traccia fisica.

PARAMETRO	VALORI
Unità *	character / line
Quantità	numero (vuoto = ignota)

```
<gap reason="illegible" quantity="3" unit="character"/>  
<gap reason="illegible" extent="unknown" unit="character"/> (quantità vuota)
```


Fenomeni paleografici e interventi editoriali sulla lettura, dalle lettere danneggiate ma leggibili fino agli errori del lapicida.

Lettere incerte

αβ

Quando: lettere danneggiate ma ancora leggibili con un ragionevole grado di certezza (puntini sottoscritti nell'edizione a stampa). Seleziona le lettere in questione.

```
<unclear>αβ</unclear>
```

Abbreviazione sciolta

(αβγ)

Quando: sulla pietra c'è un'abbreviazione e la selezione è la forma **abbreviata** così com'è incisa; nel parametro si indica lo scioglimento completo.

PARAMETRO

VALORI

Scioglimento *

testo libero

```
<expan><abbr>στρ</abbr><ex>ατηγός</ex></expan>
```

Omesse dal lapicida

<αβγ>

Quando: lettere che il lapicida ha saltato per errore e che l'editore integra — diverso dall'integrazione per lacuna: qui la pietra è integra, manca solo l'incisione.

```
<supplied reason="omitted">αβγ</supplied>
```

Lettere spurie

{αβγ}

Quando: lettere incise per errore e da espungere (il lapicida ha scritto qualcosa di troppo).

```
<surplus>αβγ</surplus>
```

Correzione editoriale

«αβγ»

Quando: il lapicida ha scritto una forma errata e l'editore la corregge. La selezione è la forma **corretta**; nel parametro si indica cosa c'è realmente scritto sulla pietra (*sic*).

PARAMETRO

VALORI

Sulla pietra (*sic*) *

forma errata del lapicida

```
<choice><sic>ερρι</sic><corr>Ερμη</corr></choice>
```

Lettere non interpretabili

ABΓ

Quando: la sequenza è leggibile ma non ha senso ricostruibile (non è un errore da correggere, semplicemente non si capisce cosa significhi).

```
<orig>ABΓ</orig>
```

Lettera riscritta dal lapicida

ρ→ι

Quando: il lapicida ha inciso una lettera sopra un'altra già scritta (correzione in cantiere, non editoriale). Seleziona la lettera **definitiva**; nel parametro indica cosa c'era sotto. Distinta dalla "Correzione editoriale": qui a correggere è stato il lapicida stesso, non l'editore moderno.

PARAMETRO

VALORI

Lettera sottostante *

es. ρ

```
<subst><del rend="corrected">ρ</del><add place="overstrike">ι</add></subst>
```

Lettera aggiunta sopra il rigo

τιμ⁺ η

Quando: il lapicida ha aggiunto una lettera in un secondo momento, sopra il rigo (non una sostituzione, un'aggiunta pura).

```
<add place="overstrike">η</add>
```

Il gruppo più esteso e più delicato: qui si decide come codificare teonimi, epiteti, persone attestate, sovrani, imperatori, cariche ed etnici. La regola cardinale (§7 della skill, richiamata dal validatore) è: **teonimo/nome ed epiteto stanno sempre nello stesso `persName`**, mai separati.

Divinità + epiteto



Quando: il teonimo compare insieme a un epiteto — nell'ordine in cui stanno realmente sulla pietra, che l'epiteto preceda o segua il teonimo (es. *Ἀγαθὰ Τύχα*: l'epiteto è anteposto). L'editore **non** impone un ordine: rispetta quello del testo.

PARAMETRO	NOTE
Teonimo (nel testo) *	precompilato riconoscendo automaticamente i temi teonimici noti (Μη-, Ζευ-/Δι-, Ἀπολλ-, Ἀρτεμ-, Ἀθην-, Τυχ-, Ἥλι-, Σεληνη-, Μητ-, Κυβελ-, Ἑρμ-, Ἀσκληπ-...)
Epiteto (nel testo)	precompilato dal resto della selezione
Lemma (nymRef) *	va sul <code><name></code> , mai sul <code>persName</code> ; default <i>Μῆν</i>
Key normalizzato *	autocompletamento sulle sole chiavi attestate: Men Tyrannos / Men Askaenos / Men Axiottenos

```
<persName type="divine" key="Men Tyrannos">
  <name nymRef="Μῆν">Μέζ</name> <rs type="epithet">Τύραννος</rs>
</persName>
```

Divinità (nome libero)



Quando: il teonimo compare da solo, senza epiteto, oppure come frase intera non scomponibile in nome + epiteto. In questo caso il `persName` contiene solo testo, senza `<name>` figlio — pattern legittimo, non genera warning.

PARAMETRO	NOTE
Key normalizzato *	solo teonimo, senza epiteto

```
<persName type="divine" key="Men Axiottenos">Μηνί</persName>
```

Persona attestata

Ξάνθος

Quando: un individuo umano nominato nel testo (dedicante, testimone, funzionario...).

PARAMETRO	NOTE
Key (forma normalizzata) *	es. Xanthos
Lemma greco (nominativo) *	va sul <name>

```
<persName type="attested" key="Xanthos">
  <name nymRef="Ξάνθος">Ξάνθος</name>
</persName>
```

Nome + patronimico

Ἀπολλόδωρος Μητροφάνου

Quando: nome proprio seguito dal genitivo del padre. Seleziona nome e patronimico insieme: l'editore costruisce un `persName` annidato dentro l'altro.

PARAMETRO	NOTE
Key persona * / Lemma persona *	precompilati dalla prima parola selezionata
Key padre * / Lemma padre *	da compilare

```
<persName type="attested" key="Apollodoros figlio di Metrophanes">
  <name nymRef="Apollodoros">Ἀπολλόδωρος</name>
  <persName type="attested" key="Metrophanes">
    <name type="patronymic" nymRef="...">Μητροφάνου</name>
  </persName>
</persName>
```

Sovrano

Εὐμένους

Quando: re e dinasti ellenistici. L'eventuale epiteto onorifico va annidato come per le divinità — **ma la key resta l'identità storica nuda** (decisione redazionale 2026-07, provvisoria): "Eumene II", non "Eumene II Theos".

PARAMETRO	NOTE
Key (identità nuda) *	es. Eumene II
Lemma greco *	nominativo
Epiteto onorifico	es. θεοῦ, se presente

```
<persName type="ruler" key="Eumene II">
  <name nymRef="Εὐμένης">Εὐμένους</name> <rs type="epithet">θεοῦ</rs>
</persName>
```

Imperatore

Ἀδριανοῦ

Quando: imperatori romani. Stessa logica del Sovrano: epiteto annidato, key nuda.

```
<persName type="emperor" key="Hadrianus">
  <name nymRef="Ἀδριανός">Ἀδριανοῦ</name>
</persName>
```

Carica (vocabolario)

στραταγός

Quando: una carica presente nel vocabolario controllato delle cariche (elenco a discesa in autocompletamento). La key è l'id traslitterato del vocabolario, non testo libero.

PARAMETRO	NOTE
Carica *	se la carica non è in elenco, usare "Carica / titolo (generico)" e segnalarla come candidata all'aggiunta

```
<rs type="office" key="strategos">στραταγός</rs>
```

Carica / titolo (generico)

βασιλέως

Quando: istituzioni e titoli non presenti nel vocabolario controllato (il re, il popolo, l'assemblea...) — senza key.

```
<rs type="official">βασιλέως</rs>
```

Etnico

Λυκίου

Quando: un aggettivo etnico riferito a una persona o a un luogo di provenienza.

PARAMETRO	NOTE
Lemma (nominativo) *	es. Λύκιος
URI Pleiades	solo se certo — mai dedotto , va lasciato vuoto in caso di dubbio

```
<placeName type="ethnic" nymRef="Λύκιος">Λυκίου</placeName>
```

Nome frammentario

Πολυ[...]

Quando: resta solo l'inizio, la fine o una parte mediana di un nome. Seleziona **solo le lettere superstiti**: se l'identità non è ricostruibile, non assegnare una key.

PARAMETRO	VALORI
Frammento *	I — iniziale (fine perduta) / F — finale (inizio perduto) / M — mediano
nymRef con underscore	opzionale, per lemma parziale: es. #Πολυ_ o #_νιος
È un patronimico?	sì/no

```
<name><seg part="I">Πολυ</seg><gap reason="lost" extent="unknown" unit="character"/></name>
```

L'ordine di `<seg>` e `<gap>` cambia secondo il frammento: iniziale → seg poi gap; finale → gap poi seg; mediano → gap, seg, gap.

Numerale

ρκγ'

Quando: numeri scritti a lettere o con segni alfabetici (numerali greci).

PARAMETRO	VALORI
Tipo	cardinal / ordinal / fraction / total
Valore (cifre arabe)	es. 63, oppure 0.5 per le frazioni
	*
Notazione	a lettere (ἑκατόν) / segni alfabetici (γξ) — quest'ultima aggiunge <code><g type="alphabetic"></code>

```
<num type="cardinal" value="63"><g type="alphabetic">ξγ'</g></num>
```

Somma di denaro

₯ δρ.

Quando: multe delle stele di confessione, conti di santuario, qualsiasi somma monetaria nel testo.

PARAMETRO	VALORI
Unità monetaria *	drachma (default) / denarius / obol / talent / as

```
<measure type="currency" unit="drachma">δραχμας πεντήκοντα</measure>
```

Legatura di segni

ἥα

Quando: due o più segni (numerali o lettere) legati graficamente in un unico tratto.

```
<hi rend="ligature">ἥα</hi>
```

Data interna al testo

ἔτους σξγ'

Quando: una formula di datazione nel corpo del testo. La formula in greco **resta nel testo**; la conversione in data assoluta va nell' `origDate` del *header* della scheda (con `evidence="internal-date"`), non qui.

PARAMETRO	VALORI
Calendario *	sullan (default) / julian / egyptian / actian
xml:id	opzionale, per una doppia datazione nello stesso testo (es. <code>d1</code>)

```
<date calendar="sullan">ἔτους σξγ'</date>
```

Nome di mese

Πανήμου

Quando: il nome di un mese del calendario locale.

PARAMETRO	NOTE
Key (traslitterato, nominativo) *	es. Panemos

```
<rs type="months" key="Panemos">Πανήμου</rs>
```

Età alla morte

ἑτῶν λ'

Quando: l'indicazione dell'età negli epitaffi. La durata è codificata in formato ISO-8601.

PARAMETRO	VALORI
Anni *	numero, es. 30

```
<date dur="P30Y">ἑτῶν λ'</date>
```


Vacat

vac.

Quando: uno spazio lasciato intenzionalmente vuoto dal lapicida. Non richiede selezione: si inserisce nel punto del vacat tramite il pulsante "Inserisci lacuna / vacat".

PARAMETRO	VALORI
Quantità	numero (vuoto = ignota → aggiunge <code>extent="unknown"</code>)
Unità	character / line

```
<space unit="character" quantity="3"/>
```

Marcatura **selettiva** del vocabolario che esprime una funzione culturale: ogni parola marcata diventa un `<w>` viola nel testo, con il suo lemma di dizionario e la famiglia funzionale. Non è una tokenizzazione integrale del testo: si marcano **solo** i lemmi presenti nella tabella §5 di `docs/tassonomia-funzioni-cultuali.md`, quando compaiono.

Quando NON si usa: per il lessico generico (qualunque verbo o sostantivo non in tabella) e per gli **epiteti divini** — quelli restano in `persName` / `<rs type="epithet">`, **mai** in `<w>`. Un `<w>` dentro `persName`, `name`, `rs`, `supplied` o `expan` è segnalato dal validatore ed è quasi sempre un errore.

8.1 — La regola unica: chi è il soggetto dell'azione?

La famiglia (`@ana`) è l'unica scelta editoriale. Si decide con una sola domanda — **il soggetto dell'azione è il dio o l'uomo?** — e non si sceglie mai la sotto-funzione fine: quella è una proprietà del lemma, applicata in automatico dall'estrattore (tabella §5).

FAMIGLIA (@ANA)	QUANDO
<code>#agency</code>	soggetto = il dio : titolarità del luogo, potenza (<i>δύναμις</i>), castigo, ascolto, comando, scelta, disposizione favorevole
<code>#atto-culturale</code>	soggetto = l'uomo , che compie o registra un atto rituale o giuridico-sacro: dedica, voto, confessione, riscatto, propiziazione, norma santuariale (<i>lex sacra</i>), onori decretati
<code>#colpa</code>	soggetto = l'uomo , e la parola nomina la sua trasgressione (peccato, spergiuro, empietà) — non il castigo, che è <code>#agency</code>
<code>#formula-fissa</code>	parola che esiste solo dentro una formula di genere e fuori da essa non significa nulla di analizzabile: saluto funerario, acclamazione, formula di pioggia, imprecazione a tutela
<code>#ruolo-istituzione</code>	la parola nomina un ruolo, un'istituzione o uno status personale : sacerdozio/carica, associazione, comunità, status (<i>θρεπτός, παιδίσκη, φιλόθεος</i>)

Il flag `#formula` (parola in locuzione fissa) si **aggiunge** alla famiglia, non la sostituisce: `ana="#agency #formula"`.

8.2 — Le azioni

Funzione culturale (parola)

ἀνέθηκεν

Quando: una singola parola del vocabolario controllato. Seleziona la sola parola (anche se spezzata da un `<lb/>`) e applica.

PARAMETRO	NOTE
Famiglia (@ana) *	una delle 5 (§8.1); precompilata quando la forma selezionata è riconducibile a un lemma noto
Lemma (@lemma) *	autocompletamento sui 54 lemmi controllati; se manca, va segnalato — non si inventa. Il lemma noto porta con sé @lemmaRef (Logeion) in automatico
In locuzione fissa?	"sì" aggiunge #formula oltre alla famiglia

```
<w lemma="ἀνατίθημι" ana="#atto-culturale" lemmaRef="https://logeion.uchicago.edu/ἀνατίθημι">
```

Lettura incerta o forma dentro `[ ]`: aggiungi @cert="low" sul `<w>` (dal popover dell'elemento).

Funzione culturale (formula)

ὤε κύε

Quando: un sintagma o una formula (più parole). Avvolge la selezione in `<rs type="cultFormula">`; le parole interne si marcano poi una a una con "Funzione culturale (parola)".

PARAMETRO	NOTE
Key (handle normalizzato) *	es. hye-kye, stellographein-dynameis
Famiglia della testa (@ana) *	la famiglia della testa del sintagma; #formula è sempre incluso

```
<rs type="cultFormula" key="hye-kye" ana="#formula-fissa #formula">ὤε κύε ὑπέρχυε</rs>
```

Un `<w>` di funzione culturale annidato dentro `persName`, `supplied` o un altro tag semantico è quasi sempre un errore: gli epiteti non si marcano con `<w>`, e una parola già dentro `<supplied>` di norma si salta finché non serve davvero taggarla a mano.

Consultazione rapida: individua il fenomeno epigrafico nella colonna sinistra e trova subito l'azione da usare.

FENOMENO	AZIONE	GLIFO
Lettere perdute, integrate dall'editore	Integrazione (lacuna)	[αβγ]
Pietra oggi persa, letta da editore precedente	Testo da editori precedenti	[K&P]
Lacuna, estensione ignota	Lacuna di lunghezza ignota	[- - -]
Lacuna, estensione contabile/stimabile	Lacuna di N caratteri/righe	[ca. 5]
Lacuna, estensione tra un minimo e un massimo	Lacuna di N–M caratteri	[2-4]
Tracce visibili ma non identificabili	Testo illeggibile	
Lettere danneggiate ma leggibili	Lettere incerte	αβ
Abbreviazione incisa sulla pietra	Abbreviazione sciolta	(αβγ)
Lettere saltate per errore dal lapicida	Omesse dal lapicida	<αβγ>
Lettere incise per errore, da espungere	Lettere spurie	{αβγ}
Errore del lapicida corretto dall'editore	Correzione editoriale	«αβγ»
Sequenza leggibile ma senza senso	Lettere non interpretabili	ΑΒΓ
Lettera riscritta dal lapicida in cantiere	Lettera riscritta dal lapicida	ρ→ι
Lettera aggiunta sopra il rigo dal lapicida	Lettera aggiunta sopra il rigo	τιμ ⁺ η
Teonimo con epiteto	Divinità + epiteto	☾
Teonimo da solo o frase intera	Divinità (nome libero)	☾ —
Persona umana nominata nel testo	Persona attestata	Ξάνθος
Nome + genitivo del padre	Nome + patronimico	Ἀπολλόδωρος Μητροφάνου
Re/dinasta ellenistico	Sovrano	Εὐμένους
Imperatore romano	Imperatore	Ἀδριανοῦ
Carica nel vocabolario controllato	Carica (vocabolario)	στραταγός
Titolo/istituzione fuori vocabolario	Carica / titolo (generico)	βασιλέως

Aggettivo etnico	Etnico	Λυκίου
Nome di cui resta solo una parte	Nome frammentario	Πολυ[...]
Numerale a lettere o segni alfabetici	Numerale	ρκγ'
Somma di denaro	Somma di denaro	℥ δρ.
Segni legati graficamente	Legatura di segni	ηᾱ
Formula di datazione nel testo	Data interna al testo	ἔτους σξγ'
Nome di mese	Nome di mese	Πανήμιου
Età negli epitaffi	Età alla morte	ἐτῶν λ'
Spazio lasciato vuoto dal lapicida	Vacat	vac.
Parola del vocabolario culturale controllato	Funzione culturale (parola)	ἀνέθηκεν
Sintagma/formula culturale	Funzione culturale (formula)	ὅε κύε

Mentre si lavora, l'editor controlla il markup e mostra sotto l'edizione un elenco di segnalazioni. Gli **errori** indicano markup non valido secondo le regole del corpus; i **warning** segnalano pattern sospetti da verificare manualmente — non bloccano il salvataggio, ma vanno sempre controllati prima di chiudere una scheda.

ERRORE Notazione Leiden non convertita nel testo (parentesi quadre `[ ]`, graffe `{ }`, trattini `- - -`): va sempre usata l'azione di markup corrispondente, mai scritta a mano.

ERRORE Attributo scritto fuori dalle parentesi angolari nel testo (es. `<lb> n="2"/>`): quasi sempre un tag digitato male.

ERRORE Attributo vuoto (es. `key=""`) su qualunque tag: se il valore è ignoto, l'attributo si **omette**, non si lascia vuoto.

ERRORE `unit` diverso da `character` / `line` — attenzione al refuso classico: una **rho greca** (ρ) al posto della *r* latina in "character" produce un errore invisibile a occhio.

ERRORE `break="no"` sulla prima riga dell'edizione: non può ereditare da nessuna riga precedente.

WARNING Trattino Leiden residuo a fine riga: va rimosso, attivando `break="no"` sulla riga successiva.

ERRORE `nymRef` su `<persName>`: va spostato sul `<name>` figlio.

ERRORE `nymRef` su `<rs type="epithet">`: non è mai ammesso su questo tag.

ERRORE `key` su `<rs type="epithet">`: il key sta solo sul `<persName>` genitore (convenzione ILA, diversa da IGCyr — non riportare pattern di altri corpora).

ERRORE Epiteto (`rs type="epithet"`) fuori da un `<persName>`: vale per divinità, sovrani e imperatori allo stesso modo. Unica eccezione tollerata: epiteto plurale condiviso dopo due o più divinità coordinate (segnalato come warning, da annotare nel report, mai silenziato).

WARNING `persName type="divine"` con figli strutturati ma privo di `<name>`: o si scompone in name + rs epithet, o si usa il pattern "a frase intera" (solo testo, senza figli).

WARNING `persName type="divine"` senza `key` normalizzato.

WARNING Per Sovrano/Imperatore, `key` che sembra includere l'epiteto (contiene "theos" ecc.): la key deve restare l'identità storica nuda.

WARNING `rs type="office"` senza `key`: se la carica non è nel vocabolario, usare `type="official"`; se lo è, indicare il key traslitterato — segnalare nel report le cariche candidate all'aggiunta al vocabolario.

ERRORE `<gap>` con `quantity="0"`: per lunghezza ignota si usa `extent="unknown"`, mai zero.

ERRORE `<gap>` senza `quantity` né `extent="unknown"`: uno dei due è sempre obbligatorio.

ERRORE `<w>` (o `<rs type="cultTerm"/>` / `<rs type="cultFormula">`) senza `@ana`: manca la famiglia cult-functions.

ERRORE

@ana con un valore non ammesso: solo #agency / #atto-cultuale / #colpa / #formula-fissa / #ruolo-istituzione (più #formula).

WARNING

<w> senza @lemma , oppure con un @lemma fuori dal vocabolario controllato: da verificare o da aggiungere alla tabella.

WARNING

@lemma e @ana incoerenti: il lemma è di norma di un'altra famiglia — confermare se la scelta è voluta.

WARNING

<w> di funzione culturale annidato dentro persName / name / rs / supplied / expans : quasi sempre un errore.

Tre attributi ricorrono in quasi tutte le azioni del gruppo "Nomi e luoghi". Il loro significato non cambia da un'azione all'altra — vale la pena fissarlo una volta per tutte.

ATTRIBUTO	COSA IDENTIFICA	DOVE VA
key	Identità normalizzata dell'entità (persona, divinità, sovrano) — usata per collegare tutte le occorrenze della stessa entità nel corpus.	Solo sul <code><persName></code> . Per sovrani/imperatori resta l'identità storica nuda , senza l'epiteto onorifico.
nymRef	Il lemma greco (di norma il nominativo) della forma flessa presente nel testo.	Sempre sul <code><name></code> figlio, mai sul <code><persName></code> genitore né su <code><rs type="epithet"></code> .
ref	URI esterno (tipicamente Pleiades, per gli etnici/toponimi).	Solo quando è certo. Mai dedotto per analogia o convenienza: in caso di dubbio si lascia vuoto.

Regola cardinale del corpus (richiamata dal validatore su ogni salvataggio): teonimo/nome ed epiteto non si separano mai in due tag diversi — vanno sempre annidati nello stesso `<persName>`, indipendentemente dal fatto che si tratti di una divinità, di un sovrano o di un imperatore.

L'ordine sulla pietra comanda sempre. Diverse azioni (Divinità + epiteto, Sovrano, Imperatore) rispettano l'ordine reale delle parole nel testo, anche quando l'epiteto precede il nome invece di seguirlo: l'editore non impone un ordine "canonico", si limita a scomporre correttamente quello che c'è scritto.

Tipologie testuali (textTypes)

CHIP LIST

Cos'è: l'insieme dei generi testuali dell'iscrizione (dedica, legge sacra, confessione, iscrizione onoraria...), inseriti come "chip" — una parola/frase per volta, confermata con Invio o virgola.

Quando usare il vocabolario e quando no: digitando si apre un menu a tendina che pesca dal vocabolario controllato EAGLE (`INSCRIPTION_TYPES`), mostrato in italiano ma salvato nella forma inglese canonica agganciata all'URI EAGLE. Se il tipo testuale non è in elenco, resta comunque possibile scrivere un valore libero: il campo non blocca l'inserimento, ma va preferito sempre un termine del vocabolario quando esiste — la ricerca e i filtri del catalogo si basano su quei valori canonici.

Caso locale non-EAGLE: `confession` ("iscrizione di confessione") è un'estensione dichiarata del vocabolario ILA, senza URI EAGLE ufficiale — è comunque il termine da usare per le stele di confessione, centrali nel corpus di Men: non va sostituito con un sinonimo libero.

Tre campi — **Materiale**, **Tipo oggetto** (sezione Supporto) e **Tecnica di scrittura** (sezione Impaginazione) — condividono lo stesso meccanismo, sempre in coppia con un campo **Ref** per l'URI del vocabolario EAGLE.

Meccanismo del combo tradotto

- Il menu a tendina mostra l'etichetta in **italiano** (es. "marmo"), ma il valore digitato/salvato nel campo resta il termine **inglese canonico** agganciato all'URI EAGLE (es. `marble`) — è quello il dato che viaggia nell'XML.
- Se scegli un termine noto e il campo **Ref** è ancora vuoto, l'URI EAGLE si **compila da solo**. Se il campo Ref contiene già qualcosa (inserito a mano), **non viene mai sovrascritto**: la scelta editoriale manuale ha sempre la precedenza.
- Un'etichetta `EAGLE` compare a destra del campo quando il valore corrisponde esattamente a un termine del vocabolario — conferma visiva che il dato è agganciato, non testo libero.
- Resta comunque possibile scrivere un valore fuori vocabolario per casi non catalogati: in quel caso il campo Ref va compilato a mano se l'URI è noto, altrimenti lasciato vuoto.

CAMPO	VOCABOLARIO	PLACEHOLDER TIPICO
Materiale	MATERIALS	marmo, calcare...
Tipo oggetto	OBJECT_TYPES	stele, altare...
Tecnica di scrittura	EXECUTION_TECHNIQUES	inciso a scalpello...

```

materiale = "marble"           ← salvato (canonico)
materialRef = "https://www.eagle-network.eu/voc/material/lod/48" ← autocompilato se vuoto

```

URI Pleiades (antico)

Quando compilarlo: solo quando l'identificazione del sito antico con un luogo Pleiades è **certa**. Il campo è testo libero (non un vocabolario a tendina) apposta perché è una decisione editoriale, non un lookup meccanico.

Mai dedotto. Stessa regola già vista per l'attributo `ref` dell'Etnico nell'Edizione: in caso di dubbio sull'identificazione del sito, il campo resta vuoto piuttosto che ospitare un URI plausibile ma non verificato.

Toponimo antico / moderno

Quando: campi di testo libero con suggerimenti (`datalist`) raccolti dai valori già usati altrove nel corpus in memoria — non un vocabolario controllato, solo un aiuto per evitare varianti di battitura dello stesso toponimo tra schede diverse (es. "Kölekoy, Turkey" scritto sempre allo stesso modo).

Datazione (origDate)

Quando aggiungere una voce: solo se Lane (o la fonte editoriale) propone effettivamente una data o una forbice cronologica per il monumento.

Se Lane non data, il campo si omette — mai stimare. Non si inserisce una datazione "di massima" dedotta da criteri paleografici generici o dal contesto se l'editore di riferimento non l'ha proposta esplicitamente: è lo stesso principio della lacuna di lunghezza ignota nell'Edizione, applicato alla cronologia.

CAMPO	USO
Testo della datazione	la formulazione editoriale così com'è (es. "II sec. d.C.", "età sillana")
Da (notBefore) / A (notAfter)	gli estremi cronologici assoluti corrispondenti, se determinabili

Si possono aggiungere più voci di datazione (es. una doppia datazione su formule diverse dello stesso testo): ognuna è indipendente e può essere rimossa singolarmente.

Indici derivati (profileDesc)

Come funzionano: tutti e quattro gli indici (Epiteti, Divinità, Onomastica, Imperatori) sono **a sola lettura** nella sezione Indici: sono lo specchio esatto dei `<persName>` già codificati nella sezione Edizione, ricalcolati automaticamente a ogni modifica del testo.

Non si digita nulla qui. Per aggiungere una voce a un indice si codifica il `persName` corrispondente nell'Edizione (vedi Parte I della guida, sezione 5 "Nomi e luoghi") — mai il contrario. Se una voce manca dall'indice, il problema è nell'Edizione, non in questa sezione.

Persone attestate (listPerson): l'unica parte semi-editabile dell'indice. Nome, key e lemma vengono anch'essi dal `persName type="attested"` nel testo; ma **etnico** e **nota** sono cura editoriale che non ha posto nel markup dell'edizione — vengono preservati tra un salvataggio e l'altro finché l'`xml:id` della persona resta referenziato nel testo, e la voce sparisce dall'indice solo se il `persName` corrispondente sparisce a sua volta dall'Edizione.

Stato editoriale (TEI revisionDesc/@status)

VALORE	SIGNIFICATO
draft	Bozza
diplomatic-edition	Edizione diplomatica pubblicata
published	Pubblicata
under-revision	In revisione

Campo singolo (non una lista): rappresenta lo stato attuale della scheda, non lo storico — lo storico è la lista di revisioni sotto.

Voci di revisione

Formato: ogni riga registra una modifica sostanziale alla scheda: data, autore e una nota descrittiva della modifica. Si aggiungono, non si sovrascrivono: è un log cronologico, non un campo "ultima modifica". Vedi la sezione 22 per la convenzione completa su come compilarle (ruoli, tagliandino).

Convenzione "Cf." di Lane

Come funziona: la lista bibliografica di Lane è concettualmente in due parti, anche se nell'XML resta una lista piatta: prima le **edizioni precedenti** del testo, poi — a partire dalla prima voce che inizia con "Cf." — i **referimenti di confronto** (bibliografia di raffronto, non edizioni dirette). L'editor riconosce questo confine leggendo il prefisso "Cf." e mostra due elenchi separati con due pulsanti distinti: "Aggiungi edizione" inserisce prima del confine, "Aggiungi confronto (cf.)" inserisce dopo (precompilando "Cf. " se è la prima voce di quel tipo).

- Le frecce su/giù riordinano le voci **all'interno** della lista piatta reale: è così che si sposta una voce da un gruppo all'altro, oltre che a riordinare edizioni tra loro o confronti tra loro.
- Nessun campo XML nuovo è coinvolto: la distinzione vive solo nella lettura del testo (prefisso "Cf."), quindi il round-trip con l'XML originale resta identico.

Attenzione al markup TEI incorporato. Alcune voci bibliografiche portano un'icona di avviso: contengono markup TEI (es. `<ptr>`, riferimenti strutturati) oltre al testo semplice. Modificando quella riga a mano, il markup viene **convertito in testo semplice** e perso — da fare solo se la modifica lo richiede davvero.

Doppia modalità: legacy vs. strutturato

Quando vedi un'area di testo unica invece di righe separate: la scheda ha un apparato critico "legacy", salvato come blocco di testo unico anziché come lista di note puntuali — l'editor lo rispetta com'è e lo mostra come area di testo libera, senza forzare una conversione.

Modalità strutturata (il caso normale): ogni nota di apparato è una coppia **Loc.** (localizzazione, tipicamente il numero di riga: "r. 1") + **nota** (osservazione filologica, es. lezione alternativa di un editore precedente). Si aggiungono e rimuovono singolarmente.

Traduzioni multiple

Quando aggiungerne più di una: quando esistono traduzioni in lingue diverse (tipicamente italiano e inglese) o versioni alternative della stessa lingua da fonti diverse — ogni scheda di traduzione è indipendente, con codice lingua (es. `it`, `en`), testo e una nota facoltativa per precisare la fonte o criteri della traduzione.

Commento (note_interne)

Se compare l'avviso "il commento contiene markup TEI": il testo del commento nell'XML originale include tag strutturati (<ptr> , <foreign> ecc.), non solo prosa semplice. Modificando il commento in questo campo, quel markup viene **riscritto come testo semplice** — irreversibile per quella modifica. Va fatto consapevolmente, non per una correzione minima che non richiede di toccare l'intero campo.

La sezione più strutturata dopo l'Edizione: quattro livelli via via più specifici — funzione del monumento, figure rappresentate, tratti di ogni figura, nota libera per il residuo non catalogabile. Vocabolario sempre **chiuso** tranne dove indicato.

21.1 — Funzione culturale

Funzione culturale

VOCABOLARIO CHIUSO, 6 VALORI

VALORE	ETICHETTA
votive	votiva
lex_sacra	lex sacra
confession	iscrizione di confessione
honorific	onoraria
funerary	funeraria
oracular	oracolare

Quando **oracular:** per gli oracoli sortilegi del corpus — i responsi astragalici di Men Phosphoros (CMRDM I 132–136), col loro schema fisso di intestazione (combinazione dei dadi + teonimo) seguita dal responso in versi. È una classificazione del **documento intero**: la natura oracolare non si desume da una singola parola del testo ma dalla struttura complessiva. Non usarlo per una dedica che *menziona* un oracolo o un comando del dio (quella resta **votive**): vale solo quando l'iscrizione è il responso.

Suggerimento automatico, mai scrittura automatica: se le Tipologie testuali del Titolo indicano un genere compatibile (es. "dedication" → votiva), l'editor propone il valore corrispondente con un pulsante "Usa" — non lo scrive mai da solo. Se imposti un valore diverso da quello suggerito, compare un avviso di possibile disallineamento: non è un errore bloccante, perché un caso reale può avere testo e immagine di funzione diversa (es. un rilievo votivo che porta un testo onorario) — va solo verificato che sia voluto.

Nota tecnica: questo vocabolario (`iconographyLabels.ts`) è distinto da quello EAGLE delle Tipologie testuali (`INSCRIPTION_TYPES`) — la mappatura tra i due è interna e serve solo al suggerimento.

21.2 — Figure

Tipo di figura

VOCABOLARIO CHIUSO

VALORE	ETICHETTA
deity	divinità
secondary	figura secondaria
worshipper	orante
animal	animale
symbol	simbolo

Identificativo

COMBO LIBERO CON SUGGERIMENTI

Quando usare un valore fuori elenco: l'elenco proposto (Men, falce lunare, Nike, aquila, Attis, Helios...) copre i casi ricorrenti nel corpus, ma il campo resta libero — per un orante non nominato o una figura non ancora catalogata si scrive il proprio identificativo. È l'unico campo iconografico non rigidamente chiuso, perché identifica l'entità specifica raffigurata, non una categoria.

Posizione nella composizione

VOCABOLARIO CHIUSO, OPZIONALE

Quando lasciarlo vuoto: è l'unico campo di questa sezione con un'opzione "Non specificata" selezionabile — per quando la posizione compositiva della figura non è rilevante o non ricostruibile, a differenza degli altri campi a vocabolario chiuso che, una volta scelto un valore, non permettono di tornare al vuoto dalla stessa tendina.

VALORE	ETICHETTA
upper_left / upper_right	in alto a sinistra / destra
lower_left / lower_right	in basso a sinistra / destra
top_centre	al centro in cima

21.3 — Tratti (a cascata sul tipo)

Categoria → Elemento

SELECT A CASCATA

Come si usa: ogni tratto ha due select in cascata — prima la **categoria** (copricapo, attributo lunare, oggetto tenuto, animale associato, abbigliamento, gesto), poi l'**elemento** specifico di quella categoria. **Cambiare la categoria azzerava l'elemento scelto:** un elemento di "oggetto tenuto" non ha senso sotto "copricapo", quindi l'editor non lascia una combinazione incoerente in piedi.

CATEGORIA	ELEMENTI DISPONIBILI
Copricapo	berretto frigio, corona radiata, corona a falce
Attributo lunare	falce sulle spalle, falce sul berretto, luna piena, falce (posizione non specificata)
Oggetto tenuto	pigna, torcia, patera, scettro, corona vegetale, bastone, bucranio
Animale associato	toro, cavallo, gallo
Abbigliamento	militare, himation, chitone, tunica cinta
Gesto	mani alzate (gesto di supplica)

Campo "mano" (dx/sx): compare accanto a ogni tratto, pensato per gli oggetti tenuti — indica in quale mano la figura tiene l'oggetto, quando rilevante. Resta vuoto ("—") se non applicabile o non determinabile.

L'attributo **lunare** è il tratto diagnostico principale di Men nell'iconografia del corpus: quando presente su una figura di tipo "divinità", è la prova iconografica più diretta dell'identificazione con Men, e va sempre codificato se visibile, anche quando l'identificazione testuale manca (monumenti anepigrafi o con testo perduto).

21.4 — Nota libera

Nota iconografica

Quando usarla: solo per elementi della scena che il vocabolario controllato non riesce a coprire — non è un ripiego per evitare di scegliere un tratto quando in realtà un valore del vocabolario esisterebbe. Se un tratto è codificabile con le categorie esistenti, va codificato lì: la nota libera non entra negli indici né nelle statistiche del catalogo, il vocabolario controllato sì.

Fino a questa revisione della guida non esisteva un modo uniforme per registrare chi ha fatto cosa su una scheda: l'unico spazio pensato per questo nell'XML del corpus è **Revisioni** (sezione "Apparato scientifico"), usato in modo non uniforme — in un caso reale del corpus conteneva ancora una nota provvisoria del tipo "mettici qui l'encoding e la data". Per questo motivo è stato aggiunto un **tagliandino** sempre visibile in fondo alla scheda editoriale, indipendente dalla sezione attiva, per rendere naturale compilarlo — senza introdurre nuovi campi nello schema dati: scrive comunque nel campo Revisioni già esistente.

Il tagliandino "Chi ha lavorato su questa scheda"

IN FONDO ALL'EDITOR A SEZIONI

Dove si trova: sotto il pannello della sezione attiva, sempre presente qualunque sia la sezione aperta — non serve passare per "Revisioni" per registrare un intervento al volo.

CAMPO	COMPORTAMENTO
Persone	chip list (come Tipologie testuali o Epiteti): uno o più nomi, uno per Invio — utile quando più persone lavorano insieme alla stessa sessione
Data	precompilata con la data odierna, modificabile
Nota	facoltativa, per il dettaglio dell'intervento

Il pulsante **"Registra"** aggiunge una riga alla lista Revisioni (una sola riga, con i nomi delle persone uniti da virgola in `who`) e resta disabilitato finché non è stata inserita almeno una persona. Sotto i campi compare un promemoria dell'ultimo intervento registrato. La riga aggiunta rientra nel normale flusso di salvataggio della scheda (pulsante "Salva N sezioni" in alto) — il tagliandino non salva da solo, prepara solo la riga.

I tre ruoli, nella Nota

RUOLO	COSA COPRE
Encoding	Prima trascrizione del testo di Lane in markup Leiden/EpiDoc nella sezione Edizione, più la compilazione delle altre sezioni della scheda a partire dalla fonte.
Editing	Correzioni, integrazioni o riorganizzazione di una scheda già codificata — non la prima stesura.
Revisione	Controllo filologico/tecnico di una scheda già completa: verifica delle regole del corpus (§9 della Parte I), coerenza degli indici, validità del markup — senza necessariamente riscrivere il contenuto.

Il campo Nota del tagliandino non impone un vocabolario, ma la convenzione è farla iniziare sempre con uno dei tre ruoli sopra, seguito da due punti:

Persone: Gabriele Gregorio Data: 2026-08-23

Nota: Encoding: prima trascrizione da CMRDM I nr. 87, sezioni Edizione e Indici.

Persone: Luca Ceruti Data: 2026-08-24

Nota: Revisione: controllate regole di validazione (nessun errore), coerenza persName/epitet

Perché nella Nota e non in un campo ruolo separato: il campo `who` di `<change>` nel TEI resta libero per il/i nome/i di chi firma; il **ruolo** dell'intervento non ha un posto dedicato nello schema attuale del corpus, quindi si veicola nel testo della nota. Un campo Ruolo strutturato (con `role="encoder"/"editor"/"reviewer"`, lo standard EpiDoc `<respStmt>`) resta un'estensione possibile in futuro, ma non necessaria oggi: il tagliandino copre il bisogno pratico immediato senza cambiare lo schema dati.

Autore/Authority della scheda

Cosa resta invece collettivo: il campo **Authority** (sezione Pubblicazione) continua a rappresentare la responsabilità complessiva del progetto sulla scheda ("ILA — Index Lunae Antiquae"), non la persona che ha codificato quella specifica entry — quel livello di dettaglio è compito esclusivo delle Revisioni, come sopra.

Placeholder da bonificare. Se apri una scheda e trovi nel campo Revisioni una nota provvisoria non nel formato sopra (com'è oggi per ILA-091), è un residuo di lavorazione: alla prima modifica sostanziale di quella scheda, la nota va sostituita con una riga nel formato corretto — non lasciata così, anche se la scheda non viene toccata per altri motivi in quel momento.