

# Reti di Calcolatori T

## Appello del 08/01/2024

### Compito 1

Tempo a disposizione: 3h

È obbligatorio inserire Cognome, Nome, e numero di Matricola all'inizio di ogni file sorgente, pena la non valutazione del compito che viene stampato in modo automatico solo in caso siano presenti gli elementi detti sopra. Si devono consegnare singolarmente tutti i file sorgente e tutti gli eseguibili prodotti (per favore, solo quelli relativi ai file sorgente consegnati!!!).

La prova intende valutare le capacità progettuali e di programmazione sia in ambiente Java che in ambiente C, pertanto è consigliato sviluppare entrambe le soluzioni richieste. In entrambi gli esercizi, sia in Java che in C, si effettuino gli opportuni controlli sugli argomenti della richiesta e si gestiscano le interazioni e le eccezioni verso l'utente, tenendo presente i criteri secondo cui si possa ripristinare il funzionamento del programma oppure si debba forzare la terminazione. Leggete con attenzione le specifiche del problema prima di impegnarvi "a testa bassa" nello sviluppo delle singole parti. Naturalmente, ci aspettiamo che i componenti da consegnare siano stati provati e siano funzionanti.

\*\*\*\*\*

Si richiede la progettazione e la realizzazione di servizi invocabili da parte di più clienti sul file system di una macchina server remota (direttorio remoto). I file binari possono avere qualsiasi estensione (non '.txt') e sono composti da dati binari. I file di testo sono i file con nome con suffisso '.txt' e composti solo da linee di caratteri ASCII stampabili (di lunghezza massima prefissata).

In particolare, si realizzino i seguenti servizi:

1. **Conteggio delle linee che contengono almeno un certo numero di occorrenze di uno specificato carattere all'interno di tutti i file di testo presenti su un direttorio remoto:** questa operazione richiede all'utente il nome del direttorio, un carattere, e il numero di occorrenze, quindi scandisce ciascun file di testo riga per riga contando il numero di righe che contengono (in qualsiasi posizione della riga) un numero di occorrenze del carattere uguale o superiore a quelle indicate dall'utente; infine, restituisce a console l'esito dell'operazione.
2. **Eliminazione di tutte le occorrenze di singoli caratteri alfabetici all'interno di un file di testo:** questa operazione richiede all'utente il nome di un file, elimina tutte le occorrenze di caratteri alfabetici (maiuscoli o minuscoli), e visualizza sul cliente a video il numero di eliminazioni effettuate dal server.
3. **Lista dei file di testo di un direttorio remoto i cui nomi contengono almeno uno specificato numero di occorrenze di un carattere indicato dall'utente:** questa operazione richiede all'utente un nome di direttorio, un carattere e il numero di occorrenze, quindi visualizza la lista dei file il cui nome contiene un numero di occorrenze del carattere uguale o maggiore di quelle indicate dall'utente (ad esempio, se l'utente indica come carattere 'a' e come occorrenze 3, il file 'aBaCa.txt' viene riportato mentre i file 'aDEF.txt' o il file 'XYZaa.txt' non sono riportati).
4. **Trasferimento dal server al client per un direttorio remoto di tutti i file binari il cui nome contiene almeno un carattere alfabetico:** questa operazione richiede all'utente il nome del direttorio e trasferisce tutti i file binari in esso contenuti (i cui nomi abbiano almeno un carattere alfabetico e abbiano suffisso diverso da '.txt'), salvandone il contenuto sul direttorio del client.

Ogni comando considera come direttorio di partenza il direttorio corrente del client e del server. Se per esempio il client richiede la cancellazione di un file (usando una notazione relativa) nel direttorio corrente, il server cerca di cancellare il file nel direttorio da dove è stato lanciato.

Si richiede inoltre di non usare nella soluzione comandi Unix (es. il comando **ls**), ma solo primitive di sistema (es. **opendir()** in C) e funzioni di libreria (es. metodi della classe **File** in Java).

Cognome: .....  
Nome: .....  
Matricola: .....

## Parte C

Utilizzando RPC sviluppare un'applicazione C/S che consenta di effettuare le operazioni remote per:

- eliminare tutte le occorrenze di caratteri alfabetici all'interno di un file di testo,
- ricevere la lista dei file di testo di un direttorio i cui nomi i cui nomi contengono almeno uno specificato numero di occorrenze di un carattere indicato dall'utente.

Il progetto prevede che il server metta a disposizione due procedure (parte di una interfaccia specificata in XDR e contenuta nel file `RPC_xFile.x`) invocabili in remoto dal client:

- La procedura `elimina_occorrenze` accetta come parametro d'ingresso il nome del file, elimina tutte le occorrenze di caratteri numerici (da 'a' a 'z' e da 'A' a 'Z') all'interno del file, e restituisce un intero positivo con il numero di eliminazioni effettuate ( $\geq 0$ ) in caso di successo, oppure -1 in caso di insuccesso, ad esempio errori o altro.
- La procedura `lista_file_carattere` accetta come parametro d'ingresso una struttura dati contenente il nome del direttorio, il carattere e il numero di occorrenze, e restituisce la lista dei primi N ( $N \leq 7$ ) nomi dei file di testo trovati, se ci sono, il cui nome contiene un numero di occorrenze del carattere maggiore o uguale a quello specificato. In caso di direttorio inesistente, prevedere una segnalazione di errore.

Si progettino inoltre i sorgenti:

- **RPC\_Server** (contenuta nel file `RPC_Server.c`), che implementa le procedure del server invocabili in remoto;
- **RPC\_Client** (contenuta nel file `RPC_Client.c`), il processo filtro che realizza l'interazione con l'utente, propone ciclicamente i servizi che utilizzano le due procedure remote, e stampa a video i risultati, fino alla fine dello stream di input.

## Parte Java

Sviluppare un'applicazione C/S basata su **socket stream** che realizzi le operazioni remote per:

- contare il numero delle linee che contengono almeno uno specificato numero di occorrenze di un carattere specificato all'interno di tutti i file di testo presenti sul direttorio remoto,
  - trasferire dal server al client tutti i file di binari di un direttorio con almeno un alfabetico
- utilizzando un'unica connessione per ogni sessione cliente e un unico processo figlio: questo vincolo è da intendersi come prioritario e fondamentale.

- Il cliente è organizzato come un processo filtro ciclico che consuma l'input fino a fine e, per ogni iterazione del ciclo, chiede all'utente quale tipo di operazione vuole effettuare e realizza le interazioni col server utilizzando una sola connessione per la intera sessione; alla ricezione di fine file, libera opportunamente le risorse e termina. Per ogni richiesta ricevuta dall'utente, il client prima invia il tipo di servizio al server, poi gestisce gli invii e le ricezioni necessarie alla realizzazione dello specifico servizio richiesto. Nel caso del conteggio del numero di linee con occorrenze del carattere all'interno dei file testo del direttorio remoto, il client chiede all'utente e invia al server direttorio, carattere e numero di occorrenze, quindi riceve l'esito e lo stampa a video. Nel caso della funzionalità di trasferimento dal server al client di tutti i file binari di un direttorio, per ogni richiesta, il client chiede all'utente il nome del direttorio, che invia al server e riceve i file salvandone il contenuto sul proprio direttorio corrente.

- Il server è organizzato come un processo unico che gestisce in parallelo l'interazione coi clienti, generando un figlio per tutta la sessione di richieste di ogni cliente. Per ogni richiesta, il figlio della sessione discrimina con una prima lettura il tipo di servizio richiesto, e gestisce opportunamente l'operazione, e dopo avere risposto, si pone in attesa di nuove richieste dal client; alla lettura di fine sessione, il processo figlio termina.

Per ogni richiesta di conteggio del numero di linee con occorrenze carattere all'interno di tutti i file di testo presenti sul direttorio remoto, il figlio legge direttorio, carattere e numero di occorrenze, quindi esegue l'operazione di conteggio, scandendo ciascun file di testo contando il numero di righe che contengono almeno un numero di occorrenze del carattere almeno pari a quelle indicate dall'utente, quindi invia la risposta al client, con un intero positivo che indica il numero totale di occorrenze contate ( $\geq 0$ ) in caso di successo, -1 in caso di problemi.

Per ogni richiesta di trasferimento dal server al client da un direttorio remoto, dei file binari con nome con almeno un alfabetico, il figlio legge il nome del direttorio, quindi attua un protocollo per inviare tutti i file binari trovati al client.