DIRECCION: AV. SANZ, EDIFICIO TOCUYANO, PISO 14, OFICINA 14-D, EL MARQUES - CARACAS - EDO. MIRANDA
TELEFONOS: (0212) 235-0938 / (0414) 284.99.79
CORREO proyectosjdg1987@outlook.com

CATALOGO DE PRECIOS

MARCA	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO DIVISAS (SIN IVA)
CONECTIVIDAD				
CABLIX	**OAS-06SA**	Adaptador de Fibra Monomodo SC/APC Simplex		0.18
STC	**STC-FO-SASCAPC01**	Adaptador de Fibra Monomodo SC/APC Simplex		0.12
CABLIX	**OAS-06DA**	Adaptador de Fibra Monomodo SC/APC Duplex		0.42
STC	**STC-FO-DASCAPC01**	Adaptador de Fibra Monomodo SC/APC Duplex		0.18
CABLIX	**OAS-06SU**	Adaptador de Fibra Monomodo SC/UPC Simplex		0.18
CABLIX	**OAS-06DU**	Adaptador de Fibra Monomodo SC/UPC Duplex		0.42
STC	**STC-FO-DASCUPC01**	Adaptador de Fibra Monomodo SC/UPC Duplex		0.18
UBIQUITI	**UF-ADAPTER-APC-50** Adaptador APC 50 Pack	U-Fiber Módulo acoplador de fibra óptica simplex SC/APC a SC/APC para fibra Monomodo, paquete de 50 unidades El UF-ADAPTER-APC-50 contiene 50 conectores UF-ADAPTER-APC. UF ADAPTER-APC conecta dos cables con conectores tipo SC / APC SC/APC to SC/APC Monomodo Simplex		9.54
CABLIX	**OAM-06SU**	Adaptador de Fibra Monomodo SC/UPC Simplex con Brida (2 tornillos)		0.18
STC	**STC-FO-SASCUPC02**	Adaptador de Fibra Monomodo SC/UPC Simplex con Brida (2 tornillos)		0.10
CABLIX	**OAM-06DU**	Adaptador de Fibra Monomodo SC/UPC Duplex con Brida (2 tornillos)		0.54
STC	**STC-FO-DASCUPC02**	Adaptador de Fibra Monomodo SC/UPC Duplex con Brida (2 tornillos)		0.18
CABLIX	**OCF9SCN-SA** (Blister de 10 Conectores)	Conector rápido de instalación en campo para Fibra 09/125 SC/APC Simplex - Para cable FTTH cable Drop 2.0 y 3.0mm - Conector de Fibra de montaje mecánico en campo diseñado para simplificar la conexión sin el uso de máquina de fusión. No universal no soporta (fibra de 250 micras, 900 micras y fibras redondas de 3 mm y 2 mm). Presentación: 1 Blister de 10 conectores		7.20
CABLIX	**OCF9SCDF932-SU**	Conector rápido de instalación en campo para Fibra 09/125 SC/UPC Simplex - Para cable FTTH plano y cable redondo de 0.9, 2.0 y 3.0mm - Conector de Fibra de montaje mecánico en campo diseñado para simplificar la conexión sin el uso de máquina de fusión.		1.50
LINKEDPRO	**LP-FAB-SC-UPC-01**	Conector rápido de instalación en campo para Fibra 09/125 SC/UPC Simplex		0.60
STC	**STC-FO-SCSCUPC02**	Conector rápido de instalación en campo para Fibra 09/125 SC/UPC Simplex		0.54
STC	**STC-FO-SCSCAPC03**	Conector rápido mecanico monomodo SC/APC tipo clip, pérdidas de inserción <3 dB, pérdida de retorno <55 Db		0.78
MARCA	**MODELO**	**DESCRIPCION**	**IMAGEN**	**PRECIO DIVISAS (SIN IVA)**
SIEMON	**FC1-LB-LC5-9AQ**	Conector de Fibra Óptica pre-pulido de Alto Desempeño LightBow LC Simplex, 900um Buffered, Multimodo 50/125 (OM3/OM4), re-terminable, Conector Aqua, Bota Blanca, Mechanical Splice		12.60

SIEMON	**FC1-LC-SM-B02**	Conector de Fibra Óptica de Alto Desempeño LC Simplex, Para Instalación en Campo, Monomodo, Fibra recubierta, Color Azul, LightSpeed, Monomodo, OS1/OS2, 8.3/125, LC, Simplex, Buffered, Bota Blanca, Azul Connector, Pulitura Epoxy		7.20
SIEMON	**FT-LB-TOOL**	Herramienta de Terminación para conectores de Fibra Óptica LightBow. Empalme mecánico de fácil terminación reduce drásticamente el tiempo de terminación en campo. Con compatibilidad universal para conectores LC y SC. Alineamiento óptimo: Los canales de alineación simplifican la inserción de fibra para evitar daños. Proceso robusto: Combina la activación de empalme y crimpado significativo		27.00
STC	**STC-FO-SALC01**	Atenuador de fibra LC Monomodo - 1dB		2.40
STC	**STC-FO-SALC03**	Atenuador de fibra LC Monomodo - 3dB		2.40
STC	**STC-FO-SALC05**	Atenuador de fibra LC Monomodo - 5dB		2.40
STC	**STC-FO-SALC07**	Atenuador de fibra LC Monomodo - 7dB		2.40
STC	**STC-FO-SALC10**	Atenuador de fibra LC Monomodo - 10dB		2.40
STC	**STC-FO-SASC01**	Atenuador de fibra SC Monomodo - 1dB		3.00
STC	**STC-FO-SASC03**	Atenuador de fibra SC Monomodo - 3dB		3.00
STC	**STC-FO-SASC05**	Atenuador de fibra SC Monomodo - 5dB		3.00
STC	**STC-FO-SASC07**	Atenuador de fibra SC Monomodo - 7dB		3.00
STC	**STC-FO-SASC10**	Atenuador de fibra SC Monomodo - 10dB		3.00
CABLIX	**OSP9-NC102**	Spliter (Divisor Óptico) 1x2 Monomodo sin conectores - 1 metro		5.40
CABLIX	**OSP9-NC104**	Spliter (Divisor Óptico) 1x4 Monomodo sin conectores - 1 metro		6.00
CABLIX	**OSP9-NC108**	Spliter (Divisor Óptico) 1x8 Monomodo sin conectores - 1 metro		6.60
CABLIX	**OSP9-NC116**	Spliter (Divisor Óptico) 1x16 Monomodo sin conectores - 1 metro		11.40
CABLIX	**OSP9-NC132**	Spliter (Divisor Óptico) 1x32 Monomodo sin conectores - 1 metro		22.80
STC	**STC-FO-SNC02**	Spliter (Divisor Óptico) 1x2 Monomodo sin conectores - 1 metro		2.70
STC	**STC-FO-SNC04**	Spliter (Divisor Óptico) 1x4 Monomodo sin conectores - 1 metro		3.00
STC	**STC-FO-SNC08**	Spliter (Divisor Óptico) 1x8 Monomodo sin conectores - 1 metro		3.30
STC	**STC-FO-SNC16**	Spliter (Divisor Óptico) 1x16 Monomodo sin conectores - 1 metro		5.40
STC	**STC-FO-SNC32**	Spliter (Divisor Óptico) 1x32 Monomodo sin conectores - 1 metro		10.20
CABLIX	**OSP9-06104A**	Spliter (Divisor Óptico) 1x4 Monomodo conector SC/APC (1 unidad x blister)		7.20
CABLIX	**OSP9-06108A**	Spliter (Divisor Óptico) 1x8 Monomodo conector SC/APC (1 unidad x blister)		10.20
CABLIX	**OSP9-06116A**	Spliter (Divisor Óptico) 1x16 Monomodo conector SC/APC (1 unidad x blister)		14.40
CABLIX	**OSP9-06104U**	Spliter (Divisor Óptico) 1x4 Monomodo conector SC/UPC (1 unidad x blister)		8.40
CABLIX	**OSP9-06108U**	Spliter (Divisor Óptico) 1x8 Monomodo conector SC/UPC (1 unidad x blister)		14.40
CABLIX	**OSP9-06116U**	Spliter (Divisor Óptico) 1x16 Monomodo conector SC/UPC (1 unidad x blister)		20.40
STC	**STC-FO-CSSCAPC04**	Spliter (Divisor Óptico) 1x4 PLC módulo ABS módulo ABS Monomodo conector SC/APC		6.60
STC	**STC-FO-CSSCAPC08**	Spliter (Divisor Óptico) 1x8 PLC módulo ABS Monomodo conector SC/APC		8.40
STC	**STC-FO-CSSCAPC16**	Spliter (Divisor Óptico) 1x16 PLC módulo ABS Monomodo conector SC/APC		15.00
STC	**STC-FO-CSSCUPC04**	Spliter (Divisor Óptico) 1x4 PLC módulo ABS Monomodo conector SC/UPC		6.60
STC	**STC-FO-CSSCUPC08**	Spliter (Divisor Óptico) 1x8 PLC módulo ABS Monomodo conector SC/UPC		8.40
STC	**STC-FO-CSSCUPC16**	Spliter (Divisor Óptico) 1x16 PLC módulo ABS Monomodo conector SC/UPC		14.40
MARCA	**MODELO**	**DESCRIPCION**	**IMAGEN**	**PRECIO DIVISAS (SIN IVA)**
UBIQUITI	**UF-SPLITTER-4** UFiber Splitter 1:4	UFiber Splitter (Divisor Óptico) PLC 1 x 4, con conectores SC/APC El divisor UFiber transporta datos desde un cable de larga distancia de UFiber OLT y los comparte con múltiples UFiber ONU. Tipo minimódulo, tubo de acero Fibra G.657A1 Entrada/salida 0,9 mm Longitud del cable de 1,5 metros		12.60
UBIQUITI	**UF-SPLITTER-8** UFiber Splitter 1:8	UFiber Splitter (Divisor Óptico) PLC 1 x 8, con conectores SC/APC El divisor UFiber transporta datos desde un cable de larga distancia de UFiber OLT y los comparte con múltiples UFiber ONU. Tipo minimódulo, tubo de acero Fibra G.657A1 Entrada/salida 0,9 mm Longitud del cable de 1,5 metros		16.20

UBIQUITI	**UF-SPLITTER-16** UFiber Splitter 1:16	UFiber Splitter (Divisor Óptico) PLC 1 x 16, con conectores SC/APC El divisor UFiber transporta datos desde un cable de larga distancia de UFiber OLT y los comparte con múltiples UFiber ONU. Tipo minimódulo, tubo de acero Fibra G.657A1 Entrada/salida 0,9 mm Longitud del cable de 1,5 metros		31.20
UBIQUITI	**UF-SPLITTER-32** UFiber Splitter 1:32	UFiber Splitter (Divisor Óptico) PLC 1 x 32, con conectores SC/APC El divisor UFiber transporta datos desde un cable de larga distancia de UFiber OLT y los comparte con múltiples UFiber ONU. Tipo minimódulo, tubo de acero Fibra G.657A1 Entrada/salida 0,9 mm Longitud del cable de 1,5 metros		54.60
STC	**STC-FO-SSCAPC16**	Spliter (Divisor Óptico) 1x16 PLC Monomodo conector SC/APC		10.80
STC	**STC-FO-SSCAPC32**	Spliter (Divisor Óptico) 1x32 PLC Monomodo conector SC/APC		24.00
CABLIX	**OP9-06 10U**	Jumper Patch Cord de Fibra 09/125 SC/UPC-SC/UPC Duplex 1.0M/2,0mm (1 unidad X Bolsa plástica)		2.40
CABLIX	**OP9-06 25U**	Jumper Patch Cord de Fibra 09/125 SC/UPC-SC/UPC Duplex 2.5M/2,0mm (1 unidad X Bolsa plástica)		3.00
STC	**STC-FO-DJSCUPCSCUPC01.0M**	Jumper Patch Cord de Fibra 09/125 SC/UPC-SC/UPC Duplex 1.0M/2,0mm (1 unidad X Bolsa plástica)		1.58
STC	**STC-FO-DJSCUPCSCUPC02.0M**	Jumper Patch Cord de Fibra 09/125 SC/UPC-SC/UPC Duplex 2.0M/2,0mm (1 unidad X Bolsa plástica)		1.67
STC	**STC-FO-DJSCUPCSCUPC02.5M**	Jumper Patch Cord de Fibra 09/125 SC/UPC-SC/UPC Duplex 2.5M/2,0mm (1 unidad X Bolsa plástica)		1.74
STC	**STC-FO-DJSCUPCSCUPC03.0M**	Jumper Patch Cord de Fibra 09/125 SC/UPC-SC/UPC Duplex 3.0M/2,0mm (1 unidad X Bolsa plástica)		1.75
CABLIX	**OP9-06 10A**	Jumper Patch Cord de Fibra 09/125 SC/APC-SC/APC Duplex 1.0M/2,0mm (1 unidad X Bolsa plástica)		2.40
CABLIX	**OP9-06 25A**	Jumper Patch Cord de Fibra 09/125 SC/APC-SC/APC Duplex 2.5M/2,0mm (1 unidad X Bolsa plástica)		3.00
STC	**STC-FO-DJSCAPCSCAPC01.0M**	Jumper Patch Cord de Fibra 09/125 SC/APC-SC/APC Duplex 1.0M/2,0mm (1 unidad X Bolsa plástica)		1.75
STC	**STC-FO-DJSCAPCSCAPC02.0M**	Jumper Patch Cord de Fibra 09/125 SC/APC-SC/APC Duplex 2.0M/2,0mm (1 unidad X Bolsa plástica)		1.86
STC	**STC-FO-DJSCAPCSCAPC02.5M**	Jumper Patch Cord de Fibra 09/125 SC/APC-SC/APC Duplex 2.5M/2,0mm (1 unidad X Bolsa plástica)		1.94
STC	**STC-FO-DJSCAPCSCAPC03.0M**	Jumper Patch Cord de Fibra 09/125 SC/APC-SC/APC Duplex 3.0M/2,0mm (1 unidad X Bolsa plástica)		1.94
CABLIX	**OP9-06 25AU**	Jumper Patch Cord de Fibra 09/125 SC/APC-SC/UPC Duplex 2.5M/2,0mm (1 unidad X Bolsa plástica)		2.80
STC	**STC-FO-DJSCAPCSCUPC01.0M**	Jumper Patch Cord de Fibra 09/125 SC/APC-SC/UPC Duplex 1.0M/2,0mm (1 unidad X Bolsa plástica)		1.74
STC	**STC-FO-DJSCAPCSCUPC02.0M**	Jumper Patch Cord de Fibra 09/125 SC/APC-SC/UPC Duplex 2.0M/2,0mm (1 unidad X Bolsa plástica)		1.80
STC	**STC-FO-DJSCAPCSCUPC02.5M**	Jumper Patch Cord de Fibra 09/125 SC/APC-SC/UPC Duplex 2.5M/2,0mm (1 unidad X Bolsa plástica)		1.86
STC	**STC-FO-DJSCAPCSCUPC03.0M**	Jumper Patch Cord de Fibra 09/125 SC/APC-SC/UPC Duplex 3.0M/2,0mm (1 unidad X Bolsa plástica)		1.91
MARCA	**MODELO**	**DESCRIPCION**	**IMAGEN**	**PRECIO DIVISAS (SIN IVA)**
UBIQUITI	**UACC-OFC-SM-PATCH-UPC- APC** UFiber Patch Cord UPC/APC	Patch Cord: 1 conector SC/UPC en un extremo del cable y 1 conector SC/APC en el otro extremo para ayudarlo a construir su red GPON SC/UPC a SC/APC Fibra SM G.657A1 Símplex Chaqueta de PVC de 2,0 mm 1,5 m de longitud		3.00
LINKEDPRO	**LPFABPATSCAPCSCUPCS2**	Jumper Patch Cord de Fibra SC/APC - SC/UPC Simplex, Fibra Monomodo G.657A1, Chaqueta de PVC de 2,0 mm, 2 m de longitud		1.32
LINKEDPRO	**LPFABPATSCAPCSCUPCS3**	Jumper Patch Cord de Fibra SC/APC - SC/UPC Simplex, Fibra Monomodo G.657A1, Chaqueta de PVC de 2,0 mm, 3 m de longitud		1.44
LINKEDPRO	**LP-FOL-CUS-CA-01**	Jumper Patch Cord de Fibra Monomodo LC/UPC SC/APC Simplex, color amarillo 1 metro Conector: LC/UPC a SC/APC Longitud: 1 metro Tipo de fibra: Monomodo. (OS1/OS2) Forro: PVC		1.20
LINKEDPRO	**LP-FAB-PAT-SCPC-SCPC-S-1**	Jumper SC/UPC-SC/UPC, fibra monomodo SM G657A2, diametro 2mm, cubierta LSZH, simplex. Pérdida de Retorno APC: 60dB Pérdida de Inserción: 0.3 dB. 1 metro		1.20
STC	**STC-FO-SJSCUPCSCUPC01.0M**	Jumper SC/UPC-SC/UPC, patch cord de fibra monomodo SM G657A2, diametro 2mm, cubierta LSZH, Simplex. Pérdida de Retorno APC: 60dB Pérdida de Inserción: 0.3 dB. Longitud 1 metro		0.54
LINKEDPRO	**LP-FAB-PAT-SCPC-SCPC-S-2**	Jumper SC/UPC-SC/UPC, fibra monomodo SM G657A2, diametro 2mm, cubierta LSZH, simplex. Pérdida de Retorno APC: 60dB Pérdida de Inserción: 0.3 dB. 1 metro		1.32
STC	**STC-FO-SJSCUPCSCUPC02.0M**	Jumper SC/UPC-SC/UPC, patch cord de fibra monomodo SM G657A2, diametro 2mm, cubierta LSZH, Simplex. Pérdida de Retorno APC: 60dB Pérdida de Inserción: 0.3 dB. Longitud 2 metros		0.60

STC	**STC-FO-SJSCUPCSCUPC03.0M**	Jumper SC/UPC-SC/UPC, patch cord de fibra monomodo SM G657A2, diametro 2mm, cubierta LSZH, Simplex. Pérdida de Retorno APC: 60dB Pérdida de Inserción: 0.3 dB. Longitud 3 metros		0.66
LINKEDPRO	**LPFABPATSCAPCSCAPCS1**	Jumper SC/APC-SC/APC, fibra monomodo SM G657A2, diametro 2mm, cubierta LSZH, simplex. Pérdida de Retorno APC: 60dB Pérdida de Inserción: 0.3 dB. 2 metro		1.38
STC	**STC-FO-SJSCAPCSCAPC01.0M**	Jumper SC/APC-SC/APC, patch cord de fibra monomodo SM G657A2, diametro 2 LSZH, Simplex. Pérdida de Retorno APC: 60dB Pérdida de Inserción: 0.3 dB. Longitud 1 metro		0.60
LINKEDPRO	**LPFABPATSCAPCSCAPCS2**	Jumper SC/APC-SC/APC, fibra monomodo SM G657A2, diametro 2mm, cubierta LSZH, simplex. Pérdida de Retorno APC: 60dB Pérdida de Inserci metro		1.50
STC	**STC-FO-SJSCAPCSCAPC02.0M**	Jumper SC/APC-SC/APC, patch cord de fibra monomodo SM G657A2 diametro 2mm, cubierta LSZH, Simplex. Pérdida de Retorno APC: 60dB Pérdida de Inserción: 0.3 dB. Longitud 2 metros		0.66
LINKEDPRO	**LPFABPATSCAPCSCAPCS3**	Jumper SC/APC-SC/APC, fibra monomodo SM G657A2, diametro 2mm, cubierta LSZH, simplex. Pérdida de Retorno APC: 60dB Pérdida de Inserción: 0.3 dB. 2 metro		1.62
STC	**STC-FO-SJSCAPCSCAPC03.0M**	Jumper SC/APC-SC/APC, patch cord de fibra monomodo SM G657A2, diametro 2mm, cubierta LSZH, Simplex. Pérdida de Retorno APC: 60dB Pérdida de Inserción: 0.3 dB. Longitud 3 metros		0.72
STC	**STC-FO-SJLCUPCLCUPC01.0M**	Jumper LC/UPC-LC/UPC, patch cord de fibra monomodo SM G657A2, diametro 2mm, cubierta LSZH, Simplex. Pérdida de Retorno APC: 60dB Pérdida de Inserción: 0.3 dB. Longitud 1 metro		0.78
SIEMON	**FJ1-SCASCAL-02**	Fibra, Jumper, Simplex, XGLO, Monomodo, SC APC, SC APC, OS1/OS2, 8.3/125, Amarillo, OFNR, 02 Metros		20.40
SIEMON	**FJ1-SCASCAL-03**	Fibra, Jumper, Simplex, XGLO, Monomodo, SC APC, SC APC, OS1/OS2, 8.3/125, Amarillo, OFNR, 03 Metros		21.60
SIEMON	**FJ1-SCASCAL-05**	Fibra, Jumper, Simplex, XGLO, Monomodo, SC APC, SC APC, OS1/OS2, 8.3/125, Amarillo, OFNR, 05 Metros		22.80
SIEMON	**FJ1-SCUSCUL-03**	Fibra, Jumper, Simplex, XGLO, Monomodo, SC UPC, SC UPC, OS1/OS2, 8.3/125, Amarillo, OFNR, 03 Metros		17.40
SIEMON	**FJ1-SCUSCUL-05**	Fibra, Jumper, Simplex, XGLO, Monomodo, SC UPC, SC UPC, OS1/OS2, 8.3/125, Amarillo, OFNR, 05 Metros		18.60
SIEMON	**FJ1-SCUSCAL-03**	Fibra, Jumper, Simplex, XGLO, Monomodo, SC/UPC, SC/APC, OS1/OS2, 8.3/125, Amarillo, OFNR, 03 Metros		21.00
SIEMON	**FJ1-SCUSCAL-05**	Fibra, Jumper, Simplex, XGLO, Monomodo, SC/UPC, SC/APC, OS1/OS2, 8.3/125, Amarillo, OFNR, 05 Metros		22.20
SIEMON	**J2-LCULCUL-02H**	Fibra, Jumper, Duplex, ValuLight, Monomodo, LC UPC, LC UPC, OS1/OS2, 8.3/125, Amarillo, LSOH-1, 02 Metros		17.40
SIEMON	**J2-LCULCUL-03H**	Fibra, Jumper, Duplex, ValuLight, Monomodo, LC UPC, LC UPC, OS1/OS2, 8.3/125, Amarillo, LSOH-1, 03 Metros		18.00
SIEMON	**J2-LCULCUL-05H**	Fibra, Jumper, Duplex, ValuLight, Monomodo, LC UPC, LC UPC, OS1/OS2, 8.3/125, Amarillo, LSOH-1, 05 Metros		19.20
MARCA	**MODELO**	**DESCRIPCION**	**IMAGEN**	**PRECIO DIVISAS (SIN IVA)**
SIEMON	**FJ2-LCLC5V-05AQ**	Fibra, Jumper, Duplex, XGLO, Multimodo, LC, LC, OM4, 50/125, Color Aqua, OFNR, 05 Metros		30.60
SIEMON	**FJ2-LCLC5V-12AQ**	Fibra, Jumper, Duplex, XGLO, Multimodo, LC, LC, OM4, 50/125, Color Aqua, OFNR, 12 Metros		43.20
SIEMON	**FJ2-LCLC5V-01AH**	Fibra, Jumper, Duplex, XGLO, Multimodo, LC, LC, OM4, 50/125, Color Aqua, LSOH-3C, 01 Metro		27.00
SIEMON	**FJ2-LCLC5V-02AH**	Fibra, Jumper, Duplex, XGLO, Multimodo, LC, LC, OM4, 50/125, Color Aqua, LSOH-3C, 02 Metros		28.50
SIEMON	**FJ2-LCLC5V-03AH**	Fibra, Jumper, Duplex, XGLO, Multimodo, LC, LC, OM4, 50/125, Color Aqua, LSOH-3C, 03 Metros		30.00
SIEMON	**FJ2-LCULCUL-02H**	Fibra, Jumper, Duplex, XGLO, Monomodo, LC UPC, LC UPC, OS1/OS2, 8.3/125, Amarillo, LSOH-3C, 02 Metros		30.30
SIEMON	**FJ2-LCULCUL-03H**	Fibra, Jumper, Duplex, XGLO, Monomodo, LC UPC, LC UPC, OS1/OS2, 8.3/125, Amarillo, LSOH-3C, 03 Metros		30.00
SIEMON	**LBP-LCLC5V-01AQ** 1 Metro	Fibra, Jumper, Conector Patentado BladePatch Duplex, Solución única para entornos de conexión de fibra óptica de alta densidad. Cuenta con un revolucionario e innovador diseño de bota, push-pull, para controlar el broche del seguro, posibilitando el fácil acceso y remoción en zonas muy estrecha. XGLO, Multimodo, LC LC Duplex, OM4, 50/125, Color Aqua, OFNR, OFNR, 01 Metros.		29.40
SIEMON	**LBP-LCLC5V-02AQ** 2 Metros			31.20
SIEMON	**LBP-LCLC5V-03AH** 3 metros	Fibra, Jumper, Conector Patentado BladePatch Duplex, Solución única para entornos de conexión de fibra óptica de alta densidad. Cuenta con un revolucionario e innovador diseño de bota, push-pull, para controlar el broche del seguro, posibilitando el fácil acceso y remoción en zonas muy estrecha. XGLO, Multimodo, LC LC Duplex, RFP, OM4, 50/125, Color Aqua, LSOH-3C, 03 Metros		33.00
SIEMON	**LBP-LCLC5V-05EH** 5 metros	Fibra, Jumper, Conector Patentado BladePatch Duplex, Solución única para entornos de conexión de fibra óptica de alta densidad. Cuenta con un revolucionario e innovador diseño de bota, push-pull, para controlar el broche del seguro, posibilitando el fácil acceso y remoción en zonas muy estrecha. XGLO, Multimodo, LC LC Duplex, RFP, OM4, 50/125, Color Aqua, LSOH-3C, 05 Metros		39.60

SIEMON	**LBP-LCULCUL-03H** 3 metros	Fibra, Jumper, Conector Patentado BladePatch Duplex, Solución única para entornos de conexión de fibra óptica de alta densidad. Cuenta con un revolucionario e innovador diseño de bota, push-pull, para controlar el broche del seguro, posibilitando el fácil acceso y remoción en zonas muy estrecha. XGLO, Monomodo, LC UPC LC UPC Duplex, RFP, OS1/OS2, 8.3/125, Color Amarillo, LSOH-3C, 03 Metros		33.00
SIEMON	**LBP-LCALCAL-01** 1 Metro	Fibra, Jumper, Conector Patentado BladePatch Duplex, Solución única para entornos de conexión de fibra óptica de alta densidad. Cuenta con un revolucionario e innovador diseño de bota, push-pull, para controlar el broche del seguro, posibilitando el fácil acceso y remoción en zonas muy estrecha. XGLO, Monomodo, LC APC LC APC, RFP, OS1/OS2, 8.3/125, Color Amarillo, OFNR		44.40
SIEMON	**LBP-LCALCAL-02** 2 Metros			46.20
SIEMON	**LBP-LCALCAL-03** 3 Metros			48.00
CABLIX	**OT9-06 15A**	PigTail de Fibra 09/125 SC/APC Simplex 1.5M/0,9 mm (1 unidad X Bolsa plástica)		0.96
STC	**STC-FO-SPSCUPC03.0M**	PigTail de Fibra 09/125 SC/UPC Simplex 3.0M/0,9 mm		0.48
STC	**STC-FO-SPSCAPC03.0M**	PigTail de Fibra 09/125 SC/APC Simplex 3.0M/0,9 mm		0.54
SIEMON	**FP1B-LC5L-01AQ**	Fibra, Pigtail, Simplex, 900um Buffered, XGLO, Multimodo, LC, OM3, 50/125, Color Aqua, OFNR, 1 Metro		7.20
SIEMON	**FP1B-LCUL-01**	Fibra, Pigtail, Simplex, 900um Buffered, XGLO, Monomodo, LC UPC, OS1/OS2, 8.3/125, Color Amarillo, OFNR, 1 Metro		8.40
CABLIX	**OPS-21-6002**	Manguito de Protección de Fibra - 60mmX 1.2mm (Estandar 1 paquete con 100 unidades)		3.60
CABLIX	**OPS-21-6003**	Manguito de Protección de Fibra - 45mmX 1.2mm (Estandar 1 paquete con 100 unidades)		3.60
SIEMON	**HT-40**	Mangas de Protección, para Empalmes de Fibra Óptica, Encogimiento por Calor, de 40 mm		0.36
SIEMON	**HT-60**	Mangas de Protección, para Empalmes de Fibra Óptica, Encogimiento por Calor, de 60 mm		0.42
STC	**STC-FO-HS45**	Manguito de Protección de Fibra - 45mmX 1.2mm (Estandar 1 paquete con 100 unidades)		1.50
STC	**STC-FO-HS60**	Mangas de Protección, para Empalmes de Fibra Óptica, Encogimiento por Calor, de 60 mm		1.50
CAJAS DE EMPALME / DISTRIBUCIÓN / TERMINACIÓN				
CABLIX	**OFP-7702AIW**	Roseta Fibra Óptica – 2 Puertos SC Vacías. La placa frontal de fibra óptica (toma de pared de fibra óptica) se utiliza para aplicaciones interiores duraderas. Está hecho de plástico ABS de alta calidad. Max permite 2 adaptadores SC Simplex. Empalme de 2 fibras.		0.84
STC	**STC-FO-FPSC2**	Roseta Fibra Óptica – 2 Puertos SC Vacías. La placa frontal de fibra óptica (toma de pared de fibra óptica) se utiliza para aplicaciones interiores duraderas. Está hecho de plástico ABS de alta calidad. Max permite 2 adaptadores SC Simplex. Empalme de 2 fibras.		0.36
LINKEDPRO	**LP-FAB-FFS-1-B**	Roseta Fibra Óptica, 1 Puertos SCL, cargada con 2 adaptadores SC/UPC		1.44
LINKEDPRO	**LP-FAB-FFS-2-B**	Roseta Fibra Óptica, 2 Puertos SCL, cargada con 2 adaptadores SC/UPC		1.50
STC	**STC-FO-FPSCUPC2**	Roseta Fibra Óptica, 2 Puertos SCL, cargada con 2 adaptadores SC/UPC		1.02
STC	**STC-FO-FPSCUPC02**	Roseta Fibra Óptica, 2 Puertos SCL, cargada con 2 adaptadores SC/UPC		1.02
STC	**STC-FO-FPSCUPC02S**	FTTH SOCKET, 2 PORTS SC, LOADED W/1 ADAPTER SC/UPC		1.26
STC	**STC-FO-FPSCUPC1**	Roseta Fibra Óptica, 2 Puertos SCL, cargada con 2 adaptadores SC/APC		0.82
CABLIX	**OPP-0624AW**	Patch Pannel de Fibra para montaje en Rack de 19" (ODF) 24 SC simplex or 24 LC duplex - 1 bandeja de 24 empalmes - plástico ABS		42.00
CABLIX	**OPP-0648AW**	Patch Pannel de Fibra para montaje en Rack de 19" (ODF) 48 SC simplex or 48 LC duplex - 2 bandejas de 24 empalmes cada una - plástico ABS color blanco		54.00
STC	**STC-FO-ODFSCUPC24**	ODF Fiber Optic Distributor, 19in, 24 couplers SC/UPC		42.00
STC	**STC-FO-ODFSCUPC48**	ODF Fiber Optic Distributor, 19in, 48 couplers SC/UPC		68.40
STC	**STC-FO-ODFSCAPC24**	ODF Fiber Optic Distributor, 19in, 24 couplers SC/APC		45.60
STC	**STC-FO-ODFSCAPC48**	ODF Fiber Optic Distributor, 19in, 48 couplers SC/APC		66.00

SIEMON	**LVE-1U-MD-T01A**	Distribuidor ODF de Alto Desempeño de Fibra Óptica de Alta Densidad LigthVerse ***Plus*** Para Rack de 19in, Acepta 4 Placas Plug and Play, Hasta 96 Fibras, 1 UR. 72 Fibras por Unidad de Rack. El sistema Siemon LightVerse incluye una gama de paneles de conexión elegantes disponibles, adecuados para una amplia variedad de necesidades de aplicación. Cada LightVerse tiene la capacidad de admitir hasta 96 fibras (hasta 72 fibras para Plus) dentro de 1U de espacio en rack para todos los métodos de terminación. Ya sea pre-terminado, terminado en campo o por fusión. Bandeja Deslizable. Porta-etiquetas Integrado. Organizadores de cable frontal y posterior. Cubierta removible, fácil acceso a las conexiones		222.00
SIEMON	**LVE-1U-MD-P01A**	Distribuidor ODF de Alto Desempeño de Fibra Óptica de Alta Densidad LigthVerse ***Pro*** Para Rack de 19in, Acepta 4 Placas Plug and Play, Hasta 96 Fibras, 1 UR. El sistema Siemon LightVerse incluye una gama de paneles de conexión elegantes disponibles, adecuados para una amplia variedad de necesidades de aplicación. Cada LightVerse tiene la capacidad de admitir hasta 96 fibras (hasta 72 fibras para Plus) dentro de 1U de espacio en rack para todos los métodos de terminación. Ya sea pre-terminado, terminado en campo o por fusión. 96 Fibras por Unidad de Rack, hasta 4 Unidades. Bandeja Deslizable. Porta-etiquetas Ocultable. Cubierta superior removible, fácil acceso a las conexiones. Organización de cables mejorada. Puertas traslúcidas a prueba de intrusión		376.80
MARCA	**MODELO**	**DESCRIPCION**	**IMAGEN**	**PRECIO DIVISAS (SIN IVA)**
SIEMON	**TRAYHD-1-A**	Charola de empalme LightVerse para Fibra Óptica, 24 empalmes, Diseño apilable Material Traslúcido, visibilidad mejorada, permite trabajo con VFL 4 Charolas por Unidad de Rack Hasta 96 empalmes por 1U Ruteo Independiente de las fibras del cable y de los pigtails Compatible con Paneles de Fibra óptica LightVerse Core, Plus y Pro		40.80
SIEMON	**LVA-BLANK-01A**	Placa Ciega, Color Negro, Compatible con Distribuidores de Fibra óptica LightVerse Core, Plus y Pro Compatible con Paneles de Fibra óptica LightVerse Core, Plus y Pro		2.40
SIEMON	**LVA12-LCQ-BC-A**	Placa Acopladora Lightverse, 6 Conectores Dúplex LC/UPC "Shuttered", Acepta Hasta 12 Fibras Multimodo OM3 Y OM4. Las placas adaptadoras LightVerse proporcionan conexiones de fibra de paso de alto rendimiento en un espacio compacto. El pestillo integrado permite una fácil instalación y extracción con una sola mano, lo que permite a los usuarios trabajar de manera eficiente incluso en los entornos más densos. Tipo de conector: LC. Recuento de fibras: 12		46.20
SIEMON	**LVA24-LCQ-BC-A**	Placa Acopladora Lightverse, 6 Conectores Dúplex LC/UPC "Shuttered", Acepta Hasta 12 Fibras Multimodo OM3 Y OM4. Las placas adaptadoras LightVerse proporcionan conexiones de fibra de paso de alto rendimiento en un espacio compacto. El pestillo integrado permite una fácil instalación y extracción con una sola mano, lo que permite a los usuarios trabajar de manera eficiente incluso en los entornos más densos. Tipo de conector: LC. Recuento de fibras: 24		92.40
SIEMON	**LVA24-LCU-BC-A**	Placa Acopladora LightVerse, 6 Conectores Dúplex LC/APC, Acepta hasta 12 fibras Monomodo (No Shuttered). Las placas adaptadoras LightVerse proporcionan conexiones de fibra de paso de alto rendimiento en un espacio compacto. El pestillo integrado permite una fácil instalación y extracción con una sola mano, lo que permite a los usuarios trabajar de manera eficiente incluso en los entornos más densos. Tipo de conector: LC. Recuento de fibras: 24		112.80
SIEMON	**TRAY-3**	Bandeja de Empalme para Fibra Óptica, Para 24 Empalmes por Fusión Con Manga Protectora		28.80
SIEMON	**TRAY-M-3**	Bandeja de Empalme para Fibra Óptica, Para 12 Empalmes por Fusión Con Manga Protectora		30.00
SIEMON	**RIC-F-BLNK-01**	Placa adaptadora Quick-Pack, Ciega, Plana, RIC, Housing Color Negro		#¡VALOR!
SIEMON	**RIC-F-LCQ12-01C**	Placa acopladora de Fibra Óptica Quick-Pack, Con 6 Conectores LC Duplex (12 Fibras), RIC, Para Fibra Multimodo, Plano, Adaptador Aqua, Housing Negro, Manga Ceramica		38.40
SIEMON	**RIC-F-LCU12-01C**	Placa acopladora de Fibra Óptica Quick-Pack, Con 6 Conectores LC/UPC Duplex (12 Fibras), RIC, Para Fibra Monomodo, Adaptador Azul, Housing Negro, Manga Ceramica		46.20
CABLIX	**OSCH-144**	Caja de distribución de Fibra Óptica Horizontal para 144 Emplames - 6 bandejas para 24 fibras cada una - Incluye bandejas		48.00

STC	**STC-FO-HSB48**	Caja de distribución de Fibra Óptica Horizontal para 48 Emplames - 4 bandejas para 12 fibras cada una - Incluye bandejas		19.20
STC	**STC-FO-HSB120**	Caja de distribución de Fibra Óptica Horizontal para 120 Emplames - 5 bandejas para 24 fibras cada una - Incluye bandejas		30.00
STC	**STC-FO-HSB144**	Caja de distribución de Fibra Óptica Horizontal para 144 Emplames - 6 bandejas para 24 fibras cada una - Incluye bandejas		32.40
MARCA	**MODELO**	**DESCRIPCION**	**IMAGEN**	**PRECIO DIVISAS (SIN IVA)**
LINKEDPRO	**LPFABLPSCBDMC5**	Caja de Distribución de Fibra Óptica Vertical tipo Domo. Cierre de empalme de fibra óptica tipo domo con sellado mecánico. 5 puertos (1 ovalado, 4 redondos), 6 bandejas de empalme de 24 fibras ópticas (hasta 144 empalmes). 5 puertos (1 ovalado, 4 redondos). 6 bandejas de empalme de 24 fibras ópticas. Puerto sin cortes | 4 puertos redondos. Diámetro: Φ8 - Φ18 mm | Φ8 - Φ18 mm. Cantidad máxima de bandejas de empalme: 6 unidades. Material del cuerpo: PP. Método de montaje: Montaje en pared, poste, tubería subterránea. Sellado: IP68. Prueba de impacto: IK10.		82.80
LINKEDPRO	**FDP420F**	Caja de Distribución de Fibra Óptica, Hasta 96 Empalmes, Exterior IP65, Color Negro. Acceso FTTH con protección fibra óptica IP65. Soporta hasta 96 fibras en empalme. Fabricado en polipropileno y fibra de vidrio. Admite 2 entradas 8mm-20mm, 5mm-16mm. Compatible con fibra ADSS y mini figura 8		34.80
CABLIX	**OTB-0648AOK**	Caja Terminal de Fibra Óptica en material plástico ABS para 48 empalmes (4 bandejas), soporta hasta 24 fibras SC simplex		48.00
STC	**STC-FO-TB16E**	Caja Terminal de Fibra Óptica en material plástico ABS para 16 empalmes, soporata hasta 18 Fibras SC simplex		14.40
STC	**STC-FO-TB48E**	Caja Terminal de Fibra Óptica en material plástico ABS para 48 empalmes (4 bandejas), soporta hasta 24 fibras SC simplex		19.20
STC	**STC-FO-TB16L**	Caja de Terminación de Fibra Óptica en material plástico ABS, cargada con 16 empalmes. Material: Plástico Premium PC/ABS. Cable interior o exterior. 16 Cables Drop. Puertos: 2 puertos redondos + 1 puerto ovalado sin cortar. Dimensiones: 287mm x 172mm x 102mm. Disponible aplicación montada en pared y montada en poste. Resistente al agua, uso en exteriores, IP65. Incluye conexión Cable Drop, Incluye Splitters / Adaptadores.		26.40
LINKEDPRO	**LPFABHGT16A/AS8**	Caja de terminación de fibra óptica, 16 puertos, IP65, con divisor 1x8 SC/APC G657A1, 900 mm, 8 adaptadores SC/APC. Color negro.		24.00
LINKEDPRO	**LPFABHGT16IN/AS8**	Caja de terminación FTTH, 16 puertos, IP65, cargado con divisor 1x8 SC/APC G657A1, 900 µm, 8 adaptadores SC/APC		31.20
LINKEDPRO	**LP-FAB-HGT-16IN-AS16**	Caja de terminación FTTH, 16 puertos, IP65, cargado con divisor 1x16 SC/APC G657A1, 900 µm, 16 adaptadores SC/APC		33.60
STC	**STC-FO-TBSCAPC16L**	Caja de terminación FTTH, 16 puertos, IP65, cargado con divisor 1x16 SC/APC G657A1, 900 µm, 16 adaptadores SC/APC		30.00

STC	**STC-FO-TBSCAPC08LS**	Caja de terminación FTTH, 16 puertos, IP68, cargado con divisor 1x8 SC/APC G657A1, 900 µm, 8 adaptadores SC/APC		58.80
STC	**STC-FO-TBSCAPC16LS**	Caja de terminación FTTH, 16 puertos, IP68, cargado con divisor 1x16 SC/APC G657A1, 900 µm, 16 adaptadores SC/APC		66.00
		CARRETES DE FIBRA		
LINKEDPRO	**LP-FAB-GJXHA21FO** 1 hilo	Cable Drop "Easy-Pull" Bow-type, 1 hilo "1 núcleo", interior, 2 x 3 mm, G657A2, FRP, funda negra LSZH (3280 pies). Fibra especial de baja sensibilidad a la flexión proporciona un alto ancho de banda y una excelente transmisión de comunicaciones. Dos elementos de refuerzo FRP paralelos garantizan una buena resistencia al aplastamiento para proteger la fibra. Estructura simple, peso ligero y alta practicidad. Diseño innovador de flauta, fácil de pelar y empalmar, simplificando la instalación y el mantenimiento. Cubierta de baja emisión de humos, libre de halógenos y retardante de llama (LSZH). Sistema de giro interno "Easy-Pull" para facilitar el despliegue y la retracción del cable sobrante. Bobina de 1KM		20.40
CABLIX	**DCSSF-EP002** 2 hilos	Cable Drop de conexión PREMIUM EASY PULL, figura 8, 02 FO (fibra de marca japonesa), G657A2, LSZH. Resistencia a la tracción 550 N. Resistencia del cable 1300 N. Bobina de 1KM		84.00
STC	**STC-FO-DC01-GJYXFCH-2KM** 1 hilo	Cable Fibra Drop Plano FRP Auto Soportado con mensajero G657A2 9/125 LSZH 01 FO - Bobina de 2KM Diseñado para conectar una red de fibra óptica a la vivienda de un suscriptor, lo que ayuda a aumentar la velocidad de los servicios y datos de streaming. Esto se conoce como una red de fibra al hogar (FTTH) o fibra a la premisa o unidad de vivienda múltiple. Esta es la última etapa en la instalación de una red. El drop cable está conectado al dispositivo de interfaz de red, que se encuentra en la pared exterior de una vivienda. Modo único de fibra con revestimiento primario - G 652D. Gel tixotrópico compuesto de relleno de tubos. Tubos sueltos PBTP. Varilla de FRP del miembro de resistencia central. Medio de bloqueo de agua sobre varilla de FRP con hilo hinchable en agua. Cubierta exterior MDPE negro estabilizado a los rayos UV		154.80
CABLIX	**DCSSF-09G657A2001** 1 hilo			138.00
STC	**STC-FO-DC02-GJYXFCH-2KM** 2 hilos			172.80
CABLIX	**DCSSF-09G657A2002** 2 hilos			166.80
LINKEDPRO	**LP-FAB-GJVX(F)CH-A2-1-FO** 1 hilo	Cable de fibra Drop autoportante aéreo de tambor, mini figura 8. G657A2, FRP, mensajero de acero de 1mm, Chaqueta de Color de Negro LSZH, Bobina de 1KM Adecuado para colocar en edificios residenciales, calidad confiable y estable. Adopte fibra con un radio de curvatura pequeño (G.657A2), que ofrece buena resistencia a la curvatura. Instalación y mantenimiento simplificados, fácil de empalmar. Fácil pelado de cables sin necesidad de herramientas, fácil fijación de cables y bajo coste de instalación. Funda LSZH. Peso: 20 kg (44 libras). Carga máxima de tracción: 600N. Temperatura de funcionamiento: -20 ~ +60 ℃. 1 núcleo		88.80
LINKEDPRO	**LP-FAB-GJVX(F)CH-A2-2-FO** 2 hilos			90.00
MARCA	**MODELO**	**DESCRIPCION**	**IMAGEN**	**PRECIO DIVISAS (SIN IVA)**
CABLIX	**ASU-12/100-CN** 12 hilos	Cable de fibra óptica ASU - 12 FO - Tramo de 100 metros - Japonés Fibra - 6F + Tubo 2.0 + 2*1.8GFRP + 6.8HDPE MAT = 1730N 38±2 kg/km, 4km/carrete, fTamaño del carrete: 0,84m*0,56m GW=415 Lbs/carrete		1,296.00
STC	**STC-FO-ADSS10006M18-4KM** 6 hilos	Cable Fibra Optica ADSS Auto Soportada G652 9/125 - 1 Chaqueta / Span de 100 metros - Precio por Km Es ideal para la instalación en distribución y, como lo indica su nombre, no se requiere soporte ni cable mensajero, por lo que la instalación se logra en una sola pasada, lo que convierte a ADSS en un medio económico y simple para construir una red de fibra óptica. Fibra tipo G652D.Tubos sueltos PBTP. Gel tixotrópico compuesto de relleno de tubos. Varilla de FRP del miembro de resistencia central. Medio de bloqueo de agua sobre varilla de FRP con hilo hinchable en agua envuelto sobre FRP Rod. Envoltura de núcleos sobre núcleos S-Z y agua que bloquea el agua. Hilo de aramida de miembro de resistencia periférica. Cubierta exterior MDPE negro estabilizado a los rayos U		1,428.00
STC	**STC-FO-ADSS10048M25-4KM** 48 hilos 2500N			3,420.00
LINKEDPRO	**MINIADSS06C/4KM** 6 hilos	Cable de Fibra Óptica (ASU) Aéreo Mini ADSS de Tambor de 4 km, G.652D, Monomodo, Exterior, Funda Negra, Span 80m. Fibra Óptica Aérea Mini ADSS G.652D Monomodo, Tubo Suelto. Funda exterior: MDPE (Polietileno de Media Densidad). Resistencia máxima a la tracción operativa: 800 N. Resistencia máxima a la tracción de instalación: 1250N. Temperatura de funcionamiento: -20ºC ～ +65ºC. Luz (Distancia entre Postes): 262,46 pies /80 metros. Protección contra rayos UV y humedad. Diámetro nominal (D): 6,6 ± 0,3 mm. Radio de curvatura mínimo: instalación 20D, operación 10D. Resistencia al aplastamiento: 1000N/10cm. Peso nominal (kg/km): 50 ± 10 kg/km. Chaqueta negra. Dimensiones (mm): 950 x 950 x 554. Peso Bruto del carrete de 4 km: 193 kg		1,018.80
LINKEDPRO	**MINIADSS12C/4KM** 12 hilos			1,078.80
LINKEDPRO	**MINIADSS24C/4KM** 24 hilos			1,678.80

LINKEDPRO	**OCADSS24CS100/4KM** 24 hilos / 4KM	Cable de Fibra Óptica (ASU) Aéreo ADSS de Tambor de 4 km, G.652D, Monomodo, Exterior, Funda Negra, Span 100m. Fibra Óptica Aérea ADSS G.652D Monomodo, Tubo Suelto. Funda exterior: HDPE. Carga máxima de tracción: 1800 N. Temperatura de funcionamiento: -20ºC ~ +65ºC. Luz: 100 metros. Funda negra con protección UV y humedad. Diámetro exterior del cable: 10,1 ± 0,5 mm. Peso (kg/km): 78 ± 15 kg. Peso bruto 4 km Tambor: 460 kg		2,370.00
LINKEDPRO	**OCADSS96CS100/4KM** 96 hilos / 4KM			5,910.00
STC	**STC-FO-ADSS10048H25-4KM** 48 hilos - MAT: 2500 N			3,468.00
SIEMON	**9F5LB1-12D-metro**	Cable, 12 Fibras, XGLO, Multimodo, OM3, 50/125, Indoor (interior), Tight Buffered ideal para campus y backbones de edificios, Non-Armored, Riser OFNR, Aqua, Internacional		4.20
SIEMON	**9F5LB1-6B-metro**	Cable, 6 Fibras, XGLO, Multimodo, OM3, 50/125, Indoor (interior), Tight Buffered ideal para campus y backbones de edificios, Non-Armored, Riser OFNR, Aqua, Internacional		2.34
SIEMON	**9F5VB3-12D-metro**	Cable, 12 Fibras, XGLO, Multimodo, OM4, 50/125, Indoor (interior), Tight Buffered ideal para data centers, campus y backbones de edificios, Non- Armored, LSOH-3C, Aqua, Internacional		4.74
SIEMON	**9F5VB3-6B-metro**	Cable, 6 Fibras, XGLO, Multimodo, OM4, 50/125, Indoor (interior), Tight Buffered ideal para data centers, campus y backbones de edificios, Non- Armored, LSOH-3C, Aqua, Internacional		2.52
MARCA	**MODELO**	**DESCRIPCION**	**IMAGEN**	**PRECIO DIVISAS (SIN IVA)**
SIEMON	**9GD5H006D-T501M**	Cable, 6 Fibras, XGLO, Multimodo, OM4, 50/125, Indoor (interior) / Outdoor (Exterior), Tight Buffered, DWB Core, Non-Armored, LSOH-3C, Negro, Internacional		3.30
SIEMON	**9F5LE4-12D-metro**	Cable, 12 Fibras, XGLO, Multimodo, OM3, 50/125, Outside Plant (Exterior), Loose Tube, GEL, Armored, MDPE, Negro, Internacional		4.50
SIEMON	**9F5LE4-6B-metro**	Cable, 6 Fibras, XGLO, Multimodo, OM3, 50/125, Outside Plant (Exterior), Loose Tube, GEL, Armored, MDPE, Negro, Internacional		3.20
SIEMON	**9F8LB1-12D-metro**	Cable, 12 Fibras, XGLO, Monomodo, OS1/OS2, 8.3/125, Indoor (interior), Tight Buffered, Non-Armored, OFNR, Amarillo, Internacional		1.32
SIEMON	**9F8LE4-12D-metro**	Cable, 12 Fibras, XGLO, Monomodo, OS1/OS2, 8.3/125, Outside Plant (Exterior), Loose Tube, GEL, Armored, MDPE, Negro, Internacional		2.16
ONT / ONU / ROUTER				
TENDA	**HG1**	ONT GPON de Puerto Único Pasiva de enrutamiento inteligente Estandar PON: ITU G.984.1, ITU G984.2, ITU G984.3, ITU G984.4 Interfaces: 1*SC/APC GPON Port, 1*1000Mbps RJ45 LAN / 1*DC LED Indicador: LAN, LOS, PON, PWR. Botón: 1 Botón de RESET Modo óptico: Clase B+. Longitud de onda óptica: transmisión a 1310nm, recepción a 1490nm. Distancia de transmisión: 20 km máx. Ancho de banda: Upstream 1.25Gbps Max, Downstream 2.5Gbps Max. Dimensión: 59*57*23 mm (ancho x profundidad x alto). Potencia de transmisión: 0,5~5dBm. Potencia RX: -28~-8dBm		15.00

TENDA	**HG9**	ONT AC1200 Dualband Wi-Fi Pasiva de enrutamiento inteligente Estándares: IEEE 802, 802.1Q, 802.10, IEEE 802.11, 802.3U, 802.3Z Estándares PON: ITU G.984.1, ITU G984.2, ITU G984.3, ITU G984.4 Interfaces: 1 puerto SC / APC GPON, 4 puertos LAN RJ45 de 1000 Mbps, 1 puerto USB, 1 puerto voip, 1 puerto CC Indicador LED: ALIMENTACIÓN, INET, PON, LOS, LAN1, LAN2, LAN3, LAN4, TEL, 2.4G, 5G, WPS, USB Botón: 1 * Botón de encendido / apagado, 1 * Botón WPS, 1 * Botón WLAN, 1 Botón RESET, 1 * Botón LED Modo óptico: Clase B+ Longitud de onda óptica: Transmita a 1310nm, reciba a 1490nm Distancia de transmisión: 20 km máx. Ancho de banda: Upstream 1.25Gbps Max, Downstream 2.5Gbps Max Potencia de transmisión: 0,5~5dBm Potencia RX: -28~-8dBm Frecuencia: 2.4GHz & 5GHz Ancho de banda Inalambrico: 2.4g: 20M/40M, 5G: 20M/40M/80M Antena: Antena 2 * 6 dBi Velocidad: 11n 300M + 11ac 867M Potencia de transmisión: 2.4G: <20 dBm(EIRP) / 5G: <23dBm(EIRP)	 	36.00
C-DATA	**FD511GX**	ONU Dual Mode (EPON / GPON) + 1 x RJ45 10/100/1000. 1 Puerto SC / UPC + 1 Puerto Gigabit LAN, hasta 20km, VLAN tag / untag, GPON: hasta 2.488Gbps/1.244Gbps. Soporta EPON PX20 / GPON Clase B+. Sensibilidad de recepción óptica: ≤-28dBm. Software de gestión local. Software de gestión remota. Gestión desde APP celular. Admite descubrimiento automático de ONU/detección de enlace/actualización remota de software. Admite múltiples métodos de registro. Admite configuración de VLAN de puerto. Admite el aprendizaje de direcciones mac. Admite limitación de velocidad basada en puertos y control de ancho de banda. Control de flujo del puerto de soporte		11.40
C-DATA	**FD511G**	ONU XPON 1GE. Terminal de acceso de banda ancha de fibra para interiores. 1 puerto óptico adaptativo GPON/EPON, compatible con el modo XPON. Se puede utilizar con los OLT GPON de las series FD16/17 o EPON de C-DATA, así como con los OLT GPON o EPON de los principales fabricantes (Huawei/ZTE/Fiberhome) para ofrecer a los usuarios un servicio de internet basado en tecnología GPON y EPON. 1 xPON + 1 GE RJ45. Fibra monomodo SC/APC. GPON FSAN G.984.2 estándar, Clase B+. EPON: 1000BASE-PX20+ simétrico. GPON: 2.488 Gbps/1.244 Gbps de bajada/subida. EPON: 1.25 Gbps de bajada / subida. Longitud de onda: Transmisión: 1310 nm, Recepción: 1490 nm. Sensibilidad de recepción: GPON: -28 dBm, EPON: -27 dBm. Potencia de saturación: GPON: -8 dBm / EPON: -3 dBm. Potencia de transmisión: GPON: 0.5-5 dBm / EPON: 0-4 dBm		11.40
MARCA	**MODELO**	**DESCRIPCION**	**IMAGEN**	**PRECIO DIVISAS (SIN IVA)**
C-DATA	**FD602GWDX**	ONU XPON Dual Mode (EPON / GPON) con Wi-Fi AC Dual Band 2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac. 1 Puerto "Tel POTS". 2 Puertos Ethernet 10/100/1000. Puertos Dual Gigabit. 1 Puerto PON SC/UPC. 1 Puerto POTS. Soporta EPON PX20+ / GPON Class B +. 4 antenas externas con ganancia de 5 dBi. Soporta Protocolo SIP para Voz sobre IP. Incluye CD y fuente de poder. Estandares 802.11b/g/n/ac. Distancia 20 Km. Software de manejo local. Software de manejo remoto. Adminitración desde App Android. Sensibilidad de recepción: ≤-28dBm. SIP 2.0 sobre UDP/TCP/TLS. Asignación de dirección IP: cliente PPPoE, cliente DHCP e IP estática. Admite VLAN.		34.80
C-DATA	**FD512GD**	ONU XPON 2 puertos LAN Gigabit + WIFI AC1200 Dual Band. Terminal de acceso de banda ancha de fibra óptica para interiores. 1 puerto óptico adaptativo GPON/EPON, compatible con el modo XPON. Se puede utilizar en combinación con OLT C-DATA EPON, GPON y XGSPON. También se puede interconectar con OLT GPON o EPON de fabricantes convencionales (Huawei/ZTE/Fiberhome) para ofrecer a los usuarios servicios de internet y wifi basados en tecnología GPON y EPON. Modo PON: EPON: 1000BASE-PX20+ simétrico / GPON: estándar FSAN G.984.2, Clase B+. Velocidad PON: EPON: 1,25 Gbps de bajada/subida / GPON: 2,488 Gbps/1,244 Gbps de bajada/subida. Longitud de onda: Transmisión: 1310 nm / Recepción: 1490 nm. Sensibilidad de recepción: EPON: -27 dBm / GPON: -28 dBm. Potencia de saturación: EPON: -3 dBm / GPON: -8 dBm. Potencia de transmisión: EPON: 0-4 dBm / GPON: 0,5-5 dBm. Wi-Fi de doble banda AC1200. Velocidad máxima: 300 M (2,4 G) / 867 Mbps (5 G).		29.40

C-DATA	**FD514GS1**	Puerta de enlace ONU xPON WiFi6 Dual Band AX1500, estándares 802.11a/b/g/n/ac/ax en 2,4 GHz y 5 GHz, con una velocidad máxima de hasta 1500 Mbps. Ofrece alta fiabilidad y calidad de servicio garantizada, fácil gestión, flexibilidad de expansión y conectividad en red. Cumple plenamente con los estándares técnicos ITU-T e IEEE y ofrece buena compatibilidad con OLT de terceros. 4 puertos Ethernet adaptativos de 10/100/1000 Mbps. Modo PON: EPON: 1000BASE-PX20+ simétrico / GPON: estándar FSAN G.984.2, Clase B+. Velocidad PON: EPON: 1,25 Gbps de bajada/subida / GPON: 2,488 Gbps/1,244 Gbps de bajada/subida. Longitud de onda: Transmisión: 1310 nm / Recepción: 1490 nm. Sensibilidad de recepción: EPON: -27 dBm / GPON: -28 dBm. Potencia de saturación: EPON: -3 dBm / GPON: -8 dBm. Potencia de transmisión: EPON: 0-4 dBm / GPON: 0,5-5 dBm. Velocidad máxima: 300 M (2,4 G) / 1201 Mbps (5 G).		31.20
C-DATA	**FD514GS1(BC)**	Puerta de enlace ONU xPON WiFi6 Dual Band AX1500, estándares 802.11a/b/g/n/ac/ax en 2,4 GHz y 5 GHz, con una velocidad máxima de hasta 1500 Mbps. Ofrece alta fiabilidad y calidad de servicio garantizada, fácil gestión, flexibilidad de expansión y conectividad en red. Cumple plenamente con los estándares técnicos ITU-T e IEEE y ofrece buena compatibilidad con OLT de terceros. 4 puertos Ethernet adaptativos de 10/100/1000 Mbps. Modo PON: EPON: 1000BASE-PX20+ simétrico / GPON: estándar FSAN G.984.2, Clase B+. Velocidad PON: EPON: 1,25 Gbps de bajada/subida / GPON: 2,488 Gbps/1,244 Gbps de bajada/subida. Longitud de onda: Transmisión: 1310 nm / Recepción: 1490 nm. Sensibilidad de recepción: EPON: -27 dBm / GPON: -28 dBm. Potencia de saturación: EPON: -3 dBm / GPON: -8 dBm. Potencia de transmisión: EPON: 0-4 dBm / GPON: 0,5-5 dBm. Velocidad máxima: 300 M (2,4 G) / 1201 Mbps (5 G).		31.20
C-DATA	**FD711G**	1 puerto PON + 1 puerto Gigabit RJ45 + 1 puerto RF CATV. La ONU de modo dual admite acceso bimodal EPON y GPON. La ONU cambia automáticamente al modo PON correspondiente al identificar el modo OLT local para completar el acceso adaptativo GPON o EPON. Adopta tecnología WDM de fibra única con longitudes de onda de enlace de 1550 nm y 1490 nm, y de enlace ascendente de 1310 nm. Solo necesita fibra de un núcleo para transmitir datos y servicio CATV. 1 puerto Ethernet adaptativo de 10/100/1000 Mbps. 1 puerto de televisión por cable CATV (Puerto de entrada/salida). Fibra monomodo SC/APC. GPON FSAN G.984.2 estándar, Clase B+. EPON: 1000BASE-PX20+ simétrico. GPON: 2.488 Gbps/1.244 Gbps de bajada/subida. EPON: 1.25 Gbps de bajada / subida. Longitud de onda: Transmisión: 1310 nm, Recepción: 1490 nm. Sensibilidad de recepción: GPON: -28 dBm, EPON: -27 dBm. Potencia de saturación: GPON: -8 dBm / EPON: -3 dBm. Potencia de transmisión: GPON: 0.5-5 dBm / EPON: 0-4 dBm		21.60
C-DATA	**FD714GD**	ONU XPON 4 puertos LAN Gigabit + 1 puerto CATV + WiFi Dual Band AC1200. Terminal de acceso de banda ancha de fibra óptica para interiores. El dispositivo cuenta con un puerto óptico adaptativo GPON/ EPON y es compatible con el modo XPON. Se puede utilizar con los OLT GPON de las series FD16/17 o EPON de C-DATA, así como con los OLT GPON o EPON de los principales fabricantes (Huawei/ ZTE/ Fiberhome) para ofrecer a los usuarios servicios de internet, wifi y televisión por cable basados en tecnología GPON y EPON. 4 puertos Ethernet adaptativos de 10/100/1000 Mbps. 1 puerto de televisión por cable CATV (Puerto de entrada/salida). Modo PON: EPON: 1000BASE- PX20+ simétrico / GPON: estándar FSAN G.984.2, Clase B+. Velocidad PON: EPON: 1,25 Gbps de bajada/subida / GPON: 2,488 Gbps/1,244 Gbps de bajada/subida. Longitud de onda: Transmisión: 1310 nm / Recepción: 1490 nm. Sensibilidad de recepción: EPON: -27 dBm / GPON: -28 dBm. Potencia de saturación: EPON: -3 dBm / GPON: -8 dBm. Potencia de transmisión: EPON: 0-4 dBm / GPON: 0,5-5 dBm. Velocidad máxima: 300 M (2,4 G) / 867 Mbps (5 G).		39.60
C-DATA	**FD714GS1**	Puerta de enlace ONU xPON WiFi6 Dual Band AX1500, estándares 802.11a/b/g/n/ac/ax en 2,4 GHz y 5 GHz, con una velocidad máxima de hasta 1500 Mbps. Ofrece alta fiabilidad y calidad de servicio garantizada, fácil gestión, flexibilidad de expansión y conectividad en red. Cumple plenamente con los estándares técnicos ITU-T e IEEE y ofrece buena compatibilidad con OLT de terceros. 4 puertos Ethernet adaptativos de 10/100/1000 Mbps. 1 puerto de televisión por cable CATV (Puerto de entrada/salida). Modo PON: EPON: 1000BASE-PX20+ simétrico / GPON: estándar FSAN G.984.2, Clase B+. Velocidad PON: EPON: 1,25 Gbps de bajada/subida / GPON: 2,488 Gbps/1,244 Gbps de bajada/subida. Longitud de onda: Transmisión: 1310 nm / Recepción: 1490 nm. Sensibilidad de recepción: EPON: -27 dBm / GPON: -28 dBm. Potencia de saturación: EPON: -3 dBm / GPON: -8 dBm. Potencia de transmisión: EPON: 0-4 dBm / GPON: 0,5-5 dBm. Velocidad máxima: 300 M (2,4 G) / 1201 Mbps (5 G).		40.80

HUAWEI	**EG8021V5**	ONT GPON HUAWEI de Alto Rendimiento OptiXstar WiFi Doble Banda AC1200 2 × 2 MIMO. Entrada óptica: SC/APC clase B+. Velocidad: 300 Mbit/s (2.4GHz) y 867 Mbit/s (5GHz). 2 puertos LAN Gigabit Ethernet. 2 antenas de 5 dBi para mayor cobertura. Tecnología GPON para banda ultra ancha. Consumo máximo eficiente de 11.6 W. Dimensiones compactas: 30 x 155 x 105 mm. El alto rendimiento de reenvío garantiza la experiencia del usuario de los servicios de datos y proporciona a los clientes una solución ideal de acceso totalmente óptico y una capacidad de soporte de servicio orientada al futuro. Servicio inteligente. Interconexión inteligente. Operación y mantenimiento inteligente. No se reinicia por calentamiento.		31.20
HUAWEI	**EG8145V5**	ONT GPON HUAWEI de Alto Rendimiento EchoLife WiFi Doble Banda AC1200 2 × 2 MIMO. Entrada óptica: SC/APC clase B+. Velocidad: 300 Mbit/s (2.4GHz) y 867 Mbit/s (5GHz). 4 puertos LAN Gigabit Ethernet. 1 puerto USB2.0 para almacenamiento en red basado en FTP, uso compartido de archivos/impresoras basado en SAMBA y función DLNA. 1 puerto POTS (RJ11) para sistema tradicional de telefonía analógica. 2 antenas de 5 dBi para mayor cobertura. Tecnología GPON para banda ultra ancha. Dimensiones compactas: 30 x 155 x 105 mm. Cuenta con capacidades de reenvío de alto rendimiento para garantizar una excelente experiencia con servicios de voz, Internet y video HD. Plug and Play: El sistema de gestión de red proporciona automáticamente las configuraciones, por lo que no requiere puesta en marcha in situ. La ONT ofrece una gran cantidad de puertos para implementar servicios de acceso múltiple, como almacenamiento conectado a la red doméstica, acceso a internet y servicios de vídeo, lo que proporciona a los usuarios un servicio triple play integral.		44.40
HUAWEI	**EG8041X6-10**	ONT Inteligente GPON HUAWEI de Alto Rendimiento OptiXstar WiFi 6 Doble Banda AX3000 2 × 2 MIMO. Entrada óptica: SC/APC clase B+. Velocidad: 574 Mbit/s (2.4GHz) y 2402 Mbit/s (5GHz). 4 puertos LAN Gigabit Ethernet. 2 antenas de 7 dBi (5GHz) y 5 dBi (2.4 GHz) para mayor cobertura. Uplink/Downlink con OFDMA y MU-MIMO. Tecnología GPON para banda ultra ancha. Consumo máximo eficiente de 11.6 W. Dimensiones compactas: 30 x 155 x 105 mm. El alto rendimiento de reenvío garantiza la experiencia del usuario de los servicios de datos y proporciona a los clientes una solución ideal de acceso totalmente óptico y una capacidad de soporte de servicio orientada al futuro. Tecnología Wi-Fi 6 de próxima generación. Servicio inteligente. Interconexión inteligente. Operación y mantenimiento inteligente. No se reinicia por calentamiento.		46.80
HUAWEI	**EG8145X6-10**	ONT Intelingente GPON HUAWEI de Alto Rendimiento OptiXstar WiFi 6 Doble Banda AX3000 2 × 2 MIMO. Entrada óptica: SC/APC clase B+. Velocidad: 574 Mbit/s (2.4GHz) y 2402 Mbit/s (5GHz). 4 puertos LAN Gigabit Ethernet. 2 antenas de 7 dBi (5GHz) y 5 dBi (2.4 GHz) para mayor cobertura. Uplink/Downlink con OFDMA y MU-MIMO. 1 puerto USB2.0 para almacenamiento en red basado en FTP, uso compartido de archivos/impresoras basado en SAMBA y función DLNA. 1 puerto POTS (RJ11) para sistema tradicional de telefonía analógica. Tecnología GPON para banda ultra ancha. Dimensiones compactas: 30 x 155 x 105 mm. Cuenta con capacidades de reenvío de alto rendimiento para garantizar una excelente experiencia con servicios de voz, Internet y video HD. Servicio inteligente: Apagado programado de Wi-Fi, Uso compartido inteligente de Wi-Fi: Autenticación Portal/802.1x y uso compartido basado en SoftGRE. Interconexión inteligente: Cobertura Wi- Fi inteligente, negociación automática SIP/H.248, cualquier puerto, cualquier servicio y control parental. O&M inteligente: diagnóstico de calidad de video IPTV, eMDI, detección y aislamiento de ONT no autorizados de la OLT, emulación de llamadas, prueba de circuitos y prueba de línea de bucle, prueba de simulación PPPoE/DHCP y emulación WLAN		64.80
C-DATA	**FD1601S-B1**	OLT GPON de 1 puerto PON. El OLT GPON FD1601S-B1 cumple con los estándares ITU G.984.x y FSAN. Cuenta con dos puertos Ethernet de enlace ascendente, un puerto de enlace ascendente de 10 Gigabit y un puerto GPON. Cada puerto GPON admite una relación de división de 1:128. El sistema GPON admite hasta 128 conexiones de terminal ONUs. Incluye dos puertos Ethernet de 10/100/1000 M con negociación automática. Puerto de enlace ascendente de 10 Gigabit. 1 puerto PON. Interfaz física: ranura SFP. Tipo de interfaz: GPON: ITU-TG.984.2 Clase B+/Clase C+. Relación de división máxima: GPON: 1:128. Distancia de transmisión: 20 km. Velocidad de puerto: GPON: 2,5 Gbps de bajada / 1,25 Gbps de subida. Longitud de onda: Reenvío: 1490 nm / Recepción: 1310 nm		276.00

C-DATA	**FD1602S-B1**	OLT GPON de 2 puertos PON. El OLT GPON FD1601S-B1 cumple con los estándares ITU G.984.x y FSAN. Cuenta con dos puertos Ethernet de enlace ascendente, un puerto de enlace ascendente de 10 Gigabit y un puerto GPON. Cada puerto GPON admite una relación de división de 1:128. El sistema GPON admite hasta 256 conexiones de terminal ONUs. Incluye dos puertos Ethernet de 10/100/1000 M con negociación automática. Puerto de enlace ascendente de 10 Gigabit. 2 puertos PON. Interfaz física: ranura SFP. Tipo de interfaz: GPON: ITU-TG.984.2 Clase B+/Clase C+. Relación de división máxima: GPON: 1:128. Distancia de transmisión: 20 km. Velocidad de puerto: GPON: 2,5 Gbps de bajada / 1,25 Gbps de subida. Longitud de onda: Reenvío: 1490 nm / Recepción: 1310 nm		420.00
C-DATA	**FD1604SB0**	OLT GPONde 4 puertos PON. Cumple con los estándares ITU G.984.x y FSAN. Es un dispositivo de montaje en rack 1U con una interfaz USB, 4 puertos GE de enlace ascendente, 4 puertos SFP de enlace ascendente, 2 puertos 10GE de enlace ascendente y 4 puertos GPON. Cada puerto GPON admite una relación de división de 1:128 y admite hasta 512 conexiones de terminales ONUs. Este producto cumple con los requisitos de rendimiento y tamaño de una sala de servidores compacta, gracias a su alto rendimiento y tamaño compacto, lo que lo hace práctico, flexible y fácil de implementar. Además, optimiza el rendimiento de la red, mejora la fiabilidad y reduce el consumo energético, tanto en redes de acceso como en redes empresariales. Es aplicable a redes de televisión abierta tres en uno, FTTP (fibra óptica), redes de videovigilancia, LAN empresarial (red de área local), Internet de las cosas y otras aplicaciones de red		846.00
C-DATA	**FD1604S-B1**	OLT GPONde 4 puertos PON. Cumple con los estándares ITU G.984.x y FSAN. Es un dispositivo de montaje en rack 1U con una interfaz USB, 4 puertos GE de enlace ascendente, 4 puertos SFP de enlace ascendente, 2 puertos 10GE de enlace ascendente y 4 puertos GPON. Cada puerto GPON admite una relación de división de 1:128 y admite hasta 512 conexiones de terminales ONUs. Este producto cumple con los requisitos de rendimiento y tamaño de una sala de servidores compacta, gracias a su alto rendimiento y tamaño compacto, lo que lo hace práctico, flexible y fácil de implementar. Además, optimiza el rendimiento de la red, mejora la fiabilidad y reduce el consumo energético, tanto en redes de acceso como en redes empresariales. Es aplicable a redes de televisión abierta tres en uno, FTTP (fibra óptica), redes de videovigilancia, LAN empresarial (red de área local), Internet de las cosas y otras aplicaciones de red		846.00
C-DATA	**FD1608S-B1**	OLT GPON de 8 puertos PON. Cumple con los estándares ITU G.984.x y FSAN. Es un dispositivo de montaje en rack 1U con una interfaz USB, 4 puertos GE de enlace ascendente, 4 puertos SFP de enlace ascendente, 2 puertos 10GE de enlace ascendente y 8 puertos GPON. Cada puerto GPON admite una relación de división de 1:128 y el sistema GPON admite hasta 1024 conexiones de terminales. Este producto cumple con los requisitos de rendimiento y tamaño de una sala de servidores compacta, gracias a su alto rendimiento y tamaño compacto, lo que lo hace práctico, flexible y fácil de implementar. Además, optimiza el rendimiento de la red, mejora la fiabilidad y reduce el consumo energético en redes de acceso y empresariales. Es aplicable a redes de televisión abierta 3 en 1, FTTP (fibra óptica), redes de videovigilancia, LAN empresarial (red de área local), Internet de las Cosas (IoT) y otras aplicaciones de red		1164.00
C-DATA	**FD1616S-B2**	OLT GPON con 16 puertos PON. El OLT GPON FD1616S-B2 cumple con los estándares ITU G.984.x y FSAN. Se trata de un dispositivo para montaje en rack 1U con una interfaz USB, dos puertos Ethernet de enlace ascendente, dos puertos SFP de enlace ascendente, cuatro puertos de enlace ascendente 10GE y dieciséis puertos GPON. Cada puerto GPON admite una relación de división de 1:128. El sistema GPON admite hasta 2048 conexiones de terminal. Dos puertos Ethernet 10/100/1000M con negociación automática. Dos interfaces SFP. 10 Gigabits. Cuatro interfaces SFP+. Tipo de interfaz: GPON: ITU-TG.984.2 Clase B+/Clase C+. Relación de división máxima: GPON: 1:128. Puerto de gestión: un puerto Ethernet fuera de banda 100/1000BASE-Tx / un puerto de gestión local CONSOLE. 1 interfaz USB. Distancia de transmisión: 20 km. Velocidad del puerto: GPON: Bajada: 2,5 Gbps / Subida: 1,25 Gbps. Longitud de onda: Reenvío: 1490 nm / Recepción: 1310 nm		2158.80

C-DATA	**FD1616SB0**	OLT GPON de 16 puertos, 8 puertos de enlace ascendente (4 x GE RJ45 + 4 x 1G SFP / 2 x 10G SFP+), hasta 2048 ONU. Hasta 2.048 ONUs. 4 puertos Uplink Gigabit RJ45. 2 puertos Uplink SFP + 10 Gigabit. 4 puertos Uplink SFP Gigabit. GPON PX20. Triple Play. Funciones Layer 3. Hasta 4.096 Vlans. Distancia 20 Km en cada puerto PON. Software de gestión local. Software de gestión remota. Gestión desde APP celular. Aplicaciones: Datos, Videovigilancia, Telefonía IP, CATV. Configuración y gestión de ONU online. Montaje en rack. Ancho de banda por puerto PON: 1,25 Gbps simétrico. Soporta QoS. Longitud de onda: TX: 1490 nm y RX: 1310 nm. Gestión amigable: EMS / Web / Telnet / CLI / SSH. Estilo de comandos CLI similar a los fabricantes convencionales. APP de gestión. Alimentación dual		2158.80
C-DATA	**FD1732S**	OLT GPON 32xGPON / 4x25GBIT / 4x10G UPLINK COMBO + 2xAC. Unidad central para OLT GPON compatible con una amplia gama de servicios de banda ancha en tecnología GPON. Cumple plenamente con los estándares ITU G.984.x, G.988 y FSAN. La OLT GPON CDATA FD1732S-B1, montada en un rack 1U de 19", cuenta con 32 puertos SFP GPON, 4 puertos RJ45 de enlace ascendente 25GE/10GE y un puerto SFP+ de enlace ascendente. Cada puerto GPON admite una relación de divisor de 1:128 y proporciona un caudal de bajada de 2,5 Gbps y un caudal de subida de 1,25 Gbps. Esta unidad OLT admite 4096 terminales GPON ONU con acceso a servicios de banda ancha FTTX. Se suministra con una fuente de alimentación de 230 V CA. Altura 1U, rack 19". Admite hasta 4096 GPON (1:128). 4 tarjetas de enlace ascendente 25/10GE integradas. Alcance del puerto: 20 km. Interfaz de administración: CLI, WEB, SNMP, TELNET, SSH, estándar OMCI. Cumple con QoS. Funciones de protocolo de capa 2, incluyendo TRUNK, VLAN, IGMP, LACP, tecnología de control de flujo y ACL.		4788.00
C-DATA	**FD1608Y**	OLT para exteriores IP68. Carcasa de aluminio resistente. 8 puertos. 2 enlaces uplink GE. 2 enlaces uplink SFP. 2 enlaces uplink 10GE. Hasta 1024 usuarios. Switch Capa 2/3 integrado. Sensibilidad de recepción: ≤- 28dBm. Distancia de transmisión de 20 Km. 1 puerto de gestión local de consola. 1 puerto Ethernet fuera de banda 100/1000BASE-Tx. Despliegue rápido y flexible. Lanzamiento rápido del servicio. Ahorrar recursos de fibra. Construcción economica de red. Temperatura de trabajo -40~65℃. Fuente de alimentación de AC dual. Tipo de interfaz: GPON: ITU-TG.984.2 Clase B+/Clase C+. Relación de división máxima: GPON: 1:128, hasta 1024 ONUs. Adecuado para acceso FTTH, redes de videovigilancia, LAN empresarial, Internet de las cosas y otras aplicaciones de red de redes de operadores.		1980.00
C-DATA	**AS60-PG43207-CPSS7**	Modulo SFP GPON C ++, SC / PC, hasta 20Km. Conector: SC/PC. Clase: C++. Velocidad de transmisión de datos: TX: 2,5 Gbps / RX: 1,25 Gbps. Longitud de onda: TX: 1490 nm / RX: 1310 nm. Distancia: 20Km. Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 70 °C		19.80
C-DATA	**AS60PG43207CPSS9**	Modulo SFP GPON C ++, SC / PC, hasta 20Km. Conector: SC/PC. Clase: C++. Velocidad de transmisión de datos: TX: 2,5 Gbps / RX: 1,25 Gbps. Longitud de onda: TX: 1490 nm / RX: 1310 nm. Distancia: 20Km. Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 70 °C		19.80
MARCA	**MODELO**	**DESCRIPCION**	**IMAGEN**	**PRECIO DIVISAS (SIN IVA)**
HUAWEI	**SmartAX MA5801_GP08**	OLT compacta y de baja densidad con forma de caja. Ofrece soluciones de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) para satisfacer las necesidades de una construcción de red económica y eficiente. Ligero y compacto. Doble fuente de alimentación, alta fiabilidad. Alimentación dual DC. Fácil instalación y flexible implementación. Este producto está compuesto por los siguientes items: **Hardware:** **1 x H90Z15MAGP08:** OLT para distribución MA5801-GP08-H3, doble puerto DC, 8 puertos GPON, 4 puertos 10GE/GEGE (incluyendo 8 Módulos Opticos Clase C+ SFP), No posee Stratum 3 clock, abroad. 1 puerto de mantenimiento 10/100/1000M BASE-T. 1 puerto de monitoreo serial RS-232 / RS-485. Rackeable.1 módulo de ventilador enchufable **1 x OMXD30020:** Módulo Optico transceiver, SFP+, 850nm, 10Gb/s, - 7.3~-1dBm, -9.9dBm, LC, MM, 0.3km **2 x CPWR02340:** Cable de alimentación, 3 m, 2,5 mm², azul/negro, EPC4, 14UL3386BL-I/14UL3386B-I, T2.5^2BL, chaqueta LSZH **2 x SS-OP-D-LC-M-10**: Patch Cord Jumper Fibra LC/PC LC/PC Multimodo A1b 2mm 10m PVC Naranja **8 x FLUSU005001:** Patch Cord Jumper Fibra LC/UPC SC/UPC monomodo 5 m G.657A2 2 mm LSZH 37 mm SC **Software / Licencias:** **8 x H80SGPONRTU01:** GPON Port RTU, Basado en cada puerto PON **256 x H80S000ONT09:** ONT Access License, Basado en cada ONT **1 x H80S10GEAS02:** 10GE Port License, Basado en cada puerto 10GE **1 x H90S0BSP02:** Basic Software Package Basado en cada host		3,238.80

HUAWEI	**SmartAX MA5800-X2**	OLT de última generación con capacidad de 40G. Ofrece dos ranuras de servicio, cada una con una capacidad de 200G, que permiten una transición fluida a PON de 40G/100G. Admite hasta 8 veces más direcciones MAC y tablas ARP que el MA5608T, lo que facilita la configuración y expansión del servicio. Este producto está compuesto por los siguientes items: **Hardware:** **1 x H90Z7BPSB01:** Estante de servicio OLT ini, OLT para distribución **2 x H901MPSG-G01:** Placa de procesamiento principal, OLT para distribución **1 x H903GPSF25:** Placa de interfaz OLT GPON de 16 puertos (incluye módulo óptico Clase C+), OLT para distribución **1 x OMXD30020:** Transceptor óptico, SFP+, 850 nm, 10 Gb/s, -7,3 ~ -1 dBm, -9,9 dBm, LC, MM, 0,3 km **2 x SS-OP-D-LC-S-10:** Cable de conexión LC/PC LC/PC monomodo G.652D de 2 mm, 10 m, PVC amarillo **16 x SS-OP-D-SC-S-20:** Cable de conexión SC/PC SC/PC monomodo G.652D de 3 mm, 20 m, PVC amarillo **1 x H80XBP0YWB03:** Panel deflector de aire para ranura de placa de servicio (blindado) **1 x H80DKBA8021:** DKBA4.104.0822MX, rack de cableado posterior de 1U, gabinete B68-21 **Software / Licencias:** **512 x H80S000ONT09:** Licencia de acceso a ONT, Basado por ONT **16 x H90LNSGPP02:** Licencia de puerto PON, (basado en cada puerto PON) para empresas **1 x H80S00FEAS02:** Licencia de puerto GE, basdo en cada puerto GE **1 x H90S0BSP02:** Paquete de software básico, basado en cada host		5,544.00
HUAWEI	**SmartAX MA5800-X7**	El dispositivo de acceso multiservicio MA5800 es un OLT compatible con 4K/8K/VR en la era de la banda ultraancha gigabit. Es compatible con la plataforma compartida PON/10G PON/GE/10GE. El MA5800 adopta una arquitectura distribuida y admite agregación multimedia gigabit, una experiencia óptima de video 4K/8K/VR, una plataforma de virtualización compartida multiservicio y una transición fluida a PON 50G. Este producto está compuesto por los siguientes items: **Hardware:** **1 x H90Z17BPMB:** Estante de servicio OLT IEC, 6 Ventiladores, OLT **2 x H903MPLB-G02D:** MA5800, H903MPLB-G02, Placa de procesamiento principal, OLT para distribución **7 x H903GPSF25**: Placa de interfaz OLT GPON de 16 puertos (incluye módulo óptico Clase C+), OLT para distribución **1 x H90Z17BPMB:** Transceptor óptico, eSFP, 1310 nm, 1,25 Gb/s, -9~-3 dBm, -20 dBm, LC, monomodo, 10 km **1 x OSX001001:** Transceptor óptico, SFP+, 1310 nm, 10 Gb/s, -8,2 ~ 0,5 dBm, -12,6 dBm, LC, SM, 10 km **2 x H903PILA:** Placa de Connect Power, OLT para distribución **1 x ETP48200-B2A1-5111:** Alimentación integrada, ETP48200, 220/380 **1 x SMU11C-01:** Módulo de monitorización de potencia del stick **2 x R4830G1-0201:** Rectificador de alta eficiencia R4830G1-02 2000W **3 x EN3KSPANEL04:** Panel rectificador de alta eficiencia **4 x SS-OP-D-LC-S-10:** Cable de conexión LC/PC LC/PC monomodo G.652D de 2 mm, 10 m, PVC amarillo **112 x SS-OP-D-SC-S-10:** Cable de conexión SC/PC-SC/PC monomodo G.652D de 3 mm, 10 m, PVC amarillo **1 x CPOWCAB02:** Cable de alimentación 0.85m **2 x C0DF05M02:** Cable de alimentación 5m **1 x H80XBPGPIO01:** Panel en blanco para ranura GPIO (blindado) **1 x H80B000DFK02:** Canal de cableado **Software / Licencias:** **3584 x H80S000ONT09:** Licencia de acceso a ONT, Basado por ONT **112 x H90LNSGPP02:** Licencia de puerto PON, (basado en cada puerto PON) para empresas **1 x H80S10GEAS02:** Licencia de puerto 10GE, basdo en cada puerto **1 x H80S00FEAS02:** Licencia de puerto GE, basdo en cada puerto GE **1 x H90S0BSP01:** Paquete de software básico, basado en cada host		41,919.60
HIKVISION	**DS-3WR3N**	Router inalámbrico de 300M. Antenas amplificadas de 5 dBi. Antenas duales para máxima cobertura. Velocidad de datos: 2,4 GHz: 300 Mbps. Estándar inalámbrico: IEEE 802.11b/g/n a 2,4 GHz. Potencia de transmisión: 18 dBm. Rendimiento inalámbrico: compatible con Beamforming. Sensibilidad de recepción: 58 ± 2 dB@AC80 -MCS9 / 84 ± 2 dB@AC80 -MCS0. Antena: 2 antenas de alta ganancia. Interfaz de red: 4 × RJ45, negociación automática de 10/100 Mbps. Botón de reinicio. Método de fuente de alimentación: 9 VCC, 1 A Adaptador de corriente 9 VCC, 1 A		13.30

HIKVISION	**DS-3WR12C**	Router inalámbrico AC1200. 4 antenas amplificadas de alta ganancia de 5 dBi. Beamforming optimiza la señal. Banda dual: conmutación de señal inteligente. Sincronización de cuentas de banda ancha. Velocidad de datos: 2,4 GHz: 300 Mbps / 5 GHz: 867 Mbps. Potencia de transmisión: 18 dBm. Rendimiento inalámbrico: compatible con 4 × 4 MU-MIMO. Sensibilidad de recepción: 58 ± 2 dB@AC80 -MCS9 / 84 ± 2 dB@AC80 -MCS0. Interfaz de red: 4 × RJ45, negociación automática de 10/100 Mbps. Fuente de alimentación con adaptador de corriente de 9 VDC, 1 A. Wireless Router Mode, Wireless Repeater Mode, Client + AP, WISP, y AP. WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA and WPA2		20.39
HIKVISION	**DS-3WR12GC**	Router inalámbrico AC1200 con puertos Gigabit. 4 antenas amplificadas de alta ganancia de 5 dBi. Beamforming optimiza la señal. Banda dual: conmutación de señal inteligente. Sincronización de cuentas de banda ancha. Velocidad de datos: 2,4 GHz: 300 Mbps / 5 GHz: 867 Mbps. Potencia de transmisión: 18 dBm. Rendimiento inalámbrico: compatible con 4 × 4 MU-MIMO. Sensibilidad de recepción: 58 ± 2 dB@AC80 - MCS9 / 84 ± 2 dB@AC80 -MCS0. Interfaz de red: 4 × RJ45 Gigabit, negociación automática de 10/100 Mbps. Adaptador de corriente de 9 VDC, 1 A. Wireless Router Mode, Wireless Repeater Mode, Client + AP, WISP, y AP. WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA and WPA2		26.50
HIKVISION	**DS-3WR15X**	ROUTER INALÁMBRICO, WIFI 6, HASTA 1500 MBPS, DOBLE BANDA AC (2.4 GHZ Y 5 GHZ), 4 PUERTOS 1000 MBPS, 4 ANTENAS OMNIDIRECCIONAL, INTERIOR, BEAMFORMING OPTIMIZADO. ESTÁNDAR INALÁMBRICO IEEE 802.11/A/N/AC WAVE 2 @5GHZ, IEEE 802.11B/G/N @2.4GHZ. RENDIMIENTO INALÁMBRICO: COMPATIBLE CON 4 × 4 MU-MIMO Y BEAMFORMING. ANTENA: 4 ANTENAS DE ALTA GANANCIA. CONFIGURACIÓN DE RED DE INVITADOS ADMITIDA. AJUSTE DE SEÑAL COMPATIBLE. PROGRAMA WIFI		32.63
MARCA	**MODELO**	**DESCRIPCION**	**IMAGEN**	**PRECIO DIVISAS (SIN IVA)**
HIKVISION	**DS-3WR18X**	ROUTER INALÁMBRICO, WIFI 6, HASTA 1800 MBPS, DOBLE BANDA AC (2.4 GHZ Y 5 GHZ), 4 PUERTOS 1000 MBPS, 4 ANTENAS OMNIDIRECCIONAL, INTERIOR, BEAMFORMING OPTIMIZADO. ESTÁNDAR INALÁMBRICO IEEE 802.11/A/N/AC WAVE 2 @5GHZ, IEEE 802.11B/G/N @2.4GHZ. RENDIMIENTO INALÁMBRICO: COMPATIBLE CON 4 × 4 MU-MIMO Y BEAMFORMING. ANTENA: 4 ANTENAS DE ALTA GANANCIA. CONFIGURACIÓN DE RED DE INVITADOS ADMITIDA. AJUSTE DE SEÑAL COMPATIBLE. PROGRAMA WIFI		37.18
HIKVISION	**DS-3WR30X**	ROUTER INALÁMBRICO, WIFI 6, HASTA 3000 MBPS, DOBLE BANDA AC (2.4 GHZ Y 5 GHZ), 4 PUERTOS 1000 MBPS, 4 ANTENAS OMNIDIRECCIONAL, INTERIOR, BEAMFORMING OPTIMIZADO. ESTÁNDAR INALÁMBRICO IEEE 802.11/A/N/AC WAVE 2 @5GHZ, IEEE 802.11B/G/N @2.4GHZ. RENDIMIENTO INALÁMBRICO: COMPATIBLE CON 4 × 4 MU-MIMO Y BEAMFORMING. ANTENA: 4 ANTENAS DE ALTA GANANCIA. CONFIGURACIÓN DE RED DE INVITADOS ADMITIDA. AJUSTE DE SEÑAL COMPATIBLE. PROGRAMA WIFI		41.45
HIKVISION	**DS-3WR4G3N**	ROUTER WI-FI 4G LTE DE 300 MBPS. MAYOR VELOCIDAD 4G BOOST. ACCESO INSTANTÁNEO A REDES MÓVILES CON UNA TARJETA SIM. 2 ANTENAS EXTERNAS 4G/3G Y 2 ANTENAS WI-FI INTERNAS. BANDAS MÓVILES: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28AB TDD-LTE: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8. INTERFAZ DE RED: 2 RJ45, 10/100 MBPS CON NEGOCIACIÓN AUTOMÁTICA / 1 RANURA PARA TARJETA NANO SIM. MODO DE SEGURIDAD: COMPATIBLE CON WPA-PSK, WPA2- PSK, WPA Y WPA2		37.20
HIKVISION	**DS-3WRE12C**	REPETIDOR EXTENSOR WI-FI DE DOBLE BANDA AC1200. WI-FI DE DOBLE BANDA AC1200. MAYOR COBERTURA WI-FI Y VELOCIDAD DE DATOS EXTREMADAMENTE RÁPIDA. CONFIGURACIÓN EN TRES PASOS. 1 PUERTO 10/100 MBPS. 2 ANTENAS OMNIDIRECCIONALES DE 3 DBI. USO INTERIOR.		22.20
UBIQUITI	**UF-LOCO** UF-LOCO 1 Gbps, GPON Subscription	Interface de Red: (1) GPON WAN, ITU G.984, 2.488 Gbps Downstream, 1.244 Gbps Upstream ,(1) GbE LAN, 10/100/1000 Mbps Potencia TX: 1.5 GHz 5 dBm UFiber loco GPON ONU, Unidad de red óptica con 1 puerto WAN GPON (SC/APC) + 1 puerto LAN Gigabit Ethernet. Incluye:Micro-USB Power Adapter* (5 V, 1 A).		57.00
UBIQUITI	**UF-NANO** U Fiber, Nano, GPON CPE (ONU)	Velocidades 2.488 Gbps Upstream (TX), 1.244 Gbps Downstream (RX) Longitud de onda: 1490 nm Upstream (TX), 1310 nm Downstream (RX) Rango de hasta 20 km. Pantalla: LED digital para informes de estado 1 Puerto WAN GPON (SC/APC). 1 Puerto LAN Gigabit Ethernet. Adaptador PoE, 24V, 0.3A Incluido		106.80

UBIQUITI	**UF-WIFI** UFiber Loco 4N.UFiber Loco 4N. 4 Ethernet LAN ports support 1000M	1 Puerto WAN GPON (SC/APC). 4 Puertos LAN Gigabit Ethernet. 802.11n Wi-Fi, hasta 300 Mbps. ONU de bajo costo y robusto. Velocidades: 2.488 Gbps Upstream (TX) y 1.244 Gbps Downstream (RX) Rango de hasta 20 km Alimentación PoE pasivo de 24V en el Puerto 1 o 24VDC 0.5A (Incluido)		108.00
UBIQUITI	**UF-OLT-4** UISP-ready optical line terminal with (4) Gigabit optical network ports, (1) fiber uplink, and Layer 2/3 switching capability.	4 Puertos GPON SFP. 1 Puertos SFP+ 10GB. Alto desempeño. 512 ONUs concurrentes (128 Clientes por puerto). Distancia de hasta 20 km. Velocidades hasta 2.488 Gbps downstream y 1.244 Gbps upstream. Incluye: Kit de montaje en rack y 1 Módulo GPON B+ SFP (SC/UPC)		1380.00
UBIQUITI	**UF-OLT** U Fiber, 8-port GPON OLT	UFiber GPON OLT, Terminal de línea óptica Interfaz gráfica de usuario (Web UI) para gestión fácil. Capacidad de hasta 1024 ONUs (128 por puerto PON). Distancia de hasta 20 km. Sin cuotas de licencias. 8 puertos GPON SFP. 2 puertos SFP+ 10GB. Velocidades de 2.488 Gbps downstream y 1.244 Gbps upstream Sistema de entrega de fibra para Triple Play (datos, voz, IPTV / VoD).		2184.00
UBIQUITI	**UF-Terminal-Box** UFiber Terminal Box	Caja impermeable para montaje en poste diseñada para proteger dispositivos de U-Fiber para exteriores Carcasa resistente a la intemperie con clasificación IPX5 Incluye correa de cable, correa de metal y juego de tornillos. Kit de montaje en poste incluido Dispositivos compatibles: UF-Nano, UF-Loco, UF-AE Dimensiones: Con soporte: 249 x 218 x 60 mm (9,8 x 8,6 x 2,4") / Montaje en poste: Ø35 a 60 mm (Ø1,38 a 2,36")		46.80
MARCA	**MODELO**	**DESCRIPCION**	**IMAGEN**	**PRECIO DIVISAS (SIN IVA)**
UBIQUITI	**F-POE-G2** Optical Data Transport for Outdoor PoE Devices	Conecta dispositivos PoE remotos y proporciona datos y energía mediante cableado de fibra y DC. 1 Puerto SFP. 2 Puertos Gigabit Ethernet (entrada y salida). Opciones de alimentación PoE y DC. Ejecuciones confiables de Gigabit PoE de larga distancia Transporte PoE pasivo confiable de 24 V/50 V Protección ESD mejorada y reducción de EMI Funciona de manera confiable en temperaturas extremas (-40 a 60° C)		45.00
HERRAJES				
CABLIX	**OFT-PGG 087**	Herraje Preformado para ADSS - Acero Galvanizado para cables de 8.6 a 9.6 mm x 700mm - Span 100 metros		2.40
CABLIX	**OFT-PGG 097**	Herraje Preformado para ADSS - Acero Galvanizado para cables de 9.6 a 10.6 mm x 700mm - Span 100 metros		2.40
STC	**STC-FO-PG08097100**	Herraje Preformado para ADSS - Acero Galvanizado para cables de 8.6 a 9.6 mm x 700mm - Span 100 metros		2.40
STC	**STC-FO-HSGMALLAPRE11-12MM**	Herraje Preformado Acero Galvanizado para cables de 11 a 12 mm x 750mm - Span 100m/150M. Cables mini ADSS 12 - 24 - 48 hilos		3.54
STC	**STC-FO-HSGMALLAPRE14-15MM**	Herraje Preformado Acero Galvanizado para cables de 14 a 15 mm x 750mm - Span 100m/150M. Cables mini ADSS 96 - 144 hilos		5.64
STC	**STC-FO-SB0334**	Hebilla Metálica 03-3/4" Acero Inoxidable 304		0.16
LINKEDPRO	**LPSSBT58**	Hebilla Metálica 5/8" Acero Inoxidable		0.14
STC	**STC-FO-SB58**	Hebilla Metálica 5/8" Acero Inoxidable		0.13
STC	**STC-FO-SB34**	Hebilla Metálica 3/4" Acero Inoxidable		0.12
LINKEDPRO	**LP-SDC**	Herraje tipo D pequeño		0.96
STC	**STC-FO-SDC**	Herraje tipo D pequeño		0.84
CABLIX	**OFT-CB 1S**	Abrazadera de montaje en poste para cable de bajada (una correa). La abrazadera se instala en el poste mediante una correa de acero inoxidable y se utiliza para conectar y fijar la abrazadera de anclaje tipo S a la luminaria.		0.72
LINKEDPRO	**LPDWC**	Tensor para fibra Óptica Drop plana de 5x2 mm. Máxima Tensión: 500N. Peso: 40g. Material: Plástico ABS + Acero Inoxidable 201. Buen resistencia contra la corrosión. Alta resistencia a la tensión. Resistencia a la abrasión y al desgaste. Fácil instalación. Hecho de Termoplástico resistente a los rayos UV		0.54

MARCA	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO DIVISAS (SIN IVA)
LINKEDPRO	**LPRGCDP**	TENSOR TIPO GRAPA PARA CABLE DROP PLANO, ACERO INXOIDABLE, TENSIÓN MÁXIMA 600N. DUREZA MINIMA HB 165 PARA RESISTENCIA		0.52
STC	**STC-FO-HDGTS**	Gancho tipo S		0.24
STC	**STC-FO-HSGTS**	Gancho tipo S		0.24
CABLIX	**OFT-CLN 06092.0**	Abrazaderas de anclaje. Compuestas por un cuerpo cónico abierto reforzado con fibra de vidrio, cuñas de plástico y un asa de acero inoxidable 201. Permiten una fijación fácil y rápida de conductores de Φ 6 a 9 mm. Aplicaciones: Redes de acceso FTTH, redes de telecomunicaciones, redes de televisión por cable (CATV), redes de comunicación de datos, redes de área local.		1.32
STC	**STC-FO-AC01**	Herraje tipo A con 2 brazos metálicos para ADSS		4.20
STC	**STC-FO-AC02**	Herraje tipo A sin brazos para ADSS		2.10
CABLIX	**OFT-DCA NA**	Herraje tipo A sin brazos para ADSS		2.10
CABLIX	**OFT-S201 PP**	Cinta Metálica Fleje de Acero Inoxidable 20mm x 0,7mm, rollo de 30 metros - Con protector plástico - Acero Inoxidable 201		16.80
STC	**STC-FO-SSB20BP**	Cinta Metálica Fleje de Acero Inoxidable 20mm x 0,7mm, rollo de 30 metros - Con protector plástico - Acero Inoxidable 201		15.60
LINKEDPRO	**LPSSB5870**	Cinta Metálica Fleje de Acero Inoxidable 304 de 5/8" x 0,7mm, rollo de 30,5 metros - Con protector plástico		25.20
LINKEDPRO	**LPSSB3470**	Cinta Metálica Fleje de Acero Inoxidable 304 de 3/4" x 0,7mm, rollo de 30,5 metros - Con protector plástico		30.00
STC	**STC-FO-SSB58RP**	Cinta Metálica Fleje de Acero Inoxidable 304 de 5/8" x 0,7mm, rollo de 30,5 metros - Con protector plástico		21.00
STC	**STC-FO-SSB34RP**	Cinta Metálica Fleje de Acero Inoxidable 304 de 3/4" x 0,7mm, rollo de 30,5 metros - Con protector plástico		27.60
STC	**STC-FO-SSB20**	Cinta Metálica Fleje de Acero Inoxidable 20mm x 0,7mm, rollo de 30 metros - Sin protector plástico - Acero Inoxidable 201		13.20
CABLIX	**OFT-S201 NP**	Cinta Metálica Fleje de Acero Inoxidable 3/7" x 0,7mm, rollo de 30 metros - Sin protector plástico - Acero Inoxidable 201		15.60
STC	**STC-FO-HSGPR**	Porta reserva o cruzeta		22.80
CABLIX	**OFT-SCC**	Suspensión para Cable ADSS tipo B - 9-11.1mm		19.20
STC	**STC-FO-SCBR**	Suspensión para Cable ADSS tipo B - 9-11.1mm		7.20
CABLIX	**OFT-SCH 0812**	Herraje Gancho tipo J para ADSS de 08 a 12 mm - 5KN		5.10
STC	**STC-FO-JHSC1015**	Herraje Gancho tipo J para ADSS de 10 a 15 mm - 5KN		4.20
LINKEDPRO	**LPSCJH1015**	Herraje de Suspensión tipo J para fibra ADSS Φ 10-15 mm		5.40
STC	**STC-FO-JHSC1015S**	Herraje de Suspensión tipo J para fibra ADSS Φ 10-15 mm		4.50
CABLIX	**OFT-MBA 0812**	Mini soporte de aleación de aluminio para diámetro de cable 08 ~ 12 mm		5.70
STC	**STC-FO-MB0812**	Mini soporte de aleación de aluminio para diámetro de cable 08 ~ 12 mm		4.50
CABLIX	**OFT-SCR 1**	Gancho de Dispersión ø60mm		0.42
CABLIX	**OFT-SCR 2**	Gancho de Dispersión ø60mm		0.30
STC	**STC-FO-SCF**	Gancho de Dispersión ø60mm		0.26
STC	**STC-FO-SCFS**	Gancho de Dispersión ø60mm		0.26
CABLIX	**OFT-TC H**	Tensor de cable con gancho galvanizado - Herraje tipo tensor telefonico para Fibra Drop		0.36
STC	**STC-FO-CHP**	Tensor de cable con gancho galvanizado - Herraje tipo tensor telefonico para Fibra Drop		0.28
HERRAMIENTAS				
CABLIX	**ATL-DC7**	Cortador de Fibra Diagonal - 7" - Acero al cromo-níquel forjado en estampa		14.40
STC	**STC-FO-TC7**	Cortador de Fibra Diagonal - 7" - Acero al cromo-níquel forjado en estampa		3.60
CABLIX	**ATL-MSSB01**	Herramienta Flejadora manual para fibra - acero inoxidable - Sunchadora para vinchas y cintas metálicas		72.00
STC	**STC-FO-TBSS**	Herramienta Flejadora manual para fibra - acero inoxidable - Sunchadora para vinchas y cintas metálicas		43.20

STC	**STC-FO-TC7S**	Pinzas de corte 7" - Acero al cromo-níquel forjado en estampa		3.60
CABLIX	**ATL-SC-185MM**	Tijeras con diseño ergonomico - 185mm HRC 53+_2 Acero Inoxidable - Grosor de la Cuchilla 4.0mm}		8.40
CABLIX	**ATL-SC-HD002**	Cortador de Cable Drop - 1/4" - Tamaño 7 1/2"		36.00
STC	**STC-FO-TCC01**	Cortador de Cable Drop - 1/4" - Tamaño 7 1/2"		6.60
STC	**STC-FO-TCC02**	Tijeras de corte de alambre de cromo vanadio - Cortador de cables de servicio pesado - 10"		5.40
CABLIX	**ATL-SLTB**	Cortadora de tubo longitudinal de chaqueta de fibra óptica		42.00
STC	**STC-FO-TLJS**	Cortadora de tubo longitudinal de chaqueta de fibra óptica		14.40
CABLIX	**OTL-CS1**	Pela Cable para Fibra		9.00
STC	**STC-FO-TCS**	Pela Cable para Fibra		3.60
CABLIX	**ATL-PC07-14**	Abrazadera de sujeción - Abrazadera para halar conductor - Aluminio - Maximo Agarre 14mm/ 7kN		36.00
CABLIX	**ATL-PC25-24**	Abrazadera de sujeción - Abrazadera para halar conductor - Aluminio - Maximo Agarre 24mm/ 25kN		66.00
STC	**STC-FO-TSGC14**	Abrazadera de sujeción - Abrazadera para halar conductor - Aluminio - Maximo Agarre 14mm/ 7kN		30.00
STC	**STC-FO-TSGC24**	Abrazadera de sujeción - Abrazadera para halar conductor - Aluminio - Maximo Agarre 24mm/ 25kN		48.00
STC	**STC-FO-TSGC14V2**	Abrazadera de sujeción - Abrazadera para halar conductor - Aluminio - Maximo Agarre 14mm/ 7kN		36.00
STC	**STC-FO-TSGC24V2**	Abrazadera de sujeción - Abrazadera para halar conductor - Aluminio - Maximo Agarre 24mm/ 25kN		66.00
CABLIX	**ATL-SLAC-0410**	Pelacables axial y longitudinal de Fibra Óptica ADSS y FTTH con diametros de 4mm a 10mm		72.00
STC	**STC-FO-TCS01**	Pelacables axial y longitudinal de Fibra Óptica ADSS y FTTH con diametros de 4mm a 10mm		21.60
STC	**STC-FO-TCS03**	Pelacables axial y longitudinal de Fibra Óptica ADSS y FTTH con diametros de 10mm a 25mm		24.00
STC	**STC-FO-TCCMS**	03-Wire Cutter - Stainless Steel, Manganese steelr -Box of 20 units		1.80
STC	**STC-FO-TBFS**	Peladora de Fibra Buffer		2.40
STC	**STC-FO-TFC**	Crimpeadora Fibra		5.40
STC	**STC-FO-TLFVF**	Localizador visual de fallas 1mW/5Km		7.20
CABLIX	**OTL-SLT**	Pela Cable para Fibra - Tubo suelto - Color verde		26.40
STC	**STC-FO-TLTCS**	Pela Cable para Fibra - Tubo suelto - Color verde		12.00
STC	**STC-FO-TCOFCC**	Limpiador de conectores de fibra óptica Cletop. Diseño compacto y ligero. Funcionamiento sencillo del obturador mediante un botón. Los carretes de cinta limpia reemplazables son rentables. Más de 400 pasadas por cada cinta. Mostrar másMostrar menos		10.20
STC	**STC-FO-THPOFC**	Fiber Cleaver. Cortadora de filamentos cuchilla de precisión para fibra óptica.		86.40
STC	**STC-FO-TFOPM**	Medidor De Potencia De Fibra Optica. Equipo de prueba de fibra óptica de longitud de onda. Medidor de potencia de fibra óptica portátil Medidor de potencia de fibra óptica con adaptadores FC/SC/LC		36.00

STC	**STC-FO-TFS6M**	Empalmadora de fusión de fibra optica, 6 motores		1320.00