DIRECCION: AV. SANZ, EDIFICIO TOCUYANO, PISO 14, OFICINA 14-D, EL MARQUES - CARACAS - EDO. MIRANDA
TELEFONOS: (0212) 235-0938 / (0414) 284.99.79
CORREO proyectosjdg1987@outlook.com

CATÁLOGO DE PRECIOS

MARCA	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO DIVISA (SIN IVA)
		FTTH		
HUAWEI	**EG8021V5**	ONT GPON HUAWEI de Alto Rendimiento OptiXstar **EG8021V5** WiFi Doble Banda AC1200 2 × 2 MIMO. Entrada óptica: SC/APC clase B+. Velocidad: 300 Mbit/s (2.4GHz) y 867 Mbit/s (5GHz). 2 puertos LAN Gigabit Ethernet. 2 antenas de 5 dBi para mayor cobertura. Tecnología GPON para banda ultra ancha. Consumo máximo eficiente de 11.6 W. Dimensiones compactas: 30 x 155 x 105 mm. El alto rendimiento de reenvío garantiza la experiencia del usuario de los servicios de datos y proporciona a los clientes una solución ideal de acceso totalmente óptico y una capacidad de soporte de servicio orientada al futuro. Servicio inteligente. Interconexión inteligente. Operación y mantenimiento inteligente. No se reinicia por calentamiento.		36.00
HUAWEI	**EG8M8145V5G39**	ONT GPON HUAWEI de Alto Rendimiento EchoLife EG8145V5 WiFi Doble Banda AC1200 2 × 2 MIMO. Entrada óptica: SC/APC clase B+. Velocidad: 300 Mbit/s (2.4GHz) y 867 Mbit/s (5GHz). 4 puertos LAN Gigabit Ethernet. 1 puerto USB2.0 para almacenamiento en red basado en FTP, uso compartido de archivos/impresoras basado en SAMBA y función DLNA. 1 puerto POTS (RJ11) para sistema tradicional de telefonía analógica. 2 antenas de 5 dBi para mayor cobertura. Tecnología GPON para banda ultra ancha. Dimensiones compactas: 30 x 155 x 105 mm. Cuenta con capacidades de reenvío de alto rendimiento para garantizar una excelente experiencia con servicios de voz, Internet y video HD. Plug and Play: El sistema de gestión de red proporciona automáticamente las configuraciones, por lo que no requiere puesta en marcha in situ. La ONT ofrece una gran cantidad de puertos para implementar servicios de acceso múltiple, como almacenamiento conectado a la red doméstica, acceso a internet y servicios de vídeo, lo que proporciona a los usuarios un servicio triple play integral.		44.40
HUAWEI	**EG8041X6-10**	ONT Inteligente GPON HUAWEI de Alto Rendimiento OptiXstar **EG8041X6** WiFi 6 Doble Banda AX3000 2 × 2 MIMO. Entrada óptica: SC/APC clase B+. Velocidad: 574 Mbit/s (2.4GHz) y 2402 Mbit/s (5GHz). 4 puertos LAN Gigabit Ethernet. 2 antenas de 7 dBi (5GHz) y 5 dBi (2.4 GHz) para mayor cobertura. Uplink/Downlink con OFDMA y MU-MIMO. Tecnología GPON para banda ultra ancha. Consumo máximo eficiente de 11.6 W. Dimensiones compactas: 30 x 155 x 105 mm. El alto rendimiento de reenvío garantiza la experiencia del usuario de los servicios de datos y proporciona a los clientes una solución ideal de acceso totalmente óptico y una capacidad de soporte de servicio orientada al futuro. Tecnología Wi-Fi 6 de próxima generación. Servicio inteligente. Interconexión inteligente. Operación y mantenimiento inteligente. No se reinicia por calentamiento.		52.80
HUAWEI	**EG8M8145X6-10G15**	ONT Intelingente GPON HUAWEI de Alto Rendimiento OptiXstar **EG8145X6** WiFi 6 Doble Banda AX3000 2 × 2 MIMO. Entrada óptica: SC/APC clase B+. Velocidad: 574 Mbit/s (2.4GHz) y 2402 Mbit/s (5GHz). 4 puertos LAN Gigabit Ethernet. 2 antenas de 7 dBi (5GHz) y 5 dBi (2.4 GHz) para mayor cobertura. Uplink/Downlink con OFDMA y MU-MIMO. 1 puerto USB2.0 para almacenamiento en red basado en FTP, uso compartido de archivos/impresoras basado en SAMBA y función DLNA. 1 puerto POTS (RJ11) para sistema tradicional de telefonía analógica. Tecnología GPON para banda ultra ancha. Dimensiones compactas: 30 x 155 x 105 mm. Cuenta con capacidades de reenvío de alto rendimiento para garantizar una excelente experiencia con servicios de voz, Internet y video HD. Servicio inteligente: Apagado programado de Wi-Fi, Uso compartido inteligente de Wi-Fi: Autenticación Portal/802.1x y uso compartido basado en SoftGRE. Interconexión inteligente: Cobertura Wi-Fi inteligente, negociación automática SIP/H.248, cualquier puerto, cualquier servicio y control parental. O&M inteligente: diagnóstico de calidad de video IPTV, eMDI, detección y aislamiento de ONT no autorizados de la OLT, emulación de llamadas, prueba de circuitos y prueba de línea de bucle, prueba de simulación PPPoE/DHCP y emulación WLAN		64.80
MARCA	**MODELO**	**DESCRIPCION**	**IMAGEN**	**PRECIO DIVISA (SIN IVA)**

HUAWEI	**SmartAX MA5801_GP08** OLT compacta y de baja densidad con forma de caja. Ofrece soluciones de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) para satisfacer las necesidades de una construcción de red económica y eficiente. Ligero y compacto. Doble fuente de alimentación, alta fiabilidad. Alimentación dual DC. Fácil instalación y flexible implementación.	**H90Z15MAGP08**	1x OLT para distribución MA5801-GP08-H3, doble puerto DC, 8 puertos GPON, 4 puertos 10GE/GEGE (incluyendo 8 Módulos Opticos Clase C+ SFP), No posee Stratum 3 clock, abroad. 1 puerto de mantenimiento 10/100/1000M BASE-T. 1 puerto de monitoreo serial RS-232 / RS-485. Rackeable.1 módulo de ventilador enchufable		2,548.80
HUAWEI		**OMXD30020**	1x Módulo Optico transceiver, SFP+, 850nm, 10Gb/s, - 7.3~-1dBm, - 9.9dBm, LC, MM, 0.3km		90.00
HUAWEI		**CPWR02340**	2x Cable de alimentación, 3 m, 2,5 mm², azul/negro, EPC4, 14UL3386BL-I/14UL3386B-I, T2.5^2BL, chaqueta LSZH		5.22
HUAWEI		**SS-OP-D-LC-M-10**	2x Patch Cord Jumper Fibra LC/PC LC/PC Multimodo A1b 2mm 10m PVC Naranja		10.44
HUAWEI		**FLUSU005001**	8x Patch Cord Jumper Fibra LC/UPC SC/UPC monomodo 5 m G.657A2 2 mm LSZH 37 mm SC		7.86
HUAWEI		**H80SGPONRTU01**	8x Licencia GPON Port RTU, Basado en cada puerto PON	HUAWEI Licencia	21.60
HUAWEI		**H80S000ONT09**	256x Licencia ONT Access License, Basado en cada ONT		0.60
HUAWEI		**H80S10GEAS02**	1x Licencia 10GE Port License, Basado en cada puerto 10GE		3.84
HUAWEI		**H90S0BSP02**	1x Software Basico Package Basado en cada host		249.60
HUAWEI	**SmartAX MA5800-X2** OLT de última generación con capacidad de 40G. Ofrece dos ranuras de servicio, cada una con una capacidad de 200G, que permiten una transición fluida a PON de 40G/100G. Admite hasta 8 veces más direcciones MAC y tablas ARP que el MA5608T, lo que facilita la configuración y expansión del servicio.	**H90Z7BPSB01**	1 x Estante de servicio OLT ini, OLTpara distribución		90.00
HUAWEI		**H903GPSF25**	1 x Placa de interfaz OLT GPON de 16 puertos (incluye módulo óptico Clase C+), OLT para distribución		3,910.80
HUAWEI		**H901MPSG-G01**	2 x Placa de procesamiento principal, OLT para distribución		208.80
HUAWEI		**SS-OP-D-LC-S-10**	2 x Cable de conexión LC/PC LC/PC		12.48
HUAWEI		**SS-OP-D-SC-S-20**	16 x Cable de conexión SC/PC SC/PC monomodo G.652D de 3 mm, 20 m, PVC amarillo		12.48
HUAWEI		**OMXD30020**	1 x Transceptor óptico, SFP+, 850 nm, 10 Gb/s, -7,3 ~ - 1 dBm, -9,9 dBm, LC, MM, 0,3 km monomodo G.652D de 2 mm, 10 m, PVC amarillo		90.00
HUAWEI		**H80XBP0YWB03**	1 x Panel deflector de aire para ranura de placa de servicio (blindado)		5.40
HUAWEI		**H80DKBA8021**	1 x DKBA4.104.0822MX, rack de cableado posterior de 1U, gabinete B68-21		29.70
HUAWEI		**H80S000ONT09**	512 x Licencia de acceso a ONT, Basado por ONT	HUAWEI Licencia	0.60
HUAWEI		**H90LNSGPP02**	16 x Licencia de puerto PON, (basado en cada puerto PON) para empresas		21.60
HUAWEI		**H80S00FEAS02**	1 x Licencia de puerto GE, basdo en cada puerto GE		1.98
HUAWEI		**H90S0BSP02**	1 x Paquete de software básico, basado en cada host		249.60
MARCA	**MODELO**	**DESCRIPCION**		**IMAGEN**	**PRECIO DIVISA (SIN IVA)**
HUAWEI		**H90Z17BPMB**	1 x Estante de servicio OLT IEC, 6 Ventiladores, OLT		246.00
HUAWEI		**H903MPLB-G02D**	2 x MA5800, H903MPLB-G02, Placa de procesamiento principal, OLT para distribución		2,017.20
HUAWEI		**H903GPSF25**	7 x Placa de interfaz OLT GPON de 16 puertos (incluye módulo óptico Clase C+), OLT para distribución		3,910.80
HUAWEI		**eSFP-1310nm-1000Base- Lx SM**	1 x Transceptor óptico, eSFP, 1310 nm, 1,25 Gb/s, -9~- 3 dBm, -20 dBm, LC, monomodo, 10 km		247.20
HUAWEI		**OSX001001**	1 x Transceptor óptico, SFP+, 1310 nm, 10 Gb/s, -8,2 ~ 0,5 dBm, -12,6 dBm, LC, SM, 10 km		990.00

HUAWEI	**SmartAX MA5800-X7** El dispositivo de acceso multiservicio MA5800 es un OLT compatible con 4K/8K/VR en la era de la banda ultraancha gigabit. Es compatible con la plataforma compartida PON/10G PON/GE/10GE. El MA5800 adopta una arquitectura distribuida y admite agregación multimedia gigabit, una experiencia óptima de video 4K/8K/VR, una plataforma de virtualización compartida multiservicio y una transición fluida a PON 50G.	**H903PILA**	2 x Placa de Connect Power, OLT para distribución		6.00
HUAWEI		**ETP48200-B2A1-5111**	1 x Alimentación integrada, ETP48200, 220/380		792.00
HUAWEI		**SMU11C-01**	1 x Módulo de monitorización de potencia del stick		320.40
HUAWEI		**R4830G1-0201**	2 x Rectificador de alta eficiencia R4830G1-02 2000W		544.00
HUAWEI		**EN3KSPANEL04**	3 x Panel rectificador de alta eficiencia		202.00
HUAWEI		**SS-OP-D-LC-S-10**	4 x Cable de conexión LC/PC LC/PC monomodo G.652D de 2 mm, 10 m, PVC amarillo		12.48
HUAWEI		**SS-OP-D-SC-S-10**	112 x SS-OP-D-SC-S-10: Cable de conexión SC/PC-SC/PC monomodo G.652D de 3 mm, 10 m, PVC amarillo		9.24
HUAWEI		**CPOWCAB02**	1 x Cable de alimentación 0.85m		6.60
HUAWEI		**C0DF05M02**	2 x Cable de alimentación 5m		63.00
HUAWEI		**H80XBPGPIO01**	1 x Panel en blanco para ranura GPON (blindado)		11.88
HUAWEI		**H80B000DFK02**	1 x Canal de cableado		23.76
HUAWEI		**H80S000ONT09**	3584 x Licencia de acceso a ONT, Basado por ONT	HUAWEI Licencia	0.54
HUAWEI		**H90LNSGPP02**	112 x Licencia de puerto PON, (basado en cada puerto PON) para empresas		21.60
HUAWEI		**H80S10GEAS02**	1 x Licencia de puerto 10GE, basdo en cada puerto		3.84
HUAWEI		**H80S00FEAS02**	1 x Licencia de puerto GE, basdo en cada puerto GE		1.98
HUAWEI		**H90S0BSP01**	1 x Paquete de software básico, basado en cada host		543.60
MARCA	**MODELO**	**DESCRIPCION**		**IMAGEN**	**PRECIO DIVISA (SIN IVA)**

Huawei eKit SME Network

HUAWEI	**AC650-128AP**	Controladora de Puntos de Acceso. 10 puertos 10/100/1000 Mbps. 2 puertos 10GE SFP+. Hotspot 2.0. Roaming Capa 2 y 3. Rendimiento 10 Gbps. Soporta 128 APs. Hasta 1024 Clientes. Switch Ethernet GE integrado para acceso unificado. Balanceo carga inteligente en roaming (capa 2 y 3). Tasa de reenvío de 9 Mpps a 25 Mpps. Administración vía Navegador web. Libre de licenciamientos. Admite respaldo WAC 1+1 HSB y N+1, lo que garantiza servicios ininterrumpidos. El sistema web admite diagnósticos inteligentes periódicos y en tiempo real con un solo clic desde las dimensiones de usuarios, AP y WAC, y proporciona sugerencias factibles para la resolución de problemas.		546.00
HUAWEI	**AC650-256AP**	Controladora de Puntos de Acceso. 10 puertos 10/100/1000 Mbps. 2 puertos 10GE SFP+. Hotspot 2.0. Roaming Capa 2 y 3. Rendimiento 10 Gbps. Soporta 256 APs. Hasta 2048 Clientes. Switch Ethernet GE integrado para acceso unificado. Balanceo carga inteligente en roaming (capa 2 y 3). Tasa de reenvío de 9 Mpps a 25 Mpps. Administración vía Navegador web. Libre de licenciamientos. Admite respaldo WAC 1+1 HSB y N+1, lo que garantiza servicios ininterrumpidos. El sistema web admite diagnósticos inteligentes periódicos y en tiempo real con un solo clic desde las dimensiones de usuarios, AP y WAC, y proporciona sugerencias factibles para la resolución de problemas.		702.00
HUAWEI	**S220S-8T2J**	Switch de Acceso Gigabit Administrable Capa 2. 8 puertos 10/100/1000 Mbps. 2 Puertos 2.5GE SFP Uplink. ERPS. IMGP Snooping. DHCP Snooping. Administración vía Navegador web (Stand Alone), App eKit. Entradas MAC: hasta 16K direcciones. Capacidad de switching 26 Gbps, potente rendimiento. Tasa de reenvío de 19 Mpps. Asignación de VLAN basada en direcciones MAC, protocolos, subredes IP, políticas y puertos. Multicast IGMP v1/v2/v3 e IGMP v1/v2/v3 snooping. DHCP Snooping para evitar ataques maliciosos. Smart Upgrade, simplifica enormemente las operaciones de actualización del dispositivo, lo que permite a los clientes actualizar las versiones por sí mismos.		138.00

HUAWEI	**S220S-24T4J**	Switch de Acceso Gigabit Administrable Capa 2. 24 puertos 10/100/1000 Mbps. 4 Puertos 2.5GE SFP Uplink. ERPS. IMGP Snooping. DHCP Snooping. Administración vía Navegador web (Stand Alone), App eKit. Entradas MAC: hasta 16K direcciones. Capacidad de switching 68 Gbps, potente rendimiento. Tasa de reenvío de 51 Mpps. Asignación de VLAN basada en direcciones MAC, protocolos, subredes IP, políticas y puertos. Multicast IGMP v1/v2/v3 e IGMP v1/v2/v3 snooping. DHCP Snooping para evitar ataques maliciosos. Smart Upgrade, simplifica enormemente las operaciones de actualización del dispositivo, lo que permite a los clientes actualizar las versiones.		222.00
HUAWEI	**S220S-8P4J**	Switch de Acceso Gigabit Administrable PoE Capa 2. 8 puertos 10/100/1000 Mbps (PoE). 4 Puertos 2.5GE SFP Uplink. ERPS. IMGP Snooping. DHCP Snooping. PoE Perpetuo. 128 W. Funcionalidad PoE rápido. IGMP Snooping. Funcionalidad PoE Perpetuo. Conexiones con alta fiabilidad ERPS. Capacidad de Switching 36 Gbps. Tasa de reenvio: 27 Mpps. Puertos: 8 x 10/100/1000BASE-T, 4x2.5GE SFP. Puertos PoE: 8 PoE af&at. Asignación de VLAN basada en direcciones MAC, protocolos, subredes IP, políticas y puertos. Multicast IGMP v1/v2/v3 e IGMP v1/v2/v3 snooping.		246.00
HUAWEI	**S220S-24P4J**	Switch de Acceso Gigabit Administrable PoE Capa 2. 24 puertos 10/100/1000 Mbps (PoE). 4 Puertos 2.5GE SFP Uplink. ERPS. IMGP Snooping. DHCP Snooping. PoE Perpetuo. 400 W. Conexiones con alta fiabilidad ERPS. Funcionalidad PoE Perpetuo. IGMP Snooping. Funcionalidad PoE rápido. Capacidad de Switching 68 Gbps. Tasa de reenvio: 51 Mpps. Puertos: 24 x 10/100/1000BASE-T, 4x2.5GE SFP. Puertos PoE: 24 PoE af&at. Asignación de VLAN basada en direcciones MAC, protocolos, subredes IP, políticas y puertos. Multicast IGMP v1/v2/v3 e IGMP v1/v2/v3 snooping.		414.00
HUAWEI	**S220S-10PN4JX**	Switch de Acceso Gigabit Administrable PoE Capa 2. 8 puertos 10/100/1000 Mbps (6*PoE). 2 Puertos 100/1000/2.5Gbps (PoE) combo 2 Puertos 2.5GE SFP. 2 Puertos 10GE SFP+ Uplink. ERPS. PoE Perpetuo. 128 W. Capacidad de switching de 76 Gbps. 8 puertos PoE con 2.5G/10G SFP+. Tasa de reenvío: 57 Mpps. PoE perpetuo durante reinicio del switch. Capacidad de Switching 76 Gbps. Tasa de reenvio: 57 Mpps. Puertos: 8 x 10/100/1000 BASE-T (6 PoE), 2 x 10/100/1000/2.5GBASE-T (PoE+) combo con 2 x 2.5GE SFP y 2x10GE SFP+ . Puertos PoE: 8 PoE af&at. Asignación de VLAN basada en direcciones MAC, protocolos, subredes IP, políticas y puertos. Multicast IGMP v1/v2/v3 e IGMP v1/v2/v3 snooping.		312.00
HUAWEI	**S220S-26PN4JX**	Switch de Acceso Gigabit Administrable PoE Capa 2. 24 puertos 10/100/1000 Mbps (22*PoE). 2 Puertos 100/1000/2.5Gbps (PoE) combo 2 Puertos 2.5GE SFP. 2 Puertos 10GE SFP+ Uplink. ERPS. PoE Perpetuo. 400 W. Capacidad de switching 98 Gbps para alto rendimiento. Tasa de reenvío a 73 Mpps estable y eficiente. 24 puertos PoE afat para dispositivos alimentados. Funcionalidad PoE perpetuo al reiniciar el switch. Administración flexible: web, app y nube eKit. Capacidad de Switching 98 Gbps. Tasa de reenvio: 73 Mpps. Puertos: 24 x 10/100/1000BASE-T (22 PoE), 2 x 10/100/1000/2.5GBASE-T (PoE+) combo con 2 x 2.5GE SFP y 2x10GE SFP+ . Puertos PoE: 24 PoE af&at. Asignación de VLAN basada en direcciones MAC, protocolos, subredes IP, políticas y puertos. Multicast IGMP v1/v2/v3 e IGMP v1/v2/v3 snooping.		522.00
MARCA	**MODELO**	**DESCRIPCION**	**IMAGEN**	**PRECIO DIVISA (SIN IVA)**
HUAWEI	**S220-48T4S**	Switch de Acceso Gigabit Administrable Capa 2. 48 puertos 10/100/1000 Mbps. 4 Puertos 1GE SFP Uplink. ERPS. IMGP Snooping. DHCP Snooping. Capacidad de switching de 104 Gbps. Tasa de reenvío de 77 Mpps. 48 puertos 10/100/1000BASE- T, 4 puertos GE SFP. Asignación VLAN basada en múltiples criterios. Entrada de direcciones MAC hasta 16K. Capacidad de Switching 104 Gbps. Tasa de reenvio: 77 Mpps. Puertos: 48 x 10/100/1000BASE-T, 4 x GE SFP. Asignación de VLAN basada en direcciones MAC, protocolos, subredes IP, políticas y puertos. Multicast IGMP v1/v2/v3 e IGMP v1/v2/v3 snooping. Smart Upgrade		486.00
HUAWEI	**S220-48P4S**	Switch de Acceso Gigabit Administrable PoE Capa 2. 48 puertos 10/100/1000 Mbps (PoE). 4 Puertos 1GE SFP Uplink. ERPS. IMGP Snooping. DHCP Snooping. PoE Perpetuo. 380W. Capacidad de switching hasta 104 Gbps. Tasa de reenvío 77 Mpps para alto rendimiento. 48 puertos PoE con funcionalidad PoE perpetua. Gestión vía app, nube o navegador. Red Ethernet flexible con control diversificado. Capacidad de Switching 104 Gbps. Tasa de reenvio: 77 Mpps. Puertos: 48 x 10/100/1000BASE-T, 4 xGE SFP. Puertos PoE: 48 PoE af&at. Asignación de VLAN basada en direcciones MAC, protocolos, subredes IP, políticas y puertos. Multicast IGMP v1/v2/v3 e IGMP v1/v2/v3 snooping. Smart Upgrade		816.00
HUAWEI	**S310-24T4X**	Switch de Distribución/Core Gigabit Administrable Capa 3. 24 puertos 10/100/1000 Mbps. 4 Puertos 10GE SFP+ Uplink. ERPS. Rutas Estáticas. iStack. Capacidad de switching 128 Gbps para alto rendimiento. Tasa de reenvío 95 Mpps para eficiencia superior. Soporte para 24 puertos 10/100/1000Base-T y 4 SFP+. Administración vía web, app o nube gratuita. Pila inteligente (iStack) para expansión sencilla. Capacidad de Switching 128 Gbps. Tasa de reenvio: 95 Mpps. Puertos: 24 x 10/100/1000BASE-T, 4 x 10GE SFP+. Asignación de VLAN basada en direcciones MAC, protocolos, subredes IP, políticas y puertos. Multicast IGMP v1/v2/v3 e IGMP v1/v2/v3 snooping. Smart Upgrade. DHCP Snooping. Servidor DHCP.		390.00

HUAWEI	**S310-48T4X**	Switch de Distribución/Core Gigabit Administrable Capa 3. 48 puertos 10/100/1000 Mbps. 4 Puertos 10GE SFP+ Uplink. ERPS. Rutas Estáticas. iStack. Capacidad de switching 176 Gbps. Tasa de reenvío: 131 Mpps. 48 puertos 10/100/1000Base-T, 4 x 10GE SFP+. Asignación VLAN por MAC, protocolos y puertos. Protocolo de enrutamiento capa 3 avanzado. Capacidad de Switching 176 Gbps. Tasa de reenvio: 131 Mpps. Puertos: 48 x 10/100/1000BASE-T, 4 x 10GE SFP+. Asignación de VLAN basada en direcciones MAC, protocolos, subredes IP, políticas y puertos. Multicast IGMP v1/v2/v3 e IGMP v1/v2/v3 snooping. Smart Upgrade. DHCP Snooping. Servidor DHCP.		594.00
HUAWEI	**S310-24P4X**	Switch de Distribución/Core Gigabit Administrable PoE Capa 3. 24 puertos 10/100/1000 Mbps (PoE). 4 Puertos 10GE SFP+ Uplink. ERPS. Rutas Estáticas. iStack. PoE Perpetuo. 400W. Pila inteligente iStack para flexibilidad de red avanzada. Capacidad de switching de 128 Gbps para alto rendimiento. Admite enrutamiento de capa 3 para mayor eficiencia. Control de seguridad diversificado para máxima protección. 24 puertos PoE con funcionalidad PoE perpetuo. Capacidad de Switching 128 Gbps. Tasa de reenvio: 95 Mpps. Puertos: 24 x 10/100/1000BASE-T, 4 x 10GE SFP+. Puertos PoE: 24 PoE af&at. Entradas de dirección MAC de 16K como máximo. Asignación de VLAN basada en direcciones MAC, protocolos, subredes IP, políticas y puertos. Multicast IGMP v1/v2/v3 e IGMP v1/v2/v3 snooping. DHCP Snooping. Servidor DHCP. Soporta IPV4/IPV6. Smart Upgrade		648.00
HUAWEI	**S310-48P4X**	Switch de Distribución/Core Gigabit Administrable PoE Capa 3. 48 puertos 10/100/1000 Mbps (PoE). 4 Puertos 10GE SFP+ Uplink. ERPS. Rutas Estáticas. iStack. PoE Perpetuo. 380W. Capacidad de switching hasta 176 Gbps. Tasa de reenvío de 131 Mpps. 48 puertos 10/100/1000Base-T y 4 SFP+ 10GE. Funcionalidad PoE perpetuo durante reinicios. Puertos: 48 x 10/100/1000BASE-T, 4 x 10GE SFP+. Puertos PoE: 48 PoE af&at. Entradas de dirección MAC de 16K como máximo. Asignación de VLAN basada en direcciones MAC, protocolos, subredes IP, políticas y puertos. Multicast IGMP v1/v2/v3 e IGMP v1/v2/v3 snooping. DHCP Snooping. Servidor DHCP. Soporta IPV4/IPV6. Smart Upgrade. iStack		1,032.00
HUAWEI	**S310S-8T2X**	Switch de Acceso Gigabit Administrable Capa 2+. 8 puertos 10/100/1000 Mbps. 2 Puertos 10GE SFP Uplink. ERPS. Rutas Estáticas. Conexiones con alta fiabilidad ERPS. Rutas Estáticas. IGMP Snooping. DHCP Snooping. Capacidad de Switching 56 Gbps. Tasa de reenvio: 42 Mpps. Puertos: 8 x 10/100/1000BASE-T, 2 x 10GE SFP+. Entradas de dirección MAC de 16K como máximo. Asignación de VLAN basada en direcciones MAC, protocolos, subredes IP, políticas y puertos. Multicast IGMP v1/v2/v3 e IGMP v1/v2/v3 snooping. DHCP Snooping. Rutas estáticas. Smart Upgrade		174.00
HUAWEI	**S310S-8P4JX**	Switch de Acceso Gigabit Administrable PoE Capa 2+. 8 puertos 10/100/1000 Mbps (PoE). 2 Puertos 2.5GE SFP + 2 Puertos 10GE SFP+ Uplink. ERPS. Rutas Estáticas. PoE Perpetuo. 128 W. Conexiones con alta fiabilidad ERPS. Funcionalidad PoE Perpetuo. Rutas Estáticas. IGMP Snooping. Capacidad de Switching 66 Gbps. Tasa de reenvio: 49 Mpps. Puertos: 8 x 10/100/1000BASE-T, 2x2.5GE SFP y 2x10GE SFP+. Puertos PoE: 8 PoE af&at. Entradas de dirección MAC de 16K como máximo. Asignación de VLAN basada en direcciones MAC, protocolos, subredes IP, políticas y puertos. Multicast IGMP v1/v2/v3 e IGMP v1/v2/v3 snooping. DHCP Snooping. Rutas estáticas. Smart Upgrade		312.00
MARCA	**MODELO**	**DESCRIPCION**	**IMAGEN**	**PRECIO DIVISA (SIN IVA)**
HUAWEI	**S310S-10PN4JX**	Switch Gigabit Administrable PoE Capa 3. 8 Puertos 10/100/1000 Mbps (6*PoE). 2 puertos 2.5GE combo 2 Puertos SFP 2.5GE.2 Puertos SFP+ 10GE. 128W. PoE Perpetuo. iStack. Switch 10GE totalmente gestionado para PYMEs. Capacidad de switching 76 Gbps, alta eficiencia. Puertos PoE perpetuo aseguran energía continua. Tasa de reenvío: 56 Mpps, procesamiento rápido. Administración web, app y nube sin licencias.		342.00
HUAWEI	**S310S-26PN4JX**	Switch Gigabit Administrable PoE Capa 3. 24 Puertos 10/100/1000 Mbps (22 PoE). 2 Puertos 2.5GE (PoE) combo 2 Puertos SFP 2.5GE.2 Puertos SFP+ 10GE. 400W. PoE Perpetuo. iStack. Capacidad de switching 98 Gbps para alto rendimiento. Tasa de reenvío de 73 Mpps eficiente. 24 puertos PoE 10/100/1000Base-T y 10GE SFP+. Funcionalidad PoE perpetuo durante reinicios del switch. Gestión vía web, app y nube gratuita. Puertos: 24 x 10/100/1000BASE-T (22 PoE), 2 x 10M/100M/GE/2.5GE BASE-T (PoE) en combo con 2 x 2.5GE SFP y 2x10GE SFP+ . Puertos PoE: 24 PoE af&at. Entradas de dirección MAC de 16K como máximo. Asignación de VLAN basada en direcciones MAC, protocolos, subredes IP, políticas y puertos. Multicast IGMP v1/v2/v3 e IGMP v1/v2/v3 snooping. DHCP Snooping. Rutas estáticas. Smart Upgrade		582.00
HUAWEI	**S530-24T4XE**	Switch Empresarial Core Gigabit Administrable Capa 3. 24 Puertos 10/100/1000 Mbps. 4 Puertos 10GE SFP+ Uplink. 2 Puertos 10GE SFP+ (Stack). ERPS. Ruteo Dinamico (RIP, OSPF, IS-IS y BGP). iStack. Capacidad de switching 176 Gbps con tasa 132 Mpps. 24 puertos 10/100/1000 Mbps o SFP, 4 x 10GE. Entradas dirección MAC máximas: 32k. Funciones de capa 3 y soporte IPv6. Administración vía web, app o nube gratuita. Puertos: 24 x10/100/1000 Mbps o SFP, 4 x 10GE SFP+, 2 x 12GE SFP+. uta estática, RIPv1/v2, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, ECMP, VRRP, VRRP6, Política de enrutamiento, Enrutamiento basado en políticas. Asignación de VLAN basada en direcciones MAC, protocolos, subredes IP, políticas y puertos. Multicast IGMP v1/v2/v3 e IGMP v1/v2/v3 snooping. Smart Upgrade. iStack		768.00

HUAWEI	**S530-24ST4XE**	Switch Empresarial Core Gigabit Administrable Capa 3. 24 puertos 1GE SFP (Combo con 8 Puertos 10/100/1000 Mbps). 4 Puertos 10GE SFP+ Uplink. 2 Puertos 10GE SFP+ (Stack). ERPS. Ruteo Dinámico (RIP, OSPF, IS-IS y BGP). iStack. Capacidad de switching 176 Gbps. Tasa de reenvío: 132 Mpps. 24 puertos SFP + 8 puertos 10/100/1000 Mbps. Funciones Capa 3 y soporte IPv6. Gestión vía web, app o nube gratuita. Puertos: 24 x SFP + 8 Puertos 10/100/1000Mbps (combo), 4 x 10GE SFP+, 2 x 10GE SFP+. Entradas de dirección MAC de 32K como máximo. Ruta estática, RIPv1/v2, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, ECMP, VRRP, VRRP6, Política de enrutamiento, Enrutamiento basado en políticas. Asignación de VLAN basada en direcciones MAC, protocolos, subredes IP, políticas y puertos. Multicast IGMP v1/v2/v3 e IGMP v1/v2/v3 snooping. Smart Upgrade		919.20
HUAWEI	**S530-48S4XE**	Switch Empresarial Core Gigabit Administrable Capa 3. 48 puertos 1GE SFP. 4 Puertos 10GE SFP+ Uplink. 2 Puertos 10GE SFP+ (Stack). ERPS. Ruteo Dinamico (RIP, OSPF, IS-IS y BGP). iStack. Capacidad de switching 224 Gbps. 48 puertos GE SFP, 4 x 10GE SFP+. Soporta funciones mejoradas de capa 3 y IPv6. Entradas de dirección MAC de hasta 32k. Administración vía web, app o nube gratuita. Tasa de reenvio: 168 Mpps. Puertos: 48 GE SFP, 4 x 10GE SFP+, 2 x 12GE SFP+. Ruta estática, RIPv1/v2, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, ECMP, VRRP, VRRP6, Política de enrutamiento, Enrutamiento basado en políticas. Asignación de VLAN basada en direcciones MAC, protocolos, subredes IP, políticas y puertos. Multicast IGMP v1/v2/v3 e IGMP v1/v2/v3 snooping. Smart Upgrade. iStack		1,338.00
HUAWEI	**S620-24T16X8Y2CZ**	Switch Empresarial Core Híbrido Administrable Capa 3. 24 puertos 10/100/1000 mbps. 16 Puertos SFP+ 10GE. 8 Puertos 25GE SFP28. 2 Puertos 40/100GE QSFP28. iStack. Ruteo Dinamico (RIP, OSPF, IS-IS y BGP). Fuente redundante. Compatible con IPv4. IPv6 para máxima compatibilidad. Soporta iStack hasta 12 dispositivos. Conexiones hiperconfiables con múltiples protocolos de enrutamiento. Variedad de puertos hasta 100GE óptico. Gestión mediante web, app o nube gratuita. Capacidad de Switching 1168 Gbps. Tasa de reenvio: 867 Mpps. Puertos: 24 x 10/100/1000M BASE-T, 16 x 10GE SFP+ , 8 x 25GE SFP28, 2 x 40GE/100GE QSFP28. Entradas de dirección MAC de 64K como máximo. Ruta estática, RIPv1/v2, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, ECMP, VRRP, VRRP6, Política de enrutamiento, Enrutamiento basado en políticas. MPLS VPN. Asignación de VLAN basada en direcciones MAC, protocolos, subredes IP, políticas y puertos. Multicast IGMP v1/v2/v3 e IGMP v1/v2/v3 snooping. Smart Upgrade. iStack		1,674.00
HUAWEI	**AP361**	Punto de Acceso Wi-Fi 6. 1.775 Gbps. MU-MIMO 2x2:2 (2.4GHz y 5GHz). Smart Antenna 20% más cobertura. Instalación en techo y pared. Seguridad WP3. WiFi 6 (802.11ax) con velocidad del dispositivo 1.775 Gbps. Doble banda 2.4GHz y 5GHz (2x2 MIMO). Soporte hasta 128 clientes y 16 SSIDs simultáneamente. Instalación en techo con diseño compacto y flexible. Administración vía web, app ekit o nube ekit. 1 Puerto Gigabit PoE In. Ganancia de antenas: 2.4 GHz: 4 dBi 5 GHz: 4 dBi. Instalación en techo/pared. Soporta hasta 256 clientes. Clientes recomendados 80. Soporta hasta 16 SSIDs.1 Puerto Gigabit PoE In. 1 Puerto SFP		94.80
MARCA	**MODELO**	**DESCRIPCION**	**IMAGEN**	**PRECIO DIVISA (SIN IVA)**
HUAWEI	**AP362E**	Punto de Acceso Wi-Fi 6. 2.975 Gbps. MU-MIMO 2x2:2 (2.4GHz y 5GHz). 1 Puerto GE. Smart Antenna 20% más cobertura. Instalación en techo y pared. Seguridad WPA3. Roaming Inteligente. Hasta 128 usuarios. Administración Gratuita. Smart Antenna con 20% más cobertura que competencia. Wi-Fi 6 con velocidad de transmisión 2,975 Gbps. Seguridad avanzada con WPA3 estándar. Soporta hasta 12 APs en modo controlador. Administración gratuita desde la nube y app Huawei Ekit. Soporta Mesh. Doble banda 2.4Ghz (2x2) y 5GHz (2x2). 1 Puerto Gigabit PoE In. Ganancia de antenas: 2.4 GHz: 4 dBi 5 GHz: 4 dBi. Instalación en techo. Soporta hasta 128 clientes. Clientes recomendados 100. Soporta hasta 16 SSIDs.		130.80
HUAWEI	**AP371**	Punto de Acceso Wi-Fi 7. 3.57 Gbps. MU-MIMO 2x2 (2.4GH y 5GHz). Smart Antenna más cobertura. Instalación en techo y pared. Seguridad WP3. 1 Puerto 2.5GE. Puerto USB (Para expansion IoT). Con Administración Gratuita. Antena inteligente incrementa cobertura en 20%. Administración gratuita desde la nube. Cumple con Wi-Fi 7 (802.11be). Velocidad de hasta 3,57 Gbps. Operación simultánea en 2,4 y 5 GHz (2x2 MIMO). 1 Puerto 2,5Gigabit PoE In. Ganancia de antenas: 2.4 GHz: 4 dBi 5 GHz: 5 dBi. Puerto USB para expansión IoT (como ZigBee y RFID). WPA3. Instalación en techo y pared. Soporta hasta 256 clientes. Soporta hasta 20 SSIDs. Velocidad: 3.57Gbps. Doble banda 2.4Ghz (689 Mbps) y 5GHz (2.88Gbps).		159.60
HUAWEI	**AP673**	Punto de Acceso Wi-Fi 7 de Alta Densidad. 13.66 Gbps. MU-MIMO 2x2x4:3 (2.4GHz, 5GHz y 6GHz). Smart Antenna. Puerto GE y Puerto 5GE. Puerto USB (Para expansion IoT). BLE. Con Administración Gratuita desde la Nube. Smart antenna con 20% más cobertura. WiFi 7 tríbanda: 2.4GHz, 5GHz y 6GHz. Velocidad de transmisión hasta 13,66 Gbps. Seguridad avanzada WPA3. Puerto USB para expansión IoT. Administración vía Navegador web (Stand Alone), App eKit o Nube eKit. Soporta hasta 12 APs en modo controlador. Velocidad: 6.575Gbps. Triple banda 2.4Ghz (2x2), 5GHz (2x2) y 6GHz (4x4). 1 Puerto Gigabit. 1 Puerto 2,5Gigabit PoE In. Ganancia de antenas: 2.4 GHz: 4 dBi 5 GHz: 5 dBi. Puerto USB para expansión IoT (como ZigBee y RFID). Instalación en techo. Soporta hasta 1024 clientes. Clientes recomendados 300. Soporta hasta 30 SSIDs.		259.20

HUAWEI	**AP661**	Punto de Acceso Wi-Fi 6 de Alta Densidad. MU-MIMO 2x2x4:3 (2.4GHz, 5GHz y 5GHz). Puerto 10/100/1000 Mbps + 1 Puerto 100/1000/2.5 Gbps. Puerto USB. BLE. Smart Antenna 20% más cobertura. Seguridad WPA3. Roaming Inteligente. Inst. Compatible con Wi-Fi 6 (802.11ax) interior. Velocidad máxima de hasta 6,575 Gbps. Triple banda simultánea 2.4GHz (2x2), 5GHz (2x2 y 4x4). Puertos Gigabit y 2.5Gigabit PoE In. Antenas inteligentes con 4 dBi y 5 dBi. Soporta hasta 32 APs en modo controlador. Puerto USB para expansión IoT (como ZigBee y RFID). Instalación en techo. Soporta hasta 1024 clientes. Clientes recomendados 300. Soporta hasta 32 SSIDs.		267.60
HUAWEI	**AP761**	Punto de Acceso Exterior Wi-Fi 6. 1.775 Gbps. MU-MIMO 2x2:2 (2.4GHz y 5GHz). Antena Sectorial de H:65 grados y V:20 grados. Instalación en mástil. IP68. 1 Puerto 10/100/1000 Mbps. 1 Puerto 1GE SFP. BLE. Hasta 1024 usuarios. Wi-Fi 6 con velocidad de hasta 1.775 Gbps. Diseño IP68 resistente a agua y polvo. Antenas con ganancia: 2.4 GHz 10 dBi, 5 GHz 11 dBi. Soporta hasta 128 clientes simultáneos. Puertos ópticos y eléctricos para enlaces ascendentes. Soporta hasta 12 APs en modo controlador. Recomendado para 120 clientes. Cobertura de hasta 500 metros. Soporta hasta 32 SSIDs. Angulos de apertura en 2.4GHz: 65° y 40°. Angulos de apertura en 5GHz: 65° y 20°		358.80
HUAWEI	**HW-120200U1W**	Fuente de Alimentación AC-DC 24W/12V Adaptor(USA) Rango de tensión de entrada [V]: 90 a 270 Tensión nominal de salida [V]: 12 Corriente nominal de salida [A]: 2		24.00
HUAWEI	**HW-120200B1W**	Fuente de Alimentación AC-DC 24W/12V Adaptor(UK) Rango de tensión de entrada [V]: 90 a 270 Tensión nominal de salida [V]: 12 Corriente nominal de salida [A]: 2		19.20
HUAWEI	**HW-120200E5W**	Fuente de Alimentación AC-DC 24W/12V Adaptor(EU) Rango de tensión de entrada [V]: 90 a 270 Tensión nominal de salida [V]: 12 Corriente nominal de salida [A]: 2		19.20
HUAWEI	**AD-560062T0E**	Adaptador PoE para APs Huawei eKit. hasta 35W. Eficiencia 85%. Compatible con modelos AP361, AP362, AP263. Dimensiones sin embalaje: 31 x 62 x 171 mm. Tensión nominal de entrada: 100-240 V AC. Potencia nominal de salida: 35 W. Rango de tensión: 90-290 V AC, 47-63 Hz		55.20
HUAWEI	**eSFP-FE-LX-SM1310**	Transceptor Óptico eSFP. Velocidad de 100Mbps. Monomodo. 1310nm. Conector LC. Distancia de hasta 15 Km. Velocidad de 100Mbps. Conector LC. Distancia de hasta 15 Km. Factor de forma eSFP. stándar de aplicación No estándar. Tipo de conector LC. Tipo de fibra óptica SMF. Temperatura de la caja de trabajo [°C(°F)] 0°C a 70°C (32°F a 158°F). Opciones DDM Soportadas		32.40
HUAWEI	**eSFP-GE-SX-MM850**	Transceptor Óptico eSFP. Velocidad de 1Gbps. Multimodo. 850nm. Conector LC. Distancia de hasta 550m. Conector tipo LC para fibra óptica MMF. Rango de temperatura: -20°C a +85°C. Transmisión óptica a 1 Gbit/s. Longitud de onda central de 850 nm. Distancia máxima en OM3: 1 km. ipo de conector LC. Tipo de fibra óptica MMF. Temperatura de la carcasa [°C(°F)] -20°C a +85°C (-4°F a +185°F). Opciones DDM Soportadas		34.80
MARCA	**MODELO**	**DESCRIPCION**	**IMAGEN**	**PRECIO DIVISA (SIN IVA)**
HUAWEI	**SFP-10G-USR**	Transceptor Optico SFP+ MiniGibic. 10Gbps de velocidad. Multimodo. 850nm. Hasta 100m de distancia. Conector LC. Factor de forma SFP con aplicación 10GBASE-USR. Conector LC para fibra óptica MMF. Temperatura soportada de 0°C a 70°C. Transmisión óptica a 850 nm y 10 Gbit/s. Sensibilidad de recepción de - 10,7 dBm		55.20
HUAWEI	**SFP-GE-LX-SM1310**	Transceptor Óptico eSFP. Velocidad de 1Gbps. Monomodo. 1310nm. Conector LC. Distancia de hasta 10 Km. Factor de forma SFP para aplicaciones 1000Base- LX10/LH. Conector LC para fibra óptica de SMF. Temperatura operativa de 0°C a 70°C. Velocidad de transmisión hasta 1 Gbit/s. Longitud de onda central de 1310 nm. Factor de forma eSFP. Estándar de aplicación 1000BASE-LX10/LH. Tipo de conector LC. Tipo de fibra óptica SMF. Temperatura de la carcasa [°C(°F)] 0°C a 70°C (32°F a 158°F). Opciones DDM Soportadas		66.00
HUAWEI	**SFP-1000BaseT**	Transceptor de SFP a RJ45. Negociación de 10/100/1000Mbps. Conector RJ45. Distancia de hasta 100m. Factor de forma SFP para fácil integración. Compatible con estándar 1000BASE-T. Conector RJ45 para conexiones confiables. Soporta velocidades hasta 1 Gbit/s. Transmisión hasta 0.1 km con cable Ethernet. Factor de forma SFP. Estándar de aplicación 1000BASE-T. Tipo de conector RJ45. Tipo de fibra óptica. Opciones DDM No compatible		110.40
HUAWEI	**SFP-10G-iLR**	Transceptor Optico 10GBase-ilR. Conector SFP+. Velocidad de 9.8G. Monomodo (1310nm). Distancia hasta 1.4km. Conector LC. Factor de forma SFP para aplicación 10GBASE-ILR. Conector LC compatible con fibra óptica SMF. Rango temperatura -40°C a +85°C operativo. Transmisión velocidad 10 Gbit/s hasta 1,4 km. Longitud de onda central de transmisión 1310 nm. Opciones DDM Soportadas		129.60
HUAWEI	**OMXD30000**	Transceptor Optico SFP+ MiniGibic. 10Gbps de velocidad. Multimodo. 850nm. Hasta 300m de distancia. Conector LC. Conector LC para fibra óptica multimodo. Velocidad de transmisión de 10 Gbit/s. Longitud de onda central de 850 nm. Temperatura de operación de 0°C a 70°C. Distancia máx. fibra multimodo (OM4) 0,4 km. actor de forma SFP. Estándar de aplicación 10GBASE-SR. Tipo de conector LC. Tipo de fibra óptica MMF. Temperatura de funcionamiento [°C(°F)] 0°C a 70°C (32°F a 158°F). Opciones DDM Soportadas		142.80

HUAWEI	**S-SFP-GE-LH40-SM1550**	Transceptor Óptico eSFP. Velocidad de 1Gbps. Monomodo. 1550nm. Conector LC. Distancia de hasta 40 Km.Factor de forma estándar SFP para compatibilidad general. Conector LC para fibra óptica monomodo. Transmisión de hasta 40 km con fibra SMF. Longitud de onda central de 1550 nm. Velocidad de transmisión de 1 Gbit/s. Factor de forma eSFP. Estándar de aplicación No estándar. Tipo de conector LC. Tipo de fibra óptica SMF. Temperatura de la caja de trabajo [°C(°F)] 0°C a 70°C (32°F a 158°F). Opciones DDM Soportadas		214.80
HUAWEI	**S-SFP-GE-LH40-SM1310**	Transceptor Óptico eSFP. Velocidad de 1Gbps. Monomodo. 1310nm. Conector LC. Distancia de hasta 40 Km. Factor de forma eSFP para flexibilidad. Velocidad de transmisión de 1 Gbit/s. Distancia de transmisión 40 km en fibra monomodo. Longitud de onda central de 1310 nm. Sensibilidad del receptor de -23 dBm. Factor de forma eSFP. Estándar de aplicación 1000BASE-EX (no estándar). Tipo de conector LC. Tipo de fibra óptica SMF. Temperatura de la carcasa [°C(°F)] 0°C a 70°C (32°F a 158°F). Opciones DDM Soportadas		212.40
HUAWEI	**OSX010000**	Transceptor Optico SFP+ MiniGibic. 10Gbps de velocidad. Monomodo. 1310nm. Hasta 10km de distancia. Conector LC. Velocidad de transmisión 10Gbps. Conector Simplex LC. Distancia de hasta 10 Km. Compatibles con Switches Huawei eKit. Factor de forma SFP. Estándar de aplicación 10GBASE-LR. Tipo de conector LC. Tipo de fibra óptica SMF. Temperatura de la carcasa [°C(°F)] 0°C a 70°C (32°F a 158°F). Opciones DDM Soportadas		384.00
HUAWEI	**S-SFP-GE-LH80-SM1550**	Transceptor Óptico eSFP. Velocidad de 1Gbps. Monomodo. 1550nm. Conector LC. Distancia de hasta 80 Km. Transmisión óptica a 1550 nm longitud de onda. Distancia de transmisión de hasta 80 km. Factor de forma eSFP. Estándar de aplicación 1000BASE-ZX. Tipo de conector LC. Tipo de fibra óptica SMF. Temperatura de la carcasa [°C(°F)] 0°C a 70°C (32°F a 158°F). Opciones DDM Soportadas		391.20
HUAWEI	**OSX040N01**	Transceptor Optico SFP+ MiniGibic. 10Gbps de velocidad. Monomodo. 1550nm. Hasta 40km de distancia. Conector LC. Velocidad de transmisión de 10 Gbps de alto rendimiento. Conector simplex LC para conexiones precisas. Distancia de transmisión hasta 40 km en SMF. Compatibilidad con switches Huawei y estándares SFP+. Operación de 0 a 70 ºC, para ambientes variables. Factor de forma SFP+. Estándar de aplicación 10GBASE-ER. Tipo de conector LC. Opciones DDM Soportadas		880.80
HUAWEI	**SFP-10G-ZR**	Transceptor Optico 10GBase-ZR. Conector SFP+. Velocidad de 10G. Monomodo (1550nm). Distancia hasta 80km. Conector LC. Factor de forma SFP para 10GBASE-ZR. Conector LC para fibra monomodo de 80 km. Soporta DDM con temperatura 0°C a 70°C. Longitud de onda de transmisión 1550 nm. Potencia óptica máxima de 4,0 dBm. Factor de forma SFP. Estándar de aplicación 10GBASE- ZR. Tipo de conector LC Tipo de fibra óptica SMF. Temperatura de la carcasa [°C(°F)] 0°C a 70°C (32°F a 158°F). Opciones DDM Soportadas		1,794.00
HUAWEI	**SFP+STACK-CU0M5**	Cable para Stack Conectores SFP+ a SFP+. Velocidad de 10Gbps. Longitud de 0.5 M para Switches S310. Conectores SFP+ para conexión profesional. Velocidad de transferencia de 10 Gbps. Longitud compacta de 0.5 metros. Compatible con switches S310. Diseño para apilamiento eficiente. Cable para Stack Conectores SFP+ a SFP+		68.40
MARCA	**MODELO**	**DESCRIPCION**	**IMAGEN**	**PRECIO DIVISA (SIN IVA)**
HUAWEI	**SFP+STACK-CU1M5**	Cable para Stack Conectores SFP+ a SFP+. Velocidad de 10Gbps. Longitud de 1.5 M para Switches S310. Conectores SFP+ para conexión profesional. Velocidad de transferencia de 10 Gbps. Longitud compacta de 1.5 metros. Compatible con switches S310. Diseño para apilamiento eficiente. Cable para Stack Conectores SFP+ a SFP+		70.80
HUAWEI	**SFP-10G-CU1M**	Cable DAC. SFP+ a SFP+. Velocidad de 10Gpbs. Longitud de 3m. Velocidad de transmisión hasta 10,5 Gb/s. Cable twinax 1 metro, radio curvatura 25 mm. Conector SFP+/SFP compatible múltiples normas. Funcionamiento de 0°C a 70°C. Conformidad con RoHS, SFF-8472, SFF-8431		72.00
HUAWEI	**SFP-10G-CU3M**	Cable DAC. SFP+ a SFP+. Velocidad de 10Gpbs. Longitud de 3m. Velocidad de transmisión hasta 10,5 Gb/s. Cable twinax 3 metros, radio curvatura 25 mm. Conector SFP+/SFP compatible múltiples normas. Funcionamiento de 0°C a 70°C. Conformidad con RoHS, SFF-8472, SFF-8431		72.00

HUAWEI	**SFP-10G-AOC10M**	Cable AOC Optico. SFP+. 850nm. Velocidad de 1G a 10G. Longitud de 10m. Conector x1 SFP para alta velocidad. Conector x2 SFP para redundancia. Cable de 3 m (9,84 ft) incluido. Longitud de onda operativa de 850 nm. Temperatura operativa 0°C a 70°C			210.00
Storage					
HUAWEI	**OceanStor 5220** Sistema de almacenamiento flash híbrido OceanStor 5220 de nueva generación. Infraestructura de datos práctica y eficiente, aprovechando al máximo el valor de los datos empresariales y ayudando a las empresas a completar su transformación digital. Equipados con potentes plataformas de hardware y software de gestión inteligente, los sistemas de almacenamiento flash híbrido OceanStor 5220 ofrece capacidades de convergencia excepcionales. Compatible con OLTP/OLAP de bases de datos, virtualización de servidores, VDI e intercambio de archivos	**5220-S-L-64G-AC**	1x 5220 (2U, controladores duales, SAS, CA/240 V HVDC, caché de 64 GB, 8 puertos ETH de 1 GB, 4 puertos ETH de 10 GB (incluido SFP+ multimodo), 4 puertos SAS 3.0, 12 puertos SAS de 3,5 pulgadas, SPE26C0212)		6,801.60
HUAWEI		**SN2F01FCPC**	2x Cable de conexión, DLC/PC, DLC/PC, multimodo, 3 m, A1a.2, 2 mm, 42 mm DLC, OM3 insensible a la flexión		18.90
HUAWEI		**LIC-5220-AP**	1x Paquete avanzado SAN&NAS (incluye DeviceManager, DME IQ, Aceleración, CIFS, NFS, Auditoría, DNS, Thin, Migración (SAN), Snap, Clon, QoS, Borrado, UltraPath, WORM, Multi-Tenant, Cuota, Metro, Replicación)	HUAWEI Licencia	3,220.80
HUAWEI		**L1-NLSAS4T-W**	4x 4TB 7.2K RPM NL-SAS Disk Unit (3.5")		402.00
HUAWEI		**L1-35-SSD3840G**	4x 3.84TB SSD SAS Disk Unit (3.5")		1,518.00
MARCA	**MODELO**	**DESCRIPCION**		**IMAGEN**	**PRECIO DIVISA (SIN IVA)**
IdeaHub					
HUAWEI	**IHB2-65SU** 65 pulgadas	HUAWEI **IdeaHub Board 2**. Pantalla interactiva para Colaboración Inteligente, 4K UHD, Android 9, Wi-Fi, blanco Jade. Pantalla 4K con luz óptica anti-azul. Puertos centralizados: NFC, USB Tipo C, USB 3.0. Lápiz óptico avanzado con fijación magnética. Conmutación dual Android/Windows sin enchufe. Pantalla táctil 4K UHD D-LED, frecuencia de actualización de 60 Hz, latencia de escritura de 25 ms, 20 puntos táctiles, módulo Wi-Fi dual, 2 altavoces integrados, color blanco. Modelo: IdeaHub Board 2. Tamaño de pantalla: 65/86 pulgadas. Lápices ópticos: 2. Modelo de pantalla: D-LED. Resolución: 4K UHD. Multitáctil: 20 puntos. Android: 9.0. Wi-Fi: Wi-Fi dual. Lápices ópticos: 2 (punta PET, cuerpo antideslizante, fijación magnética). Cable: 1 cable de alimentación. OPS: Opcional (i5/i7). Soporte con ruedas: Opcional (compatible con el estándar VESA). Soporte de pared: Opcional (compatible con el estándar VESA). Controlador IdeaHub: Opcional. Resolución de pantalla: 4K UHD (3840 x 2160). Ángulo de visión: 178°. Dureza del cristal: ≥ 7H. Laminación de la pantalla: Unión sin juntas. Profundidad de color: 10 bits (8 bits + FRC). Tipo de retroiluminación: .D-LED. Número de puntos táctiles: 20. Frecuencia de actualización de la pantalla: 60 Hz. Relación de aspecto: 16:9. Protección ocular: Óptica anti-luz azul. Antirreflejos: Sí. Brillo adaptable: Sí. Certificación TÜV Rheinland Low Blue Light: Sí. Certificación TÜV Rheinland Eye Comfort. Sí. Latencia de escritura: 25 ms. Precisión: ±1 mm. Modo de ahorro de energía en pizarra: Escaneo de código QR/Correo electrónico/Disco local/Unidad flash USB. Escritura inteligente: Sí. Modo de proyección: Aplicación IdeaShare, Tecla IdeaShare, Proyección a través del menú desplegable* HDMI, Proyección con cable tipo C. Rendimiento de proyección inalámbrica: Hasta 4K30. Rendimiento de proyección con cable: 4K60. Sistemas operativos compatibles: Android/Windows/ iOS/macOS. Anotación durante la proyección: Sí. Control de reversa: Sí. Módulo Wi- Fi dual: Sí. Frecuencia Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz. Dominio de frecuencia del altavoz: 100 Hz–20 kHz. Unidad de altavoz: 2 altavoces de frecuencia completa + 2 altavoces de alta frecuencia. Estéreo: Sí. CPU: 4 núcleos. RAM: 4 GB. Memoria flash: 32 GB. Sistema operativo: Android 9.0/Windows 10. Puertos del panel frontal: Tipo C x 1, Tipo A x 2. Puertos del panel trasero: Tipo A x 1, Tipo B (control inverso) x 1, HDMI (entrada) x 2, HDMI (salida) x 1, puerto COM x 1, puerto de red RJ45 x 1, puerto OPS de 80 pines x 1, 3,5 mm (entrada de línea) x 1, 3,5 mm (salida de línea) x 1			1,776.00
HUAWEI	**IHB2-86SU** 86 pulgadas				2,784.00

HUAWEI	**IHB3-65SA** 65 pulgadas	HUAWEI **IdeaHub B3** 65 pulgadas. HUAWEI IdeaHub B3, Pantalla interactiva para Colaboración Inteligente, 4K UHD, Harmony, Wi-Fi 6, Seguimiento de Voz, BYOM, Administración desde la Nube Gratis, blanco Jade. Procesador 8 núcleos para máximo rendimiento. Compatible con Zoom, Teams, Webex, Meets. Byom para transferencias perfectas personales. Wi-Fi 6 para proyección directa eficiente. Escritura con latencia ultrabaja de 16 ms. Dispositivo x 1: 65 pulgadas. Lápices Stylus x 2: punta de bolígrafo PET/cuerpo de bolígrafo antideslizante/accesorio magnético. Cable: cable de alimentación x 1. Resolución: 4K UHD (3840 x 2160). Tipo de retroiluminación: D-LED. Laminación de pantalla: Zero-gap bonding. Gama de colores: NTSC 85%. Cámara y Micrófono. Zoom Ángulo de visión máximo: zoom digital 2x. Resolución de salida de vídeo: 4K. máximo ángulo de vista; Pan: 80°/ Tilt: 50°. Seguimiento inteligente. Ángulo de captación de sonido de micrófono: 180°. Cantidad de micrófonos: 6. Distancia de captación de sonido de micrófono: 10m. Latencia de escritura: 16 ms. Escritura inteligente. Distancia de detección táctil: ≤1.5 mm. Modo de guardar contenido de pizarra: Escaneo de código QR/Correo electrónico/almacenamiento local/unidad flash USB. Conferencias y funciones IA. Aplicaciones de reuniones compatibles: Aplicaciones nativas para reuniones: Huawei Cloud Meeting SmartRooms. Rendimiento de la reunión: Reunión nativa: vídeo de 1080p@30 fps. BYOM: (Soportado con ideashare key HWA01 para sistemas operativos Windows y MAC) Si se utiliza Ideashare APP, únicamente es compatible con Windows. Encuadre automático. Seguimiento inteligente. Desreverberación basada en DNN. Wi-Fi. Módulo Wi-Fi 6. Frecuencia WiFi: 2,4 GHz/5 GHz. NFC: Soportado. Dominio de frecuencia altavoces: 100 Hz–20 kHz. Unidad de altavoz: 4. Potencia Máxima altavoces: 30W. Entrada Video: 1 x HDMI (hasta 4K). Salida Video: 2 x HDMI (hasta 4K). Entrada Audio: 1 x 3.5mm entrada audio. Salida Audio: 1 x 3.5 mm salida audio. Otros puertos: 3 x USB tipo A 3.0, 1 x USB tipo C, 1 RJ45 (10/100/1000 Mbits/s LAN), 1 x COM		3,300.00
HUAWEI	**IHB3-86SA** 86 pulgadas			6,216.00
HUAWEI	**WB1M0IDEAHUB07**	Base con ruedas, color blanco para HUAWEI Ideahub II (65/75/86 pulgadas). Soporte con ruedas II para HUAWEI Ideahub (65/75/86 pulgadas). Montaje con ruedas para fácil movilidad. Compatible con modelos IHB e IHS seleccionados. Diseño robusto para estabilidad óptima. Ajustable para diferentes tamaños de pantalla. Fácil ensamblaje y desmontaje sin herramientas		354.00
MARCA	**MODELO**	**DESCRIPCION**	**IMAGEN**	**PRECIO DIVISA (SIN IVA)**
HUAWEI	**OPSW021Z**	Ordenador estándar enchufable, desarrollado con base en el procesador Intel® Core™ i5-12400 de 12.ª generación y las especificaciones de diseño Intel OPS-C. Ofrece un alto rendimiento de procesamiento, bajo consumo de energía, mínimo ruido y un tamaño compacto, lo que lo hace ideal para las aplicaciones sencillas y prácticas que se buscan en entornos educativos y de reuniones, impulsando así la transformación digital de la educación y las conferencias. Desarrollado con base en las especificaciones de diseño OPS-C de Intel. Conector JAE estándar de 80 pines en el panel trasero. Copia de seguridad y restauración del sistema con un solo clic. Procesador Intel® Core™ de 12.ª generación para ordenadores de sobremesa. Dos módulos DIMM DDR4 y dos canales. Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. Almacenamiento en disco de estado sólido (SSD). Pantalla de alta resolución con salida 4K a través del puerto HDMI. Varios tipos de puertos, como USB 3.0 y USB 2.0. Intel® Core™ i5-12400 de 12.ª generación. Intel® H610. Tarjeta gráfica integrada: UHD Graphics 730. Frecuencia dinámica máxima: 1,45 GHz. HDMI admite 4096 x 2160 a 60 Hz. Memoria: DDR4, 8 GB (4 GB x 2 canales dobles). Almacenamiento: 256 GB. Puertos de la placa base: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0 y 1 entrada de micrófono. 1 x SALIDA DE LÍNEA.		1,128.00
HUAWEI	**IHC**	Control remoto de micrófono, cámara, altavoces y más para HUAWEI IdeaHub (65/75/86 pulgadas), Control remoto total desde cualquier lugar. Compatible con múltiples modelos de Huawei IdeaHub. Manejo eficiente para una experiencia sin interrupciones. Interfaz intuitiva para fácil navegación. Operación sin necesidad de levantarse. Opera de forma remota los productos de la serie HUAWEI IdeaHub, brindando una experiencia excelente que le permite controlar sin levantarse de su asiento.		30.00
HUAWEI	**EP02T-H**	Unidad de transferencia de medios, IdeaShare-USB, 3840 x 2160, 1,5 W, 5 V, clave IdeaShare, para IdeaHub Board 2. Proyección Inalámbrica - IdeaShare Key para HUAWEI Ideahub (65/75/86 pulgadas), conexión vía USB Tipo A. Conexión sencilla por emparejamiento inicial con IdeaHub. Proyección inalámbrica con un simple clic. Funciona en cualquier PC con puerto USB. Control táctil directo desde el dispositivo. Desconexión fácil con doble pulsación. IdeaShare Key es la herramienta de proyección. Simplemente conéctelo al IdeaHub al usarlo por primera vez para emparejar los dos dispositivos. Luego inserte la clave en su PC y presione hacia abajo en el medio de la clave IdeaShare. Para dejar de compartir, presione hacia abajo en el centro nuevamente. NOTA: No soporta BYOM		150.00

HUAWEI	**HWA-01**	Ideashare Key, para IdeaHub B3. Proyección Inalámbrica - IdeaShare Key para HUAWEI Ideahub (65/75/86 pulgadas), conexión vía USB Tipo C. Conexión plug and play de alta velocidad. Compatibilidad con Android, HarmonyOS, iOS, Windows, macOS. Proyección HD y transmisión simultánea de audio e imágenes. Audio de doble canal 48k de calidad excepcional. Modo de pantalla extendida para colaboración eficiente. IdeaShare Key es la herramienta de proyección. Simplemente conéctelo al IdeaHub al usarlo por primera vez para emparejar los dos dispositivos. Luego inserte la clave en su PC y presione hacia abajo en el medio de la clave IdeaShare. Para dejar de compartir, presione hacia abajo en el centro nuevamente			150.00

NetEngine Enterprise Router

HUAWEI	**NetEngine 8000 M1A** Router Edge de acceso para todos los escenarios orientado a la era de la nube. Tamaño compacto: 1 U 220 mm, 176 Gbps. Puertos GE de alta densidad: Máx. 16 puertos 10GE/32 GE. Simplificación de protocolos programable: SRv6/EVPN, protocolos unificados. NP programable, actualización fluida. Capacidad de conmutación: 352 Gbps. Rendimiento de reenvío: 72 Mpps. Capacidad de puertos: 16 puertos 10GE/GE/FE + 12 puertos GE/FE(o) + 4 puertos GE/FE(e). Características L2: IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1ab, STP/RSTP/MSTP. Características L3	**CR8PM1ABASA3**	1x Configuración básica de NetEngine 8000 M1A (incluye chasis M1A, interfaz fija (6*10GE + 26*GE), 1*alimentación de CA, sin software ni documentación)		1,604.40
HUAWEI		**CSPC00301**	1x Cable de señal tradicional, 0,3 m, MP8-II, CC4P0.5GY(S), MP8(S)-III, NO, cable adaptador serie ATN		8.64
HUAWEI		**CSPC00300**	1x Cable de puerto serie de señal tradicional, 3 m, D9F, CC2P0.32PWG1U, MP8-VI, S3026V		5.16
HUAWEI		**N1-N8KM1AA-LIC**	1x Licencia de software avanzada N1-NetEngine 8000 M1 Series	HUAWEI Licencia	435.60
HUAWEI		**N1-N8KM1ACLK-LIC**	1x Licencia para la función de sincronización de tiempo del N1-NetEngine 8000 Serie M1		235.20
HUAWEI		**N1-N8KM1AA-SNS1Y**	1x Licencia de software avanzada N1-NetEngine 8000 M1 Series SnS (período de validez de la tarifa anual: 3 años a partir de la firma de la orden de compra más 90 días)	HUAWEI TECH SUPPORT	87.00
HUAWEI		**N1-N8KM1ACLK-SNS1Y**	1x Licencia de función de sincronización horaria N1- NetEngine 8000 M1 Series SnS (Período de validez de la tarifa anual: 3 años a partir de la fecha de compra firmada más 90 días)		46.80

MARCA	**MODELO**	**DESCRIPCION**		**IMAGEN**	**PRECIO DIVISA (SIN IVA)**
HUAWEI	**NetEngine 8000 M4** AC Router BNG. Capacidad de puerto de hasta 1,6 Tbps y cuatro ranuras de servicio. Puertos de 400G, 100GE, 50GE, 40GE, 25GE, 10GE y GE para adaptarse con flexibilidad a diferentes escenarios de servicio y es compatible con funciones como SRv6, EVPN, FlexE y 1588v2. Compacto ahorra espacio. Tamaño: 2U, 220 mm de profundidad, 70 % menos de espacio. Capacidad: el dispositivo completo tiene 1,2 T y la capacidad del puerto es de 1,6 T. Plataforma: SR, BRAS, CGN, IPSec y SA con funciones completas, 5 en 1. Rv6/EVPN: Protocolos simplificados, Arquitectura NP para adaptarse a las futuras evoluciones. Segmentación de red líder en la industria. Capacidad de conmutación: 2,4 Tbps. Rendimiento de reenvío: 405 Mpps	**CR8PM4BASAC4**	1 x Configuración básica de NetEngine 8000 M4 CM (incluye chasis M4, interfaz fija habilitada (combinación de 2 x 100 GE o 8 x 25 GE + 16 x 10 GE, n.° 4 a 19 GE habilitados), alimentación de CA, caja de ventilador, sin cargo de software ni documento)		8,437.20
HUAWEI		**CR8D0CGNA0C1**	1 x Tarjeta de servicio integrada NetEngine serie 8000 M, configuración básica del servicio CGN (incluye 1 VSUP de 100+20 Gbps de capacidad para CGN)		19,141.20
HUAWEI		**CYG006MM01**	10 x Cable de alimentación, 450 V/750 V, H07Z-K UL3386, 6 mm², amarillo/verde, 58 A, LSZH, VDE, UL (unidad: metro)		2.58
HUAWEI		**N1-N8KM4A-LIC**	1 x Licencia Series Advanced SW	HUAWEI Licencia	990.00
HUAWEI		**N1-N8KM4TMSY-LIC**	1 x Licencia Time Synchronization Function		330.00
HUAWEI		**N1-N8KM4BNG-LIC**	1 x Licencia BNG Function		1,651.20
HUAWEI		**N1-N8KM4NATS-LIC**	1 x Licencia Integrated Service Card CGN Service 1M NAT Session		1,324.80
HUAWEI		**N1-N8KM4A-SNS**	1 x Licencia SW avanzada N1-NetEngine 8000 M4 SnS (Período de validez de la tarifa anual: 1 año)	HUAWEI TECH SUPPORT	198.00
HUAWEI		**N1-N8KM4TMSY-SNS**	1 x Licencia de sincronización horaria N1-NetEngine 8000 M4 SnS (período de validez de la tarifa anual: 1 año)		65.40
HUAWEI		**N1-N8KM4BNG-SNS**	1 x Licencia de función N1-NetEngine 8000 M4 BNG SnS (Período de validez de la tarifa anual: 1)		330.00
HUAWEI		**N1-N8KM4NATS-SNS**	1 x N1-N8KM4NATS-SNS: Tarjeta de servicio integrada, licencia de sesión NAT de 1M, servicio CGN, SnS (período de validez 1 año).		265.20