DIRECCION: AV. SANZ, EDIFICIO TOCUYANO, PISO 14, OFICINA 14-D, EL MARQUES - CARACAS - EDO. MIRANDA
TELEFONOS: (0212) 235-0938 / (0414) 284.99.79
CORREO proyectosjdg1987@outlook.com

CATALOGO DE PRECIOS

MARCA	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO DIVISAS (SIN IVA)
SISTEMAS INALAMBRICOS PtP - PtMP				
MikroTik	**LHG-5axD** LHG 5 ax with RouterOS L3	Wi-Fi 6 para enlaces de largo alcance Disponible en versiones de 24,5 o 27 dBi Ideal para enlaces de hasta 20 km en la mayoría de los casos Seguridad WPA3 integrada Diseño de antena de rejilla aerodinámica Alimentación PoE pasiva (12-28 V) Incluye RouterOS V7 Incluye todos los accesorios de montaje		132.00
MikroTik	**LHG-5axD-XL** LHG XL 5 ax Long-range outdoor CPEs with modern Wi-Fi 6 performance	Wi-Fi 6 para enlaces de largo alcance Disponible en versiones de 24,5 o 27 dBi Enlaces punto a punto de hasta 30 km Seguridad WPA3 integrada Diseño de antena de rejilla aerodinámica Ethernet Gigabit con alimentación PoE Alimentación PoE pasiva (12-28 V) Sistema operativo RouterOS V7 Incluye todos los accesorios de montaje		156.00
MikroTik	**RBLHGG-5acD-XL** LHG XL 5 ac with 27dBi 5GHz antenna, Dual Chain 802.11ac wireless	Interface de Red: 1 Puerto Ethernet 10/100/1000 1 Entrada DC PoE Pasivo 10-30V 8W Velocidad 5 GHz: 867 Mbit/s WiFi 5 (LHG 5) Cliente y PtP en 5 GHz 802.11 a/n, Antena Integrada de 24.5dBi, Hasta 316mW de Potencia. Incluye PoE de 24 V Incluye Adaptador de corriente de 24 V 0,38 A, anillos de metal (dos), inyector PoE Gigabit, kit K-LHG		150.00
MikroTik	**RBSXTsq5nD** (SXTsq Lite5) CPE y PtP, MIMO en 5GHz 802.11 a/n con Antena Integrada de 16dBi	Antena Integrada de 16dBi Hasta 316 mW de Potencia Frecuencia de operación 5GHz (5150 - 5875 Mhz) Licencia Nivel: 3 Incluye PoE pasivo de 24 V Apertura de antena de 23° 1 Puerto Fast Ethernet Velocidad máxima de datos inalámbrica de 5 GHz: 300 Mbit/s		52.80
MikroTik	**RBSXTsqG-5acD** (SXTsq 5 ac) Cliente y PtP en 5GHZ 802.11 a/n/ac con antena de 16 dBi de 23°	Modo de operación: CPE, PTP Rango de operación: 5150 - 5875 MHz MIMO 2x2 802.11a/n/ac Antena integrada de 16 dBi con apertura de 23° Hasta 25 dBm de potencia Velocidad máxima de datos inalámbrica de 5 GHz: 867 Mbit/s 1 Puerto Ethernet 10/100/1000 Incluye: Adaptador de corriente de 24 V 0,38 A. Anillo de metal (uno). Inyector Gigabit PoE		74.40
MikroTik	**RBSXTG-5HPnD-SAr2** SXT SA5, 5GHz 90 degrees 14dBi Dual Chain 802.11a/n Integrated Sector antenna	Número de entradas de CC: 1 (PoE-IN) Consumo máximo de energía: 11 W Entrada PoE: PoE pasivo 6-30 V Velocidad de datos inalámbrica máxima de 5 GHz: 300 Mbit/s Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz: 2 Estándares inalámbricos de 5 GHz: 802.11a/n Ganancia de antena dBi para 5 GHz: 14 Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz: AR9344 Generación inalámbrica de 5 GHz: Wi-Fi 4 Puertos Ethernet 10/100/1000: 1 Piezas incluidas: Adaptador de corriente de 24 V 0,8 A. Anillo de metal (uno). Inyector Gigabit PoE. Soporte de montaje en poste		108.00

MikroTik	**RBSXTG-5HPacD-SA** SXT SA5 ac	Punto de Acceso en 5GHz 802.11 a/n/ac, Antena Integrada 14 dBi de 90°, Hasta 1000 mW 1 Puertos Ethernet 10/100/1000 Velocidad de datos por aire hasta 866 Mbps Modulación 256-QAM y canales de 80 MHz Compatible con estándares 802.11a/n/ac Antena sectorial de 90 grados para cobertura ampliada Ethernet Gigabit para máxima eficiencia de red PoE in: 802.3af/at PoE in voltaje de entrada: 12-57 V Número de entradas DC: 1 (entrada PoE)		138.00
MikroTik	**RB911G-2HPnD-12S** MANTBox 2 12s with RouterOS L4	Punto de Acceso PTP y PTMP en 2.4 GHz con antena Sectorial Hasta 1000 mW de Potencia Antena de largo alcance, 12dBi, 120 grados, 2,4 GHz CPU de 600 MHz con tecnología MIPSBE Puerta Ethernet Gigabit para conexiones rápidas Potencia de salida inalámbrica hasta 30 dBm Funcionamiento a -40°C a 70°C sin problemas Dimensiones 309 x 320 x 50 mm PoE in: PoE pasivo 10-28 V 1 Puerto Ethernet 10/100/1000		138.00
MikroTik	**L23UGSR-5HaxD2HaxD-NM** NetMetal ax	Punto de acceso exterior potente y de largo alcance Potente radio Wi-Fi 6 de doble banda y doble cadena Número de entradas de DC: 2 (conector de DC, PoE-IN) 1 Puerto Ethernet 10/100/1000 Velocidad Inalambrica a 2.4 GHz: 574 Mbit/s Wi-Fi 6 Velocidad Inalambrica a 5 GHz: 2400 Mbit/s Mbit/s Wi-Fi 6 1 Puerto SFP (compatible con 2,5 G) Número de ranuras para SIM: 1 Módem (Nano SIM) Ranuras MiniPCI-e: 1 Número de puertos USB: 1 tipo A Certificación IP66 Inlcuye: Adaptador de corriente de 24 V 1,2 A, inyector PoE Gigabit, anillo de metal (uno), montaje DIN (K-27)		222.00
MikroTik	**RB912UAG-5HPnD-OUT** BaseBox5, Punto de Acceso Conectorizado de 5GHz 802.11 a/n, Hasta 1000mW	Número de entradas de CC: 1 (PoE-IN) Consumo máximo de energía: 12 W Entrada PoE: PoE pasivo 8-30 V Velocidad de datos inalámbrica máxima de 5 GHz: 300 Mbit/s Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz: 2 Estándares inalámbricos de 5 GHz: 802.11a/n Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz: AR9342 Generación inalámbrica de 5 GHz: Wi-Fi 4 Puertos Ethernet 10/100/1000: 1 Número de ranuras SIM: 1 módem (Mini SIM) Piezas incluidas: Adaptador de corriente de 24 V 0,8 A. Anillo de metal (uno). Inyector Gigabit PoE. Montaje DIN (K-27)		102.00
MikroTik	**MTAS-5G-15D120** mANT 15s 5GHz 120 degree 15dBi Dual Polarization Sector Antenna	(mANT 15s) Antena Sectorial de 15 dBi con Angulo de Apertura de 120° Amplitud de rayo: 120 grados (acimut) 5 grados (elevación) Conector: dos RP-SMA Polarización cruzada: > 30 dB Diámetro x profundidad: 152 x 598 x 78 mm Rango de frecuencia: 5,17 - 5,825 GHz Relación de adelante hacia atrás: > 30 dB MTBF: Aproximadamente 100.000 horas a 25 ° C Polarización: Vertical y Horizontal Aislamiento de puerto a puerto: > 40 dB mínimo VSWR: 1,43 típicos, 1,8 máx.		76.80
MikroTik	**MTAD-5G-30D3-PA** MikroTik 30dBi 5Ghz Parabolic Dish antenna with precision alignment	(mANT30 PA) Antena parabolica direccional Ganancia de 30 dBi Apertura: +/- 2,5 grados Certificación: CE, ROHS Conector: 2x RP-SMA Hembra (rosca exterior) Soporta Vientos de 201 km/h - 125 mph Polarización cruzada: > 40 dB Rango de frecuencia: 4,7-5,875 GHz Relación de adelante hacia atrás: > 30 dB Potencia nominal: 100W		294.00

MikroTik	**MTAD-5G-30D3-4STD** MikroTik 30dBi 5Ghz Parabolic Dish antenna with standard mount, 4-pack	(mANT30 PA) Antena parabolica direccional (Paquete de 4 piezas) Ganancia de 30 dBi Apertura: +/- 2,5 grados Certificación: CE, ROHS Conector: 2x RP-SMA Hembra (rosca exterior) Soporta Vientos de 201 km/h - 125 mph Polarización cruzada: > 40 dB Rango de frecuencia: 4,7-5,875 GHz Relación de adelante hacia atrás: > 30 dB Potencia nominal: 100W		870.00
MikroTik	**RBMetalG-52SHPacn** Metal 52 AC with 720 MHz CPU, 64 RAM, 1 x Gigabit LAN	(Metal 52 ac) Punto de acceso Doble Banda 802.11 a/b/g/n/ac, Hasta 1260mW de potencia con carcasa Metálica para inmunidad al ruido. Soporta 802.11ac, un puerto Gigabit Ethernet y una banda inalámbrica seleccionable (2.4GHz o 5GHz, hasta 80 MHz de canal ancho)		138.00
ROUTERS INALAMBRICOS				
MikroTik	**RB941-2nD** hAP Lite with 650MHz CPU, 32MB RAM, 4xLAN, built-in 2.4Ghz	Router hAP lite Interface de Red: (4) Puertos Ethernet 10/100 Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n y base tipo Torre Ganancia de Antena 1.5 dBi, hasta 158 mW de potencia CPU QCA9531 650MHz Memoria 32MB DDR RAM		30.60
MikroTik	**RB941-2nD-TC** hAP Lite with 650MHz CPU, 32MB RAM, 4xLAN, built-in 2.4Ghz	Router hAP lite TC Interface de Red: (4) Puertos Ethernet 10/100 Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n y base tipo Torre Ganancia de Antena 1.5 dBi, hasta 158 mW de potencia CPU QCA9531 650MHz Memoria 32MB DDR RAM		30.60
MikroTik	**L41G-2axD** hAP ax lite with RouterOS L4 license	Router hAP ax lite Wi-Fi 6 AX600 Wi-Fi 2.4 GHz 802.11b/g/n/ax 574 Mbit/s Ganancia de Antena 4.3 dBi Interface de Red: (4) Puertos Ethernet 10/100/1000 CPU IPQ-5010 800MHz Memoria 256 MB RAM		78.00
MikroTik	**RB951Ui-2nD** hAP with enclosure (RouterOS L4)	Interface de Red: 5 puertos Fast Ethernet 10/100 Mbps Estándares inalámbricos: 802.11b/g/n Velocidad Inalambrica Máxima a 2.4 GHz: 300 Mbit/s CPU: 650 MHz / 1 Nucleo Tamaño de RAM: 128 MB Salida PoE Puerto 5 Entradas de Alimentación: 2 (DC jack, PoE-IN)		54.00
MikroTik	**E50UG** hEX (2024 version) with RouterOS L4 license, desktop case	Interface de Red: 5 puertos Gigabit 10/100/1000 Mbps CPU: 950 MHz / 2 Nucleos Tamaño de RAM: 512 MB 1 Puerto USB tipo A Entradas de Alimentación: 2 (DC jack, PoE-IN) Fuente 24V 0.38A incluida		79.20
MikroTik	**E60iUGS** hEX S (2025)	5 puertos Gigabit Ethernet con soporte de bonding Puerto SFP 2.5G para máxima velocidad de fibra CPU Dual-Core ARM 950 MHz con 512 MB RAM Alimentación flexible (12–57 V) con PoE-in y PoE-out RouterOS v7 con enrutamiento avanzado y VLANs Soporte de PoE-In y PoE-Out		90.00
MikroTik	**RB760iGS** hEX S (RouterOS L4) with case	CPU dual core 880 MHz, 256 MB RAM 5 puertos Gigabit Ethernet, 1 puerto SFP de 1,25 Gbit/s Salida PoE en el último puerto Consumo máximo de energía: 11W PoE in: 802.3af/at PoE out: Pasivo PoE hasta 57V Monitor de Temperatura, voltaje		102.00
MikroTik	**RB951Ui-2HnD** RouterBoard (RouterOS L4) with 600Mhz CPU, 128MB RAM, 5x LAN	Interface de Red: 5 puertos Fast Ethernet 10/100 Mbps Estándares inalámbricos: 802.11b/g/n Velocidad Inalambrica Máxima a 2.4 GHz: 300 Mbit/s CPU: 600 MHz / 1 Nucleo Tamaño de RAM: 64 MB Entrada PoE		58.80

MikroTik	**RB952Ui-5ac2nD** (hAP ac lite) 5 Puertos Fast Ethernet, WiFi Doble Banda 802.11ac	Velocidad de datos inalámbrica máxima de 2,4 GHz: 300 Mbit/s Inalámbrico 2,4 GHz número de cadenas: 2 Estándar 802.11b/g/n Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz: 1.5 Generación inalámbrica de 2,4 GHz: WiFi 4 Velocidad de datos inalámbrica máxima de 5 GHz: 433 Mbit/s Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz: 1 Estándar 802.11a/n/ac Ganancia de antena dBi para 5 GHz: 2 5 Puertos Ethernet 10/100 Salida PoE en el puerto n.° 5 Temperatura ambiente probada: -30°C a 70°C		70.80
MikroTik	**RB960PGS** hEX PoE (RouterOS L4) with enclosure	CPU dual core 800 MHz, 128 MB RAM 5 Puertos Gigabit Ethernet Salida PoE 802.3af/at 2A) en 4 puertos 1 Puerto SFP de 1,25 Gbit/s Consumo máximo de energía: 54W Entradas de alimentación: 2 (DC jack, PoE-IN) 12-57 V Monitor de Temperatura, voltaje		118.80
MikroTik	**RB960PGS-PB** PowerBox Pro with RouterOS L4, outdoor case	Router 5 puertos gigabit para exteriores, salida PoE en cuatro puertos CPU dual core 800 MHz, 128 MB RAM 5 Puertos Gigabit Ethernet Salida PoE 802.3af/at 2A) en 4 puertos 1 Puerto SFP de 1,25 Gbit/s Consumo máximo de energía: 54W Entradas de alimentación: 2 (DC jack, PoE-IN) 12-57 V Monitor de Temperatura, voltaje		144.00
MikroTik	**RBD53iG-5HacD2HnD** hAP ac3 with RouterOS L4 license	Velocidad de datos inalámbrica máxima de 2,4 GHz: 300 Mbit/s Inalámbrico 2,4 GHz número de cadenas: 2 Estándar 802.11b/g/n Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz: 3 Velocidad de datos inalámbrica máxima de 5 GHz: 867 Mbit/s Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz: 1 Estándar 802.11a/n/ac Ganancia de antena dBi para 5 GHz: 5.5 5 Puertos Ethernet 10/100/1000 Salida PoE Gigabit en el puerto n.° 5 Alimentación: PoE pasivo / Voltaje de entrada: 18-28 V		138.00
MikroTik	**RB962UiGS-5HacT2HnT** hAP ac with 720MHz CPU, 128MB RAM, 5x Gigabit LAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n	Interface de Red: 3 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Puertos SFP: 1 Estándares inalámbricos: 802.11b/g/n Velocidad Inalambrica Máxima a 2.4 GHz: 450 Mbit/s CPU: 720 MHz / 1 Nucleo Tamaño de RAM: 128 MB		162.00
MikroTik	**D53G-5HacD2HnD- TC&EG120K-EA** Chateau LTE12	CPU: 4 Core 448-896 (auto) MHz, RAM 256 MB 5 puertos Ethernet 10/100/1000 Wi-Fi AC1200 doble banda para un rendimiento impecable 2.4 GHz 802.11b/g/n: Velocidad 300 Mbit/s - Ganancia 2 dBi 5 GHz 802.11a/n/ac: Velocidad 867 Mbit/s - Ganancia 4 dBi 1 Puerto USB 3.0 tipo A Módem LTE12 mejorado para conexiones más potentes y fiables. MIMO 4x4 en más bandas: 1 / 3 / 7 / 38 / 40 / 41. RouterOS para seguridad avanzada, VPN y control total de la red Categoría 3G: R8 (42,2 Mbps de bajada, 5,76 Mbps de subida) Bandas 3G: 3 (1800 MHz) / 1 (2100 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) Categoría LTE: 12 (600 Mbps de bajada, 150 Mbps de subida)		238.80
PUNTOS DE ACCESO WI-FI				
MikroTik	**RBmAP2nD** mAP with enclosure	El mAP (micro punto de acceso) es un punto de acceso inalámbrico 2.4 GHz 300 Mbit/s standards 802.11b/g/n Ganancia Antena 1.2 dBi 2 Puertos 10/100 Ethernet RJ45 Número de entradas de CC: 3 (conector de CC, PoE-IN, MicroUSB) Dimensiones 68x68x19mm Temperatura ambiente probada: -20°C a 70°C		54.00
MikroTik	**RBcAPL-2nD** cAP lite with RouterOS L4	Punto de acceso para interior de 2.4GHz (cAP lite) Antena integrada de 1.5 dBi Hasta 158mW de Potencia Velocidad Inalambrica a 2.4 GHz: 300 Mbit/s 1 Puerto 10/100 Ethernet RJ45 Número de entradas DC: 2 (PoE-IN, MicroUSB) Certificaciones CE, FCC, IC, EAC, ROHS Protección IP20 Incluye: Adaptador de corriente 24V 0.2A, Kit de fijación e inyector PoE		34.20

MikroTik	**RBcAP2nD** cAP with case (RouterOS L4)	Punto de acceso para interior de 2.4GHz (cAP) Antena integrada de 2 dBi Velocidad Inalambrica a 2.4 GHz: 300 Mbit/s 1 Puerto 10/100 Ethernet RJ45 Número de entradas DC: 1 (PoE-IN) 4W Certificaciones CE, FCC, IC, EAC, ROHS Protección IP20 Incluye: Inyector PoE, kit de tornillos K-46, base para montaje en techo y adaptador de corriente de 24 V 0,2 A		59.40
MikroTik	**RBcAPGi-5acD2nD** cAP ac with RouterOS L4	Punto de Acceso / Cliente para Interior Doble banda (cAP ac) Velocidad de WiFi: AC1200 Velocidad Inalambrica a 2.4 GHz: 300 Mbit/s - Ganancia 2 dBi Velocidad Inalambrica a 5 GHz: 867 Mbit/s Mbit/s - Ganancia 2.5 dBi 2 Puertos 10/100/1000 RJ45 Número de entradas DC: 1 (PoE-IN) 24W 802.3af/at - 17-57 V Certificaciones CE, FCC, IC, EAC, ROHS Protección IP20 Salida PoE: Pasivo hasta 57V 500 mA Incluye: Inyector PoE, kit de tornillos K-46, base para montaje en techo y adaptador de corriente de 24 V 1.2 A		102.00
MikroTik	**RBcAPGi-5acD2nD-XL** cAP XL ac with RouterOS L4 license, International version	(cAP XL ac) Punto de Acceso / Cliente para Interior Doble banda Access Point / Cliente Doble Banda 802.11b/g/n/ac Para interior montaje en Techo o Pared Potencia de hasta 400 mW, Antena de 6 y 5.5 dBi Velocidad de CA: AC1200 Velocidad Inalambrica a 2.4 GHz: 300 Mbit/s - Ganancia 6 dBi Velocidad Inalambrica a 5 GHz: 867 Mbit/s Mbit/s - Ganancia 5.5 dBi 2 Puertos Ethernet 10/100/1000 1 Puerto Ethernet 1G con salida PoE Incluye: Adaptador de corriente de 24 V 1,2 A, Montaje en techo, Inyector Gigabit PoE, Juego de fijación K-81		132.00
ROUTERS CABLEADOS				
MikroTik	**RB750Gr3** RouterBoard hEX, dual core 880MHz CPU, 256MB RAM, 5 Gigabit	Interface de Red: 5 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps (hEX) RouterBoard, 5 Puertos Gigabit Ethernet, 1 Puerto USB y versión 3 dual core 880MHz CPU, 256MB RAM		78.00
MikroTik	**L009UiGS-RM** L009UiGS in Desktop/1U rackmount case with RouterOS L5	8 Puertos Ethernet 10/100/1000 Puertos SFP&1 (2,5 G compatibles) 1 Puerto Ethernet 1G con salida PoE 1 Puertos SFP (2,5 G compatible) 1 botón de modo CPU: 800 MHz / 2 Nucleos / RAM: 512 MB Incluye Adaptador de corriente de 24 V y 1,5 A, Juego de sujeción K-52, Kit de montaje en rack K-79 Entradas de alimentación: 2 (DC jack, PoE-IN) 24-56 V		152.40
MikroTik	**RB4011iGS+RM** RouterBOARD 4011iGS+ with Annapurna Alpine AL21400 Cortex A15	Procesador Quad Core ARM 32bit, Variable 533-1900 MHz, RAM 1GB 10 Puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 1 Puerto de consola serial RJ45 1 Puerto SFP+ 10G Almacenamiento 512 MB, Licencia Nivel 5, Montaje Rack 2 metodos de alimentación: PoE-IN, DC jack Temperatura ambiente probada&-40 °C a 60 °C		282.00
MikroTik	**RB5009UG+S+IN** RB5009UG+S+IN with RouterOS (solo v7)	Procesador Quad Core ARM 64bit, Variable 350-1400 MHz, RAM 1GB 7 Puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 1 Puerto Multigigabit RJ45 Ethernet 2.5G 1 Puerto SFP+ 10G 3 metodos de alimentación: Conector CC, PoE-IN, terminal de 2 pines) Temperatura ambiente probada&-40 °C a 60 °C		282.00
MikroTik	**RB1100x4** RB1100AHx4 with RouterOS L6, indoor case	Procesador ARM Quad Core 1.4GHz, 1 GB de RAM Interfaces de Red: 13 puertos 10/100/1000 Mbps Fuente de Alimentación Redundante Nivel de Licencia: 6 Almacenamiento extendido 60GB M.2 SSD (incluido)		396.00
ROUTERS CLOUD CORE				
MikroTik	**CCR2004-16G-2S+** Cloud Core Router 2004- 16G-2S+ with RouterOS L6	Interfaces de Red: 16 Puertos Ethernet 10/100/1000 Interfaces de Fibra: 2 Puertos SPF+ 10G CPU ARM 64bit 4 Núcleos 1.7 GHz, 4 GB RAM Sistema operativo RouterOS Licencia 6 Monitor de Temperatura de CPU y PCB Montaje en Rack		576.00

MikroTik	**CCR2004-16G-2S+PC** Cloud Core Router 2004- 16G-2S+ with RouterOS L6, passive cooling enclosure	Interfaces de Red: 16 Puertos Ethernet 10/100/1000 Interfaces de Fibra: 2 Puertos SPF+ 10G CPU ARM 64bit 4 Núcleos 1.2 GHz, 4 GB RAM Sistema operativo RouterOS Licencia 6 Monitor de Temperatura de CPU y PCB Enfriamiento pasivo		598.80
MikroTik	**CCR2216-1G-12XS-2XQ** Cloud Core Router 2216- 1G-12XS-2XQ with RouterOS L6 license	12 Puertos 25G SFP28 2 Puertos 100G QSFP28 1 Puerto Ethernet 1G Procesador 16-nucleos, 2 GHz, 16 GB de RAM Rackeable, incluye soportes y tornillos Alimentación Fuente redundante 100-240 Vca - 4 Ventiladores		3588.00
MikroTik	**CCR2116-12G-4S+** Cloud Core Router 2116- 12G-4S+ (RouterOS L6) with case	Cloud Core Router 16 Nucleos ARM 64 bits Frecuencia nominal de la CPU 2000 MHz. RAM 16 GB 13 Puertos Ethernet 10/100/1000 4 Puertos SFP+ 1 Puerto de la consola serie RJ45 1 Ranura M.2 2 Entradas AC de 100-240 V		1290.00
ROUTERBOARD				
MikroTik	**RB953GS-5HnT-RP** RouterBOARD with 720MHz CPU, 128MB RAM, 3xGigabit LAN, 2xSFP	3 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps 2 puertos SFP Estándares inalámbricos: 802.11b/g/n Velocidad Inalambrica Máxima a 5 GHz: 450 Mbit/s CPU: 720 MHz / 1 Nucleo Tamaño de RAM: 128 MB Puertos SIM: 2 Modem (Mini SIM)		118.80
SWITCHES CLOUD ROUTER				
MikroTik	**CRS326-24G-2S+RM** Cloud Router Switch Sistema Operativo Dual	Switch Sistema Operativo Dual 800MHz CPU 512MB RAM 24 Puertos Ethernet RJ45 10/100/1000 2 Puertos SFP+ Max Power consumption 24W PoE in Passive PoE PoE in - Voltaje 10-30 V Puerto de consola serie: RJ45		282.00
MikroTik	**CRS326-24S+2Q+RM** Cloud Router Switch 326-24S+2Q+RM with RouterOS L5	CPU QCA9531 650 MHz, 64MB RAM Sistema Operativo Dual 1 Puerto 10/100 Ethernet 24 Puertos 10G SFP+ 2 Puertos 40G QSFP+		792.00
MikroTik	**CRS328-4C-20S-4S+RM** Cloud Router Switch with 800 MHz CPU, 512 RAM	Cloud Router Switch Administrable L3 4 puertos combo TP/SFP 20 Puertos SFP 4 Puertos SFP+ CPU 98DX3236 800 MHz, RAM 512 MB Alimentación Dual		582.00
MikroTik	**CRS326-4C+20G+2Q+RM** Cloud Router Switch 326-4C+20G+2Q+RM with RouterOS L6	CPU QCA9531 650 MHz, 128MB RAM Sistema Operativo Dual 1 Puerto 10/100 Ethernet 20 Puertos 2.5G Ethernet 2 Puertos Combo 10G Ethernet/ SFP+ (2.5G ETH/10G SFP+) 2 Puertos 40G QSFP+		1284.00
MikroTik	**CRS504-4XQ-IN** Cloud Router Switch 504- 4XQ-IN, (RouterOS L5), desktop enclosure	CPU QCA9531. 1 nucleo 650 MHz. RAM 64 MB Doble fuente de poder Hot-Swap 1 Puerto Ethernet 10/100 4 Puertos 100G QSFP28 Incluye: Orejas de rack (CRS504), Kit de tornillos K10, 2 Cables IEC		1026.00
MikroTik	**CRS504-4XQ-OUT** Cloud Router Switch 504- 4XQ-OUT in outdoor case with RouterOS L5	CPU QCA9531. 1 nucleo 650 MHz. RAM 128 MB Entradas de alimentación: 3 (PoE-IN, 2-pin terminal, DC jack) 1 Puerto Ethernet 10/100 4 Puertos 100G QSFP28 Certificaciones CE, EAC, ROHS Protección IP66 Incluye: Adaptador de corriente 48V 0,95A. Inyector PoE Gigabit. Juego de fijación K-41. Juego de fijación K-722. 2 abrazaderas de manguera		1158.00
MikroTik	**CRS510-8XS-2XQ-IN** Cloud Router Switch 510- 8XS-2XQ-IN in desktop case with RouterOS L5	CPU QCA9531 650 MHz, 128MB RAM 1 Puerto 10/100 Ethernet 8 Puertos 25G SFP28 2 Puertos 100G QSFP28 2 entradas de AC de 100-240 V 3 entradas de DC (conector de CC, PoE-IN, terminal de 2 pines)		1284.00

MikroTik	**CRS518-16XS-2XQ-RM** Cloud Router Switch 518- 16XS-2XQ-RM with RouterOS L5 license	CPU QCA9531 650 MHz, 64MB RAM Sistema Operativo Dual 1 Puerto 10/100 Ethernet 16 Puertos 25G SFP28 2 Puertos 100G QSFP28 2 Entradas de alimentación AC 100-240 V		2058.00
MikroTik	**CRS520-4XS-16XQ-RM** Cloud Router Switch 520- 4XS-16XQ-RM with RouterOS L5 license	CPU AL52400 / 4 nucleos / Frecuencia 2 GHz / RAM 4 GB 2 entradas de AC de 100-240 V 2 ranuras para PSU 2 Puertos Ethernet 1G/2.5G/5G/10G 4 Puertos SFP28 25G 16 Puertos QSFP28 100G Incluye: 2 cables IEC, orejas de montaje en rack (CRS), orejas de soporte traseras de montaje en rack (2/2), soportes de organización de cables, juego de fijación K-82		2940.00
MikroTik	**CRS354-48G-4S+2Q+RM** Cloud Router Switch with 48 x Gigabit RJ45 LAN, 4 x 10G SFP+ cages, 2 x 40G QSFP+	CPU 650 MHz, 64 MB RAM 48 Puertos Ethernet 1G 4 Puertos SFP+ 10G 2 Puertos QSFP+ 40G 1 Puerto Ethernet 10/100 Mbps Sistema operativo RouterOS Licencia 5		792.00
MikroTik	**CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT** (netPower 15FR) Switch exterior de 18 puertos con 15 puertos PoE inversos y SFP	CPU 800 MHz, 256 MB RAM 2 Puertos SFP 1G 16 Puertos FastEthernet 10/100 Mbps Sistema operativo Dual RouterOS/SwitchOS Licencia 5 Alimentación PoE in reverse 29 W Temperatura ambiente probada: -40 °C hasta 70 °C Partes incluidas: 2 Abrazaderas de manguera. Conjunto de fijación K-66. Adaptador DC a bloque de terminales		210.00
MikroTik	**CRS304-4XG-IN** Cloud Router Switch 304-4XG-IN	4 Puertos 1G/2.5G/5G/10G Ethernet 1 Puertos Ethernet 10/100/1000 CPU Dual Core 1200 MHz, 512 MB RAM 4 opciones de Alimentación: (DC jack, PoE-IN, 2-pin terminal) Voltaje PoE 36-57 V 802.3af/at Incluye: Adaptador de corriente de 48 V 0,95 A, juego de fijación con conector DIN		228.00
MikroTik	**CRS305-1G-4S+OUT** FiberBox Plus with RouterOS L5 license	4 puertos SFP+ 10 Gbps 1 Puertos Ethernet 10/100/1000 CPU Dual Core 800 MHz, 256 MB RAM 3 opciones de Alimentación: jack, terminal de bloque, PoE 802.3af/at Protección para exterior IP66 Monitor de temperatura de la CPU Incluye: 48 V 0.95 A power adapter, K-41 fastening set, K-72 fastening set, Gigabit PoE injector, Hose clamp 1		276.00
MikroTik	**CRS312-4C+8XG-RM** Cloud Router Switch 8 x 1G/2.5G/5G/10G RJ45 Ethernet LAN, 4x Combo ports, 1x LAN port	Cloud Router Switch CPU 650 MHz, 64 MB RAM 1 Puertos Ethernet 10/100 4 Puertos Combo 10G Ethernet / SFP 8 Puertos Ethernet 1G / 2.5G / 5G / 10G Sistema operativo Dual RouterOS/SwitchOS Licencia 5 Alimentación Fuente redundante 100-240 Vca hasta 60 W		900.00
MikroTik	**CRS125-24G-1S-2HnD-IN** Cloud Router Switch 24 Puertos Gigabit	Router de Gateway SOHO perfecto, Switch, AP 11n todo en una caja 24 Puertos 10/100/1000 Ethernet 1 Puerto SFP DDMI PoE in: PoE Pasivo - Voltaje 8-28 V Número de cadenas inalámbricas de 2.4 GHz: 2 Estándares inalámbricos de 2.4 GHz: 802.11b/g/n Ganancia de antena dBi para 2.4 GHz: 4 Partes incluidas: Adaptador de corriente 24 V 1,2 A, cable USB OTG		270.00
SWITCHES CLOUD SMART				
MikroTik	**CSS610-8G-2S+IN** Cloud Smart Switch 610- 8G-2S+IN with SwitchOS	2 Entradas de alimentación (PoE-IN, DC jack) 8 Puertos Ethernet RJ45 10/100/1000 2 Puertos SFP+ Max Power consumption 11W PoE in Passive PoE PoE in - Voltaje 10-30 V Rackeable, incluye fuente DC		150.00
MikroTik	**CSS610-8P-2S+IN** Cloud Smart Switch 610- 8G-2S+IN with SwitchOS	2 Entradas de alimentación: (AC 100-240 / Jack DC 48-57 V) 8 Puertos Ethernet RJ45 10/100/1000 con salida PoE 2 Puertos SFP+ Max Power consumption 162W PoE in Passive PoE PoE in - Voltaje 10-30 V Rackeable		288.00

MikroTik	**CSS318-16G-2S+IN** Cloud Smart Switch 318- 16G-2S+IN	16 Puertos Ethernet RJ45 10/100/1000 2 Puertos SFP+ 10G Filtrado MAC y VLANs SwOS Configuración Web 1 Entradas de alimentación 100-240 VAC Montaje flexible en racks 10 y 19 pulgadas		186.00
MikroTik	**CSS326-24G-2S+RM** CSS326-24G-2S+RM with SwitchOS, rackmount case	2 Entradas de alimentación (PoE-IN, DC jack) 19W 24 Puertos Ethernet RJ45 10/100/1000 2 Puertos SFP+ 10G Max Power consumption 19W PoE in Passive PoE PoE in - Voltaje 10-30 V Rackeable, incluye fuente DC		216.00
SWITCHES CLOUD ROUTER PoE				
MikroTik	**CRS112-8P-4S-IN** Cloud Router Switch Administrable L3	8 Puertos 10/100/1000 Mbps c/PoE 802.3af/at y PoE Pasivo 4 Puertos 1000 Mbps SFP Licencia Nivel: 5 Diseño para Escritorio Temperatura ambiente probada -20 ° C hasta 60 ° C Partes incluidas: Cable IEC, Adaptador de corriente 28V 3.4A		282.00
MikroTik	**CRS318-16P-2S+OUT** Cloud Router Switch 800MHz CPU 256MB RAM 16xGigabit PoE 2xSFP+	Switch administrable Sistema Operativo Dual, 16 puertos c/PoE, 2 puertos 10G SFP+ para Exterior Puertos de salida PoE: Éter1-Éter16 PoE fuera: 802.3af/at Puertos Ethernet 10/100/1000: 16 Número de puertos Ethernet 1G con salida PoE: 16 Puertos SFP+: 2		358.80
MikroTik	**CRS320-8P-8B-4S+RM** Cloud Router Switch 16 puertos	Puertos de salida de PoE: Ether1-Ether8 (af/at); Ether9-Ether16 (bt) PoE out: 802.3af/at/bt Salida máxima por puerto (entrada de 30-57 V): 560(af/at) / 1667(bt)mA 2 núcleos de la CPU, 800 MHz, RAM 256 MB 17 Puertos Ethernet 10/100/1000 16 Puertos Ethernet 1G con salida PoE 4 Puertos SFP+		702.00
MikroTik	**CRS328-24P-4S+RM** 24 PoE port Gigabit Ethernet router/switch with 4 10Gbps SFP+	Router Switch Administrable L3 24 puertos GIGABIT PoE Pasivo y 802.3AF/AT CPU: 98DX3236 800MHz Tamaño de RAM: 512 MB Puertos Ethernet 10/100/1000: 24 Puertos SFP+: 4 Puerto Serial RJ45		702.00
MikroTik	**CRS354-48P-4S+2Q+RM** 48 port Gigabit Ethernet router/switch, 4 x 10Gbps SFP+, 2 x 40G QSFP+	Cloud Router Switch Administrable L3 48 Puertos Ethernet 1G PoE 802.3af/at 4 Puertos SFP+ 10G 2 Puertos QSFP+ 40G 1 Puerto Ethernet 10/100 Mbps Puerto Serial RJ45 CPU 650 MHz, 64 MB RAM Potencia de salida total PoE 700W		1260.00
FUENTES DE ALIMENTACIÓN				
MikroTik	**RBPOE** PoE Pasivo de bajo costo para Equipos Mikrotik	Voltaje de entrada: 10 - 28 V Voltaje de salida: igual que la entrada PoE pasivo para equipos Mikrotik Compacto Velocidad 10/100Mbps		4.80
MikroTik	**RBGPOE** PoE Pasivo de bajo costo para Equipos Mikrotik	Voltaje de entrada: 18 - 57 V Voltaje de salida: igual que la entrada PoE pasivo para equipos Mikrotik Conexiones blindadas Velocidad 10/100/1000Mbps		8.40
MikroTik	**GPeR** Repetidor Ethernet pasivo Gigabit	Puertos Ethernet 10/100/1000: 2 Salida máxima por puerto (entrada 18-30 V): 2 A Salida máxima por puerto (entrada 30-57 V): 0,7 A Entrada PoE: 802.3af/at Voltaje de entrada de entrada PoE: 24-57 V Salida PoE: 802.3af/at		34.80
MikroTik	**GPeR-IP67-Case** Caja exterior IP68 para GPeR	Carcasa exterior robusta y económica para unidades GPeR. Se monta fácilmente en paredes y postes. En condiciones reales, la carcasa tiene una clasificación IP68, con protección contra inmersión en agua y polvo. Adquiera una carcasa exterior para el GPeR y extienda su red Ethernet de forma segura en minas, cuevas, pozos de mantenimiento o en exteriores.		7.20

MikroTik	**GPER14i** GPeRx4 con SwOS y carcasa exterior	Switch compacto de 4 puertos Ethernet 10/100/1000 para exterior Entrada de terminal de 2 pines: Voltaje 24-57 V Certificación: CE, EAC, ROHS, IP68 para exteriores 3 puertos Ethernet 1G con salida PoE 2 terminales de 2 pines, entrada PoE / 802.3bt / 48-57 V Salida PoE: 802.3af/at / Ether2-Ether4 Incluye 1 abrazadera de manguera		75.60
MikroTik	**48POW** 48V 1.46A 70W power adapter + power plug	Adaptador de Energia de CA/CD 48V 1.46A 70W Voltaje de entrada 110/220V adaptable Voltaje de salida estable a 48V Corriente de salida de 1.46A eficiente Compatibilidad con equipos RB800		24.00
CONVERTIDORES DE MEDIO SFP/QSFP				
MikroTik	**S-RJ01** RJ45 SFP 10/100/1000M copper module	Modulo convertidor de SFP a Ethernet 10/100/1000Mbit/s Código de producto S-RJ01 Velocidad de datos 1.25Gbps Distancia 100m Conector RJ45 Temperatura de funcionamiento 0º a 85º C		37.20
MikroTik	**S+RJ10** RJ45 SFP+ 10/100/1000M/2.5G/5G/ 10G copper module	Módulo convertidor de SFP a RJ-45 de 6 velocidades hasta 10 Gbps Código de producto S-RJ01 Velocidad de datos 10M, 100M, 1G, 2.5G, 5G, 10G Distancia hasta 30m @10Gbps Conector RJ45 Temperatura de funcionamiento -20º a 60º C		82.80
MikroTik	**S-85DLC05D** Transceptor MiniGbic SFP 1.25G LC Duplex	Transceptor MiniGbic SFP 1.25G LC Duplex Monomodo Data Rate: 1.25G Distancia: 550M Longitud de onda: 850nm Conector: Dual LC UPC Formato: SFP Temperatura ambiente probada: -40 a +85°C		22.20
MikroTik	**S-31DLC20D** Transceptor MiniGbic SFP 1.25G LC Duplex	Transceptor MiniGbic SFP 1.25G LC Duplex Monomodo Data Rate: 1.25G Distancia: 20KM Longitud de onda: 1310nm Conector: Dual LC UPC Formato: SFP Temperatura ambiente probada: -40 a +70°C		30.00
MikroTik	**S-55DLC80D** SFP module 1.25G SM 80km 1550nm	Transceptor SFP 1.25G con conector LC Dual Monomodo Data Rate: 1.25G Distancia: 80KM Longitud de onda: 1550nm Conector: Dual LC UPC Formato: SFP Temperatura ambiente probada: -40 a +70°C		46.20
MikroTik	**S-3553LC20D** Par de Modulos SFP, S-35LC20D	Transceptores MiniGbic SFP 1.25G LC WDM para fibra Monomodo Módulos SFP de modo único, 1.25 Gbps Soporte DDM para gestión avanzada de datos Conector LC compatible con múltiples dispositivos Operación estable en rangos -40 a +70°C Alcance de conexión hasta 20 km		90.00
MikroTik	**S-4554LC80D** Pair of SFP modules, S- 45LC80D (1.25G SM 80km 1490nm)	Transceptor SFP 1.25G con conector LC Sencillo Monomodo Data Rate: 1.25G Distancia: 80KM Longitud de onda: 1490nm/1550nm Conector: LC UPC Formato: SFP Temperatura ambiente probada: -40 a +85°C		114.00
MikroTik	**S+85DLC03D** SFP+ module 10G MM 300m 850nm	Transceptor SPF+ Monomodo Data Rate: 1G / 10G Distancia: 300M Longitud de onda: 850nm Conector: Dual LC UPC Formato: SFP+ Temperatura ambiente probada: -40 a +70°C		78.00
MikroTik	**XS+31LC10D** SFP/SFP+/SFP28 MODULE 1/10/25G SINGLE MODE 10KM 1310NM	Transceptor MiniGbic XSFP+ Monomodo Conector Dual LC UPC Velocidad de datos 1G / 10G / 25G Distancia 10 km Formato SFP / SFP+ / SFP28 Longitud de onda 1310 nm		192.00

MikroTik	**XS+2733LC15D** Pair of bidirectional SFP/SFP+/SFP28 modules	Kit de 2 módulos SFP 1.25G Monomodo Conector Sencillo LC UPC Velocidad de datos 1G / 10G / 25G Distancia 15 km Formato SFP / SFP+ / SFP28 Longitud de onda 1270nm / 1330nm		456.00
MikroTik	**XQ+85MP01D** QSFP28 module 40/100G MM	Módulo QSFP para distancias de hasta 100 metros Multimodo Conector 1x12 MTP/MPO Velocidad de datos 40G / 100G Distancia 100 m Formato QSFP+ / QSFP28 Longitud de onda 850nm		114.00
MikroTik	**XQ+31LC02D** QSFP28 module 40/100G SM 2km 1310nm CWDM4	Módulo QSFP28 para distancias de hasta 2 km Monomodo Conector Dual LC UPC Velocidad de datos 100G Distancia 2 km Formato QSFP28 Longitud de onda 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm		300.00
MikroTik	**XQ+31LC10D** QSFP28 module 40/100G SM 10km 1310nm LC-connector DDM	Módulo QSFP28 para distancias de hasta 10 km Monomodo Conector Dual LC UPC Velocidad de datos 100G Distancia 10 km Formato QSFP28 Longitud de onda 1296nm, 1300nm, 1305nm, 1309nm		444.00
MikroTik	**XS+DA0001** SFP/SFP+/SFP28 direct attach cable	Cable de conexión directa DAC (Direct Attach Cable) Una forma muy rentable de conectar dos dispositivos SFP/SFP+/SFP28 Longitud del cable 1 metro Velocidad de datos 1G / 10G / 25G Solución de interconexión de baja latencia y bajo consumo de energía para Ethernet de 25 gigabits Cumple con los estándares de la industria y se ajusta totalmente a las especificaciones SFP+ MSA.		40.80
MikroTik	**XS+DA0003** SFP/SFP+/SFP28 direct attach cable	Cable de conexión directa DAC (Direct Attach Cable) Una forma muy rentable de conectar dos dispositivos SFP/SFP+/SFP28 Longitud del cable 3 metros Velocidad de datos 1G / 10G / 25G Solución de interconexión de baja latencia y bajo consumo de energía para Ethernet de 25 gigabits Cumple con los estándares de la industria y se ajusta totalmente a las especificaciones SFP+ MSA.		55.20
MikroTik	**XQ+DA0001** QSFP28 direct attach cable 40/100G	Cable de conexión directa DAC (Direct Attach Cable) Una forma muy rentable de conectar dos dispositivos QSFP+/QSFP28 Longitud del cable 1 metro Velocidad de datos 40G / 100G Conector: QSFP+ a QSFP+ / QSFP28 a QSFP28 Cumple con los estándares de la industria y se ajusta totalmente a las especificaciones SFP+ MSA.		52.80
MikroTik	**XQ+DA0003** QSFP28 direct attach cable 40/100G	Cable de conexión directa DAC (Direct Attach Cable) Una forma muy rentable de conectar dos dispositivos QSFP+/QSFP28 Longitud del cable 3 metros Velocidad de datos 40G / 100G Conector: QSFP+ a QSFP+ / QSFP28 a QSFP28 Cumple con los estándares de la industria y se ajusta totalmente a las especificaciones SFP+ MSA.		79.20
MikroTik	**S+AO0005** SFP+ direct attach Active Optics cable	Cable de conexión directa con óptica activa AOC (Active Optical Cable) Una forma muy rentable de conectar dos dispositivos SFP/SFP+/SFP28 Longitud del cable 5 metros Velocidad de datos 1G / 10G Conectores SFP+ a SFP+ Cumple con los estándares de la industria y se ajusta totalmente a las especificaciones SFP+ MSA.		69.00
ACCESORIOS				

MikroTik	**SR-10U** SolidRack 10	Rack sólido de escritorio Aluminio resistente y ligero Tamaño de equipos 19” Altura 10 U Ángulo ajustable Espacio adicional para la gestión de cables El paquete incluye tornillos para 10 dispositivos, tuercas y tornillos Compatible con todos los MikroTik y otros proveedores		82.80
MikroTik	**RBFTC11** Fiber-to-Copper Converter	Convertidor de fibra a cobre Estuche para exteriores PoE de 12-57 V compatible con 802.3af/at 1 Puerto RJ45 10/100/1000 Ethernet Certificación CE, EAC, ROHS Tipo de refrigeración Pasiva Consumo máximo de energía 3 W Puertos SFP 1 Temperatura ambiente probada -40C... +70C		46.80
MikroTik	**QM** quickMOUNT	Adaptador básico de montaje en pared para antenas pequeñas punto a punto y sector. El quickMOUNT es un adaptador básico de montaje en pared para antenas pequeñas punto a punto y sector. Puede montarlo en la pared o usarlo como adaptador desde un poste de gran diámetro hasta un clip de montaje de antena de pequeño tamaño que garantiza un montaje confiable. El quickMount da la posibilidad de girar la antena dentro de 190 °. Con el quickMOUNT es posible montar simultáneamente dos SXT, creando así un punto de acceso repetidor o creando una gran cobertura sectorial.		4.80
MikroTik	**QMP** quickMOUNT PRO	Adaptador de montaje en pared avanzado para antenas pequeñas de punto a punto y sectoriales. Puede montarlo en la pared o usarlo como un adaptador desde un poste de gran diámetro hasta un clip de montaje de antena de tamaño pequeño, lo que garantiza un ajuste confiable. Montaje de pared o poste para equipos MIKROTIK con ajuste de 140°. Giro de antena hasta 140° horizontal y vertical Compatible con antenas de menos de 1,5 kg Ajuste preciso con escala graduada integrada Material anvilnite para alta durabilidad Adaptador de poste incluido para facilidad de montaje		9.00
MikroTik	**SXTsq-mount** Accesorio de alineación para los productos de la serie SXTsq	Un accesorio de alineación sencillo y duradero para los productos de la serie SXTsq. Se fija a la parte trasera del SXTsq con un destornillador Phillips, se monta todo en un poste con el perno en U incluido y una carraca de 8 mm, y se coloca el perno en una de las tres posiciones disponibles. Esto permite ajustes precisos de hasta 45 grados en ambas direcciones.		10.20
SOFTWARE				
MikroTik	**SWL4**	Licencia WISP AP (nivel 4)		36.00
MikroTik	**SWL5**	Licencia WISP AP (nivel 5)		72.00
MikroTik	**SWL6**	Licencia CONTROLLER (nivel 6)		200.40
MikroTik	**SWROS**	Licencias de software MikroTik RouterOS, depósito		159.60
MikroTik	**P1**	Licencia Cloud Hosted Router P1		36.00
MikroTik	**P10**	Licencia Cloud Hosted Router P10		72.00
MikroTik	**P-unlimited**	Licencia Cloud Hosted Router P-Unlimited		200.40