		производить. Системы электропитания, заземления и линейную часть предусмотреть по другому титулу.	
	3.10 Прочие условия	Расчета сметной стоимости не	
$\frac{1}{2}$		расположения электрораспределительных щитов и офисной ATC.	
	3.9 Исходные данные, предоставляемые Заказчиком	Заказчик обеспечивает проектировщика архитектурными чертежами помещений, планами	
	3.8 Согласование	Проектные решения согласовать с представителем Заказчика.	
	3.7 Заземление	Заземление оборудования предусмотреть от существующей системы заземления.	
		оборудование предусмотреть от блока сетевых розеток, установленных в каждом распределительном шкафу. Блоки сетевых розеток запитать от ближайших электрораспределительных щитов.	
	3.6 Электропитание	на один из портов рабочего места телефонные номера ATC. Офисную ATC расположить в серверной. Электропитание проектируемого	
	3.5 Телефонная связь	Gen9 фирмы HP. Серверную расположить на первом этаже. Предусмотреть возможность подачи	
	3.4 Активное сетевое оборудование	Предусмотреть использование коммутаторов фирмы D-Link. Моноблоки Lenovo. Сервер ProLiant	
	3.3 CKC	В рабочей документации предусмотреть СКС фирмы Hypernet. Для передачи данных между зданиями использовать FO кабель. Оборудование монтировать в распределительных шкафах. Абонентские розетки монтировать вофронтальный короб.	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. Nº подл.