# **ГГГМЦ 5.2. Теги** (имя тега, описание, значение свойства display)

## Метаданные документа

<html></html>	корневой элемент html-документа	block
<head></head>	контейнер для метаданных html-документа	none
<title></title>	заголовок / имя html-документа	none
<base/>	базовый url-адрес, относительно которого вычисляются относительные адреса	none
<li><li>link&gt;</li></li>	подключает внешние таблицы стилей	none
<meta/>	мета-данные веб-страницы	none
<style></style>	подключает таблицы стилей	none
	Секционные элементы	
<body></body>	тело html-документа	block
<article></article>	раздел контента, образующий независимую часть документа или сайта	block
<section></section>	логическая область (раздел) страницы, обычно с заголовком	block
<nav></nav>	раздел документа, содержащий навигационные ссылки по сайту	block
<aside></aside>	контент страницы, имеющий косвенное отношение к основному контенту	block
<h1></h1> - <h6></h6>	заголовки шести уровней	block
<header></header>	секция для вводной информации сайта или группы навигационных ссылок	block
<footer></footer>	секция для нижнего колонтитула документа или раздела	block
	Группировка содержимого	
	параграфы в тексте	block
<address></address>	контактные данные автора документа или статьи	block
<hr/>	горизонтальная линия	block
<pre></pre>	выводит текст с пробелами и переносами	block
     /blockquote>	большая цитата	block
<ol></ol>	упорядоченный нумерованный список	block
<ul></ul>	маркированный список	block
<li></li>	элемент списка	list-item
<dl></dl>	контейнер для термина и его описания	block
<dt></dt>	задаёт термин	block
<dd></dd>	расшифровывает термин	block
<figure></figure>	независимый контейнер для такого контента как изображения, диаграммы и т.п.	block
<figcaption> </figcaption>	заголовок для элемента <figure></figure>	block
<main></main>	контейнер для уникального основного содержимого в пределах одной страницы сайта	block
<div></div>	контейнер для разделов html-документа, группирует блочные элементы	block

### Табличные данные

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	html-таблица	table
<caption></caption>	подпись к таблице	table-caption
<colgroup></colgroup>	контейнер для одного или нескольких <col/>	table-column- group
<col/>	выбирает для форматирования столбцы	table-column
<thead></thead>	блок заголовков таблицы	table-header- group
	тело таблицы	table-row-group
<tfoot></tfoot>	нижний колонтитул таблицы	table-footer- group
	строка таблицы	table-row
	заголовок столбца таблицы	table-cell
	ячейка таблицы	table-cell
	Интерактивные элементы	
<details></details>	контейнер с дополнительными сведениями, который можно открыть или закрыть	block
<summary></summary>	видимый заголовок для элемента <details></details>	block
<dialog></dialog>	диалоговое окно, инспектор или окно	block
	Скрипты	
<script></script>	подключает сценарии к странице	none
<noscript></noscript>	секция, не поддерживающая скрипт	block
<template></template>	фрагменты HTML-кода, которые могут быть клонированы и вставлены в документ скриптом	none
<canvas></canvas>	холст-контейнер для динамического отображения изображений	inline-block

### 2020©HTML5BOOK.RU

## Встроенное содержимое

<pre><picture></picture></pre>	контейнер для одного <img/> и ноль или больше <source/>	inline
<source/>	местоположение и тип альтернативных медиаресурсов для элементов <picture>, <video>, <audio></audio></video></picture>	none
<img/>	html-изображения	inline
<iframe></iframe>	создаёт встроенный фрейм	block
<embed/>	встраивает внешний интерактивный контент или плагин	inline-block
<object></object>	контейнер для встраивания мультимедиа	inline-block
<param/>	задаёт параметры для плагинов, встраиваемых с помощью элемента <object></object>	none
<audio></audio>	добавляет аудио-файлы	inline-block
<video></video>	добавляет видео-файлы	inline-block
<track/>	субтитры для элементов <audio> и <video></video></audio>	none
<map></map>	активные области на карте-изображении	inline

#### inline

#### Семантика текста

<a></a>	гиперссылка	inline
<em></em>	выделяет важные фрагменты текста курсивом	inline
<strong></strong>	выделяет полужирным важный текст	inline
<small></small>	отображает текст шрифтом меньшего размера	inline
<s></s>	перечёркивает неактуальный текст	inline
<cite></cite>	источник цитирования	inline
<q></q>	краткая цитата	inline
<dfn></dfn>	выделяет термин курсивом	inline
<abbr></abbr>	аббревиатура или акроним	none
<ruby></ruby>	контейнер для Восточно-Азиатских символов и их расшифровки	inline
<rb></rb>	обертка для аннотации	inline
<rp></rp>	тег для скобок вокруг символов	none
<rt></rt>	расшифровка символов	block
<rtc></rtc>	обертка для дополнительной аннотации	inline
<data></data>	связывает содержимое с машиночитаемым переводом	inline
<time></time>	дата / время документа или статьи	inline
<code></code>	фрагмент программного кода	inline
<var></var>	выделяет переменные из программ	inline
<samp></samp>	результат выполнения сценария	inline
<kbd></kbd>	текст, вводимый пользователем с клавиатуры	inline
<sub></sub>	подстрочное написание символов	inline
<sup></sup>	надстрочное написание символов	inline
<i><i>&gt;/i&gt;</i></i>	выделяет текст курсивом без акцента	inline
<b></b>	задает полужирное начертание отрывка текста, без дополнительного акцента	inline
<u></u>	выделяет отрывок текста подчёркиванием, без дополнительного акцента	inline
<mark></mark>	выделяет фрагменты текста желтым фоном	inline
<bdi></bdi>	изолирует текст, читаемый справа налево	inline
<bdo></bdo>	задаёт направление написания текста	inline
<span></span>	контейнер для строчных элементов	inline
	перенос текста на новую строку	none
<wbr/>	возможное место разрыва длинной строки	none
Z4-15 Z/2 15	Правки в тексте	2-14
<del></del>	перечёркивает текст, помечая как удаленный	inline
<ins></ins>	подчёркивает изменения в тексте	inline
	Формы	
<form></form>	html-форма	block
<pre><label></label></pre>	текстовая метка для элемента <input/>	inline
<input/>	многофункциональные поля формы	inline-block
<pre><button></button></pre>	интерактивная кнопка	inline-block

<select></select>	элемент управления с выбором значений из предложенных вариантов <option></option>	inline-block
<datalist></datalist>	контейнер для выпадающего списка элемента <input/> с <option>-значениями</option>	none
<optgroup></optgroup>	контейнер с заголовком для группы элементов <option></option>	block
<option></option>	вариант (опция) в раскрывающемся списке	block
<textarea>&lt;/td&gt;&lt;td&gt;многострочное поле формы&lt;/td&gt;&lt;td&gt;inline-block&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;output&gt;&lt;/output&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;поле для вывода результата вычисления&lt;/td&gt;&lt;td&gt;inline&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;progress&gt;&lt;/progress&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;индикатор выполнения задачи&lt;/td&gt;&lt;td&gt;inline-block&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;meter&gt;&lt;/meter&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;индикатор измерения в заданном диапазоне&lt;/td&gt;&lt;td&gt;inline-block&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;fieldset&gt;&lt;/fieldset&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;группирует связанные элементы в форме&lt;/td&gt;&lt;td&gt;block&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;legend&gt;&lt;/legend&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;заголовок элементов формы, сгруппированных с помощью&lt;br&gt;&lt;fieldset&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;block&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</textarea>		