




RB-40GM (03 & 04 Type)

DC Carbon-Brush
Geared Motor Series



REDUCTION RATIO	L	REDUCTION RATIO	L
1/10	23.9	1/50~1/150	28.9
1/15~1/36	26.4	1/180~1/500	31.4

APPEARANCE SIZE



GEARED MOTOR TORQUE/SPEED

	Reduction ratio	1/10	1/15	1/18	1/25	1/30	1/36	1/50	1/60	1/75	1/90	1/100	1/120	1/150	1/180	1/200	1/250	1/300	1/360	1/400	1/500
12V	Rated Torque (kg-cm)	1.0	2.7	3.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	Rated Speed (rpm)	522	329	275	203	172	145	104	90	72	60	55	45	36	30	28	23	19	16	14.7	11.9
24V	Rated Torque (kg-cm)	1.0	2.6	3.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	Rated Speed (rpm)	525	343	286	207	176	148	108	91	72	60	55	45	36	30	28	23	19	16	14.7	11.9

MOTOR INSTALLATION

(V) Rated volt	(g-cm) Rated torque	(rpm) Rated speed	(mA) Rated current	(rpm) No load speed	(mA) No load current	(W) Rated output
12	250	4930	≤ 1600	6000	≤ 250	12.80
24	240	5150	≤ 750	6000	≤ 130	12.70

MOTOR CHARACTERISTICS

