

# Python的正则表达式

Python使用re模块提供了正则表达式处理的能力。

## 常量

常量	说明
re.M re.MULTILINE	多行模式
re.S re.DOTALL	单行模式
re.I re.IGNORECASE	忽略大小写
re.X re.VERBOSE	忽略表达式中的空白字符

使用 `|` 位或 运算开启多种选项

## 方法

### 编译

```
re.compile(pattern, flags=0)
```

设定flags, 编译模式, 返回正则表达式对象regex。

pattern就是正则表达式字符串, flags是选项。正则表达式需要被编译, 为了提高效率, 这些编译后的结果被保存, 下次使用同样的pattern的时候, 就不需要再次编译。

re的其它方法为了提高效率都调用了编译方法, 就是为了提速。

### 单次匹配

```
re.match(pattern, string, flags=0)
```

```
regex.match(string[, pos[, endpos]])
```

match匹配从字符串的开头匹配, regex对象match方法可以重设定开始位置和结束位置。返回match对象

```
re.search(pattern, string, flags=0)
```

```
regex.search(string[, pos[, endpos]])
```

从头搜索直到第一个匹配, regex对象search方法可以重设定开始位置和结束位置, 返回match对象

```
re.fullmatch(pattern, string, flags=0)
```

```
regex.fullmatch(string[, pos[, endpos]])
```

整个字符串和正则表达式匹配

```
import re
```

```
s = '''bottle\nbag\nbig\napple'''
```

```

for i,c in enumerate(s, 1):
    print((i-1, c), end='\n' if i%10==0 else ' ')
print()

(0, 'b')(1, 'o')(2, 't')(3, 't')(4, 'l')(5, 'e')(6, '\n')(7, 'b')(8, 'a')(9, 'g')
(10, '\n')(11, 'b')(12, 'i')(13, 'g')(14, '\x07')(15, 'p')(16, 'p')(17, 'l')(18, 'e')

# match方法
print('--match--')
result = re.match('b', s) # 找到一个就不找了
print(1, result) # bottle
result = re.match('a', s) # 没找到, 返回None
print(2, result)
result = re.match('^a', s, re.M) # 依然从头开始找, 多行模式没有用
print(3, result)
result = re.match('^a', s, re.S) # 依然从头开始找
print(4, result)
# 先编译, 然后使用正则表达式对象
regex = re.compile('a')
result = regex.match(s) # 依然从头开始找
print(5, result)
result = regex.match(s, 15) # 把索引15作为开始找
print(6, result) # apple
print()

# search方法
print('--search--')
result = re.search('a', s) # 扫描找到匹配的第一个位置
print(7, result) # apple
regex = re.compile('b')
result = regex.search(s, 1)
print(8, result) # bag
regex = re.compile('^b', re.M)
result = regex.search(s) # 不管是不是多行, 找到就返回
print(8.5, result) # bottle
result = regex.search(s, 8)
print(9, result) # big

# fullmatch方法
result = re.fullmatch('bag', s)
print(10, result)
regex = re.compile('bag')
result = regex.fullmatch(s)
print(11, result)
result = regex.fullmatch(s, 7)
print(12, result)
result = regex.fullmatch(s, 7, 10)
print(13, result) # 要完全匹配, 多了少了都不行, [7, 10)

```

全文搜索

```
re.findall(pattern, string, flags=0)
regex.findall(string[, pos[, endpos]])
```

对整个字符串，从左至右匹配，返回所有匹配项的列表

```
re.finditer(pattern, string, flags=0)
regex.finditer(string[, pos[, endpos]])
```

对整个字符串，从左至右匹配，返回所有匹配项，返回迭代器。

注意每次迭代返回的是match对象。

```
import re

s = '''bottle\nbag\nbig\nable'''
for i,c in enumerate(s, 1):
    print((i-1, c), end='\n' if i%10==0 else ' ')
print()

(0, 'b') (1, 'o') (2, 't') (3, 't') (4, 'l') (5, 'e') (6, '\n') (7, 'b') (8, 'a') (9, 'g')
(10, '\n') (11, 'b') (12, 'i') (13, 'g') (14, '\n') (15, 'a') (16, 'b') (17, 'l') (18, 'e')

# findall方法
result = re.findall('b', s)
print(1, result)
regex = re.compile('^b')
result = regex.findall(s)
print(2, result)
regex = re.compile('^b', re.M)
result = regex.findall(s, 7)
print(3, result) # bag big
regex = re.compile('^b', re.S)
result = regex.findall(s)
print(4, result) # bottle
regex = re.compile('^b', re.M)
result = regex.findall(s, 7, 10)
print(5, result) # bag

# finditer方法
result = regex.finditer(s)
print(type(result))
r = next(result)
print(type(r), r) # Match对象
print(r.start(), r.end(), s[r.start():r.end()])
r = next(result)
print(type(r), r)
print(r.start(), r.end(), s[r.start():r.end()])
```

## 匹配替换

```
re.sub(pattern, replacement, string, count=0, flags=0)
regex.sub(replacement, string, count=0)
```

使用pattern对字符串string进行匹配，对匹配项使用repl替换。

replacement可以是string、bytes、function。

```
re.subn(pattern, replacement, string, count=0, flags=0)
```

```
regex.subn(replacement, string, count=0)
```

同sub返回一个元组 (new\_string, number\_of\_subs\_made)

```
import re

s = '''bottle\nbag\nbig\napple'''
for i,c in enumerate(s, 1):
    print((i-1, c), end='\n' if i%8==0 else ' ')
print()

(0, 'b') (1, 'o') (2, 't') (3, 't') (4, 'l') (5, 'e') (6, '\n') (7, 'b') (8, 'a') (9, 'g')
(10, '\n')(11, 'b')(12, 'i')(13, 'g')(14, '\n')(15, 'a')(16, 'p')(17, 'p')(18, 'l')(19, 'e')

# 替换方法
regex = re.compile('b\wg')
result = regex.sub('magedu', s)
print(1, result) # 被替换后的字符串
result = regex.sub('magedu', s, 1) # 替换1次
print(2, result) # 被替换后的字符串

regex = re.compile('\s+')
result = regex.subn('\t', s)
print(3, result) # 被替换后的字符串及替换次数的元组
```

## 分割字符串

字符串的分割函数split，太难用，不能指定多个字符进行分割。

```
re.split(pattern, string, maxsplit=0, flags=0)
```

re.split分割字符串

```
import re

s = """
os.path.abspath(path)
normpath(join(os.getcwd(), path)).
"""

# 把每行单词提取出来
print(s.split()) # 做不到['os.path.abspath(path)', 'normpath(join(os.getcwd(),', 'path)).']
print(re.split('[\.\(\)\s,]+', s))
```

## 分组

使用小括号的pattern捕获的数据被放到了组group中。

match、search函数可以返回**match对象**；findall返回字符串列表；finditer返回**一个个match对象**

如果pattern中使用了分组，如果有匹配的结果，会在match对象中

1. 使用group(N)方式返回对应分组，**1到N**是对应的分组，**0**返回整个匹配的字符串，N不写缺省为0

2. 如果使用了命名分组, 可以使用group('name')的方式取分组
3. 也可以使用groups()返回所有组
4. 使用groupdict() 返回所有命名的分组

```
import re

s = '''bottle\nbag\nbig\napple'''
for i,c in enumerate(s, 1):
    print((i-1, c), end='\n' if i%10==0 else ' ')
print()

# 分组
regex = re.compile('(b\w+)')
result = regex.match(s) # 从头匹配一次
print(type(result))
print(1, 'match', result.groups())

result = regex.search(s, 1) # 从指定位置向后匹配一次
print(2, 'search', result.groups()) #

# 命名分组
regex = re.compile('(b\w+)\n(?:P<name2>b\w+)\n(?:P<name3>b\w+)')
result = regex.match(s)
print(3, 'match', result)
print(4, result.group(3), result.group(2), result.group(1))
print(5, result.group(0).encode()) # 0 返回整个匹配字符串, 即match
print(6, result.group('name2'), result.group('name3'))
print(6, result.groups())
print(7, result.groupdict())

result = regex.findall(s) # 返回什么, 有几项?
for x in result: # 有分组里面放的东西不一样
    print(type(x), x)

regex = re.compile('(P<head>b\w+)')
result = regex.finditer(s)
for x in result:
    print(type(x), x, x.group(), x.group('head'))
```