DECLARAHORARIO UCR

Registro y seguridad

Actualización publicada | Commit 55c1482 en main

Registro con el padrón del TSE

Se importaron 3.762.240 registros a SQLite. La base padron-v2.sqlite conserva el nombre completo y separa nombres y apellidos. Se aloja en un bucket privado de Cloud Storage.

Al ingresar una cédula de nueve dígitos, el formulario autocompleta nombres y apellidos como campos de solo lectura. La persona completa el correo y la contraseña en la misma pantalla.

Al guardar el perfil, el servidor toma el nombre del padrón. En Mis datos personales, el nombre y la cédula quedan bloqueados para perfiles registrados por padrón. Teléfono, correo de contacto y unidad siguen editables.

Prevención de registros duplicados

El servidor comprueba si la cédula ya tiene un perfil o una reserva antes de crear la cuenta en Firebase Authentication. Al confirmar el registro, una transacción vuelve a comprobar la cédula y crea juntos el perfil y la reserva.

La transacción protege contra perfiles duplicados en intentos simultáneos. Como Authentication y Firestore operan por separado, un intento simultáneo rechazado todavía podría dejar una cuenta sin perfil.

La aplicación muestra una espera mientras se guarda el perfil. Si el registro queda pendiente, la pantalla Completar registro permite retomarlo.

Protección de las funciones

La consulta de autocompletado exige Firebase App Check con Fraud Defense y comparte un límite de 30 solicitudes por minuto para toda la app.

Se incorporaron al código un máximo de dos instancias de registroPadron y un límite de cinco solicitudes válidas por cuenta por minuto. El contador reduce el trabajo del servidor. Las solicitudes rechazadas todavía pueden generar consumo.

Declaraciones y código

Revisión de horarios, organización de archivos y publicación

Revisión de horarios en el editor

El botón Revisar horario comprueba las horas y muestra los errores, incluidos los traslapes. Volver a editar cierra el aviso y conserva los datos en el formulario abierto.

Salir del editor descarta los cambios sin guardar. Si existe un borrador, se puede volver a abrir su última versión guardada. La validación de Mis declaraciones sigue usando el borrador guardado.

Dashboard reorganizado

El código se dividió en seis archivos con imports propios. Las reexportaciones de dashboard.dart mantienen la compatibilidad con los imports existentes.

dashboard.dart · pantalla principal y acciones. declaration_editor_page.dart · editor y borradores. appointment_page.dart · nombramientos y bloques horarios.

declaration_observation_tools.dart · observaciones. timeline_page.dart · historial. dashboard_welcome_curve_painter.dart · curva de bienvenida.

Publicación y verificación

Flutter Analyze terminó sin errores tras separar los archivos. Se comprobó en el emulador el autocompletado y el bloqueo de nombre y cédula en el perfil. En la vista previa se confirmó la obtención del token de App Check.

La publicación del sitio principal fue confirmada por el equipo. El commit 55c1482 se subió a main con 16 archivos modificados y la rama local quedó sincronizada con origin/main.

La verificación final en producción del aviso de cédula duplicada antes de crear una cuenta y del límite de cinco solicitudes por minuto queda pendiente de confirmación.

Repositorio del proyecto