

src

src package

Subpackages

src.config package

Submodules

src.config.app module

Модуль содержит настройки приложения, который меняются редко и только при внесении изменений в код приложения.

```
class src.config.app.ConfigApp
```

Базовые классы: `object`

Содержит настройки приложения

```
BASE_URL_AUTH= 'https://account.samsung.com/accounts/v1/MBR/signInIdentificationProc'
```

```
BASE_URL_PERSON= 'https://account.samsung.com/accounts/v1/MBR/findIdProc'
```

```
BASE_URL_NAME= 'https://account.samsung.com/accounts/v1/MBR/findIdWithRecoveryProc'
```

```
TASK_TIMEOUT= 60
```

src.config.settings module

Module contents

src.exceptions package

Submodules

src.exceptions.session module

Module contents

src.fastapi package

Submodules

src.fastapi.config_dict module

src.fastapi.examples module

src.fastapi.main module

src.fastapi.router module

src.fastapi.schemas module

src.fastapi.server module

src.fastapi.storage module

Module contents

src.interfaces package

Submodules

src.interfaces.abstract_proxy module

Модуль содержит интерфейс для работы с сервисом прокси.

```
class src.interfaces.abstract_proxy.AbstractProxy
```

Базовые классы: `ABC`

Интерфейс для работы с сервисом прокси.

```
abstract  
async         get_proxy(proxy_id=None)
```

Возвращает прокси по переданному ID.

Параметры:

`proxy_id` (`str` | `None`) – ID прокси.

Тип результата:

`dict` | `None`

Результат:

Прокси.

src.interfaces.abstract_result_parser module

Модуль содержит интерфейс парсера ответа сайта Samsung.

```
class src.interfaces.abstract_result_parser.AbstractResultParser
```

Базовые классы: `ABC`

```
abstract parse(response)
```

Обработка ответа сайта Samsung.

Параметры:

`response` (`Response`) – Ответ сайта в формате `requests.Response`.

Тип результата:

`dict`

Результат:

Словарь {«result»: «Найден», «result_code»: «FOUND», «user_info»: [<дополнительная информация о пользователе>]} или исключение `NoDataEvent`, в случае ошибок возбуждает исключение `SessionBlockedInfo` или `SourceError`.

src.interfaces.abstract_samsung module

Модуль содержит интерфейс поиска аккаунта на сайте Samsung.

```
class src.interfaces.abstract_samsung.AbstractSamsung(*args, **kwargs)
```

Базовые классы: `ABC`

Интерфейс для поиска аккаунта на сайте Samsung.

```
abstract  
async search(data)
```

Запускает поиск аккаунта на сайте Samsung.

Параметры:

`data` (`str` | `dict`) – Проверяемый аккаунт.

Тип результата:

`dict`

Результат:

Словарь с результатами проверки (найден или нет).

src.interfaces.abstract_samsung_source module

Модуль содержит интерфейс для получения данных с сайта Samsung.

```
class src.interfaces.abstract_samsung_source.AbstractSamsungSource(*args,  
**kwargs)
```

Базовые классы: `ABC`

Интерфейс для получения данных с сайта Samsung

```
abstract request(*args, **kwargs)
```

Тип результата:

`Response`

Module contents

```
class src.interfaces.AbstractProxy
```

Базовые классы: `ABC`

Интерфейс для работы с сервисом прокси.

```
abstract
async          get_proxy(proxy_id=None)
```

Возвращает прокси по переданному ID.

Параметры:

`proxy_id` (`str` | `None`) – ID прокси.

Тип результата:

`dict` | `None`

Результат:

Прокси.

```
class src.interfaces.AbstractSamsungSource(*args, **kwargs)
```

Базовые классы: `ABC`

Интерфейс для получения данных с сайта Samsung

```
abstract request(*args, **kwargs)
```

Тип результата:

`Response`

```
class src.interfaces.AbstractResultParser
```

Базовые классы: `ABC`

```
abstract parse(response)
```

Обработка ответа сайта Samsung.

Параметры:

`response` (`Response`) – Ответ сайта в формате `requests.Response`.

Тип результата:

`dict`

Результат:

Словарь {«result»: «Найден», «result_code»: «FOUND», «user_info»: [<дополнительная информация о пользователе>]»} или исключение NoDataEvent, в случае ошибок возбуждает исключение SessionBlockedInfo или SourceError.

```
class src.interfaces.AbstractSamsung(*args, **kwargs)
```

Базовые классы: `ABC`

Интерфейс для поиска аккаунта на сайте Samsung.

```
abstract
async      search(data)
```

Запускает поиск аккаунта на сайте Samsung.

Параметры:

`data` (`str` | `dict`) – Проверяемый аккаунт.

Тип результата:

`dict`

Результат:

Словарь с результатами проверки (найден или нет).

src.logge package

Submodules

src.logger.context_logger module

```
class src.logger.context_logger.ContextLogger
```

Базовые классы: `object`

Логер с контекстом

```
loggers
= ('urllib3.connectionpool', 'sentry_sdk.errors', 'uvicorn.error', 'uvicorn.access', 'mongo', 'pymongo.serverSelection', 'p
```

```
static get_logger(name)
```

Возвращает логер по переданному имени.

Параметры:

`name` (`str`) – Имя логера, который требуется вернуть.

Тип результата:

`LoggingSearchKeyAdapter`

Результат:

Логер.

```
static get_root_logger()
```

Возвращает корневой логер (с именем root)

Тип результата:

```
LoggingSearchKeyAdapter
```

Результат:

Logger

src.logger.logger_adapter module

```
class src.logger.logger_adapter.LoggingSearchKeyAdapter(logger, wrapper='|')
```

Базовые классы:

```
LoggerAdapter
```

Адаптер для логера.

```
process(msg, kwargs)
```

Обрабатывает сообщение логера, добавляет контекст в сообщение, если он задан.

Параметры:

- `msg` – Сообщение логера.
- `kwargs` – Аргументы сообщения.

Тип результата:

```
tuple [ str , MutableMapping [ str , Any ] ]
```

Результат:

Обработанное сообщение, аргументы сообщения.

```
static get_context_message()
```

Возвращает контекст из текущего запроса.

Тип результата:

```
str
```

Результат:

Контекст.

Module contents

src.logic package

Subpackages

src.logic.adapters package

Submodules

src.logic.adapters.birthdate_adapter module

Module contents

src.logic.parsers package

Submodules

src.logic.parsers.result_parser_auth module

src.logic.parsers.result_parser_common module

src.logic.parsers.result_parser_name module

src.logic.parsers.result_parser_person module

Module contents

src.logic.samsung package

Submodules

src.logic.samsung.exception_handler module

src.logic.samsung.samsung_auth module

src.logic.samsung.samsung_common module

src.logic.samsung.samsung_name module

src.logic.samsung.samsung_person module

src.logic.samsung.search_manager_auth module

src.logic.samsung.search_manager_common module

src.logic.samsung.search_manager_name module

src.logic.samsung.search_manager_person module

Module contents

Module contents

src.proxy package

Submodules

src.proxy.proxy module

Module contents

src.request_params package

Subpackages

src.request_params.api package

Submodules

src.request_params.api.samsung_auth module

src.request_params.api.samsung_name module

src.request_params.api.samsung_person module

Module contents

src.request_params.interfaces package

Submodules

src.request_params.interfaces.base module

Module contents

Module contents

src.runners package

Submodules

src.runners.spammer module

Module contents

src.utils package

Submodules

src.utils.utils module

Module contents

Module contents