Лабораторная работа 1

Простые модели компьютерной сети

Шуваев Сергей Александрович

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Шуваев Сергей Александрович
- студент
- Российский университет дружбы народов
- · 1032224269@pfur.ru
- https://Grinders060050.github.io/ru/



Цель работы

Приобрести навыки моделирования сетей передачи данных с помощью средства имитационного моделирования NS-2, а также проанализировать полученные результаты моделирования.

Задание

- 1. Создать шаблон сценария для NS-2;
- 2. Выполнить простой пример описания топологии сети, состоящей из двух узлов и одного соединения;
- 3. Выполнить пример с усложнённой топологией сети;
- 4. Выполнить пример с кольцевой топологией сети;
- 5. Выполнить упражнение.

Выполнение лабораторной работы

Шаблон сценария для NS-2

```
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~$ mkdir -p mip/lab-ns
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~$ cd mip/lab-ns
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ touch shablon.tcl
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$
```

Figure 1: Создание директорий и файла

```
*/home/openmodelica/mip/lab-ns/shablon.tcl - Mousepad
 Файл Правка Поиск Вид Документ Справка
set ns [new Simulator]
# открытие на запись файла out.nam для визуализатора nam
set of [open out.nam w]
# все результаты моделирования будут записаны в переменную nf
$ns namtrace-all $nf
# открытие на запись файла трассировки out.tr
# для регистрации всех событий
set f [open out.tr w]
# все регистрируемые события булут записаны в переменную f
$ns trace-all $f
# процедура finish закрывает файлы трассировки
# и запускает визуализатор пам
proc finish {} {
  global ns f nf # описание глобальных переменных
  $ns flush-trace # прекращение трассировки
  close $f # закрытие файлов трассировки
  close $nf # закрытие файлов трассировки паm
# запуск пат в фоновом режиме
exec nam out.nam &
exit 0
# at-событие для планировщика событий, которое запускает
# процедуру finish через 5 с после начала моделирования
$ns at 5.0 "finish"
# запуск модели
$ns run
```

Figure 2: Редактирование файла shablon.tcl

Шаблон сценария для NS-2




Figure 3: Запуск шаблона сценария для NS-2

Простой пример описания топологии сети, состоящей из двух узлов и одного соединения

```
# созлание 2-х узлов:
set N 2
for {set i 0} {$i < $N} {incr i} {
set n($i) [$ns node]
# соединение 2-х узлов дуплексным соединением
# с полосой пропускания 2 Мб/с и задержкой 10 мс,
# очерелью с обслуживанием типа DropTail
$ns duplex-link $n(0) $n(1) 2Mb 10ms DropTail
# создание агента UDP и присоединение его к узлу n0
set udp0 [new Agent/UDP]
$ns attach-agent $n(0) $udp0
# создание источника трафика CBR (constant bit rate)
set cbr0 [new Application/Traffic/CBR]
# устанавливаем размер пакета в 500 байт
$cbr0 set packetSize 500
#задаем интервал между пакетами равным 0.005 секунды.
#т.е. 200 пакетов в секунду
$cbr0 set interval 0.005
# присоепинение источника трафика CBR к агенту udp0
$cbr0 attach-agent $udp0
# Создание агента-приёмника и присоединение его к узлу п(1)
set null0 [new Agent/Null]
$ns attach-agent $n(1) $null0
# Соединение агентов между собой
$ns connect $udp0 $null0
# запуск приложения через 0.5 с
$ns at 0.5 "$cbr0 start"
$ns at 4.5 "$cbr0 stop"
```

Figure 4: Пример описания топологии сети, состоящей из двух узлов и одного соединения

Простой пример описания топологии сети, состоящей из двух узлов и одного соединения




Figure 5: Визуализация простой модели сети с помощью nam

```
set N 4
for {set i 0} {$i < $N} {incr i} {
set n($i) [$ns node]
}
$ns duplex-link $n(0) $n(2) 2Mb 10ms DropTail
$ns duplex-link $n(1) $n(2) 2Mb 10ms DropTail
$ns duplex-link $n(3) $n(2) 2Mb 10ms DropTail
$ns duplex-link $n(3) $n(2) 2Mb 10ms DropTail
$ns duplex-link-op $n(0) $n(2) orient right-down
$ns duplex-link-op $n(1) $n(2) orient right-up
$ns duplex-link-op $n(2) $n(3) orient right</pre>
```

Figure 6: Визуализация простой модели сети с помощью nam

Пример с усложнённой топологией сети

```
# создание агента UDP и присоединение его к узлу n(0)
set udp0 [new Agent/UDP]
$ns attach-agent $n(0) $udp0
# создание источника CBR-трафика
# и присоединение его к агенту udp0
set cbr0 [new Application/Traffic/CBR]
$cbr0 set packetSize 500
$cbr0 set interval 0.005
$cbr0 attach-agent $udp0
# создание агента ТСР и присоединение его к узлу п(1)
set tcpl [new Agent/TCP]
$ns attach-agent $n(1) $tcp1
# создание приложения FTP
# и присоединение его к агенту tcpl
set ftp [new Application/FTP]
$ftp attach-agent $tcpl
```


Figure 7: Описание усложненной топологии сети


Пример с усложнённой топологией сети


```
# создание агента-получателя для tcpl
set sink1 [new Agent/TCPSink]
$ns attach-agent $n(3) $sinkl
$ns connect $udp0 $null0
$ns connect $tcpl $sinkl
$ns color 1 Blue
$ns color 2 Red
$udp0 set class 1
$tcp1 set class 2
$ns duplex-link-op $n(2) $n(3) queuePos 0.5
$ns queue-limit $n(2) $n(3) 20
$ns at 0.5 "$cbr0 start"
$ns at 1.0 "$ftp start"
$ns at 4.0 "$ftp stop"
$ns at 4.5 "$cbr0 stop"
```


Figure 8: Описание усложненной топологии сети

Пример с усложнённой топологией сети










Добавив в начало скрипта после команды создания объекта Simulator:

\$ns rtproto DV

увидим, что сразу после запуска в сети отправляется небольшое количество маленьких пакетов, используемых для обмена информацией, необходимой для маршрутизации между узлами.



```
set N 5
for {set i 0} {$i < $N} {incr i} {
        set n($i) [$ns node]
for {set | 0} {$i < $N} {incr | i}
        $ns duplex-link $n($i) $n([expr ($i+1)%$N]) 1Mb 10ms DropTail
set n5 [$ns node]
$ns duplex-link $n5 $n(1) 1Mb 10ms Droptail
set tcp1 [new Agent/TCP/Newreno]
$ns attach-agent $n(0) $tcpl
set ftp [new Application/FTP]
$ftp attach-agent $tcp1
set sinkl [new Agent/TCPSink/DelAck]
$ns attach-agent $n5 $sink1
$ns connect $tcpl $sinkl
$ns at 0.5 "$cbr0 start"
$ns rtmodel-at 1.0 down $n(0) $n(1)
sns rtmodel-at 2.0 up sn(0) sn(1)
$ns at 4.5 "$cbr0 stop"
sns at 5 A "finish"
# at-событие для планировщика событий, которое запускает
# процедуру finish через 5 с после начала моделирования
$ns at 5.0 "finish"
# запуск модели
$ns run
```

Figure 14: Программа для упражнения по построению топологии сети

Упражнение






Figure 15: Передача данных по изменённой кольцевой топологии сети

Упражнение



21/23

Упражнение



22/23

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я приобрел навыки моделирования сетей передачи данных с помощью средства имитационного моделирования NS-2, а также проанализировал полученные результаты моделирования.