

Uso seguro de motosierras y herramientas

Inspección, equipo de protección, baterías, corte y límites de trabajo

CAPACITACIÓN

Practicar primero con herramientas detenidas y materiales pequeños. La experiencia no elimina la necesidad de equipo de protección.

1. Preparación

- Leer el manual exacto y mantener guardas, frenos, mangos y controles originales.
- Usar protección ocular, auditiva, calzado firme, pantalón adecuado y guantes según la tarea.
- Retirar niños, mascotas y observadores del área.
- Revisar cables, batería, disco/cadena, accesorios y fijaciones antes de energizar.
- No trabajar cansado, bajo medicación sedante, lluvia intensa, tormenta eléctrica o poca luz.

2. Motosierra

ALTO RIESGO

La tala, ramas tensionadas, árboles inclinados, altura y trabajos cerca de líneas eléctricas requieren personal capacitado. No improvisar.

- Arrancar con freno de cadena activado y sierra apoyada de forma estable, lejos del combustible.
- Sujetar con ambas manos, pies firmes y sin cortar por encima de hombros.
- Evitar contacto de la punta de la espada, principal zona de retroceso.
- No cortar troncos bajo tensión sin identificar hacia dónde cerrará el corte.
- Apagar y bloquear antes de limpiar, tensar o trasladar.

3. Herramientas eléctricas y baterías

- Retirar batería antes de cambiar disco, broca o realizar ajustes.
- Usar el accesorio correcto y dentro de velocidad/diámetro permitido.
- No anular guardas ni trabar interruptores.
- Mantener baterías secas, sin golpes, abultamiento ni calor anormal.
- Cargar con cargador compatible, sobre superficie no combustible y con ventilación.

4. Área de trabajo

Control	OK
Piso firme y despejado	☐
Salida libre	☐
Sin combustibles cercanos	☐
Pieza inmovilizada	☐

Control	OK
Cable fuera de la trayectoria	☐
Protección colocada	☐
Otra persona sabe que se trabaja	☐
Botiquín accesible	☐

5. Después

- Limpiar con equipo sin energía; no usar solventes incompatibles.
- Revisar daño y guardar seco, separado de niños.
- Registrar afilado, cambio de cadena/disco, batería y fallas.
- Retirar de servicio cualquier herramienta con guardas rotas, chispas o vibración anormal.

Fuentes oficiales y actualización

Revisión de esta edición: 30/07/2026. Cuando haya conexión, verificar cambios normativos, alertas locales y recomendaciones técnicas antes de aplicar procedimientos.

Fuente	Referencia
OSHA - Seguridad con motosierras	www.osha.gov/publications/bytopic/chainsaw
OSHA - Operación segura de motosierra	www.osha.gov/etools/logging/manual-operations/logger/chain-saw/saw-operation
OSHA - Herramientas manuales y eléctricas	www.osha.gov/hand-power-tools