

Liste des tokens reconnus par l'analyseur lexical fourni dans cette première partie

Mots-clefs :

Texte du mot-clef	Token renvoyé
if	If
then	Then
else	Else
begin	Begin
end	End

Opérateurs arithmétiques :

Texte	Token renvoyé
+	ADD
-	SUB
*	MUL
/	DIV

Opérateurs de comparaison : pour les opérateurs suivants, le token **RELOP** est renvoyé. Le tableau suivant précise la valeur symbolique associée au token

Texte	Valeur Symbolique du Token
=	EQ
<>	NE
>	GT
>=	GE
<	LT
<=	LE

Le symbole d'affectation `:=` est reconnu comme le token **AFFECT**

Symboles transmis tels quels : `()` et `;`

Les *identificateurs* sont associés au token **ID**. La valeur du token est le texte de l'identificateur.

Les *constantes entières* sont associées au token **CST** dont la valeur est l'entier dont le texte du token est la représentation en base 10.

Les *délimiteurs* et les *commentaires au format du langage C* sont reconnus mais non transmis.

La fin de fichier se caractérise par l'envoi du caractère de code 0.

Tout autre caractère donne lieu à l'impression d'un message avant d'être ignoré, sans interrompre l'analyse lexicale.