



# Акумуляторні пакети для електротранспорту

Контрактне виробництво акумуляторних збірок за технічним завданням замовника — з ваших або наших елементів. Обсяг серії погоджується індивідуально, виробнича спроможність до 500+ акумуляторів на день.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Тип елементів          | Циліндричні або pouch — за технічним завданням                        |
| Конфігурація           | S/P за технічним завданням замовника                                  |
| Формат виробу          | Модуль або готовий пакет у зборі                                      |
| Міжелементні з'єднання | Точкове зварювання, нікелеві та комбіновані нікель-мідні шини         |
| Силові шини та виводи  | Переріз і тип виводів за ТЗ, пайка силових з'єднань                   |
| Балансування           | Балансувальний шлейф із роз'ємом за специфікацією                     |
| Корпус і геометрія     | Габарити, кріплення та вихід кабелів — за кресленням замовника        |
| Ізоляція та фіксація   | Тримачі, ізоляційні матеріали, термоусадка, компаунд                  |
| Контроль               | Напруга, внутрішній опір, робота під навантаженням, перевірка монтажу |
| Виробнича спроможність | до 500+ акумуляторів на день                                          |

Значення, позначені «за ТЗ», розраховуються під конкретний виріб: габарити, робочі струми, тип роз'ємів і вимоги до кріплення погоджуються до запуску дослідного зразка.