



Акумулятори високої питомої енергії

Контрактне виробництво акумуляторних збірок за технічним завданням замовника — з ваших або наших елементів. Обсяг серії погоджується індивідуально, виробнича спроможність до 500+ акумуляторів на день.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип елементів	Pouch-елементи високої питомої енергії
Конфігурація	S/P за технічним завданням замовника
Компонування	Плоскі стеки з фіксацією та міжелементною ізоляцією
Пріоритет конструкції	Максимальна енергія на одиницю ваги виробу
Силові виводи	Пайка, силіконовий провід перерізом за ТЗ
Балансування	Балансувальний шлейф із роз'ємом за специфікацією
Вихідні роз'єми	XT30 / XT60 / XT90 або за специфікацією замовника
Захист і фіксація	Демпферні прокладки, ізоляційні матеріали, термоусадка — за кресленням
Контроль	Напруга, внутрішній опір, робота під навантаженням, контроль ваги збірки
Виробнича спроможність	до 500+ акумуляторів на день

Значення, позначені «за ТЗ», розраховуються під конкретний виріб: габарити, робочі струми, тип роз'ємів і вимоги до кріплення погоджуються до запуску дослідного зразка.