



АКАДЕМИЯ
КОДЕБАЙ

ПРОФЕССИЯ ПЕНТЕСТЕР

Очень важно знать, как отслеживать файлы и команды в режиме реального времени во время проведения теста на проникновение. Две команды, которые помогают в решении таких задач, - tail и watch.

tail

Наиболее распространенное использование tail - отслеживание записей в журнале по мере их записи. Например, мы можем захотеть промониторить журналы Apache, чтобы выяснить, обращается ли к веб-серверу определенный клиент, которого мы пытаемся атаковать с помощью эксплойта. Этот пример как раз это и делает:

```
kali@kali:~$ sudo tail -f /var/log/apache2/access.log
```

Опция -f (follow) очень полезна, так как она постоянно обновляет вывод по мере роста файла.

watch

Команда watch используется для запуска заданной команды через регулярные промежутки времени. По умолчанию она запускается каждые две секунды, но мы можем указать другой интервал, используя опцию -n X, чтобы она запускалась каждые X секунд. Например, эта команда будет выводить список зарегистрированных пользователей (с помощью команды w) раз в 5 секунд:

```
kali@kali:~$ watch -n 5 w
```

```
Every 5.0s: w
```

```
23:16:35 up 52 min, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
```

USER	TTY	FROM	LOGIN@	IDLE	JCPU	PCPU	WHAT
kali	tty7	:0	22:25	52:41	9.16s	0.23s	xfce4-session

Чтобы завершить команду watch и вернуться в терминал, используйте Ctrl + C.

timeout

Команда timeout в Linux используется для запуска другой команды с ограничением по времени. Если указанная команда не завершится в течение заданного времени, timeout автоматически прервет её. Это

полезно для управления задачами, которые могут застревать или длиться дольше, чем ожидалось.

Время выполнения команды указывается в виде числа, за которым следует буква, обозначающая единицу времени:

- s для секунд (по умолчанию)
- m для минут
- h для часов
- d для дней

```
kali@kali:~$ sudo timeout 30 ping -n -1 8.8.8.8
```

Команда выше будет пинговать IP адрес 8.8.8.8 в течение 30 секунд

По умолчанию, по истечении времени, timeout отправляет команде сигнал TERM (15). Можно указать другой сигнал с помощью опции -s или --signal.

```
kali@kali:~$ sudo timeout -s KILL 10s ping -n -1 8.8.8.8
```

Команды, используемые в уроке:

```
kali@kali:~$ sudo tail -f /var/log/apache2/access.log
```

```
kali@kali:~$ watch -n 5 w
```

```
kali@kali:~$ sudo timeout 30s ping -n -1 8.8.8.8
```

```
kali@kali:~$ sudo timeout -s KILL 10s ping -n -1 8.8.8.8
```