



АКАДЕМИЯ
КОДЕБАЙ

ПРОФЕССИЯ ПЕНТЕСТЕР

Псевдонимы

Псевдоним — это заданная строка, которая заменяет имя команды. Псевдонимы полезны для замены часто используемых команд и опций на более короткую команду. Другими словами, псевдоним — это команда, которую мы определяем сами, создавая ее из других команд. Давайте рассмотрим, как можно использовать псевдоним для замены команды **ls**:

```
kali@kali:~$ alias lsa='ls -la'
kali@kali:~$ lsa
```

```
(kali@kali)-[~]
$ alias lsa='ls -la'

(kali@kali)-[~]
$ lsa
total 27200
drwxr-xr-x 14 kali kali    4096 Dec  8 04:45 .
drwxr-xr-x  3 root root    4096 Feb 23  2021 ..
-rw-r--r--  1 kali kali      1 Dec  8 04:25 .bash_history
-rw-r--r--  1 kali kali    220 Feb 23  2021 .bash_logout
-rw-r--r--  1 kali kali   4705 Feb 23  2021 .bashrc
-rw-r--r--  1 kali kali   3526 Feb 23  2021 .bashrc.original
drwxr-xr-x  7 kali kali    4096 Dec  8 04:45 .cache
drwx----- 10 kali kali    4096 Dec  8 04:25 .config
drwxr-xr-x  2 kali kali    4096 Dec  8 04:25 Desktop
-rw-r--r--  1 kali kali     55 Feb 23  2021 .dmrc
drwxr-xr-x  2 kali kali    4096 Feb 23  2021 Documents
drwxr-xr-x  2 kali kali    4096 Feb 23  2021 Downloads
-rw-r--r--  1 kali kali   11759 Feb 23  2021 .face
lrwxrwxrwx  1 kali kali      5 Feb 23  2021 .face.icon -> .face
drwx----- 3 kali kali    4096 Dec  8 04:45 .gnupg
-rw-r--r--  1 kali kali    182 Dec  8 04:25 history
-rw-----  1 kali kali      0 Feb 23  2021 .ICEauthority
drwxr-xr-x  3 kali kali    4096 Feb 23  2021 .local
drwxr-xr-x  2 kali kali    4096 Feb 23  2021 Music
drwxr-xr-x  2 kali kali    4096 Feb 23  2021 Pictures
-rw-r--r--  1 kali kali     807 Feb 23  2021 .profile
drwxr-xr-x  2 kali kali    4096 Feb 23  2021 Public
-rw-r--r--  1 kali kali 27691955 Dec  8 04:23 report_axel.pdf
drwxr-xr-x  2 kali kali    4096 Feb 23  2021 Templates
-rw-r----- 1 kali kali      4 Dec  8 04:45 .vboxclient-clipboard.pid
-rw-r----- 1 kali kali      4 Dec  8 04:45 .vboxclient-display-svg-x11.pid
-rw-r----- 1 kali kali      4 Dec  8 04:45 .vboxclient-draganddrop.pid
-rw-r----- 1 kali kali      4 Dec  8 04:45 .vboxclient-seamless.pid
drwxr-xr-x  2 kali kali    4096 Feb 23  2021 Videos
-rw-r--r--  1 kali kali    181 Dec  8 04:20 .wget-hsts
-rw-----  1 kali kali     49 Dec  8 04:45 .Xauthority
-rw-----  1 kali kali   4399 Dec  8 04:45 .xsession-errors
-rw-----  1 kali kali   5770 Dec  8 04:25 .xsession-errors.old
-rw-r--r--  1 kali kali      1 Dec  8 04:25 .zsh_history
-rw-r--r--  1 kali kali   8381 Feb 23  2021 .zshrc

(kali@kali)-[~]
$
```

Мы также можем просмотреть список определенных псевдонимов, выполнив команду **alias** без опций. Небольшое предостережение: команда **alias** не имеет ограничений на слова, используемые в качестве псевдонима. Поэтому можно создать псевдоним, используя слово, которое уже соответствует существующей команде.

Если вы случайно задали неправильный псевдоним, решение простое. Мы можем либо выйти из текущего сеанса оболочки, либо использовать команду **unalias** для удаления псевдонима.

Постоянные настройки Bash

Поведение интерактивных оболочек в Bash определяется общесистемным файлом `bashrc`, расположенным в файле `/etc/bash.bashrc`. Общесистемные настройки Bash могут быть отменены путем редактирования файла `.bashrc` расположенного в домашнем каталоге любого пользователя. Мы рассмотрели команду `alias`, которая задает псевдоним для текущего сеанса. Мы также можем вставить эту команду в файл `.bashrc` в домашнем каталоге пользователя, чтобы установить постоянный псевдоним. Сценарий `.bashrc` выполняется каждый раз, когда пользователь входит в систему.

Давайте рассмотрим несколько строк стандартного файла `/home/kali/.bashrc` в Kali Linux:

```
kali@kali:~$ cat ~/.bashrc
```

```
(kali@kali)-[~]
$ cat ~/.bashrc
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples

# If not running interactively, don't do anything
case $- in
  *) ;;
  *) return;;
esac

# don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
# See bash(1) for more options
HISTCONTROL=ignoreboth

# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend

# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000

# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize

# If set, the pattern "**" used in a pathname expansion context will
# match all files and zero or more directories and subdirectories.
#shopt -s globstar

# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
#[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"

# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
  debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi

# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
case "$TERM" in
  xterm-color|*-256color) color_prompt=yes;;
esac
```

Команды, используемые в уроке:

```
kali@kali:~$ alias lsa='ls -la'
```

```
kali@kali:~$ lsa
```

```
kali@kali:~$ cat ~/.bashrc
```