

Типы данных - list:

Задание 1

20 баллов

Дан список строк:

```
main_list = ['True', 'False', 'pop', 'remove', 'del']
```

Выведите на экран следующий результат:

```
['del', 'pop', 'False', 'True']
```

Есть несколько вариантов решения этого задания.

Типы данных - list:

Задание 2

25 баллов

Дан список строк:

```
prog_languages = ['JavaScript', 'Java', 'Python', 'C#', 'PHP', 'C++']
```

Выведите на экран следующий результат:

```
JavaScript  
Java  
Python  
C#  
PHP  
C++  
Objective-C
```

Типы данных - list:

Задание 3

25 баллов

Отсортируйте **одной строкой кода** список **digits** в порядке убывания числовых представлений каждого элемента.

```
digits = [7, -2, '13', '1', '-5', 4]
```

```
['13', 7, 4, '1', -2, '-5']
```

Типы данных - list:

Задание 4

30 баллов

Дана строка:

```
test_string = 'the best and good'
```

Получите следующий вывод

```
['the best', 'good']
```

Будьте внимательны с пробелами.

Типы данных - list:

Задание 5

70 баллов

Дана строка:

```
simple = 'promo'
```

Выведите на экран следующий объект:

```
['p', 'r', 'o', 'm', 'o', 't', 'i', 'o', 'n']
```

Типы данных - list:

Задание 6

80 баллов

Даны 2 списка:

```
digits = ['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0']
```

```
symbols = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G']
```

Получите следующий результат:

```
00:1E:8C:26:A1:C8
```

Дан **список**:

```
slice_string =  
['pgekjsqqlafrimzixwuiavukxdqifadmbdqvszcqizimkifcajycqijwuwwawmb  
biiigevfrualbsgijbvskfkwczlbervxkmsgtxrfxswmxsibffvaqrabgwxwcqzcrj  
iedsizjauufrfdiguzjxhcwlgjiduemddufkewasjfgavsrujgbisagzswdaeebwer  
dcluoqvgajabbelaadswzdebwgxvdfaugqjazlwzejdgleszsrqlxnsrkbkqcv  
gwekwsqezll']
```

Получите строку **'python'** одной строкой кода:

```
python
```

Необходимые символы присутствуют в единичном экземпляре.