

Пишем брутфорсер: **Задание 1 - 70 баллов**

Вы раздобыли архив **secure.zip** и по имеющимся сведениям, пароль архива **o_main_got******* в котором последние 5 знаков это цифры.

Напишите программу, используя прогрессбар, которая подберёт пароль, и вытащит содержимое архива. Недостающие цифры генерируйте в программе, а не берите из файла.

```
null x
Start bruteforce...
Total passwords to test: ██████████
59%|██████████| ██████████ [00:03<00:02, 14760.53 word/s]

Password found: o_main_got██████████

Process finished with exit code 0
```

Пишем брутфорсер: **Задание 2 - 50 баллов**

Создайте базу данных **example** с таблицей **users** и колонками **id**, **login**, **passwd**. Напишите программу, которая принимает на вход логин с паролем и записывает их в эту базу данных. Пароль должен быть в базе зашифрован в формате **SHA-1**.

```
all x
Enter login: admin
Enter password: 123456
The database 'example' is updated!

Process finished with exit code 0
```

```
MariaDB [example]> select * from users;
+-----+-----+-----+
| id | login | passwd |
+-----+-----+-----+
| 1 | admin | 7c4a8d09ca3762af61e59520943dc26494f8941b |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [example]> 
```

Пишем брутфорсер: **Задание 3 - 50 баллов**

Напишите программу, которая принимает на вход логин и пароль от базы данных **example**. Если логин и пароль совпали, выведите **Password accepted!**, а иначе **Access is denied!**

```
base x
Enter login: admin
Enter password: blabla
Access is denied!

Process finished with exit code 0
```

```
base x
Enter login: 4uvak
Access is denied!

Process finished with exit code 0
```

```
base x
Enter login: admin
Enter password: 123456
Access is open!

Process finished with exit code 0
```