

Пишем конвертеры для полезных нагрузок: **Задание 1 - 50 баллов**

Напишите программу, которая прочитает и расшифрует строку, находящуюся в файле **task.txt**

Пишем конвертеры для полезных нагрузок: **Задание 2 - 50 баллов**

Напишите конвертер, который делает преобразование сразу в несколько форматов при кодировании, а при декодировании на выбор. Все исключения должны быть перехвачены.

```
conv x
1 - encode
2 - decode

Selected action: 1
Enter text: bla bla

BASE64      ==> YmxhIGJsYQ==
BASE32      ==> MJWGCIDCNRQQ====
BASE16      ==> 626C6120626C61
URLENCODE   ==> bla%20bla
HEX         ==> \x62\x6c\x61\x20\x62\x6c\x61
ROT13       ==> oyn oyn
```

```
simple x
1 - encode
2 - decode

Selected action: 2
Select the desired format: BASE64, BASE32, BASE16, URLENCODE, HEX, ROT13
Enter format: BASE32
Enter text: MJWGCIDCNRQQ====
BASE32 ==> bla bla

Process finished with exit code 0
```

Пишем конвертеры для полезных нагрузок: **Задание 3 - 100 баллов**

Добавьте к программе DIR FUZZER из предыдущего урока (код из любого задания, кроме первого) следующие опции:

- b64** преобразует нагрузку в формат base64
- uenc** преобразует нагрузку в формат urlencode
- head** отправляет вместе с нагрузкой заголовки HTTP, заголовки заключать можно в одинарные или двойные кавычки.

Соответствующий запуск программы может выглядеть так:

```
python fuzzer.py -u https://site.com/FUZZ -w /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-2.3-medium -head "Cookie: bla-bla-bla " -b64
```

Если нужно передать более одного заголовка, то использовать в качестве разделителя запятую. Обратите внимание, что после запятой может стоять пробел. Учитывайте этот момент.

```
-head "Cookie: bla-bla-bla, User-Agent: Googlebot-News "
```