

# Índice

---

Ejecutar *targets* de *makefile* con la Terminal

1. Abrir una terminal
2. Cambiar ruta (*path*) a *firmware\_v3*
3. Ejecutar *target* de *Makefile* de *firmware\_v3*

## Ejecutar *targets* de *makefile* con la Terminal

---

### 1. Abrir una terminal

---

- En Linux presionar `Ctrl+Alt+T` para abrir una terminal del sistema.
- En Windows abrir la terminal `busybox.exe`.

**Nota:** Si instaló el paquete de software provisto ([CIAA Software](#)) ambas terminales están disponibles como atajos desde el *launcher*.

### 2. Cambiar ruta (*path*) a *firmware\_v3*

---

Dentro de la terminal se debe cambiar la ruta a la de la carpeta *firmware\_v3* mediante el comando `cd`.

Ejemplo en Linux:

```
cd myuser/CIAA/firmware_v3
```

Ejemplo en Windows:

```
cd c:/CIAA/firmware_v3
```

### 3. Ejecutar *target* de *Makefile* de *firmware\_v3*

---

Ejecutar en la terminal el *target* de *Makefile* deseado mediante el comando `make` de la forma:

```
make nombre_del_target
```

Por ejemplo:

```
make all
```

## Más información

---

[Volver al README.](#)