

Практическое занятие №6

Тема: Составление программ со списками в IDE PyCharm Community.

Цель: закрепить усвоенные знания, понятия, алгоритмы, основные принципы составления программ, приобрести навыки составления программ со списками в IDE PyCharm Community.

Задача 1.

Постановка задачи.

Разработать программу, которая должна проверять, чередуются ли в списке размера N четные и нечетные числа. Если чередуются, то вывести 0, если нет, то вывести порядковый номер первого элемента, нарушающего закономерность.

Тип алгоритма: смешанный

Текст программы:

```
# программа должна проверять, чередуются ли в списке размера N четные и нечетные числа.
# Если чередуются, то вывести 0, если нет, то вывести порядковый номер первого элемента,
# нарушающего закономерность
import random

n = int(input('Введите длину списка: '))
mylist = [random.randint(1, 100) for el in range(n)]
# генерируем список с случайными целыми числами от 1 до 100, длиной n
result = 0
for i in range(1, len(mylist)):
    if mylist[i - 1] % 2 == mylist[i] % 2:
        # если остаток от деления на два предыдущего элемента списка
        # равен остатку от деления на два текущего элемента списка, то:
        result = i
        break
print(result if result == 0 else f'Последовательность нарушилась на {result} элементе списка')
```

Протокол работы программы:

Введите длину списка: 8

Последовательность нарушилась на 1 элементе списка

Process finished with exit code 0

Задача 2

Постановка задачи:

Разработать программу, которой дается два списка длиной N. Сформировать новый список C того же размера, каждый элемент которого равен максимальному из элементов списков A и B.

Тип алгоритма: смешанный

Текст программы:

```
# программе дается два списка длиной N.
# Сформировать новый список C того же размера, каждый элемент которого равен
# максимальному из элементов списков A и B
import random

n = int(input('Введите длину списков: '))
a = [random.randint(1, 100) for i in range(n)]
b = [random.randint(1, 100) for i in range(n)]
# генерируем два списка с случайными целыми числами от 1 до 100, длиной n
c = [max(a[i], b[i]) for i in range(n)]
# генерируем список, i-ый элемент которого равен максимальному из i-ых элементов списков
a и b
print(c)
```

Протокол работы программы:

Введите длину списков: 10

[93, 18, 57, 95, 73, 53, 50, 59, 87, 53]

Process finished with exit code 0

Задача 3

Постановка задачи:

Разработать программу, которой даны два множества A и B, состоящие соответственно из N1 и N2 точек (точки заданы своими координатами x и y). Найти минимальное расстояние между точками этих множеств и сами точки, расположенные на этом расстоянии (вначале выводится точка из множества A, затем точка из множества B).

Тип алгоритма: смешанный

Текст программы:

```
# Программе даны два множества A и B, состоящие соответственно из N1 и N2 точек
# (точки заданы своими координатами x и y). Найти минимальное расстояние между точками
# этих множеств и сами точки,
# расположенные на этом расстоянии (вначале выводится точка из множества A, затем точка
# из множества B).
import random

n1 = int(input('Введите n1: '))
n2 = int(input('Введите n2: '))
a = {(random.randint(-100, 100), random.randint(-100, 100)) for i in range(n1)}
b = {(random.randint(-100, 100), random.randint(-100, 100)) for j in range(n2)}
# генерируем два множества с точками, координаты которых лежат в диапазоне от -100 до
# 100,
# длиной n1 и n2 соответственно
minR = 99999 # берем минимальное расстояние равное 99999, чтобы потом сравнивать с ним
# другие расстояния
minR_point1 = tuple() # создаем два кортежа, в которых будем хранить точки, между
# которыми минимальное расстояние
minR_point2 = tuple()
for point1 in a:
    for point2 in b:
        if ((point2[0] - point1[0]) ** 2 + (point2[1] - point1[1]) ** 2) ** (1 / 2) <
minR:
            # сравниваем минимальное расстояние между двумя точками с прошлым минимальным
            # расстоянием
            minR = ((point2[0] - point1[0]) ** 2 + (point2[1] - point1[1]) ** 2) ** (1 /
2)
            minR_point1 = point1
            minR_point2 = point2
print(f'Минимальное расстояние между точками = {minR}')
print(f'Точки:\n'
      f'Из множества A: {minR_point1},\n'
      f'Из множества B: {minR_point2}')
```

Протокол работы программы:

Введите n1: 7

Введите n2: 11

Минимальное расстояние между точками = 5.385164807134504

Точки:

Из множества A: (0, 35),

Из множества B: (-2, 40)

Process finished with exit code 0

Вывод: в процессе выполнения практического занятия закрепил усвоенные знания, понятия, алгоритмы, основные принципы составления программ со списками в IDE PyCharm Community.