

**访问资源:****1.servlet内部配置路径****A.Web.xml**

/s1---url-->

localhost:8080/WebCourse/s1

**B.forward(include)转发的路径**

req.getRequestDispatcher("/s1").

forward(req, resp);

-->

./ 当前目录

../ 父级目录

/ 根目录

“/”代表的就是应用的名称

**2.页面、资源路径****a. form的action路径配置**

<form action="/WebCourse/s1"  
method="post">

`${pageContext.request.contextPath}`  
} 的效果就是"/应用名"，这里等于  
/WebCourse

**b. 页面资源引用**

`${pageContext.request.contextPath}`  
}/pages/event/js/addevent.js

**c. jsp/servlet的重定向 redirect****GET**

url地址栏里传的参数可以是中文

**POST**

传的中文需要设置request的编码

request.setCharacterEncoding("utf-8");

不论是get还是post，写入前端的时候都要设置response的  
编码形式

response.setCharacterEncoding("utf-8");

response.setContentType("text/html;charset=utf-8");

```
<servlet>
```

```
  <servlet-name>helloworld2</servlet-name>
```

```
  <servlet-class>course.hello2</servlet-class>
```

```
</servlet>
```

```
<servlet-mapping>
```

```
  <servlet-name>helloworld2</servlet-name>
```


```
  <url-pattern>/s2</url-pattern>
```

```
</servlet-mapping>
```

欢迎你, 少年 post method/WebCoursecontent from servlet 1

欢迎你, 少年 post method/WebCourse

```
response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
request.getRequestDispatcher("/s2?tag="+a).forward(request, response);
response.getWriter().append("content from servlet 1");
```



- 欢迎你, 少年 post method/WebCoursecontent from servlet 1
- 欢迎你, 少年 post method/WebCourse

```
response.sendRedirect("/WebCourse/1.jsp?name="+URLEncoder.encode(name,"utf-8"));
```

1.跳转到的url, 是资源的url, 所以要加上web站点, 例如/WebCourse

2.使用get形式传递参数, 需要URLEncoder.encode对中文进行编码

```
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=utf-8"%>
2 <%@page import="java.util.Date"%>
3 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "ht
4 <html>
5 <head>
6
7 <title>Insert title here</title>
8 </head>
9 <body>
10 <%String name = request.getParameter("name");%>
11 欢迎您, 老先生<h1><%=name%> </h1>
12
13 </body>
14 </html>
```