Bitácora de IA

Laboratorios8

Tecnología Web II

NOMBRE: Maria Alejandra Suarez Obaldo

FECHA: 17 de octubre de 2026

Registro de Consultas de IA

#	Consulta realizada a la IA	Respuesta recibida	Aplicación y ajustes	Método de verificación
1	Cómo iniciar el laboratorio 8 desde cero con Docker al descomprimir la carpeta, ya que arrojaba un error de imagen *tw2-php:8.3* no encontrada.	Me indicó que el *Dockerfile* estaba en la carpeta raíz y me dio los comandos para construir la imagen manualmente (*docker build -t tw2-php:8.3 .*) y luego levantar los contenedores.	Sí lo usé. Tuve que retroceder a la raíz del proyecto para ejecutar el *build* y luego volver a *lab08/inicio* para hacer el *docker compose up -d*.	Verifiqué ejecutando *docker compose ps* y viendo que los contenedores estaban en estado "Healthy" y "Started".
2	Tenía el error SQLSTATE[HY000] [2002] al ejecutar el verificador, a pesar de que la base de datos estaba iniciada.	Me hizo corregir espacios en blanco en la cadena *$dsn* de PDO. Luego, al ver mis archivos, descubrió que al *docker-compose.yml* le faltaba exponer el puerto de MySQL a mi máquina.	Sí lo usé. Agregué *ports: - "3307:3306"* al servicio de mysql en Docker, reinicié los contenedores y me aseguré de usar la IP *127.0.0.1*.	Al ejecutar *php verificar.php* pasó de dar un error rojo a mostrar un resultado inicial de 8 de 15.
3	Cómo resolver los 5 TODOs del CRUD en *ProductoConsultas.php* y arreglar la última prueba de BD caída (Error 500).	Me dio el código usando consultas preparadas (*prepare* y *execute*) para evitar Inyección SQL, y me explicó cómo capturar la *PDOException* con un *ErrorAplicacion*.	Sí. Copié la lógica de los *try/catch* para manejar errores como el código duplicado (1062) e implementé *addcslashes* para los comodines de búsqueda.	Lo comprobé corriendo el script verificador hasta alcanzar el 15 de 15 comprobaciones.

#	Consulta realizada a la IA	Respuesta recibida	Aplicación y ajustes	Método de verificación
4	Al intentar levantar el servidor con *php -S 127.0.0.1:8000*, me salió un error de "acceso denegado al socket".	Me explicó que el puerto 8000 estaba ocupado en mi Windows por otro proceso y me sugirió levantar la aplicación en el puerto *8080*.	Lo usé tal cual. Cambié el comando a *php -S 127.0.0.1:8080 -t public public/index.php*.	Abrí http://127.0.0.1:8080 en mi navegador y comprobé visualmente que el sistema cargaba y funcionaba.

Reflexión

En el Laboratorio 8 se aprendió a configurar una conexión segura a MySQL utilizando PDO, desactivando la emulación de consultas preparadas para mitigar definitivamente los ataques de inyección SQL. Asimismo, se comprendió la importancia de capturar las excepciones (*try/catch*) de la base de datos (como el error 1062 de duplicidad o la caída del servicio) para lanzar mensajes limpios y no filtrar información sensible como contraseñas, puertos ni detalles internos del servidor en la pantalla del usuario. Adicionalmente, se reforcé el manejo de puertos y redes en entornos de desarrollo con Docker.

PRODUCTOS



REGISTRO DE PRODUCTO



PRODUCTO REGISTRADO



PRODUCTO EXITOSAMENTE REGISTRADO “CÓDIGO MSS-500”



EDITAR



ELIMINAR PRODUCTO

