# CARGA MASIVA DE DATOS POR MEDIO DE ARCHIVOS CSV

Para el manejo de archivos CSV se recomienda usar la librería Simple Excel de Spatie. Para ello se debe instalar la librería usando el siguiente comando:

composer require spatie/simple-excel

Se debe definir el controlador responsable de atender la petición, para este proyecto se crear un controlador exclusivo para el procesamiento de archivos, el cual tiene como nombre FileUploadController

php artisan make:controller api/FileUploadController

En el controlado FileUploadController defina el método uploadCsv, el cual será el encargado de atender la solicitud de carga del archivo. Este método debe validar la existencia del archivo en la petición y gestionarlo con la clase SimpleExcelReader para leer cada fila y crear un Objeto con la información existente; para este proyecto se definió como ejemplo el Objeto Producto. La implementación del método se muestra a continuación:

```
public function uploadCsv(Request $request)  {
    $request->validate([
      'file' => 'required|mimes:csv,txt|max:10240',
    ]);

    $path = $request->file('file')->getRealPath();

    $count = 0;

    SimpleExcelReader::create($path, 'csv')
      ->useDelimiter(';')
      ->getRows()
      ->each(function (array $row) use (&$count) {

        Producto::create([
```

```
            'nombre_producto' => $row['nombre'],
            'descripcion' => $row['descripcion'],
            'precio_unitario' => $row['precio'],
            'stock' => $row['stock'],
            'iva_porcentaje' => $row['iva'],
        ]);

        $count++;
    });
    return response()->json(['status' => 'success', 'message' => "CSV imported successfully! {$count} rows added."]);
  }
```

Se debe incluir una nueva ruta para soportar la petición de carga del archivo en el api.php, para este proyecto se incluye dentro del grupo de rutas del rol admin

```
Route::post('producto/inventario/upload', [FileUploadController::class, 'uploadCsv']);
```

Para probar el correcto funcionamiento se debe seleccionar el formato del body como multipart, incluir una key llamada file y vincular el archivo que se quiere enviar a la petición. Ver imagen de ejemplo de la prueba:

