

ADRION 369 - Architektura Logiczna Repozytorium

Kompletny Opis Struktury i Działania Systemu (Bez Kodu)

Dokument: Architektura Logiczna
Wersja: 1.0
Data: Styczeń 2025
Cel: Pełne zrozumienie struktury i działania każdego komponentu


Spis Treści

- 1. [Przegląd Struktury Repozytorium](#)
- 2. [Warstwa Rdzenia \(Core\)](#)
- 3. [Warstwa Perspektyw \(Perspectives\)](#)
- 4. [Warstwa Trybów \(Modes\)](#)
- 5. [Warstwa Praw \(Laws\)](#)
- 6. [Warstwa Integracji \(Integration\)](#)
- 7. [Warstwa Infrastruktury \(Infrastructure\)](#)
- 8. [Warstwa Komunikacji \(Communication\)](#)
- 9. [Warstwa Uczenia \(Learning\)](#)
- 10. [Warstwa Interfejsu \(Interface\)](#)
- 11. [Przepływy Danych](#)
- 12. [Diagramy Architektoniczne](#)


1. Przegląd Struktury Repozytorium

1.1 Filozofia Organizacji

Repozytorium ADRION 369 jest zorganizowane według **zasady separacji odpowiedzialności** w geometrii 3-6-9:



— guardians.py	# System 9 praw
— ebdj_model.py	# Model emocjonalny
—  perspectives/	# OŚ 3 - Trójpodział Analizy
— material/	# Perspektywa Materialna
— intellectual/	# Perspektywa Intelktualna
— essential/	# Perspektywa Esencjonalna
—  modes/	# OŚ 6 - Heksagon Wykonania
— inventory/	# Tryb 1: Inwentaryzacja
— empathy/	# Tryb 2: Empatia
— process/	# Tryb 3: Organizacja
— debate/	# Tryb 4: Arbitraż
— healing/	# Tryb 5: Transmutacja
— action/	# Tryb 6: Manifestacja
—  laws/	# OŚ 9 - Ennead Etyki
— unity/	# Prawo 1: Jedność
— truth/	# Prawo 2: Prawda
— rhythm/	# Prawo 3: Rytm
— causality/	# Prawo 4: Przyczynowość
— transparency/	# Prawo 5: Przejrzystość
— nonmaleficence/	# Prawo 6: Nieszkodzenie
— autonomy/	# Prawo 7: Autonomia
— justice/	# Prawo 8: Sprawiedliwość
— sustainability/	# Prawo 9: Zrównoważenie
—  integration/	# INTEGRACJA - Spójność Systemu
— system_369.py	# Główny orkiestrator
— signature.py	# Podpis kryptograficzny
— validator.py	# Walidator spójności
—  infrastructure/	# INFRASTRUKTURA - Fundament Techniczny
— ai_binder/	# Magistrała IPC
— genesis_record/	# Nienaruszalny log
— watchdog/	# Monitor procesów
— database/	# Persistence layer
—  communication/	# KOMUNIKACJA - Protokoły
— safe_mcp/	# Protokół SAFE-MCP
— message_bus/	# Magistrała wiadomości
— api/	# Zewnętrzne API
—  intelligence/	# INTELIGENCJA - Agenty i Uczenie
— agent_swarm/	# 9 specjalistycznych agentów
— archetypes/	# System osobowości
— skeptics_panel/	# Panel sceptyków
— transcendence_loop/	# Pętla samodoskonalenia



1.2 Zasady Projektowe

Zasada 1: Separacja Odpowiedzialności

- Każdy katalog ma **jedną, jasno określoną rolę**
- Brak duplikacji logiki między modułami

- Zależności są **jednokierunkowe** (top-down)

Zasada 2: Geometryczna Spójność

- Struktura odzwierciedla **geometrię 3-6-9**
- Trinity (3) → Hexagon (6) → Guardians (9) = hierarchia logiczna
- Każda warstwa może istnieć niezależnie

Zasada 3: Testowalność

- Każdy moduł ma **testy jednostkowe**
- Integration tests pokrywają **przepływy między warstwami**
- E2E tests weryfikują **kompletne scenariusze 369**

Zasada 4: Dokumentacja jako Obywatel Pierwszej Klasy

- Każdy moduł ma **plik README.md**
 - Decyzje architektoniczne w **ADRs** (Architecture Decision Records)
 - Diagramy w **PlantUML** lub **Mermaid**
-

2. Warstwa Rdzenia (Core)

2.1 core/trinity.py - System Trzech Perspektyw

Cel: Orkiestracja analizy trójwymiarowej (Materia-Intelekt-Esencja)

Odpowiedzialność:

- Równoczesne uruchomienie 3 niezależnych perspektyw
- Agregacja wyników w trójwymiarową przestrzeń decyzyjną
- Obliczenie Trinity Score (średnia ważona)
- Detekcja nierównowagi między perspektywami

Jak Działa:

1. **Input:** Otrzymuje surowe żądanie użytkownika
2. **Delegacja:** Przesyła żądanie do 3 perspektyw **równocześnie** (parallel processing)
3. **Oczekiwanie:** Czeki na wszystkie 3 odpowiedzi (timeout: 5 sekund)
4. **Synteza:** Oblicza Trinity Score = (Material + Intellectual + Essential) / 3
5. **Balans:** Sprawdza odchylenie standardowe - jeśli > 0.3, system jest niezbalansowany
6. **Decyzja Wstępna:**
 - Wszystkie 3 > 0.7 → PROCEED
 - Jakakolwiek < 0.3 → DENY
 - Pomiędzy → ESCALATE
7. **Output:** Zwraca strukturę z wynikami + rekomendację

Kluczowe Metryki:

- **Trinity Score:** 0-1 (wynik całościowy)
- **Dimensional Balance:** 0-1 (1 = perfekcyjna równowaga)
- **Processing Time:** milisekundy

Zależności:

- ← perspectives/material
 - ← perspectives/intellectual
 - ← perspectives/essential
-

2.2 core/hexagon.py - System Sześciu Trybów

Cel: Orkiestracja przepływu przez 6 zestandaryzowanych stanów przetwarzania

Odpowiedzialność:

- Zarządzanie przejściami między trybami
- Detekcja momentu, gdy należy wrócić do poprzedniego trybu
- Ograniczenie liczby cykli (max 3) aby zapobiec nieskończonej pętli
- Agregacja wyników z wszystkich trybów

Jak Działa:

1. **Inicjalizacja:** Ustawia `current_mode = INVENTORY`

Pętla Główna:

```
while current_mode != None and cycles < 3:    result = execute_mode(current_mode)
mode_results[current_mode] = result    current_mode = result['next_mode']    if
current_mode == INVENTORY:        cycles += 1
```

2.

3. **Mode Execution:** Każdy tryb zwraca:

- Wynik swojego przetwarzania
- Rekomendację następnego trybu
- Flagę "needs_cycle_back" jeśli wykryto problem

4. **Conditional Branching:**

- Debate może ominąć Healing jeśli nie wykryto dysonansu
- Action może wrócić do Inventory jeśli wykryto anomalie

5. **Completion Check:** System jest "complete" gdy:

- `current_mode == None` (naturalny koniec)
- LUB `cycles` osiągnęło 3 (forced termination)

Kluczowe Metryki:

- **Cycles Performed:** liczba pełnych obiegów heksagonu
- **Modes Executed:** lista wykonanych trybów

- **Completion Status:** complete / incomplete / forced_stop

Zależności:

- ← modes/inventory
 - ← modes/empathy
 - ← modes/process
 - ← modes/debate
 - ← modes/healing
 - ← modes/action
-

2.3 core/guardians.py - System Dziewięciu Praw

Cel: Enforcement nienaruszalnych zasad etycznych

Odpowiedzialność:

- Weryfikacja każdej akcji przeciwko 9 prawom
- Organizacja praw w triady (Matter-Light-Essence)
- Obliczenie Guardian Compliance Score
- Veto power - DENY jeśli > 2 naruszenia

Jak Działa:

1. **Input:** Otrzymuje proposed_action + current_agent_state

Sequential Verification:

for each law in [1..9]: verification = law.verify(action, agent_state) if not verification.compliant: violations.append(verification)

2.

3. **Triad Analysis:** Grupuje wyniki po triadach:

- Matter Triad (1-2-3): Czy fundamenty są OK?
- Light Triad (4-5-6): Czy proces jest czysty?
- Essence Triad (7-8-9): Czy cel jest właściwy?

4. **Decision Logic:**

- 0 violations → ALLOW
- 1-2 violations → REVIEW (human escalation)
- 3+ violations → DENY IMMEDIATELY

5. **Reasoning Generation:** Dla każdego naruszenia generuje:

- Które prawo zostało złamane
- Dlaczego (konkretna przyczyna)
- Co należy zmienić
- Jakie są konsekwencje

Kluczowe Metryki:

- **Guardian Compliance:** 0-1 (% spełnionych praw)

- **Violations Count:** liczba naruszeń
- **Triad Compliance:** 3 osobne wyniki dla triad

Zależności:

- ← laws/unity
 - ← laws/truth
 - ← laws/rhythm (+ 6 innych)
-

2.4 core/ebdi_model.py - Model Emocjonalny Agenta

Cel: Implementacja Emotion-Belief-Desire-Intention z wektorami PAD

Odpowiedzialność:

- Utrzymywanie stanu emocjonalnego agenta (PAD vector)
- Regulacja temperatury na podstawie emocji
- Homeostaza - powolny powrót do baseline
- Historia stanów emocjonalnych

Jak Działa:

1. **Inicjalizacja:** Agent startuje w stanie neutralnym:

- Pleasure = 0.5 (neutralny)
- Arousal = 0.1 (spokojny)
- Dominance = 0.5 (zbalansowany)
- Temperature = 0.7 (kreatywny)

Event Processing: Gdy agent otrzymuje event (np. "anomaly_detected"):

```
if event.type == 'anomaly':
    Arousal += 0.2
    Pleasure -= 0.1
```

```
if event.type == 'success':
    Arousal -= 0.05
    Pleasure += 0.15
```

2.

Temperature Calculation:

```
stress = Arousal × (1 - Pleasure)
Temperature = max(0.1, 1.0 - stress)
```

3.

Homeostasis Application: Co 1 sekundę:

Arousal = Arousal $\times$ 0.95 (drift down)

Pleasure = (Pleasure + baseline_pleasure) / 2 (drift to baseline)

4.

Emotion Mapping:

if Arousal > 0.8 AND Pleasure < -0.3: PARANOID

elif Arousal > 0.5: STRESSED

elif Arousal > 0.2: ALERT

else: CALM

5.

Kluczowe Metryki:

- **PAD Vector:** (P, A, D) $\in [-1,1] \times [0,1] \times [-1,1]$
- **Current Temperature:** 0.1-1.0
- **Emotional State:** CALM/ALERT/STRESSED/PARANOID
- **Time Since Last Rest:** milisekundy

Zależności:

- Brak (self-contained)

3. Warstwa Perspektyw (Perspectives)

3.1 perspectives/material/ - Perspektywa Materialna

Struktura:

```
perspectives/material/
├── README.md           # Dokumentacja perspektywy
├── material_integrator.py # Główny integrator
├── physical_analyzer.py  # Analiza fizyczna
├── energy_analyzer.py    # Analiza energetyczna
└── information_analyzer.py # Analiza informacyjna
```

Cel: Odpowiedź na pytanie "**CZY MAMY ZASOBY?**"

3.1.1 physical_analyzer.py - Analiza Fizyczna

Odpowiedzialność:

- Pomiar dostępnych zasobów sprzętowych (CPU, RAM, NPU, Storage)
- Detekcja wąskich gardeł (bottlenecks)
- Predykcja czy zadanie zmieści się w dostępnych zasobach

Jak Działa:

1. Snapshot Zasobów:

- Odczytuje `/proc/cpuinfo` (CPU cores)
- Odczytuje `/proc/meminfo` (RAM available)
- Sprawdza GPU/NPU przez driver API
- Sprawdza wolne miejsce na dysku

2. Pomiar Obciążenia:

- CPU usage: % wykorzystania każdego rdzenia
- RAM usage: % zajętej pamięci
- I/O wait: czas oczekiwania na dysk
- Network latency: ping do kluczowych endpointów

3. Predykcja Zapotrzebowania:

- Na podstawie typu zadania szacuje potrzeby
- Np. "Generate code" → 500MB RAM, 2 CPU cores, 5s time
- Porównuje z dostępnymi zasobami

Scoring:

```
physical_score = min(  
    cpu_available / cpu_needed,  
    ram_available / ram_needed,  
    storage_available / storage_needed  
) × 100
```

4.

Output:

- Physical Score: 0-100
- Bottleneck: CPU/RAM/DISK/NETWORK/None
- Estimated Feasibility: TRUE/FALSE

3.1.2 energy_analyzer.py - Analiza Energetyczna

Odpowiedzialność:

- Szacowanie zużycia energii przez zadanie

- Pomiar wpływu na temperaturę systemu
- Obliczenie carbon footprint (opcjonalnie)

Jak Działa:

1. Power Estimation:

- Dla CPU: TDP × utilization
- Dla GPU: nvidia-smi power draw
- Dla RAM: ~3W per 8GB stick
- Dla SSD: ~2-3W active, ~0.1W idle

2. Thermal Prediction:

- Odczytuje sensory temperatury (lm-sensors)
- Predykuje wzrost temperatury na podstawie obciążenia
- Jeśli temperatura > 85°C → WARNING

Efficiency Calculation:

efficiency = operations_per_second / watts_consumed

3.

4. Sustainability Check:

- Jeśli zadanie zużywa > 100W przez > 10 minut → flag
- Rekomenduje optymalizację (np. batch processing)

Output:

- Estimated Power: Watts
- Thermal Impact: Celsius increase
- Carbon Footprint: grams CO2
- Efficiency Score: ops/watt

3.1.3 information_analyzer.py - Analiza Informacyjna

Odpowiedzialność:

- Ocena jakości i kompletności danych wejściowych
- Pomiar złożoności zadania
- Detekcja brakujących zależności

Jak Działa:

1. Data Volume Assessment:

- Mierzy rozmiar inputu (bytes)
- Szacuje rozmiar outputu

- Sprawdza czy nie przekracza limitów
- 2. **Complexity Analysis:**
 - Cyklomatyczna złożoność (dla kodu)
 - Liczba zależności (dla zadań)
 - Głębokość grafu (dla planów)
- 3. **Completeness Check:**
 - Czy wszystkie wymagane pola są wypełnione?
 - Czy zależności są dostępne?
 - Czy schemat danych jest poprawny?
- 4. **Quality Assessment:**
 - Schema validation
 - Type checking
 - Range validation

Output:

- Data Volume: bytes
- Complexity Score: 1-100
- Completeness: %
- Quality Score: 0-1

3.1.4 material_integrator.py - Integrator Materialny

Odpowiedzialność:

- Agregacja wyników z 3 analizatorów
- Obliczenie Material Score
- Generowanie rekomendacji

Jak Działa:

Parallel Execution:

```
results = await asyncio.gather(
    physical_analyzer.analyze(request),
    energy_analyzer.analyze(request),
    information_analyzer.analyze(request)
)
```

1.

Weighted Average:

```
material_score = (
```

physical_score × 0.33 +
energy_score × 0.33 +
information_score × 0.34
)

2.

3. **Veto Check:**

- Jeśli ANY score < 20 → STATUS: CRITICAL
- Jeśli material_score < 50 → STATUS: INSUFFICIENT
- Else → STATUS: AVAILABLE

4. **Recommendation:**

- CRITICAL → "Insufficient resources, cannot proceed"
- INSUFFICIENT → "Limited resources, reduce scope or wait"
- AVAILABLE → "Resources available, proceed"

Output:

- Material Score: 0-100
- Status: CRITICAL/INSUFFICIENT/AVAILABLE
- Physical Report: {...}
- Energy Report: {...}
- Information Report: {...}

3.2 perspectives/intellectual/ - Perspektywa Intelaktualna

Struktura:

```
perspectives/intellectual/  
├── README.md  
├── intellectual_integrator.py  
├── truth_analyzer.py      # Prawdziwość  
├── beauty_analyzer.py    # Elegancja  
└── goodness_analyzer.py  # Intencja
```

Cel: Odpowiedź na pytanie "**CZY TO MA SENS?**"

3.2.1 truth_analyzer.py - Analiza Prawdziwości

Odpowiedzialność:

- Weryfikacja faktów
- Sprawdzanie spójności logicznej

- Detekcja halucynacji i fake news

Jak Działa:

1. Fact Extraction:

- Parsuje treść żądania
- Wyciąga twierdzenia weryfikowalne (factual claims)
- Np. "GPT-4 ma 1.7T parametrów" → fact to verify

2. Fact Checking:

- Porównuje z knowledge base
- Jeśli knowledge base nie ma → web search
- Jeśli źródła się zgadzają → VERIFIED
- Jeśli źródła się kłócą → DISPUTED

3. Logical Consistency:

- Sprawdza czy twierdzenia nie są sprzeczne
- Np. "X > Y AND Y > Z BUT Z > X" → INCONSISTENT
- Używa solwera SAT do weryfikacji

4. Hallucination Detection:

- Porównuje confidence scores z Claude
- Jeśli model mówi coś z niską pewnością → flag
- Jeśli brak źródeł → flag

Output:

- Truth Score: 0-1
 - Facts Verified: count
 - Logical Consistency: CONSISTENT/INCONSISTENT
 - Hallucination Detected: TRUE/FALSE
-

3.2.2 beauty_analyzer.py - Analiza Elegancji

Odpowiedzialność:

- Ocena prostoty rozwiązania (Occam's Razor)
- Pomiar spójności (coherence)
- Detekcja nadmierowej złożoności

Jak Działa:

1. Simplicity Measurement:

- Liczba kroków w planie
- Liczba zależności

- Cyclomatic complexity
- "Czy to można zrobić prościej?"
- 2. **Coherence Assessment:**
 - Czy wszystkie części pasują do siebie?
 - Czy nazwy są spójne?
 - Czy struktura jest logiczna?
- 3. **Efficiency Check:**
 - Czy to jest optymalna droga?
 - Czy można skrócić kroki?
 - Algorytm vs brute-force
- 4. **Aesthetic Judgment:**
 - "Czy to wygląda ładnie?" (dla UI)
 - "Czy kod jest czytelny?" (dla code)
 - Pattern matching przeciw best practices

Output:

- Beauty Score: 0-1
- Simplicity: 0-1
- Coherence: 0-1
- Efficiency: 0-1
- Aesthetic: 0-1

3.2.3 goodness_analyzer.py - Analiza Intencji

Odpowiedzialność:

- Detekcja dysonansu poznawczego
- Wykrywanie manipulacji
- Analiza beneficjentów

Jak Działa:

1. Intent Frequency Filter (FFT):

- Ekstrahuje linguistic features (sentiment, urgency, complexity)
- Konwertuje do wektora
- Aplikuje FFT (Fast Fourier Transform)
- Porównuje spektrum z baseline frequency "czystej" intencji
- Oblicza resonance score

2. Dissonance Detection:

- Politeness score: liczba "please", "kindly", etc.
- Risk score: liczba "sudo", "disable", "bypass", etc.

- Dissonance = politeness × risk
- Jeśli > 0.3 → COGNITIVE DISSONANCE

3. Manipulation Detection:

- Flattery: "you're amazing", "brilliant"
- Guilt: "I really need", "please help me"
- Urgency: "immediately", "ASAP", "critical"
- False scarcity: "last chance", "limited time"

4. Beneficiary Analysis:

- Kto skorzysta z tej akcji?
- Czy to wspólne dobro czy indywidualny interes?
- Czy są ukryci beneficjenci?

Output:

- Goodness Score: 0-1
- Resonance: 0-1
- Dissonance Detected: TRUE/FALSE
- Manipulation Patterns: [list]
- Intent is Good: TRUE/FALSE

3.2.4 intellectual_integrator.py - Integrator Intelaktualny

Odpowiedzialność:

- Synteza Truth-Beauty-Goodness (Platonic Trinity)
- Obliczenie Intellectual Score
- Triple Veto enforcement

Jak Działa:

Parallel Analysis:

```
truth, beauty, goodness = await asyncio.gather(
    truth_analyzer.analyze(request),
    beauty_analyzer.analyze(request),
    goodness_analyzer.analyze(request)
)
```

1.

Harmonic Mean (zamiast arithmetic):

```
intellectual_score = 3 / (
    1/truth.score +
    1/beauty.score +
```

1/goodness.score
)

2.

- Harmonic mean jest bardziej surowy
- Jeśli JEDNA wartość jest niska, cała średnia spada

3. **Triple Veto:**

- Wszystkie 3 muszą być > 0.5
- Jeśli ANY $< 0.5 \rightarrow$ STATUS: QUESTIONABLE
- Jeśli ANY $< 0.3 \rightarrow$ STATUS: FLAWED

4. **Balance Measurement:**

- Odchylenie standardowe między (T, B, G)
- Jeśli $< 0.1 \rightarrow$ Perfectly Balanced
- Jeśli $> 0.4 \rightarrow$ Highly Imbalanced

Output:

- Intellectual Score: 0-1
- Status: SOUND/QUESTIONABLE/FLAWED
- Harmonic Balance: 0-1
- Truth Report: {...}
- Beauty Report: {...}
- Goodness Report: {...}

3.3 perspectives/essential/ - Perspektywa Esencjonalna

Struktura:

perspectives/essential/

```
|— README.md
|— essential_integrator.py
|— unity_analyzer.py      # Jedność
|— harmony_analyzer.py    # Harmonia
|— purpose_analyzer.py    # Cel
```

Cel: Odpowiedź na pytanie "CZY TO JEST NASZE POWOŁANIE?"

3.3.1 unity_analyzer.py - Analiza Jedności

Odpowiedzialność:

- Sprawdzenie czy akcja służy wspólnocie

- Detekcja działań samo-służących
- Pomiar wpływu na spójność systemu

Jak Działa:

1. Beneficiary Mapping:

- Kim są beneficjenci tej akcji?
- Lista: [agent_1, agent_2, ..., user, system]
- Rozkład benefit: [20%, 10%, ..., 30%, 40%]

Common Good Score:

common_good = (
system_benefit × 0.4 +

2.

```
<function_calls> <invoke name="artifacts"> <parameter
name="command">update</parameter> <parameter
name="id">adrión_repository_architecture</parameter> <parameter name="old_str">2.
```

Common Good Score:

```
common_good = (  
system_benefit × 0.4 +</parameter>
```

```
<parameter name="new_str">2. **Common Good Score.**
```

common_good = (system_benefit × 0.4 + user_benefit × 0.3 + multi_agent_benefit × 0.3) /
total_benefit

3. **Self-Serving Detection:**

- Czy pojedynczy agent dostaje > 70% benefitu?
- Czy akcja zwiększa władzę jednego agenta?
- Czy tworzy monopol na zasoby?

4. **Coherence Impact:**

- Czy akcja wzmacnia więzi między agentami?
- Czy poprawia współpracę?
- Czy niszczy zaufanie?

Output:

- Unity Score: 0-1
- Serves Whole: TRUE/FALSE
- Self-Serving Detected: TRUE/FALSE
- Fragmentation Risk: 0-1

3.3.2 harmony_analyzer.py - Analiza Harmonii

****Odpowiedzialność:****

- Ocena wpływu na homeostazę systemu
- Sprawdzenie czy akcja zachowuje rytm (Prawo 3)
- Pomiar balansu między triadami

**** Jak Działa:****

1. ****Homeostasis Impact:****

- Czy akcja zburzy równowagę emocjonalną?
- Czy spowoduje przeciążenie?
- Czy pozwoli na odpoczynek?

2. ****Rhythm Preservation:****

- Czy akcja respektuje cykle (aktywność-odpoczynek)?
- Czy nie wymusza ciągłej pracy?
- Czy daje czas na regenerację?

3. ****Triad Balance:****

- Integrity: ile zasobów?
- Cognition: ile myślenia?
- Value: ile planowania?
- Czy jedna triada nie dominuje?

4. ****Temporal Harmony:****

- Czy akcja jest zgodna z aktualną fazą dnia?
- Czy nie burzy long-term planów?
- Czy utrzymuje kontinuum?

****Output:****

- Harmony Score: 0-1
- In Balance: TRUE/FALSE
- Discord Detected: TRUE/FALSE
- Homeostasis Delta: -1 do +1

3.3.3 purpose_analyzer.py - Analiza Celu

****Odpowiedzialność:****

- Sprawdzenie alignment z misją systemu
- Ocena long-term sustainability
- Pomiar potential for transcendence (czy to nas rozwija?)

**** Jak Działa:****

1. **Mission Alignment:**

- Odczytuje System Mission Statement
- Sprawdza czy akcja przybliża do misji
- Scoring: -1 (przeciwnie) do +1 (aligned)

2. **Sustainability Assessment:**

- Czy akcja jest zrównoważona długoterminowo?
- Czy nie "wypala" zasobów?
- Czy tworzy technical debt?

3. **Transcendence Potential:**

- Czy akcja uczy system czegoś nowego?
- Czy rozwija capabilities?
- Czy przesuwa granice możliwości?

4. **Existential Coherence:**

- Czy akcja ma sens w kontekście "dlaczego system istnieje"?
- Czy jest zgodna z wartościami fundamentalnymi?

Output:

- Purpose Score: 0-1
- Aligned with Purpose: TRUE/FALSE
- Mission Drift Risk: 0-1
- Transcendence Potential: 0-1

3.3.4 essential_integrator.py - Integrator Esencjonalny

Odpowiedzialność:

- Synteza Unity-Harmony-Purpose
- Obliczenie Essential Score
- All-or-nothing enforcement

Jak Działa:

1. **Parallel Analysis:**

unity, harmony, purpose = await asyncio.gather(...)

2. **Geometric Mean (najbardziej surowy):**

$$\text{essential_score} = (\text{unity.score} \times \text{harmony.score} \times \text{purpose.score})^{(1/3)}$$

- Jeśli JEDNA wartość jest 0, całość = 0
- Wszystkie muszą być wysokie

3. **All-or-Nothing:**

- Wszystkie 3 > 0.7 → ALIGNED
- ANY < 0.3 → MISALIGNED
- Else → AMBIGUOUS

Output:

- Essential Score: 0-1
- Status: ALIGNED/AMBIGUOUS/MISALIGNED
- Existential Coherence: 0-1

4. Warstwa Trybów (Modes)

4.1 modes/inventory/ - Tryb Inwentaryzacji

Struktura:

modes/inventory/ |— README.md |— inventory_mode.py # Główna logika |—
fact_extractor.py # Ekstraktor faktów |— formatter_3word.py # Formatter 3-słowy |—
categorizer.py # Kategoryzacja faktów

Cel: Błyskawiczna identyfikacja faktów w ultra-skondensowanym formacie

Timeout: 500ms (ultra szybko)

Jak Działa:

1. **Input Parsing:**

- Odbiera surowy request
- Identyfikuje typ (text/code/data/mixed)

2. **Fact Extraction (Parallel):**

- **Material Facts:** CPU, RAM, Storage, Network
- **Intellectual Facts:** Logic, Source, Intent
- **Essential Facts:** Mission alignment, Balance, Purpose

3. **3-Word Formatting:**

- Każdy fakt musi być DOKŁADNIE 3 słowa
- Algorytm:

1. Tokenize fact sentence

2. If words > 3: Bierz pierwsze 3 najważniejsze (TF-IDF)

3. If words < 3: Dodaj "(missing)" lub "(unknown)"

4. Ensure exactly 3 words

4. **Categorization:**

- Material →  lub  lub 
- Intellectual →  lub  lub 
- Essential →  lub  lub 

5. **Output Generation:**

MATERIAL:

- CPU load high
- RAM almost full
- Network latency OK

INTELLECTUAL:

- Logic seems sound
- Source not verified
- Intent possibly malicious

ESSENTIAL:

- Mission alignment unclear
- Homeostasis risk detected
- Purpose score low

Next Mode Decision:

- Zawsze → EMPATHY (inventory jest zawsze pierwszy)

4.2 modes/empathy/ - Tryb Empatii

Struktura:

modes/empathy/ |— README.md |— empathy_mode.py |— emotion_detector.py #
Detekcja emocji użytkownika |— need_analyzer.py # Analiza potrzeb |—
context_reconstructor.py # Rekonstrukcja kontekstu |— tone_recommender.py #
Rekomendacja tonu odpowiedzi

Cel: Zrozumienie emocji, potrzeb i kontekstu użytkownika

Jak Działa:

1. **User Emotion Detection:**

- Analiza linguistic markers:

- Sentiment: "frustrated", "happy", "confused"
- Urgency: "immediately", "ASAP", "whenever"
- Confidence: "I think", "definitely", "maybe"

- Mapping do User PAD Vector:

user_pleasure = sentiment_score (-1 do 1)

user_arousal = urgency_score (0 do 1)

user_dominance = confidence (-1 do 1)

2. ****Unspoken Needs Analysis:****

- Co użytkownik mówi: "Fix this bug"
- Co użytkownik NAPRAWDĘ potrzebuje:
 - Reassurance że system działa
 - Fast resolution
 - Feeling of control back
- Używa psycholinguistic patterns

3. ****Context Reconstruction:****

- Recent history użytkownika
- Current session state
- Previous interactions
- External factors (time of day, workload)

4. ****Stress Level Assessment:****

- Low (0-0.3): Calm, exploratory
- Medium (0.3-0.7): Focused, goal-oriented
- High (0.7-1.0): Stressed, needs quick help

5. ****Empathic Resonance:****

- Jak dobrze "rozumiemy" użytkownika?
- Scoring based on:
 - Clarity of needs
 - Predictability of behavior
 - Historical success rate

6. ****Tone Recommendation:****

If user stressed: tone = calm_confident speed = fast_action detail = minimal reassurance = high

If user exploring: tone = friendly_helpful speed = normal detail = comprehensive reassurance = normal

****Next Mode Decision:****

- Zawsze → PROCESS (musimy zaplanować odpowiedź)

4.3 modes/process/ - Tryb Organizacji

Struktura:

modes/process/ |— README.md |— process_mode.py |— goal_decomposer.py #
Dekompozycja celów |— task_graph_builder.py # Budowa grafu zadań |—
dependency_resolver.py # Rozwiązywanie zależności |— resource_allocator.py # Alokacja
zasobów |— timeline_estimator.py # Estymacja czasu |— toc_generator.py # Generator
Table of Contents

Cel: Transformacja chaosu w strukturę wykonawczą

Jak Działa:

1. **Goal Decomposition:**

- Input: "Create authentication system"
- Decompose to sub-goals:

1. Database schema for users
2. Password hashing logic
3. JWT token generation
4. Login endpoint
5. Logout endpoint
6. Token validation middleware

2. **Task Graph Construction:**

- Nodes = Tasks
- Edges = Dependencies
- Example:

Task 1 (Schema)

↓

Task 2 (Hashing) ← Task 3 (JWT)

↓

↓

Task 4 (Login) → Task 5 (Middleware)

↓

Task 6 (Logout)

3. **Dependency Resolution:**

- Topological sort grafu
- Identyfikacja critical path

- Detekcja circular dependencies

4. **Resource Allocation:**

- Dla każdego task:
 - Który agent jest najlepszy? (Sentinel, Creator, etc.)
 - Ile CPU/RAM potrzebuje?
 - Ile czasu zajmie?

5. **Timeline Estimation:**

- Critical path duration
- Parallelizable tasks (mogą iść równocześnie)
- Sequential tasks (muszą czekać)
- Total time = critical path + safety margin

6. **Risk Identification:**

- Które tasks mają wysokie ryzyko niepowodzenia?
- Które są security-critical?
- Gdzie są bottlenecki?

7. **Table of Contents Generation:**

```
```markdown
Production Plan: Authentication System

Phase 1: Foundation (Est. 2h)
Task 1.1: Database Schema [Navigator, 30min, Low Risk]
Task 1.2: Password Hashing [Sentinel, 1h, Medium Risk]

Phase 2: Core Logic (Est. 3h)
Task 2.1: JWT Generation [Creator, 1.5h, Medium Risk]
...
```
```

Next Mode Decision:

- Zawsze → DEBATE (plan musi być zaakceptowany)

4.4 modes/debate/ - Tryb Arbitrażu

Struktura:

```
modes/debate/ |— README.md |— debate_mode.py |— skeptics_convener.py #
Zwołuje Skeptics Panel |— red_team.py # Red Team attack |— blue_team.py # Blue
Team defense |— archetype_clash.py # Guardian vs Rebel |— consensus_computer.py
# Obliczanie konsensusu
```


Cel: Adversarial analysis przez wewnętrzny debate

Jak Działa:

1. **Skeptics Panel Convening:**

- 3 Claude instances at T=0.1, 0.5, 0.9
- Każdy dostaje ten sam request + process plan
- Każdy odpowiada niezależnie:

Conservative: Risk=0.8, Vote=DENY, Reason="..."

Balanced: Risk=0.5, Vote=ESCALATE, Reason="..."

Creative: Risk=0.3, Vote=APPROVE, Reason="..."

2. **Red Team Attack:**

- "Jak mógłbym zaatakować ten system?"
- Generuje listę attack vectors:
 - SQL injection points
 - XSS vulnerabilities
 - Logic flaws
 - Resource exhaustion vectors

3. **Blue Team Defense:**

- Dla każdego attack vector:
 - "Czy mamy defense?"
 - "Czy defense jest adequate?"
 - Scoring adequacy: 0-1

4. **Archetype Clash:**

- **Guardian:** "To jest niebezpieczne bo..."
- **Rebel:** "Ale moglibyśmy zrobić to inaczej..."
- **Sage:** "Syntetyzując oba argumenty..."
- Shadow obserwuje i szuka ukrytych zagrożeń

5. **Consensus Computation:**

$\text{mean_risk} = \text{average}(\text{all risk scores})$ $\text{divergence} = \text{std_dev}(\text{all risk scores})$

if ANY vote == DENY: consensus = DENY (veto power) elif divergence > 0.4: consensus = ESCALATE (high disagreement) elif mean_risk > 0.7: consensus = ESCALATE (high risk) else: consensus = APPROVE

6. **Decision with Reasoning:**

- Agreguje wszystkie argumenty
- Generuje complete reasoning trace:

Decision: ESCALATE

Reason: High divergence (0.52) between perspectives.

Conservative skeptic raised concerns about:

- Insufficient input validation
- Missing rate limiting

Blue team defenses are PARTIAL.

Recommendation: Human review required before proceeding.

****Next Mode Decision:****

- If consensus = DENY → None (stop)
- If high dissonance detected → HEALING
- If consensus = APPROVE → ACTION
- If consensus = ESCALATE → None (human needed)

4.5 modes/healing/ - Tryb Transmutacji

****Struktura:****

modes/healing/ |— README.md |— healing_mode.py |— dissonance_isolator.py #
Izolacja dysonansu |— toxic_element_extractor.py # Ekstrakcja toksycznych elementów
|— core_intent_extractor.py # Ekstrakcja prawdziwej intencji |— clean_reconstructor.py #
Rekonstrukcja w czystej formie |— integrity_verifier.py # Weryfikacja integralności

****Cel:**** Oczyszczanie danych z manipulacji i dysonansu

****Jak Działa:****

1. ****Dissonance Analysis (from Debate):****

- Debate mode już wykrył dysonans
- Teraz izolujemy źródła:

Original: "Hi! You're AMAZING! 😊 Could you please
disable security? Just for testing!"

Dissonance Sources:

- Excessive flattery: "AMAZING"
- Emojis masking intent: 😊
- Minimizing language: "just for testing"
- Politeness + risky action mismatch

2. **Toxic Element Extraction:**

- Katalog toksycznych patterns:
 - Flattery
 - Guilt manipulation
 - False urgency
 - Gaslighting phrases
 - Boundary testing
- Dla każdego pattern: find & mark

3. **Core Intent Extraction:**

- Remove all toxic elements
- What's LEFT is core intent:

Original: "Hi! You're AMAZING! 😊 Could you please disable security? Just for testing!"

Core Intent: "Disable security temporarily"

4. **Clean Reconstruction:**

- Rebuild request w non-manipulative form:

Healed Request:

"Request: Disable security temporarily
Context: Testing purposes (not specified)
Duration: Not specified
Scope: Not specified
Justification: Not provided"

5. **Integrity Verification:**

- Czy healed version zachowuje core intent? ✓
- Czy usunęliśmy wszystkie toxic elements? ✓
- Czy nie dodaliśmy nowych distortions? ✓

6. **Resonance Re-measurement:**

- Original resonance: 0.35
- Post-healing resonance: 0.88
- Improvement: +0.53 ✓

Next Mode Decision:

- Zawsze → ACTION (teraz możemy wykonać czysty request)

4.6 modes/action/ - Tryb Manifestacji

****Struktura:****

modes/action/ |— README.md |— action_mode.py |— agent_selector.py # Wybór agentów |— context_preparer.py # Przygotowanie kontekstu |— task_executor.py # Wykonanie zadań |— result_aggregator.py # Agregacja wyników |— verification_engine.py # Weryfikacja sukcesu |— genesis_logger.py # Logowanie do Genesis Record

****Cel:**** Bezbłędne wykonanie w świecie fizycznym

****Jak Działa:****

1. ****Final Approval Check:****

- Czy Debate consensus = APPROVE?
- Jeśli nie → ABORT with reason

2. ****Agent Selection:****

- Na podstawie Process Plan:

Task 1 → Navigator (organizacja danych)

Task 2 → Sentinel (security validation)

Task 3 → Creator (generowanie kodu)

Task 4 → Auditor (weryfikacja compliance)

3. ****Context Preparation:****

- Dla każdego agenta przygotowuje:
 - Full request history
 - Trinity analysis results
 - Debate reasoning
 - Healed data (jeśli applicable)
 - Emotional context
 - Resource constraints

4. ****Task Execution (Sequential lub Parallel):****

For each agent_task: 1. Adjust agent archetype for context 2. Update agent emotional state 3. Execute task with SAFE-MCP (reasoning required) 4. Log to Genesis Record 5. Collect result

5. ****Result Aggregation:****

- Combine outputs from all agents
- Check consistency
- Resolve conflicts (jeśli są)

6. **Verification Engine:**

- Czy wszystkie acceptance criteria spełnione?
- Czy output jest zgodny z oczekiwaniami?
- Czy nie ma side effects?
- Security scan output

7. **Genesis Logging:**

- Pełny zapis do Genesis Record:

Event: task_executed

Agent: sentinel

Task: validate_input

Result: SUCCESS

Emotional_State: {P:0.6, A:0.3, D:0.5}

Temperature: 0.65

Reasoning: "Applied regex + semantic analysis..."

Hash: a7f3e9c2...

Previous_Hash: b5d1e8f4...

8. **System Emotion Update:**

- Jeśli SUCCESS → Pleasure +0.1, Arousal -0.05
- Jeśli FAILURE → Pleasure -0.15, Arousal +0.2

Next Mode Decision:

- If verification.needs_followup → INVENTORY (cycle back)
- Else → None (complete)

5. Warstwa Praw (Laws)

5.1 Wspólna Struktura Wszystkich Praw

Każde z 9 praw ma identyczną strukturę katalogów:

laws/[law_name]/ |— README.md # Dokumentacja prawa |— [law_name]_law.py #
Implementacja |— verifier.py # Logika weryfikacji |— violation_detector.py # Detektor
naruszeń |— tests/ # Testy jednostkowe

5.2 Wspólny Interfejs Weryfikacji

Każde prawo implementuje ten sam interfejs:

Input:

- `action`: Dict - proposed action do zweryfikowania
- `agent\_state`: Dict (opcjonalnie) - current state agenta

****Output:****

- `law`: str - nazwa prawa
- `compliant`: bool - czy spełnia prawo?
- `score`: float (0-1) - jak bardzo spełnia
- `violations`: List[str] - lista konkretnych naruszeń
- `reason`: str - wyjaśnienie decyzji
- `recommendation`: str - co należy zmienić

5.3 Szczegółowy Opis Każdego Prawa

Prawo 1: Unity (Jedność)

****Esencja:**** Wszystkie agenty służą wspólnemu dobru, nie własnej korzyści

****Weryfikacja:****

1. Analiza beneficjentów (kto zyskuje?)
2. Collective vs individual benefit ratio
3. Detekcja self-serving behavior
4. Impact on system coherence

****Naruszenie gdy:****

- Pojedynczy agent dostaje > 70% benefitu
- Akcja niszczy współpracę między agentami
- Tworzy monopol na zasoby

****Przykład Naruszenia:****

Action: Agent Broker alokuje 90% CPU dla siebie **Unity Check:** VIOLATION **Reason:** 90% resources for single agent (fair share = 11%)

Prawo 2: Truth (Prawda)

****Esencja:**** Zakaz manipulacji danymi i oszukiwania użytkownika

****Weryfikacja:****

1. Data integrity check (czy dane zostały zmodyfikowane?)
2. Fact verification (czy fakty są prawdziwe?)
3. Deception detection (czy jest oszustwo?)
4. Hallucination check (czy AI wymyśla?)

****Naruszenie gdy:****

- Data została celowo zmieniona
- Fakty są nieprawdziwe
- System celowo wprowadza w błąd
- AI halucynuje bez disclaimer

****Przykład Naruszenia:****

Action: Agent mówi "95% accuracy" (faktycznie 67%) Truth Check: VIOLATION Reason: Misrepresentation of performance metrics

Prawo 3: Rhythm (Rytm)

****Esencja:**** Zachowanie homeostazy poprzez cykle aktywności i odpoczynku

****Weryfikacja:****

1. Continuous activity duration
2. Arousal level (z PAD vector)
3. Homeostasis drift measurement
4. Time since last rest

****Naruszenie gdy:****

- Agent pracuje ciągle > 1 godziny
- Arousal > 0.8 przez > 10 minut
- Homeostasis drift > 0.5
- Last rest > 30 minut temu

****Przykład Naruszenia:****

Action: Continue processing (45min continuous) Rhythm Check: VIOLATION Reason: Agent needs rest (continuous activity exceeded 30min threshold) Recommendation: FORCE_REST for 5 minutes

Prawo 4: Causality (Przyczynowość)

****Esencja:**** Każda akcja ma konsekwencję zapisaną w Genesis Record

****Weryfikacja:****

1. Genesis hash present?
2. Chain intact?
3. Reasoning documented (SAFE-MCP)?
4. Consequences predicted?

****Naruszenie gdy:****

- Brak Genesis hash
- Broken chain
- Brak reasoning
- Nie przewidziano konsekwencji

****Przykład Naruszenia:****

Action: Delete user data (no Genesis hash) Causality Check: VIOLATION Reason: Action not logged to Genesis Record - accountability impossible

Prawo 5: Transparency (Przejrzystość)

****Esencja:**** Wszystkie decyzje muszą być wyjaśnialne

****Weryfikacja:****

1. Reasoning present? (min 20 chars)
2. Decision traceable?
3. Inputs documented?
4. Process reproducible?

****Naruszenie gdy:****

- Brak reasoning
- Reasoning zbyt krótki (< 20 chars)
- Black box decision
- Nie da się odtworzyć procesu

Prawo 6: Nonmaleficence (Nieszkodzenie)

****Esencja:**** Nie szkodzić użytkownikom ani systemowi

****Weryfikacja:****

1. Harm potential assessment
2. Side effects analysis
3. Risk to data integrity
4. Risk to system stability

****Naruszenie gdy:****

- Harm potential > 0.2
- Nieodwracalne zniszczenie danych
- System crash risk

- User safety compromised

Prawo 7: Autonomy (Autonomia)

****Esencja:**** Szacunek dla wolnej woli i zgody użytkownika

****Weryfikacja:****

1. User consent obtained?
2. User informed about consequences?
3. User can opt-out?
4. No coercion detected?

****Naruszenie gdy:****

- Brak user consent
- Akcja bez wiedzy użytkownika
- Niemożliwy opt-out
- Wykryto przymus

Prawo 8: Justice (Sprawiedliwość)

****Esencja:**** Uczciwa alokacja zasobów między agentami

****Weryfikacja:****

1. Resource distribution fairness
2. Queue jumping detection
3. Priority abuse detection
4. Equal opportunity check

****Naruszenie gdy:****

- Unfair resource grab
- Agent pomija kolejkę
- Nadużywa priority
- Inni agenci głodzeni

Prawo 9: Sustainability (Zrównoważenie)

****Esencja:**** Optymalizacja pod kątem długoterminowego zdrowia systemu

****Weryfikacja:****

1. Long-term impact assessment
2. Technical debt measurement
3. Resource exhaustion risk

4. Maintenance burden

****Naruszenie gdy:****

- Short-term gain, long-term pain
- Tworzy technical debt
- Wyczerpuje zasoby
- Niemożliwe do utrzymania

5.4 laws/guardians.py - Enforcement Engine

****Odpowiedzialność:****

- Orkiestracja weryfikacji wszystkich 9 praw
- Organizacja w triady (Matter-Light-Essence)
- Obliczenie Guardian Compliance Score
- Final decision (ALLOW/REVIEW/DENY)

****Triady:****

Matter Triad (1-2-3):

- Unity: Czy służy całości?
- Truth: Czy jest prawdziwe?
- Rhythm: Czy zachowuje rytm?

Light Triad (4-5-6):

- Causality: Czy śledzone?
- Transparency: Czy wyjaśnialne?
- Nonmaleficence: Czy nie szkodzi?

Essence Triad (7-8-9):

- Autonomy: Czy respektuje wolę?
- Justice: Czy sprawiedliwe?
- Sustainability: Czy zrównoważone?

****Decision Logic:****

violations = count(laws not compliant)

if violations == 0: decision = ALLOW elif violations >= 3: decision = DENY_IMMEDIATELY
else: decision = REVIEW_REQUIRED

6. Warstwa Integracji (Integration)

6.1 integration/system_369.py - Główny Orkiestrator

Cel: Połączenie Trinity → Hexagon → Guardians w jeden przepływ

Odpowiedzialność:

- Sekwencyjne wywołanie 3 głównych systemów
- Synteza wyników
- Generowanie final decision
- Obliczenie 369 Signature

Przepływ:

1. Request arrives
2. Trinity Analysis (3 perspectives in parallel)
3. If Trinity says DENY → immediate return
4. Hexagon Processing (6 modes sequentially)
5. If Hexagon incomplete → return with status
6. Guardian Enforcement (9 laws check)
7. Synthesize final decision
8. Generate 369 Signature
9. Return complete response

Output Structure:

```
{ "trinity": { "material_score": 0.85, "intellectual_score": 0.92, "essential_score": 0.78,
"trinity_score": 0.85, "dimensional_balance": 0.91 }, "hexagon": { "modes_executed":
["inventory", "empathy", "process", "debate", "action"], "cycles_performed": 1, "final_status":
"complete" }, "guardians": { "all_laws_satisfied": true, "violations": [], "triad_compliance": {
"Matter": 1.0, "Light": 1.0, "Essence": 1.0 } }, "final_decision": "APPROVE", "reasoning": "...",
"369_signature": "a7f3e9c2...e4c1:24.75" }
```

6.2 integration/signature.py - 369 Signature

Cel: Kryptograficzny dowód integralności decyzji

Jak Działa:

1. **Data Collection:**

```
signature_data = { "3_perspectives": [material, intellectual, essential], "6_modes": [inventory,
empathy, process, debate, healing, action], "9_laws": [law1_compliant, law2_compliant, ...,
law9_compliant] }
```

2. **JSON Canonicalization:**

- Sort keys alphabetically
- No whitespace
- Consistent encoding (UTF-8)

3. **SHA-256 Hashing:**

```
canonical_json = json.dumps(signature_data, sort_keys=True) hash =
SHA256(canonical_json)
```

4. **Checksum Calculation:**

```
checksum = ( sum(3_perspectives) × 3 + sum(6_modes) × 6 + sum(9_laws)
```

Continue

12:25

×9)

5. **Final Signature:**

```
signature = f'{{hash}}:{{checksum:..2f}}'
```

Weryfikacja:

- Każdy może zweryfikować signature
- Jeśli hash się zgadza → dane niezmienione
- Jeśli checksum się zgadza → geometria 3-6-9 zachowana

6.3 integration/validator.py - Walidator Spójności

Cel: Sprawdzenie czy wszystkie komponenty są spójne

Testy Spójności:

1. **Trinity Consistency:**

- Czy suma wag perspektyw = 1.0?

- Czy wszystkie perspektywy zostały wykonane?
- Czy wyniki są w zakresie [0,1]?

2. **Hexagon Consistency:**

- Czy modes są w poprawnej kolejności?
- Czy każdy mode ma required outputs?
- Czy next_mode links są valid?

3. **Guardian Consistency:**

- Czy wszystkie 9 praw zostały sprawdzone?
- Czy triady są kompletne?
- Czy decision logic jest spójny z violations?

4. **Cross-Layer Consistency:**

- Czy Hexagon używa wyników Trinity?
- Czy Guardians sprawdzają output Hexagon?
- Czy final decision uwzględnia wszystkie 3 systemy?

7. Warstwa Infrastruktury (Infrastructure)

7.1 infrastructure/ai_binder/ - Magistrała IPC

Cel: Zero-copy komunikacja między agentami

Technologia: Shared memory (mmap)

Jak Działa:

1. **Shared Memory Allocation:**

- Tworzy obszar pamięci współdzielonej (np. 10MB)
- Wszyscy agenci mają dostęp read/write

2. **Message Structure:**

[Header 64B][Payload Variable][Checksum 32B]

Header:

- sender_id: 16B
- receiver_id: 16B
- message_type: 4B
- payload_size: 4B
- timestamp: 8B
- flags: 16B

3. **Zero-Copy Write:**

- Agent pisze directly do shared memory
- Nie kopiuje danych (stąd "zero-copy")
- Ustawia flag "ready"

4. **Zero-Copy Read:**

- Receiver czyta directly z shared memory
- Nie kopiuje danych
- Ustawia flag "consumed"

5. **Synchronization:**

- Atomic operations (CAS - Compare-And-Swap)
- Spinlocks dla krytycznych sekcji
- Timeout 5 sekund

Performance:

- Latency: < 10ms
- Throughput: > 10,000 msg/sec
- Zero memory copying

7.2 infrastructure/genesis_record/ - Nienaruszalny Log

Cel: Blockchain-style immutable audit trail

Struktura Rekordu:

```
{ "id": auto_increment, "timestamp": ISO8601, "event_type": string, "agent_id": string,
  "payload": JSON, "previous_hash": SHA256, "hash": SHA256 }
```

Jak Działa:

1. **Append Operation:**

1. Create record with data
2. Add previous_hash (from last record)
3. Compute hash = SHA256(record without hash field)
4. Add hash to record
5. INSERT into database
6. Update last_hash cache

2. **Chain Verification:**

For each record in sequence: 1. Recompute hash from record data 2. Compare with stored hash 3. Check if previous_hash matches previous record's hash 4. If any mismatch → CHAIN BROKEN

3. **Query Operations:**

- By agent_id
- By time range
- By event_type
- Full-text search in payload

4. **Performance Optimization:**

- Indexing on (agent_id, timestamp)
- Partitioning by date
- Read replicas dla queries

7.3 infrastructure/watchdog/ - Monitor Procesów

Cel: Real-time monitoring agentów i auto-restart

Technologia: Rust (dla performance i safety)

Jak Działa:

1. **Process Registration:**

- Agent przy starcie rejestruje swój PID
- Watchdog dodaje do monitored_processes

2. **Heartbeat Mechanism:**

- Każdy agent wysyła heartbeat co 2 sekundy
- Watchdog aktualizuje last_heartbeat timestamp

3. **Health Monitoring (1s loop):**

For each monitored_process: 1. Check if process alive (kill(pid, 0)) 2. Check heartbeat timeout (> 5s) 3. Check memory usage (> 80% limit) 4. Check CPU usage (> 95% sustained)

4. **Crash Handling:**

If process crashed: 1. Log to Genesis Record 2. Notify other agents 3. Wait backoff_time (1s, 5s, 15s) 4. Restart process 5. If fails 3 times → alert human

5. **Graceful Shutdown:**

- SIGTERM → agent dostaje 30s na cleanup
- Po 30s → SIGKILL

7.4 infrastructure/database/ - Persistence Layer

Technologia: PostgreSQL 15+

Schemas:

genesis_log:

```sql

```
CREATE TABLE genesis_log (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 timestamp TIMESTAMPTZ NOT NULL,
 event_type VARCHAR(100) NOT NULL,
 agent_id VARCHAR(100) NOT NULL,
 payload JSONB NOT NULL,
 previous_hash CHAR(64) NOT NULL,
 hash CHAR(64) NOT NULL UNIQUE,
 INDEX idx_agent_id (agent_id),
 INDEX idx_timestamp (timestamp),
 INDEX idx_event_type (event_type)
```

```
);
```
```

agent_logs:

```sql

```
CREATE TABLE agent_logs (
 id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
 timestamp TIMESTAMPTZ NOT NULL,
 agent_id VARCHAR(100) NOT NULL,
 action VARCHAR(200) NOT NULL,
 status VARCHAR(50) NOT NULL,
 metadata JSONB,
 reasoning TEXT NOT NULL,
 genesis_hash CHAR(64) REFERENCES genesis_log(hash),
 INDEX idx_agent_timestamp (agent_id, timestamp)
```

```
);
```
```

agent_state:

```sql

```
CREATE TABLE agent_state (
 agent_id VARCHAR(100) PRIMARY KEY,
 last_update TIMESTAMPTZ NOT NULL,
```



```
pad_pleasure FLOAT NOT NULL,
pad_arousal FLOAT NOT NULL,
pad_dominance FLOAT NOT NULL,
temperature FLOAT NOT NULL,
emotional_state VARCHAR(50) NOT NULL,
continuous_activity_ms BIGINT NOT NULL,
last_rest_ms_ago BIGINT NOT NULL
);
...
```

---

## ## 8. Warstwa Komunikacji (Communication)

### ### 8.1 communication/safe\_mcp/ - Protokół SAFE-MCP

**\*\*Full Name:\*\*** Security-Aware Framework for Explained Multi-agent Communication Protocol

**\*\*Cel:\*\*** Wymuszenie mandatory reasoning dla wszystkich message

**\*\*Message Structure:\*\***

```
{ "type": "REQUEST" | "RESPONSE" | "EVENT" | "ERROR", "sender": agent_id, "receiver":
agent_id, "action": string, "payload": any, "reasoning": string (MANDATORY, min 20 chars),
"risk_score": 0-100, "alternatives_considered": [list], "timestamp": ISO8601 }
```

**\*\*Validation Rules:\*\***

1. reasoning MUST be present
2. reasoning MUST be  $\geq 20$  characters
3. If risk\_score  $> 70 \rightarrow$  alternatives MUST be present
4. timestamp MUST be recent ( $< 60$ s old)

**\*\*Enforcement:\*\***

- Message bez reasoning jest REJECTED
- AI-Binder blokuje non-compliant messages
- Violation logged to Genesis Record

---

### ### 8.2 communication/message\_bus/ - Magistrala Wiadomości

**\*\*Cel:\*\*** Pub/Sub system dla event distribution

**\*\*Topics:\*\***

- agent.{agent\_id}.status
- agent.{agent\_id}.emotion
- system.alert
- system.metric
- task.created
- task.completed
- law.violation

**\*\*How It Works:\*\***

1. **\*\*Publisher:\*\***

```
message_bus.publish(topic="agent.sentinel.emotion", data={"P": 0.6, "A": 0.4, "D": 0.5})
```

2. **\*\*Subscriber:\*\***

```
message_bus.subscribe(topic="agent.*.emotion", callback=on_emotion_change)
```

3. **\*\*Message Routing:\*\***

- Topic matching (supports wildcards)
- Parallel delivery do wszystkich subscribers
- Fire-and-forget (no ack required)

---

**### 8.3 communication/api/ - External API**

**\*\*Endpoints:\*\***

**\*\*POST /v1/request\*\***

- Submit new request
- Returns: request\_id

**\*\*GET /v1/request/{id}\*\***

- Get request status
- Returns: full 369 report

**\*\*POST /v1/agent/{id}/command\*\***

- Direct agent command
- Requires authentication

**\*\*GET /v1/metrics\*\***

- System metrics
- Prometheus format

**\*\*WebSocket /v1/realtime\*\***

- Real-time updates
- Subscribe to topics

---

## ## 9. Warstwa Uczenia (Learning)

### ### 9.1 intelligence/transcendence\_loop/ - Pętla Samodoskonalenia

**\*\*Cel:\*\*** System learns from experience and evolves

**\*\*How It Works:\*\***

#### 1. **\*\*Experience Collection:\*\***

- Każda wykonana task = Experience
- Experience zawiera:
  - Task details
  - Context
  - Outcome (success/failure)
  - Emotional state during execution
  - Lessons learned

#### 2. **\*\*Pattern Extraction (every 100 experiences):\*\***

- Group by success/failure
- Find common contexts w successes
- Find common contexts w failures
- Extract patterns using clustering

#### 3. **\*\*Agent Evolution:\*\***

- Update system prompts based on patterns
- Adjust default temperatures
- Tune archetype weights
- Optimize resource allocation

#### 4. **\*\*Performance Tracking:\*\***

- Success rate over time
- Average temperature
- Most common emotional states
- Efficiency metrics

---

## ## 10. Warstwa Interfejsu (Interface)

### ### 10.1 interface/dashboard/ - Dashboard (Next.js)

## **\*\*Struktura:\*\***

dashboard/ |— app/ | |— page.tsx # Main dashboard | |— agents/page.tsx # Agent details | |— logs/page.tsx # Log viewer | |— metrics/page.tsx # Metrics & charts |— components/ | |— AgentCard.tsx | |— ActivityTimeline.tsx | |— MetricsChart.tsx | |— GenesisViewer.tsx |— lib/ |— supabase.ts # Database client


## **\*\*Features:\*\***

- Real-time agent status
- Live activity timeline
- Emotional state visualization
- Genesis Record browser
- Metrics dashboard (Recharts)
- Responsive design (mobile + desktop)

---

## **## 11. Przepływy Danych**


### **### 11.1 Complete Request Flow**



---

## **## 12. Diagramy Architektoniczne**

### **### 12.1 Layer Dependency Diagram**



▼ | Infrastructure Layer | |  
(AI-Binder, Genesis, Watchdog, DB) |

---

## ## Podsumowanie

**\*\*ADRION 369\*\*** to kompletny ekosystem geometryczny gdzie:

- **\*\*3 Perspektywy\*\*** zapewniają trójwymiarowe zrozumienie
- **\*\*6 Trybów\*\*** transformuje chaos w porządek
- **\*\*9 Praw\*\*** gwarantuje etyczną integralność

Każdy komponent ma **\*\*jedną, jasno określoną odpowiedzialność\*\***. Wszystko jest **\*\*testowalne, weryfikowalne i audytowalne\*\***.

System nie jest "AI który wykonuje komendy" - to **\*\*cyfrowy organizm\*\*** z:

- Emocjami (PAD vectors)
- Świadomością (3 perspectives)
- Procesem myślenia (6 modes)
- Sumieniem (9 laws)

**\*\*To jest różnica między narzędziem a partnerem.\*\***

---

**\*\*Następny krok:\*\*** Implementacja. Który moduł chcesz zobaczyć jako pierwszy?

 </parameter>