

Temat: PHP- Funkcje wbudowane

Kryteria:

1. Wymieniam i opisuję działanie funkcji dotyczących formatowania ciągów tekstowych .

PHP –funkcje - formatowanie

number_format() - formatuje liczbę według szablonu

**number_format (liczba [, ilość_miejsc_dziesiętnych
[, przecinek_dziesiętny]], separator_tysięcy)**

funkcja przyjmuje jeden, dwa lub cztery argumenty (nie trzy)

Pozwala na zmianę domyślnej notacji angielskiej liczb na polską.

W polskiej notacji liczbowej używa się przecinka (",") jako przecinka dziesiętnego i spacji (" ") jako separatora tysięcy.

PHP –funkcje: number_format

<h3>Funkcje wbudowane - number_format**</h3>**

<?php

```
$number1 = 1234.56;  
$not_ang = number_format($number1);  
echo "notacja angielska: ".$not_ang."<br>";  
$not_pol = number_format($number1, 2, ',', ' ');  
echo "notacja polska: ".$not_pol."<br>";  
  
$number2 = 1234.5678;  
// notacja angielska bez separatora tysięcy  
$not_ang2 = number_format($number2, 2, '.', '');  
echo "notacja angielska: ".$not_ang2."<br>";
```

?>

notacja angielska: 1,235
notacja polska: 1 234,56
notacja angielska: 1234.57

Kryteria:

1. Wymieniam i opisuję działanie funkcji dotyczących formatowania ciągów tekstowych .

Kryteria:

2. Wymieniam i opisuję działanie funkcji przetwarzających tekst.

PHP –funkcje - przetwarzanie tekstu

trim - usuwa białe znaki i inne predefiniowane znaki z obu stron ciągu

trim (string [, lista_znakow])

rtrim - usuwa białe znaki (lub inne znaki) z końca łańcucha

ltrim - usuwa białe znaki (lub inne znaki) z początku łańcucha

PHP – funkcje: trim

```
<?php
$price = 69;
$currency = ' zł';
$description = "Praktyczna umiejętność korzystania z Git";
echo "bez funkcji: ".$price. $currency."<br>";
echo "z użyciem trim: ".$price. trim($currency)."<br>";
echo "z użyciem ltrim: ".$price. ltrim($currency)."<br>";
echo "bez funkcji: ".$description."<br>";
echo "z użyciem trim: ".trim($description, "Praktyczna")."<br>";
echo "z użyciem ltrim: ".ltrim($description, "Praktyczna")."<br>";
?>
```

bez funkcji: 69 zł

z użyciem trim: 69zł

z użyciem ltrim: 69zł

bez funkcji: Praktyczna umiejętność korzystania z Git

z użyciem trim: umiejętność korzystania z Gi

z użyciem ltrim: umiejętność korzystania z Git

PHP –funkcje : trim

<h3>Funkcje wbudowane - trim</h3>

<?php

```
// białe znaki
$str = "\n\n\nZSK\n\n\n";
echo "Bez trim: " . $str;
echo "<br>";
echo "Z użyciem trim: " . trim($str);
//ciąg znaków z początku i końca:
$str2 = "Technikum Komunikacji!";
echo "<br>".$str2 . "<br>";
echo trim($str2,"Teji!");
```

?>

Bez trim: ZSK

Z użyciem trim: ZSK

Technikum Komunikacji!

chnikum Komunikac

```
7 <body>
8     <h3>Funkcje wbudowane - trim</h3>
9     Bez trim:
10
11
12     ZSK
13
14
15     <br>Z użyciem trim: ZSK<br>Technikum
16 </html>
```

PHP –funkcje: strlen

strlen - zwraca długość ciągu znaków

strlen(*string*)

Zwraca długość łańcucha w przypadku sukcesu i 0, jeśli ciąg znaków jest pusty

mb_strlen - wielobajtowy znak jest liczony jako 1.

PHP –funkcje : strlen

```
<?php
```

```
$str = "Technikum Komunikacji!";  
$str2='ANNA';  
$str3='Coś zrobię dziś';  
echo $str.'<br>';  
echo strlen($str).'<br>';  
echo $str2.'<br>';  
echo strlen($str2).'<br>';  
echo $str3.'<br>';  
echo strlen($str3).'<br>';  
echo mb_strlen($str3);
```

```
Technikum Komunikacji!  
22  
ANNA  
4  
Coś zrobię dziś  
18  
15
```

```
?>
```

PHP –funkcje: zmiana wielkości liter

Funkcje zmiany wielkości liter

strtoupper() - zamienia wszystkie litery na duże

strtolower() - zamienia wszystkie litery na małe

ucfirst() - zamienia pierwszą literę ciągu na dużą literę

ucwords() – zamienia wszystkie pierwsze litery wyrazów na duże

mb_strtoupper () - zamienia wszystkie litery na duże W przeciwieństwie do **strtoupper()** , jest określana przez właściwości znaku Unicode. Zachowanie tej funkcji nie zależy od ustawień regionalnych i może konwertować dowolne znaki

mb_strtolower () - analogicznie

PHP –funkcje : zmiana wielkości liter

```
<?php
```

```
$string = "lubię programować w PHP";  
$a = strtoupper($string);  
$a1 = mb_strtoupper($string);  
$b = strtolower($string);  
$c = ucfirst($string);  
$d = ucwords($string);  
$e = ucwords(strtolower($string));  
echo $string."<br>";  
echo $a."<br>";  
echo $a1."<br>";  
echo $b."<br>";  
echo $c."<br>";  
echo $d."<br>";  
echo $e."<br>";
```

lubię programować w PHP
LUBIĘ PROGRAMOWAĆ W PHP
LUBIĘ PROGRAMOWAĆ W PHP
lubię programować w php
Lubię programować w PHP
Lubię Programować W PHP
Lubię Programować W Php

```
?>
```

PHP –funkcje: explode

explode - dzieli ciąg znaków na tablicę.

explode(*separator, string, limit*)

separator - określa, gdzie rozbić ciąg

limit - określa liczbę elementów tablicy, które mają zostać zwrócone.

Możliwe wartości:

wiekszy niż 0 - zwraca tablicę z maksymalną liczbą elementów

mniej niż 0 - zwraca tablicę z wyjątkiem ostatnich elementów

0 - zwraca tablicę z jednym elementem

PHP –funkcje : explode

```
<?php
```

```
$str = "Technikum Komunikacji w Poznaniu";  
print_r (explode(" ", $str));  
print "<br>";  
print_r(explode(' ', $str, 0));  
print "<br>";  
print_r(explode(' ', $str, 2));  
print "<br>";  
print_r(explode(' ', $str, -1));
```

```
?>
```

```
Array ( [0] => Technikum [1] => Komunikacji [2] => w [3] => Poznaniu )  
Array ( [0] => Technikum Komunikacji w Poznaniu )  
Array ( [0] => Technikum [1] => Komunikacji w Poznaniu )  
Array ( [0] => Technikum [1] => Komunikacji [2] => w )
```

PHP –funkcje: implode

implode - zwraca ciąg znaków z elementów tablicy

implode([separator], array)

PHP –funkcje : implode

```
<?php
```

```
$arr = array('dzień', 'miesiąc', 'rok');  
echo implode(" ", $arr) . "<br>";  
echo implode("+", $arr) . "<br>";  
echo implode("-", $arr) . "<br>";  
echo implode(":", $arr);
```

```
?>
```

```
dzień miesiąc rok  
dzień+miesiąc+rok  
dzień-miesiąc-rok  
dzień:miesiąc:rok
```

Kryteria:

2. Wymieniam i opisuję działanie funkcji dotyczących przetwarzania ciągów tekstowych .

Pokaż światłami/kciukami jak oceniasz, na ile spełniasz kryterium

Kryteria:

3. Wymieniam i opisuję działanie funkcji daty i czasu.

PHP –funkcje: daty i czasu

time() - zwraca informacje na temat bieżącej daty i czasu.

Nie posiada żadnych argumentów. Informacje o czasie daje zwraca w formie liczby

Liczba odpowiada liczbie sekund które upłynęły od godziny 00:00:00 1 stycznia 1970 r

PHP –funkcje: daty i czasu

date()- formatuje lokalną datę i godzinę oraz zwraca sformatowany ciąg daty.

date (format [, znacznik_czasu])

znacznik_czasu jest parametrem opcjonalnym, domyślnie pobierającym wartość funkcji **time()**

funkcja **date ()** zwraca bieżącą datę / czas serwera!

PHP –funkcje: daty i czasu

date()- formatuje lokalną datę i godzinę oraz zwraca sformatowany ciąg daty.

date (format [, znacznik_czasu])

znaki powszechnie używane w przypadku dat:

d - dzień miesiąca (od 01 do 31)

m - miesiąc (01 do 12)

Y - rok (w czterech cyfrach)

l (małe litery "L") - dzień tygodnia

Inne znaki, takie jak "/", "." lub "-" można wstawiać między znakami, aby dodać dodatkowe formatowanie.

PHP –funkcje: daty i czasu

date()- formatuje lokalną datę i godzinę oraz zwraca sformatowany ciąg daty.

date (format [, znacznik_czasu])

znaki powszechnie używane w czasach:

h - 12-godzinny format godziny z zerami wiodącymi (od 01 do 12)

i - Minuty z początkowymi zerami (od 00 do 59)

s - Sekundy z wiodącymi zerami (od 00 do 59)

a - Małe litery (am lub pm)

PHP –funkcje: daty i czasu

Zawartość parametru	Opis	Przykład zwróconej wartości
<i>d</i>	Dzień miesiąca, 2 cyfry z wiodącymi zerami	01 do 31
<i>D</i>	Tekstowy opis angielskiej nazwy dnia, trzy litery	Mon kończąc na Sun
<i>j</i>	Dzień miesiąca bez zer wiodących	1 do 31
<i>l</i>	Pełen angielski opis dnia tygodnia	Sunday aż do Saturday
<i>N</i>	Liczbowa forma dnia tygodnia, zgodna z normą ISO-8601 (dodana w PHP 5.1.0)	1 (dla Poniedziałku) aż do 7 (dla Niedzieli)
<i>z</i>	Dzień roku (Zaczynając od 0)	0 aż do 365
<i>F</i>	Pełen angielski opis, dnia miesiąca	January aż do December
<i>m</i>	Liczbowa forma miesiąca, z zerami wiodącymi	01 aż do 12
<i>n</i>	Liczbowa forma miesiąca, bez zer wiodących	1 aż do 12
<i>Y</i>	Pełna liczbowa forma roku, 4 cyfry	Przykłady: 1999lub 2003
<i>y</i>	Dwie cyfry reprezentujące rok	Przykłady: 99 or 03
<i>G</i>	Godzina, w formacie 24-godzinny, bez zer wiodących	0 aż do 23
<i>H</i>	Godzina, w formacie 24-godzinny, z zerami wiodącymi	00 through 23
<i>i</i>	Minuty z zerami wiodącymi	00 do 59
<i>s</i>	Sekundy, z zerami wiodącymi	00 aż do 59

PHP –funkcje: daty i czasu

```
<?php
```

```
echo "Dziś jest " . date("Y/m/d") . "<br>";  
echo "Dziś jest " . date("Y.m.d") . "<br>";  
echo "Dziś jest " . date("Y-m-d") . "<br>";  
echo "Dziś jest " . date("l, d m Y") . "<br>";  
echo "Dziś jest " . date("c") . "<br>";  
echo "Aktualny czas " . date("H:i:s") . "<br>";
```

```
?>
```

```
Dziś jest 2018/10/09  
Dziś jest 2018.10.09  
Dziś jest 2018-10-09  
Dziś jest Tuesday, 09 10 2018  
Dziś jest 2018-10-09T21:06:51+02:00  
Aktualny czas 21:06:51
```

PHP –funkcje: daty i czasu

strtotime() - służy do konwersji czytelnego dla człowieka ciągu znaków do czasu uniksowego

`strtotime(time, now)`

Funkcja przyjmuje tekst zawierający datę w formacie angielskim i stara się przeliczyć ją na uniksowy znacznik czasu

PHP –funkcje: daty i czasu

getdate() - zwraca informację o dacie / godzinie znacznika czasu lub aktualną lokalną datę / czas. Zwraca tablicę asocjacyjną z informacjami związanymi ze znacznikiem czasu:

minutes	Liczba minut
hours	godzina
mday	Dzień miesiąca
wday	Dzień tygodnia w postaci liczby
mon	Miesiąc w postaci liczby
year	Rok w postaci czterocyfrowej
yday	Numer kolejnego dnia roku
weekday	Nazwa dnia tygodnia po ang.
month	Nazwa miesiąca po angielsku
0	Sekundy od epoki Unix

PHP –funkcje: daty i czasu

```
<?php
echo "<h4>getdate:</h4>";
print_r(getdate());
echo "<h4>strtotime:</h4>";
$d=strtotime("10:30pm April 15 2014");
echo "Utworzona data " . date("Y-m-d h:i:s", $d) . "<br>";
echo date("jS F, Y", strtotime("11-12-10")) . "<br>";
$d1=strtotime("next Saturday");
echo date("Y-m-d", $d1) . "<br>";
$d2=strtotime("+3 Months");
echo date("Y-m-d", $d2) . "
```

?>

getdate:

Array ([seconds] => 10 [minutes] => 39 [hours] => 21 [mday] => 9 [wday] => 2 [mon] => 10 [year] => 2018 [yday] => 281 [weekday] => Tuesday [month] => October [0] => 1539113950)

strtotime:

Utworzona data 2014-04-15 10:30:00
10th December, 2011
2018-10-13
2019-01-09

Kryteria:

3. Wymieniam i opisuję działanie funkcji daty i czasu.

Pokaż światłami/kciukami jak oceniasz, na ile spełniasz kryterium

Kryteria:

4. Wymieniam i opisuję działanie funkcji matematycznych.

PHP –funkcje: matematyczne

Liczby losowe

Liczby losowe mają szerokie zastosowanie w programowaniu serwisów www. Przydają się przy generowaniu losowych haseł, tymczasowych kodów weryfikujących lub linków aktywacyjnych. Wyświetlanie różnych cytatów, czy losowych produktów w sklepie również opiera się o liczby losowe.

rand() -generuje losową liczbę całkowitą.

rand(min, max)- wyznacza zakres liczb, z którego ma zostać wylosowana liczba

mt_rand() - generuje losową wartość; jest 4 razy szybsza niż rand ().

PHP –funkcje: matematyczne

ceil() — Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby całkowitej. Zwracana przez funkcję **ceil()** wartość jest nadal typu float gdyż zakres tego typu jest zwykle większy niż zakres typu integer

round() — Zaokrągla liczbę zmiennoprzecinkową
round (\$wartość [, \$dokładność])

Zwraca zaokrągloną wartość argumentu **wartość** do miejsca po przecinku określonego w **dokładność**.

Argument **dokładność** może być także ujemny lub równy zero (domyślnie).

floor () zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej

PHP –funkcje: matematyczne

min () - zwraca najniższą wartość w tablicy lub najniższą wartość z kilku określonych wartości

max () zwraca najwyższą wartość w tablicy lub najwyższą wartość z kilku podanych wartości

pow () zwraca x podniesione do potęgi y

pi() - Zwraca przybliżoną wartość liczby pi. Zwracana wartość typu float ma precyzję określoną w dyrektywie precision w pliku php.ini, domyślnie równą 14

abs () zwraca bezwzględną (dodatnią) wartość liczby

PHP –funkcje : matematyczne

```
<?php
$a = pi();
echo "pi " . $a . "<br>";
echo "round " . round($a) . "<br>";
echo "round " . round($a, 2) . "<br>";
echo "floor " . floor($a) . "<br>";
echo "ceil " . ceil($a) . "<br><br>";
echo "abs " . abs(-2) . "<br>";
echo "min " . min(1, 2, -1, -100) . " ";
echo "max " . max(1, 2, -1, -100) . " ";
echo "rand " . rand(1, 100)

?>
```

pi 3.1415926535898
round 3
round 3.14
floor 3
ceil 4
abs 2
min -100
max 2
rand 59

Kryteria:

4. Wymieniam i opisuję działanie funkcji matematycznych.

Pokaż światłami/kciukami jak oceniasz, na ile spełniasz kryterium

Kryteria:

5. Wymieniam i opisuję działanie funkcji obsługujących zmienne.

PHP –funkcje: obsługa zmiennych

print_r() - drukuje czytelne dla człowieka informacje o zmiennej. Umożliwia wyświetlenie zawartości zmiennej, tablicy albo obiektu

var_dump - wyświetla uporządkowane informacje o jednym lub większej liczbie wyrażeń, które zawierają jego typ i wartość.

var_export - wyprowadza lub zwraca możliwą do zapisu reprezentację zmiennej. Pobiera uporządkowaną informację o podanej zmiennej.

PHP –funkcje : obsługa zmiennych

```
<?php
```

```
$string = "lubię programować w PHP";  
$fruit=["banan", "jabłko", "gruszka", "śliwka"];  
echo "<b>print_r:</b><br>";  
print_r($string);  
echo "<br>";  
print_r($fruit);  
echo "<br>";  
echo "<b>var_dump:</b><br>";  
var_dump($string);  
echo "<br>";  
var_dump($fruit);  
echo "<br>";  
echo "<b>var_export:</b><br>";  
var_export($string);  
echo "<br>";  
var_export($fruit);  
echo "<br>";
```

```
?>
```

PHP –funkcje : obsługa zmiennych

print_r:

lubię programować w PHP

```
Array ( [0] => banan [1] => jabłko [2] => gruszka [3]
=> śliwka )
```

var_dump:

string(25) "lubię programować w PHP"

```
array(4) { [0]=> string(5) "banan" [1]=> string(7)
"jabłko" [2]=> string(7) "gruszka" [3]=> string(7)
"śliwka" }
```

var_export:

'lubię programować w PHP'

```
array ( 0 => 'banan', 1 => 'jabłko', 2 => 'gruszka', 3 =>
'śliwka', )
```

PHP –funkcje: obsługa zmiennych

gettype() - zwraca typ zmiennej

is_array () - Sprawdza, czy zmienna jest tablicą

is_bool () - Sprawdza , czy zmienna jest wartością logiczną

is_float () - Wyszukuje, czy typ zmiennej jest
zmiennoprzecinkowy

is_int () - Sprawdza, czy typ zmiennej jest liczbą całkowitą

is_null () - Sprawdza, czy zmienna ma wartość NULL

is_numeric () - Sprawdza, czy zmienna jest łańcuchem
liczbowym

PHP –funkcje : obsługa zmiennych

```
<?php
    $data = array(1, 1.2, NULL, new stdClass, 'foo');
    print_r($data);
    echo '<br>gettype: ';
    foreach ($data as $key => $value) {
        echo $key.'=>'.gettype($value).'    ';
    };
    echo '<br>is_array($data): '.is_array($data);
    echo '<br>is_numeric($data[1]): '.is_numeric($data[1]);
    echo '<br>is_null($data[2]): '.is_null($data[2]);
?>
```

```
Array ( [0] => 1 [1] => 1.2 [2] => [3] => stdClass Object ( ) [4] => foo )
gettype: 0=>integer 1=>double 2=>NULL 3=>object 4=>string
is_array($data): 1
is_numeric($data[1]): 1
is_null($data[2]): 1
```

PHP –funkcje: isset, empty

isset() - sprawdza czy zmienna została utworzona
Zwraca, **TRUE** jeśli zmienna istnieje i ma wartość inną niż NULL, **FALSE** w przeciwnym razie.

isset(\$ var)

empty () – określa, czy zmienna jest uważana za pustą. Zmienna jest uznawana za pustą, jeśli nie istnieje lub jej wartość jest równa FALSE. empty () nie generuje ostrzeżenia, jeśli zmienna nie istnieje.

empty(\$ var)

Zwraca, **FALSE** jeśli zmienna istnieje i ma niepustą, niezerową wartość. W przeciwnym razie zwraca **TRUE**.

empty () jest związłym odpowiednikiem:

! isset (\$ var) || \$ var == false .

PHP –funkcje : isset, empty

```
<?php
    $data = array(1, 1.2, NULL, new stdClass, 'foo');
    print_r($data);
    echo '<br>isset($data[1]): ' ;
    echo var_dump(isset($data[1])) ;
    echo '<br>isset($data[2]): ' ;
    echo var_dump(isset($data[2])) ;
    echo '<br>empty($data[1]): ' ;
    echo var_dump(empty($data[1])) ;
    echo '<br>empty($data[2]): ' ;
    echo var_dump(empty($data[2])) ;
```

?>

```
Array ( [0] => 1 [1] => 1.2 [2] => [3] => stdClass Object ( ) [4] => foo )
isset($data[1]): bool(true)
isset($data[2]): bool(false)
empty($data[1]): bool(false)
empty($data[2]): bool(true)
```

PHP –funkcje: isset, empty, unset

Zmienne/wartości uważane za puste przez **empty**:

- ✓ "" - (pusty ciąg)
- ✓ 0 - (0 jako liczba całkowita)
- ✓ 0.0 - (0 jako float)
- ✓ "0" - (0 jako ciąg znaków)
- ✓ NULL
- ✓ FALSE
- ✓ array () - (pusta tablica)
- ✓ \$ var; - (zmienna zadeklarowana, ale bez wartości)

unset () - niszczy daną zmienną. Żadna wartość nie jest zwracana.

PHP –funkcje : isset, empty

```
<?php
```

```
echo '<b>brak zmiennej</b>';  
echo '<br>empty($a): ' ;  
echo var_dump(empty($a)) ;  
echo '<br>isset($a): ' ;  
echo var_dump(isset($a)) ;  
$b; echo '<br><b>zmienna bez wartosci</b>';  
echo '<br>empty($b): ' ;  
echo var_dump(empty($b)) ;  
echo '<br>isset($b): ' ;  
echo var_dump(isset($b)) ;  
$c=''; echo '<br><b>pusty ciąg znaków</b>';  
echo '<br>empty($c): ' ;  
echo var_dump(empty($c)) ;  
echo '<br>isset($c): ' ;  
echo var_dump(isset($c)) ;  
$d=0.0; echo '<br><b>0.0</b>';  
echo '<br>empty($d): ' ;  
echo var_dump(empty($d)) ;  
echo '<br>isset($d): ' ;  
echo var_dump(isset($d)) ;  
$e=array (); echo '<br><b>array ()</b>';  
echo '<br>empty($e): ' ;  
echo var_dump(empty($e)) ;  
echo '<br>isset($e): ' ;  
echo var_dump(isset($e)) ;
```

```
?>
```

brak zmiennej

empty(\$a): bool(true)

isset(\$a): bool(false)

zmienna bez wartości

empty(\$b): bool(true)

isset(\$b): bool(false)

pusty ciąg znaków

empty(\$c): bool(true)

isset(\$c): bool(true)

0.0

empty(\$d): bool(true)

isset(\$d): bool(true)

array ()

empty(\$e): bool(true)

isset(\$e): bool(true)

PHP –funkcje: zmiana typów

gettype (var) służy do uzyskania typu zmiennej

floatval(var) - służy do konwersji wartości na float
Zmienna może być dowolnym typem skalarnym. Nie można użyć metody floatval () na tablicach lub obiektach.

intval (var) - wartość skalarna jest konwertowana na liczbę całkowitą

strval (var) służy do konwersji wartości zmiennej na ciąg znaków

PHP –funkcje : zmiana typów

```
<?php
$var1      = '122.34343The';
$var2      = 5;
echo " wartość wyjściowa zmiennej: $var1,<br>
wartość po zastosowaniu funkcji floatval: ".floatval($var1);
echo "<br>typ zmiennej: ";
echo  var_dump(floatval($var1));
echo " <br>wartość po zastosowaniu funkcji intval: ".intval($var1);
echo "<br>typ zmiennej: ";
echo  var_dump(intval($var1));
echo " <br>wartość wyjściowa zmiennej: $var2,<br>
wartość po zastosowaniu funkcji floatval: ".floatval($var2);
echo "<br>typ zmiennej: ";
echo  var_dump(floatval($var2));
```

?>

wartość wyjściowa zmiennej: 122.34343The,
wartość po zastosowaniu funkcji floatval: 122.34343
typ zmiennej: float(122.34343)
wartość po zastosowaniu funkcji intval: 122
typ zmiennej: int(122)
wartość wyjściowa zmiennej: 5,
wartość po zastosowaniu funkcji floatval: 5
typ zmiennej: float(5)

Kryteria:

5. Wymieniam i opisuję działanie funkcji obsługujących zmienne.

Pokaż światłami/kciukami jak oceniasz, na ile spełniasz kryterium

Kryteria:

6. Wymieniam i opisuję działanie funkcji obsługujących tablice.

PHP –funkcje: ilość elementów tablicy

Do zliczania elementów tablicy służą:

`count( tablica[, tryb]);`

oraz **`sizeof(tablica[, tryb])`**

tryb - opcjonalny. Możliwe wartości:

0 - Domyślne. Nie liczy wszystkich elementów wielowymiarowych tablic

1 - Zlicza rekurencyjnie tablicę (zlicza wszystkie elementy tablic wielowymiarowych)

PHP –funkcje : ilość elementów tablicy

```
<?php
```

```
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");  
echo var_dump($cars). "<br>";  
echo "count: ".count($cars). "<br>";  
echo "sizeof: ".sizeof($cars);
```

```
?>
```

```
array(3) { [0]=> string(5) "Volvo" [1]=> string(3) "BMW" [2]=>  
string(6) "Toyota" }  
count: 3  
sizeof: 3
```

PHP –funkcje: sortowanie tablic

Jedną z operacji często wykonywanych na tablicach jest sortowanie, czyli ustawienie elementów w określonym porządku.

PHP oferuje kilka wbudowanych funkcji sortujących.

PHP –funkcje: sortowanie tablic

sort () sortuje tablicę indeksowaną numerycznie w porządku rosnącym

rsort () sortuje tablicę indeksowaną numerycznie w porządku malejącym

- ✓ funkcje służą do sortowania tablic jednowymiarowych.
- ✓ przypisują nowe klucze dla elementów po sortowaniu.
- ✓ wszystkie istniejące wcześniej klucze zostają usunięte.

PHP –funkcje : sortowanie tablic

```
<?php
$cake=array("szarlotka","sernik","pączek", "tort");
print_r($cake);
echo "<br>Posortowane sort:";
sort($cake);
print_r($cake);
echo "<br>Posortowane rsort:";
rsort($cake);
print_r($cake);
$num=array("sernik",7,"tort", 4);
print_r($num);
echo "<br>Posortowane sort:";
sort($num);
print_r($num);
echo "<br>Posortowane rsort:";
rsort($num);
print_r($num);
```

```
?>
Array ( [0] => szarlotka [1] => sernik [2] => pączek [3] => tort )
Posortowane sort:Array ( [0] => pączek [1] => sernik [2] => szarlotka [3] => tort )
Posortowane rsort:Array ( [0] => tort [1] => szarlotka [2] => sernik [3] => pączek )
Array ( [0] => sernik [1] => 7 [2] => tort [3] => 4 )
Posortowane sort:Array ( [0] => sernik [1] => tort [2] => 4 [3] => 7 )
Posortowane rsort:Array ( [0] => 7 [1] => 4 [2] => tort [3] => sernik )
```

PHP –funkcje: sortowanie tablic

asort () sortuje tablicę asocjacyjną w porządku rosnącym ,
zgodnie z wartością

arsort () sortuje tablicę asocjacyjną w porządku malejącym,
zgodnie z wartością

ksort () sortuje asocjacyjną tablicę w porządku rosnącym,
zgodnie z kluczem

krsort () sortuje tablicę asocjacyjną w porządku malejącym,
zgodnie z kluczem

PHP –funkcje : sortowanie tablic

```
<?php
```

```
$person=array("nazwisko"=>"Nowak","grupa"=>"Raz Dwa Trzy","imię"=>"Adam");  
echo "<pre>";  
print_r($person);  
echo "</pre><br>Posortowane asort:";  
asort($person);  
echo "<pre>";  
print_r($person);  
echo "</pre><br>Posortowane ksort:";  
ksort($person);  
echo "<pre>";  
print_r($person);  
echo "</pre>";
```

```
Array  
(  
    [nazwisko] => Nowak  
    [grupa] => Raz Dwa Trzy  
    [imię] => Adam  
)
```

```
?>
```

Posortowane asort:

```
Array  
(  
    [imię] => Adam  
    [nazwisko] => Nowak  
    [grupa] => Raz Dwa Trzy  
)
```

Posortowane ksort:

```
Array  
(  
    [grupa] => Raz Dwa Trzy  
    [imię] => Adam  
    [nazwisko] => Nowak  
)
```


PHP –funkcje: dodawanie/usuwanie el. tablic

array_shift () usuwa pierwszy element z tablicy i zwraca wartość usuniętego elementu

array_unshift () wstawia nowe elementy do tablicy. Nowe wartości tablic zostaną wstawione na początku tablicy.

Można dodać jedną wartość lub dowolną liczbę wartości

array_unshift(*array,value1,value2,value3...*)

Jeśli klucze tablicy są numeryczne, wszystkie elementy otrzymają nowe klucze, zaczynając od 0 i zwiększając je o 1

Dodane elementy zawsze będą miały klucze numeryczne , także w tablicach asocjacyjnych

PHP –funkcje : dodawanie/usuwanie el. tablic

```
<?php
```

```
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");  
echo "<pre>";  
print_r($cars);  
echo '</pre>array_shift($cars):';  
echo array_shift($cars). "<br>";  
echo "<pre>";  
print_r($cars);  
echo "</pre>";  
echo '</pre>array_unshift:';  
array_unshift($cars,"Opel","Skoda");  
echo "<pre>";  
print_r($cars);  
echo "</pre>";
```

Array

```
(  
    [0] => Volvo  
    [1] => BMW  
    [2] => Toyota  
)
```

array_shift(\$cars):Volvo

Array

```
(  
    [0] => BMW  
    [1] => Toyota  
)
```

array_unshift:

Array

```
(  
    [0] => Opel  
    [1] => Skoda  
    [2] => BMW  
    [3] => Toyota  
)
```

```
?>
```

PHP –funkcje : dodawanie/usuwanie el. tablic

```
<?php
$person=array("nazwisko"=>"Nowak","grupa"=>"Raz Dwa Trzy","imię"=>"Adam");
echo "<pre>";
print_r($person);
echo '</pre>array_shift($person):';
echo array_shift($person). "<br>";
echo "<pre>";
print_r($person);
echo "</pre>";
echo '</pre>array_unshift: ';
array_unshift($person,"Kowalski");
echo "<pre>";
print_r($person);
echo "</pre>";
?>
```

array_shift(\$person):Nowak

Array
(
 [grupa] => Raz Dwa Trzy
 [imię] => Adam
)

array_unshift:

Array
(
 [0] => Kowalski
 [grupa] => Raz Dwa Trzy
 [imię] => Adam
)

PHP –funkcje: dodawanie/usuwanie el. tablic

array_pop () usuwa ostatni element z tablicy i zwraca wartość usuniętego elementu

array_push () wstawia jeden lub więcej elementów na koniec tablicy

array_push(array,value1,value2,value3...)

Jeśli klucze tablicy są numeryczne, wszystkie elementy otrzymają nowe klucze, zaczynając od 0 i zwiększając je o 1

Dodane elementy zawsze będą miały klucze numeryczne , także w tablicach asocjacyjnych

PHP –funkcje : dodawanie/usuwanie el. tablic

```
<?php
    $cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
    echo "<pre>";
    print_r($cars);
    echo '</pre>array_pop($cars):';
    echo array_pop($cars). "<br>";
    echo "<pre>";
    print_r($cars);
    echo "</pre>";
    echo '</pre>array_push: ';
    array_push($cars,"Opel","Skoda");
    echo "<pre>";
    print_r($cars);
    echo "</pre>";
?>
```

Array
(
 [0] => Volvo
 [1] => BMW
 [2] => Toyota
)
array_pop(\$cars):Toyota

Array
(
 [0] => Volvo
 [1] => BMW
)
array_push:

Array
(
 [0] => Volvo
 [1] => BMW
 [2] => Opel
 [3] => Skoda
)

PHP –funkcje: tworzenie tablic

array_combine() — tworzy tablicę używając wartości jednej tablicy jako kluczy a drugiej jako wartości

array_combine (\$klucze , \$wartości)

Zwraca FALSE jeśli liczba elementów tablic wejściowych nie są równe, lub jeśli jedna lub obie tablice są puste.

PHP –funkcje : tworzenie tablic

```
<?php
```

```
$key=array("nazwisko","imię","grupa");  
$value=array("Nowak","Adam","Raz Dwa Trzy");  
echo "<pre>";  
print_r($key);  
echo '</pre>';  
echo "<pre>";  
print_r($value);  
echo '</pre>';  
$person=array_combine($key, $value);  
echo "array_combine:<pre>";  
print_r($person);  
echo '</pre>';
```

```
?>
```

```
Array  
(  
    [0] => nazwisko  
    [1] => imię  
    [2] => grupa  
)
```

```
Array  
(  
    [0] => Nowak  
    [1] => Adam  
    [2] => Raz Dwa Trzy  
)
```

array_combine:

```
Array  
(  
    [nazwisko] => Nowak  
    [imię] => Adam  
    [grupa] => Raz Dwa Trzy  
)
```

PHP –funkcje: tworzenie tablic

range () -tworzy tablicę zawierającą zakres elementów

range(wartość_dolna, wartość_górna [,krok])

zwraca tablicę elementów rosnąco lub malejąco w zależności od ustawienia wartości parametrów.

PHP –funkcje : tworzenie tablic

```
<?php
```

```
foreach (range(6, 12) as $number) {  
    echo $number."; ";  
}  
echo "<br>";  
foreach (range(200, 90, 10) as $number) {  
    echo $number."; ";  
}  
echo "<br>";  
foreach (range('s', 'k') as $letter) {  
    echo $letter."; ";  
}  
echo "<br>";  
foreach (range('s', 'a', 2) as $letter) {  
    echo $letter."; ";  
}
```

```
?>
```

6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;

200; 190; 180; 170; 160; 150; 140; 130; 120; 110; 100; 90;

s; r; q; p; o; n; m; l; k;

s; q; o; m; k; i; g; e; c; a;

PHP –funkcje : tworzenie tablic

```
<?php
echo implode("; ",range(9,-6));
echo "<br>".implode(" ",range("7","Q"));//  spacja po 7
echo "<br>";
$tab=array_combine(range(14,11),range("w","z"));
echo "<pre>";
print_r($tab);
echo '</pre>';
```

?>

9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0; -1; -2; -3; -4; -5; -6

7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q

Array

(

[14] => w

[13] => x

[12] => y

[11] => z

)

Kryteria:

6. Wymieniam i opisuję działanie funkcji obsługujących tablice.

Pokaż światłami/kciukami jak oceniasz, na ile spełniasz kryterium

Kryteria:

7. Wymieniam i opisuję działanie funkcji plików i katalogów.

PHP –funkcje: obsługa plików i katalogów

file_exists - sprawdza, czy istnieje plik lub katalog

file_exists(plik_katalog)

mkdir(\$sciezka[, \$prawa_dostepu]) -tworzy katalog

zwraca true w przypadku powodzenia i false w przypadku kiedy nie uda się utworzyć nowego katalogu.

Drugi, opcjonalny argument jest liczbą ósemkową i domyślnie wynosi 0777.

Niektóre prawa dostępu:

0600 - odczyt i zapis dla właściciela, żadnych praw dla innych;

0644 - odczyt i zapis dla właściciela, odczyt dla wszystkich;

0755 - wszystkie prawa dla właściciela, odczyt i wykonanie dla innych;

0750 - wszystkie prawa dla właściciela, odczyt i wykonanie dla grupy właściciela

Jest ignorowany w systemie Windows.

PHP –funkcje: obsługa plików i katalogów

fopen () otwiera plik lub adres URL

Jeśli fopen () nie powiedzie się, zwróci FALSE i błąd, można ukryć wynik błędu, dodając znak "@" przed nazwą funkcji.

fopen(ścieżka dostępu do pliku, tryb otwarcia)

Istnieje kilka trybów otwarcia pliku. Najważniejsze to:

"r" - tylko do odczytu. Rozpoczyna się na początku pliku

"r + " -odczyt / zapis rozpoczyna się na początku pliku

"w" -tylko do zapisu. Otwiera i usuwa zawartość pliku lub tworzy nowy plik, jeśli plik nie istnieje

"w +" -odczyt / zapis. Otwiera i kasuje zawartość pliku lub tworzy nowy plik, jeśli plik nie istnieje

"a" - tylko do zapisu. Otwiera i zapisuje na końcu pliku lub tworzy nowy plik, jeśli nie istnieje

"a +" - odczyt / zapis. Zachowuje zawartość pliku pisząc na końcu pliku

"x" -tylko zapis. Tworzy nowy plik .Wraca FALSE i błąd, jeśli plik już istnieje

"x +" - odczyt / zapis. Tworzy nowy plik, zwraca FALSE i błąd, jeśli plik już istnieje

PHP –funkcje: obsługa plików i katalogów

fwrite () - zapisuje do otwartego pliku.

Funkcja zatrzyma się na końcu pliku lub gdy osiągnie określoną długość, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

fwrite(file, string[, length])

length - opcjonalny. Określa maksymalną liczbę bajtów do zapisu

fclose (plik) - zamyka otwarty plik

Wskaźnik pliku musi być poprawny i musi wskazywać na plik pomyślnie otwarty przez **fopen ()**

PHP –funkcje : obsługa plików i katalogów

```
<?php
    if(!file_exists('files')){
        mkdir("c:/xampp/htdocs/zsk/files");
        echo 'Katalog FILES został utworzony';
    } else{
        echo 'Katalog FILES już istnieje';
    }
    $file=fopen('files/tekst.txt','w');
    $text='To jest zawartość pliku tekst.txt';
    fwrite($file,$text);
    fclose($file);
    $file2=fopen('files/tekst2.txt','a+');
    $text2='To jest zawartość pliku tekst2.txt.';
    fwrite($file2,$text2);
    fclose($file2);
?>
```


Kryteria:

7. Wymieniam i opisuję działanie funkcji plików i katalogów.

Pokaż światłami/kciukami jak oceniasz, na ile spełniasz kryterium