

Olimpiada

BLOK PROGRAMISTCZNY - ELIMINACJE

SZKOLNE OLIMPIADY INF 2024_25

eOkregowe2025_PROG

ELIMINACJE OKRĘGOWE - 2025 - BŁOK PROGRAMISTYCZNY

Eliminacje okręgowe - Blok Programistyczny - 20 pytań testowych (wielokrotnego lub pojedynczego wyboru) i 4 zadania testowe.

Aby rozpocząć quiz należy wybrać przycisk **SPRÓBUJ TERAZ ROZWIĄZAĆ TEST**. Od tego momentu czas jest odliczany. Po upływie czasu, podejście automatycznie się zapisuje wraz z zaznaczonymi odpowiedziami.

Metoda przejścia do kolejnego pytania - sekwencyjna (brak możliwości powrotu)

Aby wcześniej zakończyć test należy wybrać przycisk **ZAPISZ PODEJŚCIE** znajdujący się po prawej stronie ekranu, następnie zatwierdzić swoje odpowiedzi za pomocą przycisku **ZATWIERDŹ WSZYSTKIE I ZAKOŃCZ** znajdujący się na dole strony.

Dozwolonych podejść: 1

Quiz nie będzie dostępny do dnia piątek, 7 marca 2025, 10:00

Ten test zakończy się piątek, 7 marca 2025, 11:00

Limit czasu: 1 godz.

Quiz nie jest dostępny

Nawigacja

Kokpit

Strona główna

Strony

Bieżący przedmiot

eOkregowe2025_PROG

Uczestnicy

Moje kursy

Administracja

Administracja kursem

eOkregowe2025_PROG

Pytanie 1

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

Oflaguj pytanie

Co stanie się po wykonaniu następnego polecenia?

REVOKE SELECT, INSERT ON orders FROM Adam;

Wybierz wszystkie poprawne:

☐ a. Użytkownik Adam straci możliwość odczytu i ustawiania danych do tabeli orders.

☐ b. Użytkownik Adam straci wszystkie prawa do tabeli orders.

☐ c. Użytkownik Adam straci uprawnienia tylko do SELECT, ale nadal będzie mógł wykonywać INSERT.

☐ d. Jeśli Adam otrzymała te uprawnienia tylko przez GRANT, straci je, ale jeśli dostał je także przez rolę, może nadal je mieć.

Nawigacja w teście

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

Zapisz podejście ...

Pozostały czas 0:59:39

Następna strona

Odp. zazn. : a,d

ELIMINACJE OKRĘGOWE 2025 - P

Strona główna Kokpit Wydarzenia Ten kurs

eOkregowe2025_PROG

Pytanie 2

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

Oflaguj pytanie

Co wypisze poniższy kod PHP?

```
<?php
function modifyArray(&$arr) {
    array_push($arr, 10);
}

$array = [1, 2, 3];
modifyArray($array);
echo count($array) . " - " . end($array);
?>
```

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. 4 - 10
- ☐ b. 3 - 3
- ☐ c. 4 - 3
- ☐ d. 3 - 10

Nawigacja w teście

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

Zapisz podejście ...

Pozostały czas 0:59:00

Następna strona

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

e-mail: kontakt@pzswir.pl
www.pzswir.pl

Administracja Platformy PZSWiR

e-mail: admin@pzswir.pl

© 2023 PZSWiR

Odp. zazn. : a

ELIMINACJE OKRĘGOWE 2025 - P

Strona główna Kokpit Wydarzenia Ten kurs

eOkregowe2025_PROG

Pytanie 3

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

Oflaguj pytanie

Co wypisze poniższy kod w języku python?

```
a = "Algorytmy to podstawa programowania"
b = a[10:30]
c = b.replace("o", "X").split()[::-1]
d = "-".join(c.upper()[3:15])
print(d)
```

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. XTAWSDOP-X
- ☐ b. TWA-XPDS
- ☐ c. GRAMX-PXDSTA
- ☐ d. DWA-XPODSTAW

Nawigacja w teście

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

Zapisz podejście ...

Pozostały czas 0:56:25

Następna strona

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

e-mail: kontakt@pzswir.pl
www.pzswir.pl

Administracja Platformy PZSWiR

e-mail: admin@pzswir.pl

© 2023 PZSWiR

Odp. zazn. : c

ELIMINACJE OKRĘGOWE 2025 - P

Strona główna Kokpit Wydarzenia Ten kurs

eOkregowe2025_PROG

Pytanie 4

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

Oflaguj pytanie

Co wypisze poniższy kod w Pythonie?

```
def func(val, lst=[]):  
    lst.append(val)  
    return lst
```

```
a = func(1)  
b = func(2)  
c = func(3, [])
```

```
print(a)  
print(b)  
print(c)
```

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. [1] [1, 2] [3]
☐ b. [1, 2, 3] [1, 2, 3] [1, 2, 3]
☐ c. [1, 2] [1, 2] [3]
☐ d. [1] [2] [3]

Nawigacja w teście

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

Zapisz podejście ...

Pozostały czas 0:52:32

Następna strona

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

e-mail: kontakt@pzswir.pl
www.pzswir.pl

Administracja Platformy PZSWiR

e-mail: admin@pzswir.pl

Odp. zazn. : c a już nie ma tylko 1 gdy jest printowana, tylko w domyślnej tablicy znajdujes się także b, ta tablica ma różne odwołania a i b. Śmieszne i do pomyłki łatwe

Grzegorz Tereszkiewicz

ELIMINACJE OKRĘGOWE 2025 - P

Strona główna Kokpit Wydarzenia Ten kurs

eOkregowe2025_PROG

Pytanie 5

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

Oflaguj pytanie

Funkcja JavaScript powinna być wywołana za każdym razem, gdy użytkownik wpisze dowolny znak do pola edycji. Którego zdarzenia należy użyć?

- Wybierz wszystkie poprawne:
- ☐ a. onload
☐ b. onkeydown
☐ c. onclick
☐ d. onmouseout

Nawigacja w teście

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

Zapisz podejście ...

Pozostały czas 0:47:42

Następna strona

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

e-mail: kontakt@pzswir.pl
www.pzswir.pl

Administracja Platformy PZSWiR

e-mail: admin@pzswir.pl

© 2023 PZSWiR

Odp. zazn. :b

ELIMINACJE OKRĘGOWE 2025 - P

[Strona główna](#) [Kokpit](#) [Wydarzenia](#) [Ten kurs](#)[eOkregowe2025_PROG](#)

Pytanie 6

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

[Oflaguj pytanie](#)

Jakie metody można użyć do parsowania JSON w JavaScript?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. JSON.encode()
- ☐ b. JSON.convert()
- ☐ c. JSON.parse()
- ☐ d. JSON.stringify()

Nawigacja w teście

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

Zapisz podejście ...

Pozostały czas 0:46:39

Następna strona

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

e-mail: kontakt@pzswir.pl
www.pzswir.pl

Administracja Platformy PZSWiR

e-mail: admin@pzswir.pl

© 2023 PZSWiR

Odp. zazn. : c

ELIMINACJE OKRĘGOWE 2025 - P

[Strona główna](#) [Kokpit](#) [Wydarzenia](#) [Ten kurs](#)[eOkregowe2025_PROG](#)

Pytanie 7

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

[Oflaguj pytanie](#)

Jakie wartości mogą określić operator NULLIF(a, b) w SQL?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. NULL , jeśli a jest większe od b.
- ☐ b. NULL , jeśli a i b są równe.
- ☐ c. b , jeśli a i b są różne.
- ☐ d. a , jeśli a i b są równe.

Nawigacja w teście

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

Zapisz podejście ...

Pozostały czas 0:46:06

Następna strona

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

e-mail: kontakt@pzswir.pl
www.pzswir.pl

Administracja Platformy PZSWiR

e-mail: admin@pzswir.pl

© 2023 PZSWiR

Odp. zazn. : b,d

ELIMINACJE OKRĘGOWE 2025 - P

[Strona główna](#) [Kokpit](#) [Wydarzenia](#) [Ten kurs](#)[eOkregowe2025_PROG](#)

Pytanie 8

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

[Oflaguj pytanie](#)

Jakie wartości może przyjmować atrybut autocomplete w HTML5?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. disable
- ☐ b. false
- ☐ c. off
- ☐ d. on

Nawigacja w teście

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

Zapisz podejście ...

Pozostały czas 0:45:05

Następna strona

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racionalizatorów

e-mail: kontakt@pzswir.pl
www.pzswir.pl

Administracja Platformy PZSWiR

e-mail: admin@pzswir.pl

© 2023 PZSWiR

Odp. zazn. : c,d

ELIMINACJE OKRĘGOWE 2025 - P

[Strona główna](#) [Kokpit](#) [Wydarzenia](#) [Ten kurs](#)[eOkregowe2025_PROG](#)

Pytanie 9

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

[Oflaguj pytanie](#)

Która pętla w języku PHP pozwala wykonać operację na wszystkich elementach tablicy z automatycznym indeksowaniem jej elementów?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. do ... while
- ☐ b. for
- ☐ c. foreach
- ☐ d. while

Nawigacja w teście

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

Zapisz podejście ...

Pozostały czas 0:44:21

Następna strona

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racionalizatorów

e-mail: kontakt@pzswir.pl
www.pzswir.pl

Administracja Platformy PZSWiR

e-mail: admin@pzswir.pl

© 2023 PZSWiR

Odp. zazn. : c

ELIMINACJE OKRĘGOWE 2025 - P

[Strona główna](#) [Kokpit](#) [Wydarzenia](#) [Ten kurs](#)[eOkregowe2025_PROG](#)

Pytanie 10

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

[Ofiaguj pytanie](#)

Które mechanizmy w Pythonie mogą być używane do synchronizacji wątków?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. threading.Event()
- ☐ b. threading.Lock()
- ☐ c. threading.Semaphore()
- ☐ d. threading.Defer()

Nawigacja w teście

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

Zapisz podejście ...

Pozostały czas 0:43:47

Następna strona

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i
Racjonalizatorów

e-mail: kontakt@pzswir.pl
www.pzswir.pl

Administracja Platformy PZSWiR

e-mail: admin@pzswir.pl

© 2023 PZSWiR

Odp. zazn. : a,b,c

ELIMINACJE OKRĘGOWE 2025 - P

[Strona główna](#) [Kokpit](#) [Wydarzenia](#) [Ten kurs](#)[eOkregowe2025_PROG](#)

Pytanie 11

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

[Ofiaguj pytanie](#)

Które operatory są dostępne w JavaScript?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. !==
- ☐ b. !=
- ☐ c. <>
- ☐ d. ===

Nawigacja w teście

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

Zapisz podejście ...

Pozostały czas 0:42:42

Następna strona

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i
Racjonalizatorów

e-mail: kontakt@pzswir.pl
www.pzswir.pl

Administracja Platformy PZSWiR

e-mail: admin@pzswir.pl

© 2023 PZSWiR

Odp. zazn. : a,d

ELIMINACJE OKRĘGOWE 2025 - P

[Strona główna](#) [Kokpit](#) [Wydarzenia](#) [Ten kurs](#)[eOkregowe2025_PROG](#)

Pytanie 12

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

[Oflaguj pytanie](#)

Które z poniższych atrybutów HTML5 poprawnie definiują pole <input>?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. pattern="\\d(4)" wymusza wprowadzenie czterech cyfr.
- ☐ b. constraint="true" to poprawny sposób na walidację pola.
- ☐ c. default="Hello" ustawia domyślną wartość pola.
- ☐ d. required sprawia, że pole jest obowiązkowe.

Następna strona

Nawigacja w teście

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

Zapisz podejście ...

Pozostały czas 0:42:01

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i
Racjonalizatorów

e-mail: kontakt@pzswir.pl
www.pzswir.pl

Administracja Platformy PZSWiR

e-mail: admin@pzswir.pl

© 2023 PZSWiR

Odp. zazn. : a,d

ELIMINACJE OKRĘGOWE 2025 - P

[Strona główna](#) [Kokpit](#) [Wydarzenia](#) [Ten kurs](#)[eOkregowe2025_PROG](#)

Pytanie 13

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

[Oflaguj pytanie](#)

Które z poniższych atrybutów są powiązane z elementami interaktywnymi?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. src="script.js"
- ☐ b. contenteditable="true"
- ☐ c. target="_blank"
- ☐ d. spellcheck="true"

Następna strona

Nawigacja w teście

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

Zapisz podejście ...

Pozostały czas 0:41:11

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i
Racjonalizatorów

e-mail: kontakt@pzswir.pl
www.pzswir.pl

Administracja Platformy PZSWiR

e-mail: admin@pzswir.pl

© 2023 PZSWiR

Odp. zazn. : b,c,d

ELIMINACJE OKRĘGOWE 2025 - P

[Strona główna](#) [Kokpit](#) [Wydarzenia](#) [Ten kurs](#)[eOkregowe2025_PROG](#)

Pytanie 14

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

[Oflaguj pytanie](#)

Które z poniższych stwierdzeń na temat Pythona są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. W Pythonie zmienne są zawsze silnie typowane i nie można ich dynamicznie zmieniać na inne typy.
- ☐ b. W Pythonie dekoratory to funkcje, które modyfikują inne funkcje lub klasy bez zmiany ich kodu źródłowego.
- ☐ c. Python obsługuje zarówno dziedziczenie pojedyncze, jak i wielokrotne.
- ☐ d. W Pythonie funkcja może zwracać więcej niż jedną wartość, zwracając krotkę.

Następna strona

Nawigacja w teście

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

Zapisz podejście ...

Pozostały czas 0:39:54

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racionalizatorów

e-mail: kontakt@pzswir.pl
www.pzswir.pl

Administracja Platformy PZSWiR

e-mail: admin@pzswir.pl

© 2023 PZSWiR

Odp. zazn. : b,c,d

ELIMINACJE OKRĘGOWE 2025 - P

[Strona główna](#) [Kokpit](#) [Wydarzenia](#) [Ten kurs](#)[eOkregowe2025_PROG](#)

Pytanie 15

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

[Oflaguj pytanie](#)

Które z poniższych stwierdzeń poprawnie opisują różnice między let, const i var w JavaScript?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. var jest funkcjonalnie zasięgowy (function scoped)
- ☐ b. let i const są blokowo zasięgowe (block scoped)
- ☐ c. const można przypisać nową wartość po zadeklarowaniu
- ☐ d. let można zadeklarować dwa razy w tej samej funkcji

Następna strona

Nawigacja w teście

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

Zapisz podejście ...

Pozostały czas 0:38:48

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racionalizatorów

e-mail: kontakt@pzswir.pl
www.pzswir.pl

Administracja Platformy PZSWiR

e-mail: admin@pzswir.pl

© 2023 PZSWiR

Odp. zazn. : a,b

ELIMINACJE OKRĘGOWE 2025 - P

Strona główna Kokpit Wydarzenia Ten kurs

eOkregowe2025_PROG

Pytanie 16

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

Oflaguj pytanie

Sklep internetowy korzysta z tabeli faktury. Podczas tworzenia faktury nie zawsze pole dataPlatnosci jest wypełniane. Aby to naprawić, na koniec dnia należy wpisać aktualną datę do wierszy, w których to pole jest puste (niewypełnione). Można w tym celu posłużyć się kwerendą:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. UPDATE faktury SET dataPlatnosci=CURTIME() WHERE dataPlatnosci IS NOT NULL;
- ☐ b. UPDATE faktury SET dataPlatnosci=CURDATE() WHERE dataPlatnosci = '0000-00-00';
- ☐ c. UPDATE faktury SET dataPlatnosci=CURTIME() WHERE id = NULL;
- ☐ d. UPDATE faktury SET dataPlatnosci=CURDATE() WHERE dataPlatnosci IS NULL;

Nawigacja w teście

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

Zapisz podejście ...

Pozostały czas 0:37:40

Następna strona

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

e-mail: kontakt@pzswir.pl
www.pzswir.pl

Administracja Platformy PZSWiR

e-mail: admin@pzswir.pl

© 2023 PZSWiR

Odp. zazn. : d

ELIMINACJE OKRĘGOWE 2025 - P

Strona główna Kokpit Wydarzenia Ten kurs

eOkregowe2025_PROG

Pytanie 17

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

Oflaguj pytanie

W języku JavaScript należy odwołać się do elementu zawartego w drugim paragrafie przedstawionego fragmentu strony HTML. Można to wykonać za pomocą funkcji:

```
<body>
<p>pierwszy paragraf</p>
<p>drugi paragraf</p>
<p>trzeci paragraf</p>
</body>
```

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. getElementByClassName("p.2")[0];
- ☐ b. getElementByTagName("p")[1];
- ☐ c. getElementById("p2");
- ☐ d. getElement("p").[2];

Nawigacja w teście

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

Zapisz podejście ...

Pozostały czas 0:36:47

Następna strona

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

e-mail: kontakt@pzswir.pl
www.pzswir.pl

Administracja Platformy PZSWiR

e-mail: admin@pzswir.pl

© 2023 PZSWiR

Odp. zazn. : b?

ELIMINACJE OKRĘGOWE 2025 - P

Strona główna Kokpit Wydarzenia Ten kurs

eOkregowe2025_PROG

Pytanie 18

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

Oflaguj pytanie

W języku PHP zainicjowano zmienną \$a wartością 1. Porównanie \$a === \$b przyjmuje wartość true, w przypadku, gdy zmienna \$b jest zainicjowana wartością?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. *1
- ☐ b. 1 lub '1'
- ☐ c. '1'
- ☐ d. *1" lub '1'

Nawigacja w teście

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

Zapisz podejście ...

Pozostały czas 0:35:25

Następna strona

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

e-mail: kontakt@pzswir.pl
www.pzswir.pl

Administracja Platformy PZSWiR

e-mail: admin@pzswir.pl

© 2023 PZSWiR

Odp. zazn. : a???

Grzegorz Tereszkiewicz

ELIMINACJE OKRĘGOWE 2025 - P

Strona główna Kokpit Wydarzenia Ten kurs

eOkregowe2025_PROG

Pytanie 19

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

Oflaguj pytanie

W tabeli employees znajdują się kolumny:

id (INT, klucz główny)

name (VARCHAR, imię pracownika)

manager_id (INT, ID przełożonego, klucz obcy do employees.id)

Jaki problem może wystąpić, jeśli nie zastosujemy ograniczenia FOREIGN KEY na manager_id?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Zapytania będą działały wolniej, ponieważ brak klucza obcego zwiększa czas wyszukiwania.
- ☐ b. Można usunąć managera, pozostawiając pracowników z odwołaniem do nieistniejącego manager_id.
- ☐ c. Każdy pracownik będzie miał tego samego managera.
- ☐ d. Można dodać nowego pracownika bez przypisanego managera.

Nawigacja w teście

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

Zapisz podejście ...

Pozostały czas 0:33:12

Następna strona

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

e-mail: kontakt@pzswir.pl
www.pzswir.pl

Administracja Platformy PZSWiR

e-mail: admin@pzswir.pl

© 2023 PZSWiR

Odp. zazn. : b,d

ELIMINACJE OKRĘGOWE 2025 - P

Strona główna Kokpit Wydarzenia Ten kurs

eOkregowe2025_PROG

Pytanie 20

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

Oflaguj pytanie

Za pomocą której funkcji języka PHP można ustawić połączenie z bazą danych o nazwie samochodu?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. \$polacz = sql_connect('localhost', 'root', '', 'samochody');
- ☐ b. \$polacz = mysql_connect('localhost', 'root', '', 'samochody');
- ☐ c. \$polacz = db_connect('localhost', 'root', '', 'samochody');
- ☐ d. \$polacz = server_connect('localhost', 'root', '', 'samochody');

Następna strona

Nawigacja w teście

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

Zapisz podejście ...

Pozostały czas 0:32:13

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racionalizatorów

e-mail: kontakt@pzswir.pl
www.pzswir.pl

Administracja Platformy PZSWiR

e-mail: admin@pzswir.pl

© 2023 PZSWiR

Odp. zazn. : b

ELIMINACJE OKRĘGOWE 2025 - P

Strona główna Kokpit Wydarzenia Ten kurs

eOkregowe2025_PROG

Pytanie 21

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 5,00

Oflaguj pytanie

ZADANIE 1: Dopasuj odpowiedź do poszczególnych wyrażen związanych z bazami danych.

Jakie są różnice między operatorem UNION a UNION ALL w zapytaniach SQL?

Jakie są różnice między kluczami PRIMARY KEY i UNIQUE KEY w kontekście projektowania baz danych?

Jakie są główne różnice między procedurami składowanymi (stored procedures) a wyzwalaczami (triggers) w bazach danych?

Jakie są główne różnice między indeksami klastrowanymi (clustered) a nieklastrowanymi (non-clustered) w bazach danych?

Jakie są główne różnice między widokiem materializowanym a zwykłym widokiem w bazach danych?

Nawigacja w teście

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

Zapisz podejście ...

Pozostały czas 0:31:18

Następna strona

Odp. zazn. :

Jakie są różnice między operatorem UNION a UNION ALL w zapytaniach SQL?

UNION usuwa duplikaty i dodatkowo sortuje wyniki, podczas gdy UNION ALL nie usuwa duplikatów, ale sortuje wyniki.

UNION zwraca unikalne rekordy z wyników dwóch zapytań, natomiast UNION ALL łączy wyniki obu zapytań, zachowując wszystkie duplikaty.

UNION usuwa duplikaty i dodatkowo sortuje wyniki, podczas gdy UNION ALL nie usuwa duplikatów, ale sortuje wyniki.

UNION zwraca tylko rekordy, które występują w obu zapytaniach, a UNION ALL zwraca wszystkie rekordy z pierwszego zapytania.

UNION i UNION ALL działają identycznie, lecz UNION ALL jest automatycznie szybszy.

Zapisz podejście ...

Jakie są różnice między kluczami PRIMARY KEY i UNIQUE KEY w kontekście projektowania baz danych?

PRIMARY KEY musi być unikalny i nie może zawierać wartości NULL, natomiast UNIQUE KEY zapewnia unikalność, ale dopu

Oba klucze działają identycznie – różnią się jedynie nazwą.

UNIQUE KEY pozwala na duplikaty, a PRIMARY KEY nie.

PRIMARY KEY może przyjmować wartości NULL, a UNIQUE KEY nie.

PRIMARY KEY musi być unikalny i nie może zawierać wartości NULL, natomiast UNIQUE KEY zapewnia unikalność, ale dopuszcza wartości NULL.

Jakie są główne różnice między procedurami składowanymi (stored procedures) a wyzwalaczami (triggers) w bazach danych?

Pozostały czas 0:27:35

Procedury składowane są wywoływane ręcznie lub programowo, natomiast wyzwalacze są automatycznie uruchamiane przez system w odpowiedzi na określone zdarzenia.

Wyzwalacze mogą być wywoływane ręcznie, a procedury składowane tylko automatycznie.

Procedury składowane są wywoływane ręcznie lub programowo, natomiast wyzwalacze są automatycznie uruchamiane przez system w odpowiedzi na określone zdarzenia.

Procedury składowane nie mogą przyjmować parametrów, a wyzwalacze zawsze przyjmują parametry.

Procedury składowane służą wyłącznie do operacji DML, natomiast wyzwalacze do operacji DDL.

Jakie są główne różnice między indeksami klastrowanymi (clustered) a nieklastrowanymi (non-clustered) w bazach danych?

Indeks klastrowany definiuje fizyczny porządek danych w tabeli i może być tylko jeden na tabelę, natomiast indeks nieklastrowany tworzy oddzielną strukturę wskazującą na dane i może być ich wiele.

Indeks klastrowany definiuje fizyczny porządek danych w tabeli i może być tylko jeden na tabelę, natomiast indeks nieklastrowany tworzy oddzielną strukturę wskazującą na dane i może być ich wiele.

Indeks klastrowany działa tylko na kolumnach liczbowych, a nieklastrowany na kolumnach tekstowych.

Indeks klastrowany jest zawsze szybszy od nieklastrowanego, niezależnie od zapytania.

Indeks nieklastrowany definiuje fizyczny porządek danych, a klastrowany jedynie logiczny porządek.

Jakie są główne różnice między widokiem materializowanym a zwykłym widokiem w bazach danych?

Widok materializowany przechowuje wyniki zapytania fizycznie i wymaga okresowego odświeżania, podczas gdy zwykły widok jest generowany dynamicznie przy każdym zapytaniu.

Widok materializowany jest generowany dynamicznie, a zwykły widok przechowuje dane na dysku.

Widok materializowany przechowuje wyniki zapytania fizycznie i wymaga okresowego odświeżania, podczas gdy zwykły widok jest generowany dynamicznie przy każdym zapytaniu.

Widok materializowany można modyfikować bezpośrednio, a zwykły widok jest zawsze tylko do odczytu.

Widok materializowany działa tylko na tabelach tymczasowych, a zwykły widok na tabelach trwałych.

ELIMINACJE OKRĘGOWE 2025 - P

Strona główna Kokpit Wydarzenia Ten kurs

eOkregowe2025_PROG

Pytanie 22
Nie udzielono odpowiedzi
Punkty: 5,00
Odrzuć pytanie

ZADANIE 2: Dopasuj odpowiedzi do poszczególnych wyrażen związanych z językiem programowania PHP:

Która zmienna superglobalna w PHP przechowuje dane przesłane metodą POST?

Która funkcja w PHP służy do zakończenia wykonywania skryptu?

Co zwraca funkcja isset() w PHP?

Który operator w PHP służy do łączenia (konkatenacji) ciągów znaków?

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących rozszerzenia mysli w PHP jest poprawne?

Nawigacja w teście

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

Zapisz podejście ...

Pozostały czas 0:25:02

Następna strona

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów
e-mail: kontakt@pzswir.pl
www.pzswir.pl

Administracja Platformy PZSWiR
e-mail: admin@pzswir.pl

© 2023 PZSWiR

Która zmienna superglobalna w PHP przechowuje dane przesłane metodą POST?

\$_POST

Która funkcja w PHP służy do zakończenia wykonywania skryptu?

exit()

Co zwraca funkcja isset() w PHP?

\$_GET
\$_POST
\$_SESSION
\$_COOKIE

Odp. zazn. :

Która funkcja w PHP służy do zakończenia wykonywania skryptu?

exit()

Co zwraca funkcja isset() w PHP?

Zwraca true, jeśli zmienna jest ustawiona i nie ma wartości null

Który operator w PHP służy do łączenia (konkatenacji) ciągów znaków?

.

exit()
stop()
break()
terminate()

Co zwraca funkcja isset() w PHP?

Zwraca true, jeśli zmienna jest ustawiona i nie ma wartości null

Zwraca true, jeśli zmienna jest ustawiona i nie ma wartości null

Zwraca false, jeśli zmienna jest ustawiona

Zwraca wartość zmiennej, jeśli jest zdefiniowana

Zwraca komunikat o błędzie, gdy zmienna jest niezdefiniowana.

Który operator w PHP służy do łączenia (konkatenacji) ciągów znaków?

.

+

.

&

++

poniższych stwierdzeń dotyczących rozszerzenia mysqli w PHP j

które z poniższych stwierdzeń dotyczących rozszerzenia mysqli w PHP jest poprawne?

Pozostały czas 0:25:30

Rozszerzenie mysqli obsługuje zarówno podejście proceduralne, jak i obiektowe, umożliwiając stosowanie przygotowanych zapytań (prepared statements)

Rozszerzenie mysqli obsługuje zarówno podejście proceduralne, jak i obiektowe, umożliwiając stosowanie przygotowanych zapytań (prepared statements)

Rozszerzenie mysqli działa wyłącznie w trybie proceduralnym, co ogranicza możliwości implementacji wzorców obiektowych.

Rozszerzenie mysqli nie wspiera przygotowanych zapytań, co sprawia, że jest mniej bezpieczne pod kątem SQL Injection

Rozszerzenie mysqli automatycznie zabezpiecza wszystkie zapytania SQL przed SQL Injection, niezależnie od sposobu ich wykonania.

Następna strona

eOkregowe2025_PROG

Pytanie 23

Nie udzielono

odpowiedzi

Punkty: 5,00

Oflaguj pytanie

ZADANIE 3: Dopasuj odpowiedzi do poszczególnych wyrażeń związanych z językiem programowania PYTHON:

Która funkcja w Pythonie umożliwia dynamiczny import modułu na podstawie nazwy podanej jako łańcuch znaków?

import_module()

Rozważmy fragment poniższego programu:

y = ???

If y % 4 == 1:

print('A', end="")

If y % 6 == 3:

print('B', end="")

Jaka jest najmniejsza liczba naturalna, którą można przypisać do zmiennej y, aby program wypisał napis AB?

9

Która z poniższych metod służy do usuwania ostatniego elementu listy w Pythonie?

pop()

Które z poniższych słów kluczowych w Pythonie umożliwia definiowanie funkcji anonimowych?

lambda

Który z poniższych typów danych w Pythonie jest niemodyfikowalny (immutable)?

tuple

Nawigacja w teście

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

Zapisz podejście ...

Pozostały czas 0:20:04

Następna strona

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racionalizatorów

e-mail: kontakt@pzswir.pl
www.pzswir.pl

Administracja Platformy PZSWiR

e-mail: admin@pzswir.pl

Która funkcja w Pythonie umożliwia dynamiczny import modułu na podstawie nazwy podanej jako łańcuch znaków?

import_module()

import_module()

import()

load_module()

dynamic_import()

oniższego programu:

Odp. zazn. :

aka jest najmniejsza liczba naturalna, którą można przypisać do zmiennej y, aby program wypisał

napis AB?

9 ▼

która z poniższych

5

metod służy do usuwania ostatniego elementu listy w Pythonie?

▼

które z poniższych

7

słów kluczowych w Pythonie umożliwia definiowanie funkcji anonimowych?

9

11

który z poniższych typów danych w Pythonie jest niemodyfikowalny (immutable)?

▼

która z poniższych metod służy do usuwania ostatniego elementu listy w Pythonie?

pop() ▼

które z poniższych słów kluczowych w Pythonie umożliwia definiowanie funkcji ano

▼

remove()

pop()

discard()

delete()

który z poniższych typów danych w Pythonie jest niemodyfikowalny (immutable)?

Które z poniższych słów kluczowych w Pythonie umożliwia definiowanie funkcji anonimowych?

lambda ▼

def

lambda

func

anon

szcych typów danych w Pythonie jest niemodyfikowalny (immutable)?

▼

Który z poniższych typów danych w Pythonie jest niemodyfikowalny (immutable)?

tuple ▼

list

dict

tuple

set

ELIMINACJE OKRĘGOWE 2025 – P

[Strona główna](#)
[Kokpit](#)
[Wydarzenia](#)
[Ten kurs](#)

eOkregowe2025_PROG

Pytanie 24

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 5,00

[Oflaguj pytanie](#)

ZADANIE 4:

Opracuj kod programu/algorytmu do obliczania n-tego elementu ciągu Fibonacciego

Napisz funkcję, która przyjmuje liczbę całkowitą n i zwraca n-ty element ciągu Fibonacciego. Ciąg Fibonacciego definiuje się następująco:

- $F(0) = 0$
- $F(1) = 1$
- Dla $n \geq 2$: $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$

Wejście

Przyjęcie liczby n od użytkownika

Wyjście

Obliczyć n-ty element ciągu Fibonacciego. Zwrócić wynik.

- KOD WPISZ W OKNIE ODPOWIEDZI PONIŻEJ. MAKS. 40 linii kodu lub załącz plik z kodem w formacie ZIP

- opisz szczegółowo każdą linię kodu komentarzem opisującym zakres wykonywanych działań

```
def fibonacci(n): # Definicja funkcji, która oblicza n-ty element ciągu Fibonacciego
    a, b = 0, 1 # Inicjalizacja dwóch pierwszych elementów ciągu
    for i in range(n): # Pętla wykonująca się n razy
        a, b = b, a + b # Przesuwanie wartości: a = b, b = a + b
    return a # Zwracamy n-ty element ciągu
```

```
n = int(input()) # Wczytanie liczby n od użytkownika
print(fibonacci(n)) # Wywołanie funkcji i wypisanie wyniku
```

Nawigacja w teście

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

[Zapisz podejście ...](#)

Pozostały czas 0:07:53

def fibonacci(n): # Definicja funkcji, która oblicza n-ty element ciągu Fibonacciego

a, b = 0, 1 # Inicjalizacja dwóch pierwszych elementów ciągu

for i in range(n): # Pętla wykonująca się n razy

a, b = b, a + b # Przesuwanie wartości: a = b, b = a + b

return a # Zwracamy n-ty element ciągu

n = int(input()) # Wczytanie liczby n od użytkownika

print(fibonacci(n)) # Wywołanie funkcji i wypisanie wyniku