

IntelisisCitas

Api para la gestion de citas para servicios anexos a intelisis

Autenticador

Autenticador

POST

Auth

<https://apinissan-dev.intelisis-solutions.com:8443/api/Auth/>

Acción para autenticar

Endpoint para Autos `api/Auth/`

En este endpoint se podra realizar la autenticación del usuario y generación de su token.

Request Params

Parametro	Descripción
username	Nombre de la cuenta de usuario
password	Contraseña asignada por el usuario
idDistribuidor	Identificador del distribuidor al que pertenece el usuario

Response Params

Parametro	Descripción
token	Token del usuario
status	Status de la transaccion
idDistribuidor	Identificador del distribuidor al que pertenece el usuario

Error Response

Codigo de respuesta	Descripción
0	Transacción exitosa
1	Usuario no existe en esa sucursal
2	Contraseña para ese usuario no coincide

Ejemplo de respuesta exitosa

```
{
  "token": "X",
  "IdDistribuidor": 76,
  "status": "0"
}
```

PARAMS

BODY formdata

username

password

IdDistribuidor

Example Request

Auth

```
var formdata = new FormData();
formdata.append("username", "");
formdata.append("password", "");
formdata.append("IdDistribuidor", "");

var requestOptions = {
  method: 'POST',
  body: formdata,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://apinissan-dev.intelisis-solutions.com:8443/api/Auth/", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
```

Catalogos

POST

Autos

<https://apinissan-dev.intelisis-solutions.com:8443/api/vehiculos/>

Catálogo de autos

Endpoint para Autos `api/vehiculos/`

En este endpoint se presentaran los vehiculos que existen dentro de intelisis por modelo.

Request Params

Parametro	Descripción
idsucursal	Identificador por sucursal

Response Params

Parametro	Descripción
message	Mensaje personalizado
status	Estatus de consulta
data	Colecciones de datos con el resultado de la consulta

Data collections structure

Parametro	Descripción
Clave	Clave del modelo de vehículo
Descripcion	Descripción del modelo de vehículo

Error Response

Codigo de respuesta	Descripción
0	Transacción exitosa
1	Sucursal no existe
2	Configuraciones de sucursal no optimas para la obtención de sus vehiculos por modelo

Ejemplo de respuesta exitosa

```
{
  "data": [
    {
      "Clave": "350Z",
      "Descripcion": "350Z"
    },
    {
      "Clave": "A32",
      "Descripcion": "MAXIMA"
    },
    ...
  ],
  "status": "0",
  "message": "OK"
}
```

HEADERS

Authorization

Token X

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

BODY raw

```
eyJpZHNlY3Vyc2FsIjoNzYifQ==
```

Example Request

Autos

```
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Authorization", "Token X");
myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

var raw = "eyJpZHN1Y3Vyc2FsIjoiNzYifQ==";

var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://apinissan-dev.intelisis-solutions.com:8443/api/vehiculos/",
  requestOptions)
  .then(response => response.text())
```

POST

CategoriasServicio

https://apinissan-dev.intelisis-solutions.com:8443/api/categorias/

Catálogo de Categorías de servicio

Endpoint para Autos `api/categorias/`

*En este endpoint se presentaran las categorias que existen dentro de intelisis. *

Request Params

Parametro	Descripción
idsucursal	Clave de agencia

Response Params

Parametro	Descripción
message	Mensaje personalizado
status	Estatus de consulta
data	Colecciones de datos con el resultado de la consulta

Data collections structure

Parametro	Descripción
Categoria	Nombre de la categoria

Error Response

Codigo de respuesta	Descripción
0	Transacción exitosa
1	Cliente no existe
2	Configuraciones de la sucursal no optimas para la obtención de las categorias

Ejemplo de respuesta exitosa

```
{
  "data": [
    {
      "Categoria": "Mantenimiento"
    },
    {
      "Categoria": "Reparacion"
    }
  ],
  "status": "0",
  "message": "OK"
}
```

HEADERS

Authorization

Token X

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

BODY raw

```
eydpZHN1Y3Vyc2FsJzogJzc2J30=
```

Example Request

CategoriasServicio

```
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Authorization", "Token X");
myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

var raw = "eydpZHN1Y3Vyc2FsJzogJzcc2J30=";

var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://apinissan-dev.intelisis-solutions.com:8443/api/categorias/",
  requestOptions)
  .then(response => response.text())
```

POST

TiposServicio

https://apinissan-dev.intelisis-solutions.com:8443/api/tipos/

Catálogo de Tipos de servicio

Endpoint para Autos `api/tipos/`

*En este endpoint se presentaran los tipos de servicio los cuales se cargaran de forma informativa a la cita y se gestionan dentro de intelisis. *

Request Params

Parametro	Descripción
idsucursal	Clave de agencia

Response Params

Parametro	Descripción
message	Mensaje personalizado

Parametro	Descripción
status	Estatus de consulta
data	Colecciones de datos con el resultado de la consulta

Data collections structure

Parametro	Descripción
Clave	clave del tipo de servicio
Descripcion	Descripción del tipo de servicio
Grupo	Categoría a la que pertenece

Error Response

Codigo de respuesta	Descripción
0	Transacción exitosa
1	Sucursal no existe
2	Configuraciones de la sucursal no optimas para la obtención de los tipos de servicio

Ejemplo de respuesta exitosa

```
{
  "data": [
    {
      "Clave": "NSERV10KM",
      "Descripcion": "SERVICIO DE 10 MIL KM",
      "Grupo": "Mantenimiento"
    },
    {
      "Clave": "NSERV100KM",
      "Descripcion": "SERVICIO DE 100 MIL KM",

```



```

        "Grupo": "Mantenimiento"
      },
      {
        "Clave": "NSERV105KM",
        "Descripcion": "SERVICIO DE 105 MIL KM",
        "Grupo": "Mantenimiento"
      },
      ...
    ],
    "status": "0",
    "message": "OK"
  }

```

HEADERS

Authorization

Token X

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

BODY raw

```
eydpZHN1Y3Vyc2FsJzogJzc2J30=
```

Example Request

```

var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Authorization", "Token X");
myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

var raw = "eydpZHN1Y3Vyc2FsJzogJzc2J30=";

var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://apinissan-dev.intelisis-solutions.com:8443/api/tipos/", requestOptions)
  .then(response => response.text())

```

Cliente

POST

CrearCliente

<https://apinissan-dev.intelisis-solutions.com:8443/api/crearcliente/>

Acción para la creación de las citas

Endpoint para Autos `api/creaccliente/`

En este endpoint registrara los clientes nuevos al sistema de intelisis.

Request Params

Parametro	Descripción
idsucursal	Identificador de la agencia
nombre	Nombres propios del cliente
apaterno	Apellido paterno del cliente
amaterno	Apellido materno del cliente
cp	Codigo postal de la dirección del cliente
email	Correo electronico del cliente
telefono	Telefono del cliente

Response Params

Parametro	Descripción
message	Estatus de consulta
status	Estatus de consulta
data	Colecciones de datos con el resultado de la consulta

Data collections structure

Parametro	Descripción
Cliente	Clave de cliente en intelisis

Error Response

Codigo de respuesta	Descripción
0	Transacción exitosa
1	Cliente no existe
2	Configuraciones del cliente no optimas para la obtención de los tipos de servicio en su sucursal

Ejemplo de respuesta exitosa

```
{
  "data": [
    {
      "Cliente": "SKS1"
    }
  ],
  "status": "0",
  "message": "OK"
}
```

HEADERS

Authorization

Token X

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

BODY raw

```
ewogICAgJ21kc3VjdXJzYWwnOiAnNzYnLAogICAgJ25vbWJyZSc6ICdQZWRYbycsCiAgICAnYXBhdGVyb  
m8nOiAnUm9kcmlndWV6JywKICAgICdhdWV0ZXJubyc6ICdMb3BlJywKICAgICdjcCc6ICcnLAogICAgJ2  
VtYWlsJzogJycsCiAgICAndGVsZWZvbW8nOiAnJwogIH0=
```

Example Request

CrearCliente

```
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Authorization", "Token X");
myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

var raw =
"ewogICAgJ2lkZ3VjdXJzYWwnOiAnNzYnLAogICAgJ25vbWJyZSc6ICdQZWRYbycsCiAgICAnYXBhdGVybm8nOiAnUm9kcmlndWV6JywKICAgICdhbWF0ZXJubyc6ICdMb3B1JywKICAgICdjcCc6ICcnLAogICAgJ2VtYWlsJzogJycsCiAgICAndGVsZWZvbm8nOiAnJwogIH0=";

var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://apinissan-dev.intelisis-solutions.com:8443/api/crearcliente/",
  requestOptions)
  .then(response => response.text())
```

POST

ObtenerCliente

https://apinissan-dev.intelisis-solutions.com:8443/api/cliente/

Acción para la obtención de datos de un cliente

Endpoint para Autos `api/cliente/`

En este endpoint se obtiene la clave de los clientes en el sistema de intelisis.

Request Params

Parametro	Descripción
idsucursal	Identificador de la agencia
nombre	Nombres propios del cliente
apaterno	Apellido paterno del cliente
amaterno	Apellido materno del cliente

Response Params

Parametro	Descripción
message	Estatus de consulta
status	Estatus de consulta
data	Colecciones de datos con el resultado de la consulta

Data collections structure

Parametro	Descripción
Cliente	Clave de cliente en intelisis
Nombre	Nombre completo de cliente en intelisis

Error Response

Codigo de respuesta	Descripción
0	Transacción exitosa
1	Cliente no existe
2	Configuraciones del cliente no optimas para la obtención de los tipos de servicio en su sucursal

Ejemplo de respuesta exitosa

```
{
  "data": [
    {
      "Cliente": "SKS2",
      "Nombre": "PEDRO RODRIGUEZ LOPEZ"
    }
  ],
  "status": "0",
  "message": "OK"
```

```
}
```

HEADERS

Authorization

Token X

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

BODY raw

```
ewogICAgJ2lkc3VjdXJzYWwnOiAnNzYnLAogICAgJ25vbWJyZSc6ICdQZWRYbycsCiAgICAnYXBhdGVyb  
m8nOiAnUm9kcmlndWV6JywKICAgICdhdWV0ZXJubyc6ICdMb3BleicKICB9
```

Example Request

ObtenerCliente

```
var myHeaders = new Headers();  
myHeaders.append("Authorization", "Token X");  
myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");  
  
var raw =  
"ewogICAgJ2lkc3VjdXJzYWwnOiAnNzYnLAogICAgJ25vbWJyZSc6ICdQZWRYbycsCiAgICAnYXBhdGVyb  
m8nOiAnUm9kcmlndWV6JywKICAgICdhdWV0ZXJubyc6ICdMb3BleicKICB9";  
  
var requestOptions = {  
  method: 'POST',  
  headers: myHeaders,  
  body: raw,  
  redirect: 'follow'  
};  
  
fetch("https://apinissan-dev.intelisis-solutions.com:8443/api/cliente/", requestOptions)  
  .then(response => response.text())
```

Citas

Acciones sobre las citas

POST

ObtenerCalendario

<https://apinissan-dev.intelisis-solutions.com:8443/api/calendario/>

Acción para la obtención de los días disponibles de servicio

Endpoint para Autos `api/calendario/`

En este endpoint se presentaran las horas disponibles para crear citas que dentro de intelisis.

Request Params

Parametro	Descripción
idsucursal	Identificador de la agencia
mes	Mes a consultar
año	Año a consultar

Response Params

Parametro	Descripción
message	Mensaje personalizado
status	Estatus de consulta
data	Colecciones de datos con el resultado de la consulta

Data collections structure

Parametro	Descripción
Agente	Nombre de agente
Fecha	Fecha de día disponible

Error Response

Codigo de respuesta	Descripción
0	Transacción exitosa
1	Cliente no existe
2	Configuraciones del cliente no optimas para la obtención de los tipos de servicio en su sucursal

Ejemplo de respuesta exitosa

```
{
  "data": [
    {
      "Fecha": "2020-01-01T00:00:00"
    },
    {
      "Fecha": "2020-01-02T00:00:00"
    },
    {
      "Fecha": "2020-01-03T00:00:00"
    },
    {
      "Fecha": "2020-01-06T00:00:00"
    },
    {
      "Fecha": "2020-01-07T00:00:00"
    },
    {
      "Fecha": "2020-01-08T00:00:00"
    },
    {
      "Fecha": "2020-01-09T00:00:00"
    },
    {
      "Fecha": "2020-01-10T00:00:00"
    },
    {
      "Fecha": "2020-01-13T00:00:00"
    },
    {
      "Fecha": "2020-01-14T00:00:00"
    },
    {
      "Fecha": "2020-01-15T00:00:00"
    },
    {
      "Fecha": "2020-01-16T00:00:00"
    }
  ],
}
```



```
{
  {
    "Fecha": "2020-01-17T00:00:00"
  },
  {
    "Fecha": "2020-01-20T00:00:00"
  },
  {
    "Fecha": "2020-01-21T00:00:00"
  },
  {
    "Fecha": "2020-01-22T00:00:00"
  },
  {
    "Fecha": "2020-01-23T00:00:00"
  },
  {
    "Fecha": "2020-01-24T00:00:00"
  },
  {
    "Fecha": "2020-01-27T00:00:00"
  },
  {
    "Fecha": "2020-01-28T00:00:00"
  },
  {
    "Fecha": "2020-01-29T00:00:00"
  },
  {
    "Fecha": "2020-01-30T00:00:00"
  },
  {
    "Fecha": "2020-01-31T00:00:00"
  }
],
"status": "0",
"message": "OK"
}
```

HEADERS

Authorization

Token X

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

BODY raw

```
ewogICAgJ21kc3VjdXJzYWwnOiAnNzYnLAogICAgJ21lcyc6ICcxJywKICAgICdhbmlvJzogJzIwMjEnC  
iAgfQ==
```

Example Request

ObtenerCalendario

```
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Authorization", "Token X");
myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

var raw =
"ewogICAgJ2lk3VjdXJzYWwnOiAnNzYnLAogICAgJ21lcyc6ICcxJywKICAgICdhbm1vJzogJzIwMjEnCiAgfQ==";

var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://apinissan-dev.intelisis-solutions.com:8443/api/calendario/",
  requestOptions)
  .then(response => response.text())
```

POST

ObtenerHorario

https://apinissan-dev.intelisis-solutions.com:8443/api/horario/

Acción para la obtención de los horarios disponibles

Endpoint para Autos `api/horario/`

En este endpoint se presentaran las horas disponibles para crear citas que dentro de intelisis.

Request Params

Parametro	Descripción
idsucursal	Identificador de la agencia
mes	Mes a consultar
día	Día a consultar
anio	Año a consultar

Response Params

Parametro	Descripción
message	Mensaje personalizado
status	Estatus de consulta
data	Colecciones de datos con el resultado de la consulta

Data collections structure

Parametro	Descripción
Agente	Nombre de agente
Fecha	Fecha de día disponible
Hora	Hora de día disponible

Error Response

Codigo de respuesta	Descripción
0	Transacción exitosa
1	Cliente no existe
2	Configuraciones del cliente no optimas para la obtención de los tipos de servicio en su sucursal

Ejemplo de respuesta exitosa

```
{
  "data": [
    {
      "Agente": "VA1",
      "Fecha": "2020-01-24T07:00:00",
```

```

        "Hora": "07:00"
    },
    {
        "Agente": "VA1",
        "Fecha": "2020-01-24T07:20:00",
        "Hora": "07:20"
    },
    {
        "Agente": "VA1",
        "Fecha": "2020-01-24T07:40:00",
        "Hora": "07:40"
    },
    {
        "Agente": "VA1",
        "Fecha": "2020-01-24T08:00:00",
        "Hora": "08:00"
    },
    ...
],
"status": "0",
"message": "OK"
}

```

HEADERS

Authorization

Token X

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

BODY raw

```
ewogICAgJ2lk3VjdXJzYWwnOiAnNzYnLAogICAgJ2RpYSc6ICcyOScsCiAgICAnbWVzJzogJzEnLAogI
CAgJ2FuaW8nOiAnMjAyMCCkICB9
```

Example Request

ObtenerHorario

```

var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Authorization", "Token X");
myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

var raw =
"ewogICAgJ2lk3VjdXJzYWwnOiAnNzYnLAogICAgJ2RpYSc6ICcyOScsCiAgICAnbWVzJzogJzEnLAogI
CAgJ2FuaW8nOiAnMjAyMCCkICB9";

var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: raw,

```

```
    redirect: 'follow'
  });

  fetch("https://apinissan-dev.intelisis-solutions.com:8443/api/horario/", requestOptions)
    .then(response => response.text())
```

POST

CrearCita

<https://apinissan-dev.intelisis-solutions.com:8443/api/creaCitas/>

Acción para la creación de las citas

Endpoint para Autos `api/creaCitas/`

En este endpoint registrara las citas enviadas desde el cliente para guardarlas y afectarlas dentro de intelisis vinculados a un cliente.

Request Params

Parametro	Descripción
cliente	Clave del cliente
idsucursal	Clave de la agencia
dia	dia para el cual se requiere la cita
agente	Clave de agente que atendera la cita
hora	Hora en que se atendera la cita
tipo	Tipo de servicio seleccionado
observaciones	Campo de texto cargado para observaciones
Km	KM
vehiculo	Identificador del catalogo de autos

Parametro	Descripción
servicioserie	Vin de mi auto
servicioplacas	Placas de mi auto
serviciomodelo	Año de mi auto
articulopaquete	Identificador del catalogo de tipo de servicio

Response Params

Parametro	Descripción
message	Estatus de consulta
status	Estatus de consulta
data	Colecciones de datos con el resultado de la consulta

Data collections structure

Parametro	Descripción
Folio	Folio de cita confirmada
OkRef	Variable de mensaje al ejecutar exitosamente
IdlogIntelisis	Identificador de registro de cita en tabla temporal antes de afectar cita

Error Response


```

var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Authorization", "Token X");
myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

var raw =
"ewogICJjbGllbnRlIjogImlnLUZyYiLAogICJpZHN1Y3Vyc2FsIjogIjc2IiwKICAiZGlhIjogIjE2LzAyLzIwMjEiLAogICJhZ2VudGU0iAiMTYzIiwKICAiaG9yYSI6ICIxMDo0MCIsCiAgInRpcG8iOiAiTWfudGVuaW1pZW50byIsCiAgIm9ic2VydjFjaW9uZXMiOiAiUHJ1ZWJhIHNLZWtvcCIscCIAgIkttIjogIjQwMDAwIiwKICAidmVoawN1bG8iOiAiRS0yNCIsCiAgInNlcnpY2lvc2VyawUiOiAiMUDZRo5UjQ5S0YxMTIyMTgiLAogICJzZXJ2aWNpb3BsYWVhcyI6ICIiLAogICJzZXJ2aWNpb21vZGVsbyI6ICIyMDIxIiwKICAiYXJ0awN1bG9wYXFlZXRlIjogIk5TRVJWMTBLTSIKfQ==";

var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://apinissan-dev.intelisis-solutions.com:8443/api/creaCitas/",
  requestOptions)
  .then(response => response.text())

```

POST

CancelarCita

<https://apinissan-dev.intelisis-solutions.com:8443/api/cancelarCita/>

Acción para la cancelación de las citas

Endpoint para Autos `api/cancelarCita/`

En este endpoint se cancelaran las citas que existen dentro de intelisis.

Request Params

Parametro	Descripción
folio	Folio de la cita
idsucursal	Clave de la agencia

Response Params

Parametro	Descripción
message	Mensaje personalizado

Parametro	Descripción
status	Estatus de consulta
data	Colecciones de datos con el resultado de la consulta

Data collections structure

Parametro	Descripción
Estatus	Estatus CANCELADO
Respuesta	Mensaje de confirmacion
Tipo	Tipo de movimiento

Error Response

Codigo de respuesta	Descripción
0	Transacción exitosa
1	Cita no existe
2	Configuraciones del cliente no optimas para la obtención de los tipos de servicio en su sucursal
3	Sucursal no existe

Ejemplo de respuesta exitosa

```
{
  "data": {
    "Estatus": "CANCELADO",
    "Respuesta": "Cancelacion Exitosa",
    "Tipo": "200"
  }
}
```

```
} ,
  "status": "0",
  "message": "OK"
}
```

HEADERS

Authorization

Token X

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

BODY raw

```
ewogICJmb2xpbyI6ICIyODc3NCIsCiAgImlkc3VjdXJzYWwiOiAiNzYiCn0=
```

Example Request

CancelarCita

```
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Authorization", "Token X");
myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

var raw = "ewogICJmb2xpbyI6ICIyODc3NCIsCiAgImlkc3VjdXJzYWwiOiAiNzYiCn0=";

var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://apinissan-dev.intelisis-solutions.com:8443/api/cancelarCita/",
  requestOptions)
  .then(response => response.text())
```

POST

ObtenerCitasFechas

<https://apinissan-dev.intelisis-solutions.com:8443/api/CitasFechas/>

Acción para la obtención de las citas

Endpoint para Autos `api/CitasFechas/`

En este endpoint se presentaran las citas que existen dentro de intelisis filtradas por fecha.

Request Params

Parametro	Descripción
idsucursal	Clave del cliente
fechaD	Fecha inicial de consulta
fechaA	Fecha limite de consulta

Response Params

Parametro	Descripción
message	Mensaje personalizado
status	Estatus de consulta
data	Colecciones de datos con el resultado de la consulta

Data collections structure

Parametro	Descripción
IDCita	Identificador de la cita
Empresa	Clave de empresa intelisis
Movimiento	Tipo de movimiento
Folio	Folio generado por cita confirmada
Fecha	Fecha requerida para cita
Hora	Hora requerida para cita
Estatus	Estatus del movimiento
Cliente	Clave de cliente de DMS
Nombre	Nombre de cliente
Articulo	Clave identificadora de vehiculo
Vehiculo	Linea de vehiculo

Parametro	Descripción
Vin	Vin del vehiculo
Agente	Nombre del agente
Comentarios	Comentarios agregados a la cita
Sucursal	Sucursal de DMS en que se registro
DireccionSucursal	Dirección de sucursal
latitud	Latitud de la ubicación de sucursal
longitud	Longitud de la ubicación de sucursal

Error Response

Codigo de respuesta	Descripción
0	Transacción exitosa
1	Distribuidor no existe
2	Configuraciones de la agencia no optimas para la obtención de los tipos de servicio

Ejemplo de respuesta exitosa

```
{
  "data": [
    {
      "IDCita": 1845620,
      "Empresa": "TOYFA",
      "Movimiento": "Cita Servicio",
      "Folio": "TV84390",
      "Fecha": "2021-01-21T00:00:00",
      "Hora": "19:10",
      "Estatus": "CONFIRMAR",
      "Cliente": "61335",
      "Nombre": "RAQUEL LOERA OCHOA",
      "Articulo": "1791-COROLLA B CVT",
      "Vehiculo": "COROLLA BASE CVT",
      "Vin": "5YFBPRBE9LP006455",
      "Agente": "MARCO GREGORIO MEDINA GONZALEZ",
      "Comentarios": "\nMantenimiento por 0 kilometros. ",
      "Sucursal": "Valladolid",
      "DireccionSucursal": "AV. ACUEDUCTO 3603, PASCUAL ORTIZ DE AYALA, MORELIA, 58250 MORELIA, MICHOACAN",
    }
  ]
}
```

```
        "latitud": "19.694617",
        "longitud": "101.153793,17"
    }
],
"status": "0",
"message": "OK"
}
```

HEADERS

Authorization

Token X

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

BODY raw

```
ewogICAgImlk3VjdXJzYWwiOiI3NiIsCiAgICAiRmVjaGFBIjoiMjAyMS0wMi0xMSIsCiAgICAiRmVjaGFBIjoiMjAyMS0wMi0xNiIKfQ==
```

Example Request

ObtenerCitasFechas

```
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Authorization", "Token X");
myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

var raw =
"ewogICAgImlk3VjdXJzYWwiOiI3NiIsCiAgICAiRmVjaGFBIjoiMjAyMS0wMi0xMSIsCiAgICAiRmVjaGFBIjoiMjAyMS0wMi0xNiIKfQ==";

var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: 'follow'
};
```