Atelier Gestion de Projets:

PLAN DE CHANGEMENT- REFONTE D'UN SI DANS UNE PME POUR

GERER UNE BOUTIQUE PHYSIQUE ET EN LIGNE A PARTIR DE POINTS

DE FIDELITES D'UNE FROMAGERIE



Dictionnaire de données et des relations entre entités Gestion des Colis

Table des matières

l.	Table : T_CLIENT	3
	Relations	
В.	Index de la table	11
II.	Table : T_Communes	12
A.	Index de la table	13
III.	Table : T_conditionnement	15
A.	Index de la table	17
IV.	Table : T_dept :	18
A.	Index de la table	20
V.	Table : T dtlcode	20



A.	Relations	23
В.	Index de la table	24
VI.	Table : T_enseigne	25
A.	Index de la table	27
VII.	Table : T_entcde	28
A.	Relations	32
В.	Index de la table	33
VIII.	Table : T_objet	35
A.	Relations	41
В.	Index de la table	41
IX.	Table : T_poids	42
A.	Index de la table	43
X.	Table : T_poidsV	44
A.	Index de la table	45
XI.	Table : T_rel_cond	46
A.	Index de la table	48
XII.	Table : T_utilisateur	49
A.	Index de la table	51



I. Table: T CLIENT

Colonr	nes	
Nom	Time	Taille
codcli	Туре	Entier long
	Allow Zorol on othe	Faux
	AllowZeroLength:	
	AppendOnly:	Faux
	Attributes:	Taille fixe; Auto-Incrément
	Caption:	code client
	CollatingOrder:	Standard
	ColumnOrder:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceTable:	T_client
	TextAlign:	Standard
genrecli		Texte court
	AllowZeroLength:	Vrai
	AppendOnly:	Faux
	Attributes:	Longueur variable
	Caption:	genre
	ColumnOrder:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	DisplayControl:	Zone de liste déroulante
	Required:	Faux
	RowSource:	"M.";"Mme";"Melle";"M. & Mm
	RowSourceType:	Liste valeurs
	ShowOnlyRowSourceValues:	Faux
	SourceField:	genrecli
	SourceTable:	T_client
	TextAlign:	Standard



nomcli		Texte court
	AllowZeroLength:	Vrai
	AppendOnly:	Faux
	Attributes:	Longueur variable
	Caption:	nom
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnOrder:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	DisplayControl:	Zone de texte
	InputMask:	>??????????????
	Required	Vrai
	SourceFie	nomcli
	SourceTable:	T_client
	TextAlign:	Standard
prenomcli		Texte court
	AllowZeroLength:	Vrai
	AppendOnly:	Faux
	Attributes:	Longueur variable
	Caption:	prenom
	ColumnOrder:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	DisplayControl:	Zone de texte
	Required:	Faux
	-	
	SourceFie	prenomcli
	SourceTable:	T_client
	TextAlign:	Standard



AllowZeroLength: Vrai AllowZeroLength: Vrai	
AllowZeroLength: Vrai	
AppendOnly: Faux	
Attributes: Longueur varia	able
Caption: adresse1	
DataUpdatable: Faux	
DisplayControl: Zone de texte	
Required: Faux	
SourceFie Adresse1cli	
SourceTable: T_client	
TextAlign: Standard	
adresse2cli Texte court	
AllowZeroLength: Vrai	
AllowZeroLength: Vrai	
AppendOnly: Faux	
Attributes: Longueur varia	able
Caption: Adresse2	
DataUpdatable: Faux	
DisplayControl: Zone de texte	
Required: Faux	
SourceFie Adresse2cli	
SourceTable: T_client	
TextAlign: Standard	



Adresse3cli		Texte court
	AllowZeroLength:	Vrai
	AllowZeroLength:	Vrai
	AppendOnly:	Faux
	Attributes:	Longueur variable
	Caption:	Adresse3
	DataUpdatable:	Faux
	DisplayControl:	Zone de texte
	Required:	Faux
	SourceFie	Adresse3cli
	SourceTable:	T_client
	TextAlign:	Standard
cpcli		Texte court
	AllowZeroLength:	Vrai
	AllowZeroLength:	Vrai
	AppendOnly:	Faux
	Attributes:	Longueur variable
	Caption:	СР
	DataUpdatable:	Faux
	DisplayControl:	Zone de liste déroulante
	Required:	Faux
	SourceFie	cpcli
	SourceTable:	T_client
	TextAlign:	Standard
	RowSource	SELECT T_Communes.CP
		FROM T_Communes ORDE
	RowSourceType:	BY [CP]; Table/Requête
	kowsource type:	rable/ Requete



villecli		Texte court
	AllowZeroLength:	Vrai
	AllowZeroLength:	Vrai
	AppendOnly:	Faux
	Attributes:	Longueur variable
	Caption:	Ville
	DataUpdatable:	Faux
	DisplayControl:	Zone de liste déroulante
	Required:	Faux
	SourceFie	villecli
	SourceTable:	T_client
	TextAlign:	Standard
	RowSource	SELECT T_Communes.COMMUNES
	Nowsource	FROM T_Communes ORDER BY
		[COMMUNES];
	RowSourceType:	Table/Requête
telcli		Texte court
	AllowZeroLength:	Vrai
	AllowZeroLength:	Vrai
	AppendOnly:	Faux
	Attributes:	Longueur variable
	Caption:	Tel
	DataUpdatable:	Faux
	DisplayControl:	Zone de texte
	Required:	Faux
	SourceFie	telcli
	SourceTable:	T_client
	TextAlign:	Standard
	InputMask	00\ 00\ 00\ 00\ 00



emailcli		Texte court
	AllowZeroLength:	Vrai
	AllowZeroLength:	Vrai
	AppendOnly:	Faux
	Attributes:	Longueur variable
	Caption:	email
	DataUpdatable:	Faux
	DisplayControl:	Zone de texte
	Required:	Faux
	SourceFie	emailcli
	SourceTable:	T_client
	TextAlign:	Standard
portcli		Texte court
	AllowZeroLength:	Vrai
	AllowZeroLength:	Vrai
	AppendOnly:	Faux
	Attributes:	Longueur variable
	Caption:	Mobile
	DataUpdatable:	Faux
	DisplayControl:	Zone de texte
	Required:	Faux
	SourceFie	portcli
	SourceTable:	T_client
	TextAlign:	Standard
	Format	@@ @@ @@ @@ @@
	InputMask:	00\00\00\00\00




	Oui/Non
AllowZeroLength:	Vrai
AllowZeroLength:	Faux
AppendOnly:	Faux
Attributes:	Taille fixe : 255
Caption:	newsletter
DataUpdatable:	Faux
DisplayControl:	
Required:	Faux
SourceFie	newsletter
SourceTable:	T_client
TextAlign:	Standard
	AllowZeroLength: AppendOnly: Attributes: Caption: DataUpdatable: DisplayControl: Required: SourceFie SourceTable:




A. Relations

T_clientT_entcde



T_Communes_avant_01072016T_client



Nom	Champs
nomcli	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	12814
Foreign:	Faux
IgnoreNulls:	Faux
Name:	nomcli
Primary:	Faux
Required:	Faux
Unique: Champs :	Faux
nomcli	Ascendant
PrimaryKey	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	35035
Foreign:	Faux
IgnoreNulls:	Faux
Name:	PrimaryKey
Primary:	Vrai
Required:	Vrai
Unique: Champs :	Vrai
codcli	Ascendant



II. <u>Table : T Communes</u>

Colonne	S	
Nom	Туре	Taille
DEP		Octet
	AllowZeroLength:	Faux
	AppendOnly:	Faux
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnOrder:	Par défaut
	DisplayControl:	Zone de texte
	Required:	Faux
	SourceField:	DEP
	SourceTable:	T_Communes
	TextAlign:	Standard
COMMUNES		Texte court
	AllowZeroLength:	Vrai
	AppendOnly:	Faux
	Attributes:	Longueur variable
	ColumnOrder:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	DisplayControl:	Zone de texte
	SourceFie	COMMUNES
	SourceTable:	T_Communes
	TextAlign:	Standard



COMMUNE		1
Clustered:	Faux	
DistinctCount:	34989	
Foreign:	Faux	
IgnoreNulls:	Faux	
Name:	COMMUNES	
	Primary:	Faux
	Required:	Faux
	Unique: Champ	Faux
	COMMUNES	Ascendant
СР		1
	Clustered:	Faux
	DistinctCount:	6393
	Foreign:	Faux
	IgnoreNulls:	Faux
	Name:	СР
	Primary:	Faux
	Required:	Faux
	Unique: Champ	Faux
	СР	Ascendant



DEP		1
	Clustered:	Faux
	DistinctCount:	97
	Foreign:	Faux
	IgnoreNulls:	Faux
	Name:	DEP
	Primary:	Faux
	Required:	Faux
	Unique: Champ	Faux
	DEP	Ascendant



III. <u>Table: T conditionnement</u>

Colonnes	5	
Nom	Туре	Taille
idcondit		Entier long
	AppendOnly:	Faux
	Attributes:	Taille fixe; Auto-Incrément
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	Scale:	0
	SourceField:	idcondit
	SourceTable:	T_conditionnement
libcondit		Texte court
	AllowZeroLength:	Vrai
	AppendOnly:	Faux
	Attributes:	Longueur variable
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnOrder:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	DisplayControl:	Zone de texte
	Required:	Faux
	SourceField:	libcondit
	SourceTable:	T_conditionnement



poidscondit		Entier
	AllowZeroLength:	Faux
	AppendOnly:	Faux
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	DisplayControl:	Zone de texte
	Required:	Faux
	SourceField:	poidscondit
	SourceTable:	T_conditionnement
prixcond		Monétaire
	AllowZeroLength:	Faux
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	DecimalPlaces:	Auto
	Format:	#,##0.00 €;-#,##0.00 €
	OrdinalPosition:	3
	Required:	Faux
	SourceField:	prixcond
	SourceTable:	T_conditionnement
ordrerimp		Entier Long
	AllowZeroLength:	Faux
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	ordrerimp
	SourceTable:	T_conditionnement



Nom	Type de champs
PrimaryKey	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	40
Foreign:	Faux
IgnoreNulls:	Faux
Name:	PrimaryKey
Primary:	Vrai
Required:	Vrai
Unique: Champs :	Vrai
idcondit	Ascendant



IV. <u>Table : T dept :</u>

Colonnes		
Nom	Туре	Taille
code_dept		Texte court
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Longueur variable
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	code_dept
	SourceTable:	T_dept
	DisplayControl:	Zone de texte
nom_dept		Texte court
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Longueur variable
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	nom_dept
	SourceTable:	T_dept
	DisplayControl:	Zone de texte

ordre_aff_dept		Entier long
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Longueur variable
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	ordre_aff_dept
	SourceTable:	T_dept
	DisplayControl:	Zone de texte
	DecimalPlaces:	Auto



code_dept	Ascendant

V. <u>Table : T dtlcode</u>

Colonnes		
Nom	Туре	Taille
codcde		Entier long
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	codcde
	SourceTable:	T_dtlcode
	DisplayControl:	Zone de texte

codobj		Entier long
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	codobj
	SourceTable:	T_dtlcode
	DisplayControl:	Zone de liste déroulante
	RowSource:	SELECT T_objet.codobj, [libobj] & " " & [tailleobj] AS Expr1, T_obje FROM T_objet ORDER BY [libobj] & " " & [tailleob
		T_objet.o_aff;
	RowSourceType	Table/Requête
qte		Entier
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	qte
	SourceTable:	T_dtlcode
	DisplayControl:	Zone de texte



Colis		Entier long
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	Colis
	SourceTable:	T_dtlcode
	DisplayControl:	Zone de texte
Commentaire		Texte court
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Longueur variable
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	Commentaire
	SourceTable:	T_dtlcode
	DisplayControl:	Zone de texte



A. Relations


T_entcdeT_dtlcode

	T_entcde		T_dtlcode
codcde	1	codcde	

Attributes: Appliquée; Mises à jour en cascade; Suppressions en cascade

RelationshipType: Un-à-plusieurs

T_objetT_dtlcode



plusieurs



Champs:

codcde	Ascendant
codobj	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	122
Foreign:	Faux
IgnoreNulls:	Faux
Name:	codobj
Primary:	Faux
Required:	Faux
Unique:	Faux

Champs:

codobj	Ascendant
T_dtlcodecodcde	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	85473
Foreign:	Faux
IgnoreNulls:	Faux



VI. <u>Table : T enseigne</u>

Colonnes		
Nom	Туре	Taille
id_enseigne		Entier long
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe; Auto-Incrément
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	id_enseigne
	SourceTable:	T_enseigne
	DisplayControl:	Zone de texte
lb_enseigne		Texte court
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Longueur variable
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	lb_enseigne
	SourceTable:	T_enseigne
	DisplayControl:	Zone de texte



ville_enseigne		Texte court
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Longueur variable
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	ville_enseigne
	SourceTable:	T_enseigne
	DisplayControl:	Zone de texte
dept_enseigne		Entier long
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	ville_enseigne
	SourceTable:	T_enseigne
	DisplayControl:	Zone de texte



Nom	Type de champs
PrimaryKey	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	476
Foreign:	Faux
IgnoreNulls:	Faux
Name:	PrimaryKey
Primary:	Vrai
Required:	Vrai
Unique: Champs :	Vrai
id_enseigne	Ascendant



VII. <u>Table : T entcde</u>

Colonnes		
Nom	Туре	Taille
codcde		Entier long
coacac		
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe; Auto-Incrément
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	codcde
	SourceTable:	T_entcde
	DisplayControl:	Zone de texte
datcde		Date et heure
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	datcde
	SourceTable:	T_entcde
	DisplayControl:	Zone de texte
	Caption:	Date
	Format:	dd/mm/yy
	InputMask:	00/00/00;0
	ShowDatePicker:	À certaines dates



codcli		Entier long
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	codcli
	SourceTable:	T_entcde
	DisplayControl:	Zone de texte
	ListRows:	8
	RowSource:	SELECT T_client.codcli, [nomcli] & " '
		[prenomcli] & ", " & [genre
		Expr1 FROM T_client ORDER BY
		[nomcli] & " " & [prenomcli] & ", "
		[genrecli];
	RowSourceType:	Table/Requête
timbrecli		Réel simple
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	timbrecli
	SourceTable:	T_entcde



timbrecde		Réel simple
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	timbrecde
	SourceTable:	T_entcde
Nbcolis		Réel simple
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	Nbcolis
	SourceTable:	T_entcde
cheqcli		Réel simple
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	cheqcli
	SourceTable:	T_entcde




idcondit		Entier long
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	idcondit
	SourceTable:	T_entcde
cdeComt		Texte long
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Longueur variable
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	cdeComt
	SourceTable:	T_entcde
barchive		Oui/Non
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Longueur variable
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	barchive
	SourceTable:	T_entcde
	Format:	Yes/No




bstock		Oui/Non
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Longueur variable
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	bstock
	SourceTable:	T_entcde
	Format:	Yes/No

A. Relations

T_clientT_entcde



T_entcdeT_dtlcode



Attributes: Appliquée; Mises à jour en cascade;

Suppressions en cascade

RelationshipType: Un-à-plusieurs



Name	{1FACC3A7-FEBB-4E11-A6B6-
	E4826ABEE71C}
Clustered:	Faux
DistinctCount:	35334
Foreign:	Vrai
IgnoreNulls:	Faux

Name:	{1FACC3A7-FEBB-4E11-A6B6- E4826ABEE71C}
Primary:	Faux
Required:	Faux
Unique:	Faux

Champs:	
codcli	Ascendant
cdeComt	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	8651
Foreign:	Faux
IgnoreNulls:	Faux
Name:	cdeComt
Primary:	Faux
Required:	Faux
Unique:	Faux

Champs:	
cdeComt	Ascendant
PrimaryKey	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	84282
Foreign:	Faux
IgnoreNulls:	Faux
Name:	PrimaryKey
Primary:	Vrai
Required:	Vrai
Unique: Champs	Vrai
codcde	Ascendant



VIII. <u>Table : T objet</u>

Colonnes		
Nom	Туре	Taille
codobj		Entier long
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe; Auto-Incrément
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	codobj
	SourceTable:	T_objet
	DisplayControl:	Zone de texte
	Caption :	Code objet

libobj		Texte court
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Longueur variable
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	libobj
	SourceTable:	T_objet
	DisplayControl:	Zone de liste déroulante
	Caption :	Désignation
	RowSource:	SELECT T_objet.libobj FROM T_objet
		GROUP BY T_objet.libobj ORD
		T_objet.libobj;
	RowSourceType:	Table/Requête



Tailleobj		Texte court
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Longueur variable
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	libobj
	SourceTable:	T_objet
	DisplayControl:	Zone de liste déroulante
	Caption:	Modèle
	ListRows:	8
	RowSource:	SELECT T_objet.Tailleobj FROM
		T_objet GROUP BY T_objet.Tailleob
		BY T_objet.Tailleobj;
		51 1_objectiumeobj,
	RowSourceType:	Table/Requête
puobj		Monétaire
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	puobj
	SourceTable:	T_objet
	DisplayControl:	Zone de texte
	Caption:	Prix unitaire
	Caption :	Prix unitaire



Poidsobj		Monétaire
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	Poidsobj
	SourceTable:	T_objet
	DisplayControl:	Zone de texte
	Caption :	Poids
indispobj		Oui/Non
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	indispobj
	SourceTable:	T_objet
	DisplayControl:	Zone de texte
	Format:	Yes/No



o_imp		Entier long
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	o_imp
	SourceTable:	T_objet
	DisplayControl:	Zone de texte
o_aff		Entier long
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	o_aff
	SourceTable:	T_objet
	DisplayControl:	Zone de texte
o_cartp		Oui/Non
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	o_cartp
	SourceTable:	T_objet
	DisplayControl:	Zone de texte
	Format:	Yes/No



idcondit		Entier long
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	idcondit
	SourceTable:	T_objet
	DisplayControl:	Zone de texte
points		Entier long
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	points
	SourceTable:	T_objet
	DisplayControl:	Zone de texte
o_ordre_aff		Entier long
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	o_ordre_aff
	SourceTable:	T_objet
	DisplayControl:	Zone de texte



A. Relations

T_objetT_dtlcode

T_objet	T_dtlcode
codobi	codcde
Attributes:	Non
	appliqué
Relationship Type:	Un-à-
	nlusieurs

Nom	Nombre de
	champs
PrimaryKey	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	122
Foreign:	Faux
IgnoreNulls:	Faux
Name:	PrimaryKey
Primary:	Vrai

IX. <u>Table : T poids</u>

Colonne	S	
Nom	Туре	Taille
valmin		Dáal charala
vaimin		Réel simple
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	valmin
	SourceTable:	T_poids
	DisplayControl:	Zone de texte
valtimbre		Réel simple
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	valtimbre
	SourceTable:	T_poids
	DisplayControl:	Zone de texte



Nom	Nombre de
	champs
PrimaryKey	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	20
Foreign:	Faux
IgnoreNulls:	Faux
Name:	PrimaryKey
Primary:	Vrai
Required:	Vrai
Unique: Champs :	Vrai
valmin	Ascendant



X. Table: T poidsV

Colonne	S	
Nom	Туре	Taille
valmin		Réel simple
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	valmin
	SourceTable:	T_poidsV
	DisplayControl:	Zone de texte
valtimbre		Réel simple
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	valtimbre
	SourceTable:	T_poidsV
	DisplayControl:	Zone de texte



Nom	Nombre de
	champs
PrimaryKey	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	20
Foreign:	Faux
IgnoreNulls:	Faux
Name:	PrimaryKey
Primary:	Vrai
Required:	Vrai
Unique: Champs :	Vrai
valmin	Ascendant
DefaultView:	2



XI. <u>Table: T rel cond</u>

Colonnes	•	
Nom	Туре	Taille
idrelcond		Entier long
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe; Auto-Incrément
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	idrelcond
	SourceTable:	T_rel_cond
	DisplayControl:	Zone de texte
codobj		Entier long
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	codobj
	SourceTable:	T_rel_cond
	DisplayControl:	Zone de texte



qteobjdeb		Entier long
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	qteobjdeb
	SourceTable:	T_rel_cond
	DisplayControl:	Zone de texte
qteobjfin		Entier long
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	qteobjfin
	SourceTable:	T_rel_cond
	DisplayControl:	Zone de texte
codcond		Entier long
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	codcond
	SourceTable:	T_rel_cond
	DisplayControl:	Zone de texte



Nom	Nombre de champs
PrimaryKey	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	197
Foreign:	Faux
IgnoreNulls:	Faux
Name:	PrimaryKey
Primary:	Vrai
Required:	Vrai
Unique:	Vrai

Champs:	idrelcond	Ascendant

XII. <u>Table : T utilisateur</u>

Colonnes		
Nom	Туре	Taille
code_utilisateur		Entier long
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Taille fixe; Auto-Incrément
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	code_utilisateur
	SourceTable:	T_utilisateur
	DisplayControl:	Zone de texte
nom_utilisateur		Texte court
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Longueur variable
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	nom_utilisateur
	SourceTable:	T_utilisateur
	DisplayControl:	Zone de texte



couleur_fond_util		Entier long
isateur		
	AllowZeroLength:	Vrai
	Attributes:	Longueur variable
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	couleur_fond_utilisateur
	SourceTable:	T_utilisateur
	DisplayControl:	Zone de texte
date_cde_utilisat		Date et heure
eur		
	AllowZeroLength:	Faux
	Attributes:	Taille fixe
	ColumnHidden:	Faux
	ColumnWidth:	Par défaut
	DataUpdatable:	Faux
	Required:	Faux
	SourceField:	date_cde_utilisateur
	SourceTable:	T_utilisateur
	DisplayControl:	Zone de texte



Nom	Nombre de champs
code_utilisateur	1
Clustered:	Faux
DistinctCount:	2
Foreign:	Faux
IgnoreNulls:	Faux
Name:	code_utilisateur
Primary:	Faux
Required:	Faux
Unique:	Faux

Champs:	code_utilisateur	Ascendant
	PrimaryKey	1
	Clustered:	Faux
	DistinctCount:	2

