

## **SQL**

```
INSERT INTO T_stock_ligne ( id_stock, id_article, qte_stock, id_empl )  
SELECT 12 AS Expr1, T_stock_ligne.id_article, T_stock_ligne.qte_stock, T_stock_ligne.id_empl  
FROM T_stock_ligne  
WHERE (((T_stock_ligne.id_stock)=11));
```

### **SQL**

```
UPDATE T_entcde SET T_entcde.bstock = True  
WHERE (((T_entcde.barchive)=True) AND ((T_entcde.bstock)=False));
```

## SQL

```
SELECT T_stock_ligne.id_stok_ligne, T_stock_ligne.id_article, T_stock_ligne.qte_stock  
FROM r_dernier_stock INNER JOIN T_stock_ligne ON r_dernier_stock.MaxDeld_stock=T_stock_ligne.id_stock;
```

## Colonnes

Nom	Type	Taille
id_stok_ligne	Entier long	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Faux	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Taille fixe; Auto-Incrément	
CollatingOrder:	1036	
ColumnHidden:	Faux	
ColumnOrder:	1	
ColumnWidth:	Par défaut	
DataUpdatable:	Faux	
GUID:	{guid {5F2516A0-1489-4DC3-B24D-78C8F0681911}}	
OrdinalPosition:	0	
Precision:	1036	
Required:	Faux	
Scale:	0	
SourceField:	id_stok_ligne	
SourceTable:	T_stock_ligne	
TextAlign:	Standard	
id_article	Entier long	
AggregateType:	-1	
AllowMultipleValues:	Faux	
AllowValueListEdits:	Faux	
AllowZeroLength:	Faux	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Taille fixe	
BoundColumn:	1	
CollatingOrder:	1036	
ColumnCount:	2	
ColumnHeads:	Faux	
ColumnHidden:	Faux	
ColumnOrder:	Par défaut	

ColumnWidth: 2805  
ColumnWidths: 0;2835  
DataUpdatable: Faux  
DecimalPlaces: Auto  
DisplayControl: Zone de liste déroulante  
GUID: {guid {E560D73E-ACD0-43F4-85B4-89DCEF275B04}}  
LimitToList: Vrai  
ListRows: 16  
ListWidth: 0twip  
OrdinalPosition: 1  
Precision: 1036  
Required: Faux  
RowSource: SELECT T\_objet.codobj, T\_objet.libobj & ' ' & T\_objet.Tailleobj AS l  
T\_objet;  
RowSourceType: Table/Requête  
Scale: 0  
ShowOnlyRowSourceValues: Faux  
SourceField: id\_article  
SourceTable: T\_stock\_ligne  
TextAlign: Standard

qte\_stock

Entier long

AggregateType: -1  
AllowZeroLength: Faux  
AppendOnly: Faux  
Attributes: Taille fixe  
CollatingOrder: 1036  
ColumnHidden: Faux  
ColumnOrder: Par défaut  
ColumnWidth: Par défaut  
DataUpdatable: Faux  
DecimalPlaces: Auto  
DisplayControl: Zone de texte  
GUID: {guid {FE8ADE1D-7C83-4E43-96B6-E14884C06347}}  
OrdinalPosition: 2  
Precision: 1036  
Required: Faux  
Scale: 0  
SourceField: qte\_stock  
SourceTable: T\_stock\_ligne  
TextAlign: Standard

**Index de la table**

Nom	Nombre de champs
PrimaryKey	1
Champs :	
id_stok_ligne	Ascendant
T_stockT_stock_ligne	1
Champs :	
id_stock	Ascendant

## SQL

```
SELECT Max(T_stock.Id_stock) AS MaxDeld_stock  
FROM T_stock;
```

## Colonnes

Nom	Type	Taille
MaxDeld_stock	Entier long	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Faux	
AppendOnly:	Faux	
Attributes:	Taille fixe	
CollatingOrder:	Standard	
DataUpdatable:	Faux	
GUID:	{guid {BE862DB4-67D5-43F4-979B-49CAE9D4BBAC}}	
OrdinalPosition:	0	
Precision:	1033	
Required:	Faux	
Scale:	0	

## **SQL**

```
SELECT [libobj] & " " & [tailleobj] AS Nom, r_dernier_ligne_stock.qte_stock, T_prix.prix_article, [qte_stock]*[prix_a  
FROM T_objet INNER JOIN (r_dernier_ligne_stock INNER JOIN T_prix ON r_dernier_ligne_stock.id_article=T_prix.i  
T_objet.codobj=T_prix.id_article  
ORDER BY [libobj] & " " & [tailleobj];
```

### **SQL**

```
UPDATE T_entcde SET T_entcde.barchive = True  
WHERE (((T_entcde.datcde)<=#5/5/2021#));
```



### **SQL**

```
UPDATE T_entcde SET T_entcde.barchive = True  
WHERE (((T_entcde.datcde)<=#9/30/2014#));
```