## lab1\_tasklet 实验说明

在第 5 章的虚拟 FIFO 设备中,我们并没有考虑多个进程同时访问设备驱动的情况,请使用 互斥锁对虚拟 FIFO 设备驱动程序进行并发保护

## 基本实验步骤

1. 进入 rlk\_lab/rlk\_basic/chapter\_10/lab1 目录。

# export ARCH=arm

# export CROSS\_COMPILE=arm-linux-gnueabi-

# make BASEINCLUDE=/home/figo/work/runninglinuxkernel/runninglinuxkernel\_4.0

这里 BASEINCLUDE 指定你当前 runninglinuxkernel 4.0 的目录路径。

编译 test 测试 app。

# arm-linux-gnueabi-gcc test.c -o test

然后把\*.ko 和 test 拷贝到 runninglinuxkernel\_4.0/kmodules 目录下面。

运行如下脚本启动 Qemu。

#cd runninglinuxkernel 4.0

# sh run.sh arm32 #启动虚拟机

在 Qemu 虚拟机:

#cd /mnt

# insmod mydemo\_tasklet.ko

```
/mnt # insmod mydemo tasklet.ko
my class mydemo:252:0: create device: 252:0
mydemo fifo=ee97259c
my class mydemo:252:1: create device: 252:1
mydemo fifo=ee97205c
my class mydemo:252:2: create device: 252:2
mydemo fifo=ee97235c
my class mydemo:252:3: create device: 252:3
mydemo fifo=ee97265c
my class mydemo:252:4: create device: 252:4
mydemo fifo=ee97211c
my class mydemo:252:5: create device: 252:5
mydemo fifo=ee97271c
my class mydemo:252:6: create device: 252:6
mydemo fifo=ee97241c
my_class mydemo:252:7: create device: 252:7
mydemo fifo=ee9724dc
succeeded register char device: mydemo dev
/mnt #
```

你会看到创建了8个设备。你可以到/sys/class/my\_class/目录下面看到这些设备。

```
/mnt # cd /sys/class/my_class/
/sys/class/my_class # ls
mydemo:252:0 mydemo:252:2 mydemo:252:4 mydemo:252:6
mydemo:252:1 mydemo:252:3 mydemo:252:5 mydemo:252:7
/sys/class/my_class #
```

我们可以看到创建了主设备号为 252 的设备。我们再来看一下/dev/目录。

```
/sys/class/my_class # ls_-l /dev
total 0
crw-rw----
             1 0
                        0
                                   14,
                                         4 Feb 1 09:46 audio
crw-rw----
              1 0
                                         1 Feb
                                                1 09:46 console
                        0
                                    5,
                                               1 09:46 cpu_dma_latency
crw-rw----
                                        63 Feb
              1 0
                                   10,
                        0
crw-rw----
                                         3 Feb 1 09:46 dsp
             1 0
                        0
                                   14,
crw-rw----
                                   29,
                                         0 Feb 1 09:46 fb0
             1 0
                        0
crw-rw----
                        0
                                         1 Feb 1 09:46 fb1
             1 0
                                   29,
                                        7 Feb 1 09:46 full
crw-rw----
             1 0
                        0
                                   10, 183 Feb 1 09:46 hwrng
crw-rw----
             1 0
                        0
drwxr-xr-x
             2 0
                        0
                                       120 Feb 1 09:46 input
             1 0
crw-rw----
                        0
                                        2 Feb 1 09:46 kmem
             1 0
                                       11 Feb 1 09:46 kmsg
                        0
                                   1,
crw-rw----
             1 0
                        0
                                        1 Feb 1 09:46 mem
crw-rw----
                                   1,
                                   10,
                                        60 Feb 1 09:46 memory bandwidth
crw-rw----
             1 0
                        0
                                   14,
                                         0 Feb 1 09:46 mixer
crw-rw----
             1 0
                        0
crw-rw----
             1 0
                                   90,
                                         0 Feb 1 09:46 mtd0
```

发现并没有主设备为252的设备。

所以我们需要手工创建一个设备用来 test app。

```
#mknod /dev/mydemo0 c 252 1
```

接下来跑我们的 test 程序:

#./test & #这里让 test 程序在后台跑

```
/mnt # ./test &
/mnt # my_class mydemo:252:1: demodrv_open: major=252, minor=1, device=mydemo_dev1
my_class mydemo:252:1: demodrv_fasync send SIGIO
```

然后使用 echo 命令来往/dev/mydemo0 这个设备写入字符串。

```
/mnt #
/mnt # echo "i am learning runninglinuxkernel" > /dev/mydemo0
my_class mydemo:252:1: demodrv_open: major=252, minor=1, device=mydemo_dev1
demodrv_write kill fasync
my_class mydemo:252:1: demodrv_write:mydemo_dev1 pid=702, actual_write =33, ppos=0, ret=0
FIFO is not empty
my_class mydemo:252:1: demodrv_read:mydemo_dev1, pid=768, actual_readed=33, pos=0
my_class mydemo:252:1: do_tasklet: trigger a tasklet
i am learning runninglinuxkernel
```

可以看到从 tasklet 的回调函数打印的一句话 "do\_tasklet: trigger a tasklet"。

## 进阶思考

如果大家对这些问题感兴趣,可以关注笨叔的旗舰篇视频,笨叔会在视频中和大家详细解答。





微店:



扫码识别

淘宝店: https://shop115683645.taobao.com/

微信公众号:

