

1 Example FoxH-Mittag-Leffler.wls

File content

```
{
  (* Upper List *) {
    (* Upper Front List *) {{0, 1}},
    (* Upper Rear List *) {}
  },
  (* Lower List *) {
    (* Lower Front List *) {{0, 1}},
    (* Lower Rear List *) {{1 - μ, ρ}}
  }
}
```

Fox H-function

$$H_{1,2}^{1,1} \left(\cdot \left| \begin{array}{c} (0, 1) \\ (0, 1), (1 - \mu, \rho) \end{array} \right. \right)$$

$$H_{1,2}^{1,1} \left(\cdot \left| \begin{array}{c} (0, 1) \\ (0, 1) \end{array} \right| \frac{}{(1 - \mu, \rho)} \right)$$

Summary

$$\begin{aligned} a^* &= 2 - \rho \\ \Delta &= \rho \\ \delta &= \text{ComplexInfinity} \\ \mu &= \frac{1}{2} - \mu \\ a_1^* &= 1 \\ a_2^* &= 1 - \rho \\ \xi &= \mu - 1 \\ c^* &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Poles 1. First ten poles from upper front list

$$a_{i,k} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \end{pmatrix}$$

2. First ten poles from lower front list

$$b_{j,\ell} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -2 \\ -3 \\ -4 \\ -5 \\ -6 \\ -7 \\ -8 \\ -9 \\ -10 \end{pmatrix}$$