cómo funciona Fortop

del repositorio a correcciones revisables

IMPLEMENTADO · EJECUCIÓN LOCAL

FORTOP / 03

Equipo web

Navegador

Conecta y ejecuta.
Revisa las propuestas.

control del equipo

HTTP

OAuth · repositorios autorizados

FORTOP · MONOLITO RAILS

WEB + WORKER · MISMO CÓDIGO

Aplicación web

Rails 8.1 · Hotwire · Tailwind

Acceso y repositorios.

Inicio de escaneos.

Progreso, resumen e historial.

datos · encola jobs

Worker de análisis

Solid Queue · proceso en segundo plano

Agente de análisis 01
Lee · busca · documenta evidencia

Agente de remediación 02
Edita · valida · repara o descarta

Validación independiente 03
Sintaxis · alcance · hallazgos

Publicación en GitHub 04
Issues + PR en una rama fortop/*

código · PR

GitHub

GitHub App

Identidad y permisos.

Código · issues · PR.

modelo

Google Gemini

API de AI Studio

Decisiones y llamadas a herramientas.

SQL

lee y edita

solo sintaxis

PostgreSQL

Dos bases lógicas · un servidor

Usuarios · escaneos · resultados

Datos del producto + cola de jobs

Espacio temporal

Archivos + cambios

Se elimina al finalizar.

Verificador JS

Docker · Node --check

Sin red; no ejecuta la app.

Ramas fortop/* · revisión humana · sin merge automático