

```
> db.alunos.find()
{ "_id" : ObjectId("5f5ae62a3cfe022a35eadbd4"), "nome" : "pedro", "idade" : 26, "curso" : "ES", "IRA" : 8.7 }
{ "_id" : ObjectId("5f5ae6423cfe022a35eadbd5"), "nome" : "alice", "idade" : 18, "curso" : "ES", "IRA" : 9.7 }
{ "_id" : ObjectId("5f5ae6543cfe022a35eadbd6"), "nome" : "maria", "idade" : 30, "curso" : "SI", "IRA" : 9 }
{ "_id" : ObjectId("5f5ae6603cfe022a35eadbd7"), "nome" : "joao", "idade" : 24, "curso" : "SI", "IRA" : 8 }
>
```

1 - db.alunos.find({idade: {\$gt: 26}})

2 – db.alunos.findOne({nome: 'joao'})

3 – db.alunos.find({\$and: [{nome: 'joao'}, {idade: {\$eq: 25}}]})

4 - db.alunos.find({\$and: [{nome: {\$not: {\$eq: 'joao'}}}, {idade: {\$gt: 26}}]})

5 - db.alunos.find({\$or: [{nome: 'joao'}, {\$and: [{nome: 'pedro'}, {idade: {\$gt: 25}}]}}]})