Verwandtschaften

Vergleich von LATEX- und ConTEXt-Strukturen

Günter Partosch, August/September 2016

Globale Einstellunger quote, quotation, vers Aufzählungen **Abstract** Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index Interaktive Dokument

Seite 1 von 68



Zurück Inhalt

Erste

Vorherige

Nächste

Letzte

Zusammenfassung:

ConT_EXt ist ein Makropaket, das auf plain-T_EX aufbaut und das eine vollwertige, leicht handzuhabende Alternative zu L^AT_EX (hier LuaL^AT_EX) darstellt. Im Vortrag wird gezeigt, dass ein Umstieg

- sich lohnt und
- mit erträglichem Aufwand zu bewältigen ist.

- jeweils neueste Version des Vortrags unter http://www.staff.uni-giessen.de/partosch/unterlagen/context-latex2.zip
- basiert auf einem früheren Vortrag (2003): http://www.staff.uni-giessen.de/partosch/unterlagen/context-latex.zip

Zurück Inhalt Erste Vorherige Nächste Letzte

Seite 1 von 68

Basics
Globale Einstellunger
Überschriften, Inhalt
quote, quotation, vers
Aufzählungen
Abstract
Abbildungen, Verzeichn
Tabellen, Verzeichnis
Indexeinträge, Index

interaktive Dokumen Resümee Bücher + weitere Inf

Querverweise



Inhalt Globale Einstellunger **Basics** quote, quotation, vers 1.1 Aufbau einer ConTFXt-Datei Aufzählungen 2 Globale Einstellungen 10 **Abstract** 2.1 Spracheinstellung 10 Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis 2.2 Zeichensätze und Encoding 12 Indexeinträge, Index 2.3 14 deutsche Anpassung, Shorthands 2.4 Papiergröße 16 Interaktive Dokument 3 Überschriften, Inhalt 18

3.1

Zurück

Mit Nummerierung

Inhalt

Erste

Seite 2 von 68

18

Letzte

3.2 Ohne Nummerierung 20 3.3 Inhaltsverzeichnis 22 24 quote, quotation, verse 4.1 24 quote 26 4.2 quotation 4.3 28 verse HOCHSCHULRECHENZENTRUM Universität Gießen

Nächste

Vorherige

5 Aufzählungen	30	Seite 3 von 68
5.1 itemize	30	Basics
5.2 enumerate	32	Globale Einstellunger Überschriften, Inhalt
5.3 description	34	quote, quotation, vers
6 Abstract	36	Aufzählungen Abstract
7 Abbildungen, Verzeichnis	39 '	Abbildungen, Verzeichr Tabellen, Verzeichnis
7.1 Abbildungen	39	Indexeinträge, Index
7.2 Abbildungsverzeichnis	41	Querverweise Interaktive Dokument
8 Tabellen, Verzeichnis	43	Resümee
8.1 Tabellen	43	Bücher + weitere Info Übriggebliebenes
8.2 Tabellenverzeichnis	46	Obliggebliebelles
9 Indexeinträge, Index	49	
10 Querverweise	51	
11 Interaktive Dokumente	57	IHRZ
12 Resümee	63	HOCHSCHULRECHENZENTRUM
Zurück Inhalt Erste Vorherige Nächste	Letzte	Universität Gießen

Bücher + weitere Infos

Übriggebliebenes

HOCHSCHULRECHENZENTRUM Universität Gießen

Seite 4 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers Aufzählungen Abstract Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index

Interaktive Dokument

64

67

Zurück

Inhalt **Erste**

Vorherige

Nächste

Letzte

Vorbemerkungen

"Gute" Gründe für ConTFXt

- ConTEXt im Wesentlichen "aus einer Hand"
- weitgehend einheitliches Konzept für Makros, Einstellmöglichkeiten und Schnittstellen
- Layout und Aufbau der Ausgabe verhältnismäßig einfach durch zentrale
 Parameter steuerbar
- Integration vieler Features, wie Farbe, Grafik, MetaPost, MetaFun, ...
- viele Aufgaben ohne zusätzliche spezielle Programme bzw. Pakete lösbar
- XML-Code relativ unaufwändig interpretier- und darstellbar
- hervorragend geeignet zum Setzen komplexer Dokumente mit hohen typographischen Anforderungen
- hochwertige PDF-Ausgabe auch interaktive

Basics
Globale Einstellunger
Überschriften, Inhalt
quote, quotation, vers
Aufzählungen
Abstract
Abbildungen, Verzeichn
Tabellen, Verzeichnis
Indexeinträge, Index

Seite 5 von 68

Bücher + weitere Info Übriggebliebenes

Interaktive Dokument



Zurück Inhalt

Erste

Vorherige

Nächste

Letzte

... eher TFXnisch

- Makro-Paket, das auf **plain-T_EX** aufbaut
- zwei Varianten
 - Mk II: benutzt pdfT_FX als Prozessor
 - Mk IV: benutzt LuaTFX als Prozessor
- neues Konzept bei Klammern:
 - [...]: Instruktionen und Metadaten (Optionen)
 - {...}: zu setzendes Material
- Mechanismus f
 ür Anpassung und Konfiguration
 - \definestruktur[name] [optione(n)]
 - \setupstruktur[name] [optione(n)]
- gut aufeinander abgestimmte Informationen:
 - Übersicht: "The manuals" (http://www.pragma-ade.com/show-man.pdf)
 - Einstieg: "ConTEXt An Excursion"
 - (http://www.pragma-ade.com/general/manuals/mp-cb-en.pdf)
 - Umstieg: "LaTeX in Proper ConTeXt"
 (http://www.berenddeboer.net/tex/LaTeX2ConTeXt.pdf)

Seite 6 von 68

Basics

Globale Einstellunger Überschriften, Inhalt

quote, quotation, vers

Aufzählungen Abstract

Abbildungen, Verzeichi

Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index Querverweise Interaktive Dokument

Bücher + weitere Info



Verarbeitung

LATEX:

latex datei.tex

bzw. hier speziell für LuaL^AT_EX:

lualatex datei.tex

ConT_EXt:

texexec datei.tex

bzw. hier speziell für ConTEXt Mk IV:

context datei.tex

Zurück Inhalt

Erste

Vorherige

Nächste

Letzte

Seite 7 von 68

Basics
Globale Einstellunger
Überschriften, Inhalt
quote, quotation, vers
Aufzählungen
Abstract
Abbildungen, Verzeichnis
Indexeinträge, Index
Querverweise

HOCHSCHULRECHENZENTRUM Universität Gießen

1 Basics

1.1 Aufbau einer ConTEXt-Datei

LATEX: Ergebnis

```
% LuaLaTeX latex1.tex: Aufbau einer LaTeX-Datei
     \documentclass{scrartcl}
                            <--- Platz für Vereinbarungen
    \begin{document}
    % . . .
6
    Ein bisschen Text ...\\
    mit Umlauten: äÄöÖüÜ ß\\
                                        %funktioniert nicht
8
    mit Akzenten: àâáèêéìîíòôóùûú
                                        %funktioniert nicht
    % . . .
10
    % und noch mehr Text ...
11
    \end{document}
```

quote, quotation, vers Aufzählungen Abstract Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index Universität Gießen

Seite 8 von 68

Basics
Globale Einstellunger

Zurück Inhalt Erste Vorherige Nächste Letzte

```
ConTFXt:
                                                    Ergebnis
   % ConTeXt Mk iV; context1.tex: Aufbau d. ConTeXt-Datei
   🖔 ... <--- Platz für Vereinbarungen
                                 %<-----
   \starttext
  % . . .
  Ein bisschen Text ...\crlf
  mit Umlauten: äÄöÖüÜ ß\crlf %funktioniert?
  mit Akzenten: àâáèêéìîíòôóùûú %funktioniert?
  % . . .
   % und noch mehr Text ...
```

Weitere Informationen siehe

\stoptext

Zurück

10

- "ConTFXt An Excursion", Kap. 1
- " $ConT_FXt EN$ ", Kap. 2.3f

Abstract Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index

Universität Gießen

Seite 9 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen



2 Globale Einstellungen

2.1 Spracheinstellung

5

6

8

Zurück

```
Ergebnis
LATEX:
```

```
% LuaLaTeX latex2-1.tex: Spracheinstellung
     \documentclass{scrartcl}
     \usepackage{fontspec}
     \usepackage[ngerman]{babel}
     \begin{document}
     % . . .
    Ein bisschen Text ...\\
    mit Umlauten: äÄöÖüÜ ß\\
                                      %funktioniert jetzt
    mit Akzenten: àâáèêéìîíòôóùûú
                                      %funktioniert jetzt
10
    % . . .
    % und noch mehr Text ...,
     \end{document}
```

quote, quotation, vers Aufzählungen Abstract Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index Universität Gießen

Seite 10 von 68

Globale Einstellunger



ConTeXt Mk iV; context2-1.tex: Spracheinstellung \mainlanguage[de] %<-----\language[de] \starttext % . . . Ein bisschen Text ...\crlf mit Umlauten: äÄöÖüÜ ß\crlf mit Akzenten: àâáèêéìîíòôóùûú % . . . 10 % und noch mehr Text ...

uk, de, es, cz, ...

\stoptext

ConT_FXt:

5

9

11

- Weitere Informationen siehe
- "Languages in ConTFXt explaining LuaTeX and MkIV", Kap. 1.2,
 - 1.3
 - "ConTeXt Commands EN", S. 156

Universität Gießen

Seite 11 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract

Abbildungen, Verzeichi

Tabellen, Verzeichnis

Indexeinträge, Index

Ergebnis

Zurück Inhalt Vorherige **Nächste Erste** Letzte

Neben de gibt es mindestens noch die alternativen Optionen nl, fr, en,

2.2 Zeichensätze und Encoding

LATEX:

Ergebnis

% LuaLaTeX latex2-2.tex: Zeichensätze, Encoding \documentclass[size=12pt]{scrartcl}%<-----3 \usepackage{fontspec} \usepackage[ngerman]{babel} 5 \setmainfont{cambria} 6 \begin{document} Das ist ein kleiner Text mit %<-----\textrm{Serifen}, %<-----\texttt{Typewriter}, %<-----10 \textsc{Small Caps}, **%**<-----11 \textsl{Slanted}, %<-----12 \textsf{Sans Serif} 13 %<----und \textit{Italic}. 14 \end{document}

quote, quotation, vers Aufzählungen Abstract Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index Interaktive Dokument

Seite 12 von 68

Globale Einstellunger



Zurück

Inhalt

Vorherige **Erste**

Nächste

Letzte

ConT_FXt: **Ergebnis** Globale Einstellunger % ConTeXt Mk iV; context2-2.tex: Zeichensätze, Encoding \mainlanguage[de] quote, quotation, vers \enableregime[utf-8] % eig. überflüssig %\usetypescript[times] %\switchtobodyfont[times,12pt] Abbildungen, Verzeichi \setupbodyfont[times new roman, 12pt] %<-----Tabellen, Verzeichnis \starttext Indexeinträge, Index Das ist ein kleiner Text mit %<-----{\rm Serifen}, Interaktive Dokument %<-----10 {\tt Typewriter}, **%**<-----11 {\sc Small Caps}, %<-----{\sl Slanted\/}, **%**<-----{\ss Sans Serif} und %<-----14 {\it Italic\/}. 15 \stoptext zu \enableregime siehe "ConTeXt Commands EN", S. 105

Vorherige

Nächste

Letzte

"ConTFXt – Reference Manual", Kap. 5.8

5

6

Zurück

- "ConTFXt An Excursion", Kap. 4, 31, D

Inhalt

"Fonts in ConTFXt – explaining LuaTeX and MkIV", Kap. 5



Seite 13 von 68

Aufzählungen

Abstract

Erste

2.3 deutsche Anpassung, Shorthands

Ergebnis

% LuaLaTeX latex2-3.tex: deutsche Anpassung, Shorthands \documentclass{scrartcl} \usepackage[ngerman]{babel} %<-----\usepackage{fontspec} \begin{document} \noindent Ein Satz zum Eingew"ohnen: "`Das ist eine "ahnliche Stra"se." Es gibt Fremdw"orter mit Trema, z.B. na"iv, Citro"en. \\ Trennhilfen: Auf" | lage, über"-tragen, CD"~ROM \end{document}

Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index Interaktive Dokument

> HOCHSCHULRECHENZENTRUM Universität Gießen

Seite 14 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract

Zurück

LATEX:

3

5

6

8

9

10

Letzte

ConT_FXt: % ConTeXt Mk iV; context2-3.tex: deutsche Anpassung, Shorthands \mainlanguage[de] \enableregime[utf-8] \starttext Ein Satz zum Eingewöhnen: \quotation{Das ist eine "ahnliche Stra"se.} Es gibt Fremdwörter mit Trema, z.B. na"iv, Citro"en. \crlf Trennhilfen: Auf\/lage, über"-tragen, CD-ROM

- Im Gegensatz zu ConTFXt MkII stehen in ConTFXt MkIV die aus den LATEX-Paketen german, ngerman oder babel bekannten Shorthands nicht mehr zur Verfügung.
- Für deutsche Anführungszeichen lassen sich sinnvoll \quotation und \quote einsetzen und \/ für "|. Für die Darstellung der Umlaute, des Eszets und der Trennhilfen gibt es keinen gleichwertigen Ersatz.
- Informationen siehe

\stoptext

3

5

6

9

10

- "ConT_FXt Reference Manual", Kap. 13.8

"ConTeXt Commands EN", S. 190 Universität Gießen Zurück Inhalt Vorherige **Nächste Erste** Letzte

Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index

Seite 15 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract

Abbildungen, Verzeichi

Ergebnis

```
2.4 Papiergröße
LATEX:
```

3

5

6

Ergebnis

```
% LuaLaTeX latex2-4.tex: Papiergröße
     \documentclass[paper=a4]{scrartcl} %<-----
    \usepackage{fontspec}
    \usepackage[ngerman]{babel}
    \begin{document}
    % . . .
    Ein bisschen Text ...\\
    mit Umlauten: äÄöÖüÜ ß\\
    mit Akzenten: àâáèêéìîíòôóùûú
10
    % . . .
11
    % und noch mehr Text ...
12
    \end{document}
```

Vorherige

Nächste

Letzte

Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index

Seite 16 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract



Inhalt

Erste

Zurück

% ConTeXt Mk iV; context2-4.tex: Papiergröße \setuppapersize[A4][A4] %<-----\mainlanguage[de] \enableregime[utf-8] \starttext % . . . Ein bisschen Text ...\crlf mit Umlauten: äÄöÖüÜ ß\crlf mit Akzenten: àâáèêéìîíòôóùûú 10 % . . . 11 % und noch mehr Text ... 12 \stoptext

Neben A4 gibt es noch A0-A3, A5-A9, B0-B9, C0-C9, letter, legal, folio, executive, monarch, check, DL, CD und die zusätzlichen Optio-

Vorherige

Nächste

Letzte

nen landscape, mirrored, rotated, negative.

Inhalt

ConTFXt:

3

5

6

8

9

Zurück

weitere Informationen siehe "ConT_FXt – Reference Manual", Kap. 3

Erste

— "ConTeXt Commands EN", S. 253



Seite 17 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract

Tabellen, Verzeichnis

Indexeinträge, Index

Abbildungen, Verzeichi

Ergebnis

3 Überschriften, Inhalt

3.1 Mit Nummerierung

Zurück

Inhalt

LATEX:

```
% LuaLaTeX latex3-1.tex: numm. Überschrift
     \documentclass{scrartcl}
     \usepackage{fontspec}
     \usepackage[ngerman]{babel}
5
     \begin{document}
6
    \section{Eins}
    Ein bisschen Text ...
    % ... und noch Text ...
     \subsection{Eins-Unter}
10
    Ein bisschen Text ...
11
    % ... und noch Text ...
    \section{Zwei}
    Ein bisschen Text ...
    % ... und noch Text ...
15
     \end{document}
```

Erste

Vorherige

Nächste

quote, quotation, vers Aufzählungen Abstract Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index Interaktive Dokument HOCHSCHULRECHENZENTRUM Universität Gießen

Seite 18 von 68

Ergebnis

Letzte

Globale Einstellunger

Überschriften, Inhalt

% ConTeXt Mk iV; context3-1.tex: numm. Überschrift \mainlanguage[de] \enableregime[utf-8] \starttext \chapter{Eins} Ein bisschen Text ... % ... und noch Text ... \section{Eins-Unter} Ein bisschen Text ... 10 % ... und noch Text ... 11 \chapter{Zwei} Ein bisschen Text ... % ... und noch Text ... 14 \stoptext Daneben gibt es noch \part, \subsection und \subsubsection. weitere Informationen siehe

Inhalt

ConT_FXt:

Zurück

5

6

- "ConT_FXt An Excursion", Kap. 5
- "ConTFXt Reference Manual", Kap. 11.2
- "ConTeXt Commands EN", S. 19, 175, 204, 307

Erste



Seite 19 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract

Tabellen, Verzeichnis

Indexeinträge, Index

Interaktive Dokument

Abbildungen, Verzeichi

Ergebnis

Vorherige

Nächste

Letzte

3.2 Ohne Nummerierung

LATEX:

Ergebnis

% LuaLaTeX latex3-2.tex: Überschriften o. Nummern \documentclass{scrartcl} 3 \usepackage{fontspec} \usepackage[ngerman]{babel} 5 \begin{document} 6 \section*{Eins} Ein bisschen Text ... % ... und noch Text ... \subsection*{Eins-Unter} 10 Ein bisschen Text ... 11 % ... und noch Text ... \section*{Zwei} 13 Ein bisschen Text ... 14 % ... und noch Text ... 15 \end{document}

Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index

HOCHSCHULRECHENZENTRUM Universität Gießen

Seite 20 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract

Abbildungen, Verzeichi

Zurück Inhalt Vorherige **Nächste Erste** Letzte

ConT_FXt: **Ergebnis** Globale Einstellunger % ConTeXt Mk IV; context3-2.tex: Überschrift o. Nummern \mainlanguage[de] quote, quotation, vers \enableregime[utf-8] Aufzählungen \starttext \title{Eins} Abbildungen, Verzeichi Ein bisschen Text ... Tabellen, Verzeichnis % ... und noch Text ... Indexeinträge, Index \subject{Eins-Unter} Ein bisschen Text ... Interaktive Dokument 10 % ... und noch Text ... 11 \title{Zwei} Ein bisschen Text ... % ... und noch Text ... 14 \stoptext Daneben gibt es noch \subsubject und \subsubsubject. weitere Informationen siehe — "ConT_FXt – An Excursion", Kap. 5 - "ConTFXt - Reference Manual", Kap. 11.2 "ConTeXt Commands EN", S. 307, 315 HOCHSCHULRECHENZENTRUM

Vorherige

Nächste

Letzte

5

6

Zurück

Inhalt

Erste

Seite 21 von 68

Abstract

Universität Gießen

3.3 Inhaltsverzeichnis

LATEX:

Zurück

Inhalt

Ergebnis

Letzte

2 \documentclass{scrartcl} 3 \usepackage{fontspec} \usepackage[ngerman]{babel} 5 \begin{document} 6 \tableofcontents \section{Eins} Ein bisschen Text ... % ... und noch Text ... 10 \subsection{Eins-Unter} 11 Ein bisschen Text ... % ... und noch Text ... 13 \section{Zwei} 14 Ein bisschen Text ... 15 % ... und noch Text ... 16 \end{document}

Erste

Vorherige

Nächste

% LuaLaTeX latex3-3.tex: Inhaltsverzeichnis

Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index

> HOCHSCHULRECHENZENTRUM Universität Gießen

Seite 22 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract

ConT_FXt: **Ergebnis** % ConTeXt Mk IV; context3-3.tex: Inhaltsverzeichnis \mainlanguage[de] \enableregime[utf-8] \starttext \placecontent \chapter{Eins} Ein bisschen Text ... % ... und noch Text ... \section{Eins-Unter} 10 Ein bisschen Text ... % ... und noch Text ... \chapter{Zwei} 13 Ein bisschen Text ... 14 % ... und noch Text ... 15 \stoptext Es gibt noch \completecontent. " $ConT_FXt - An Excursion"$, Kap. 22 "ConTFXt – Reference Manual", Kap. 12.1 "ConTeXt Commands EN", S. 25, 177

Vorherige

Nächste

Letzte

5

6

9

Zurück

Inhalt

Erste

Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index HOCHSCHULRECHENZENTRUM Universität Gießen

Seite 23 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract

4 quote, quotation, verse

4.1 quote

Zurück

Inhalt

LATEX: Ergebnis

```
% LuaLaTeX latex4-1.tex: quote
     \documentclass[parskip=half]{scrartcl}
3
     \usepackage{fontspec}
     \usepackage[ngerman]{babel}
5
     \begin{document}
6
    \begin{quote}
    Ein bisschen Text in einer quote-Umgebung --
8
    Ein bisschen Text in einer quote-Umgebung
    Noch ein bisschen Text in einer quote-Umgebung
10
     \end{quote}
11
     \noindent Ein bisschen Text außerhalb {\dots} Ein
    bisschen Text außerhalb --- Noch ein bisschen Text
13
     außerhalb {\dots} Ein bisschen Text außerhalb
14
     \end{document}
```

Erste

Vorherige

Nächste

Letzte

Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index HOCHSCHULRECHENZENTRUM Universität Gießen

Seite 24 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen Abstract

% ConTeXt Mk iV; context4-1.tex: quote \mainlanguage[de] \enableregime[utf-8] \starttext \startquotation Ein bisschen Text in einer quote-Umgebung --Ein bisschen Text in einer quote-Umgebung Noch ein bisschen Text in einer quote-Umgebung \stopquotation 10 Ein \quote{bisschen} Text außerhalb {\ldots} Ein bisschen Text außerhalb -- Noch ein bisschen Text außerhalb {\ldots} Ein bisschen Text außerhalb 13 \stoptext

Die Inline-Varianten \quote und \quotation umrahmen den betref-

Vorherige

Nächste

Letzte

- fenden Text mit Anführungszeichen.
- " $ConT_FXt EN$ ", Kap. 10.8

ConT_FXt:

Zurück

5

6

"ConTFXt – Reference Manual", Kap. 13.8

Erste

"ConTeXt Commands EN", S. 190, 295

Inhalt



Seite 25 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract

Abbildungen, Verzeichi

Tabellen, Verzeichnis

Indexeinträge, Index

Interaktive Dokument

Ergebnis

```
4.2 quotation

LATEX:
```

3

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Zurück

Inhalt

Erste

Ergebnis

Letzte

```
% LuaLaTeX latex4-2.tex: quotation
\documentclass[parskip=half]{scrartcl}
\usepackage{fontspec}
\usepackage[ngerman]{babel}
\begin{document}
\begin{quotation}
Ein bisschen Text in einer quotation-Umgebung --
Ein bisschen Text in einer quotation-Umgebung
Noch ein bisschen Text in einer quotation-Umgebung\par
Ein bisschen Text in einer quotation-Umgebung --
Ein bisschen Text in einer quotation-Umgebung
\end{quotation}
Ein bisschen Text außerhalb {\dots} Ein bisschen
Text außerhalb --- Noch ein bisschen Text außerhalb
{\dots} Ein bisschen Text außerhalb
\end{document}
```

Vorherige

Nächste

Indexeinträge, Index
Querverweise
nteraktive Dokument
Resümee
Bücher + weitere Info
Übriggebliebenes

HOCHSCHULRECHENZENTRUM Universität Gießen

Seite 26 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract

Tabellen, Verzeichnis

Abbildungen, Verzeichi

ConT_FXt: **Ergebnis** % ConTeXt Mk iV; context4-2.tex: quotation \mainlanguage[de] \enableregime[utf-8] \starttext \startquotation Ein bisschen Text in einer quotation-Umgebung --Ein bisschen Text in einer quotation-Umgebung. Noch ein bisschen Text in einer quotation-Umgebung\par Ein bisschen Text in einer quotation-Umgebung --Ein bisschen Text in einer quotation-Umgebung \stopquotation Ein \quotation{bisschen} Text außerhalb {\ldots} Ein bisschen Text außerhalb -- Noch ein bisschen Text außerhalb {\ldots} Ein bisschen Text außerhalb \stoptext

Vorherige

Nächste

Letzte

1

3

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

Zurück

Inhalt

Erste

quote, quotation, vers Aufzählungen Abstract Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index HOCHSCHULRECHENZENTRUM Universität Gießen

Seite 27 von 68

Globale Einstellunger

4.3 verse LATEX: % LuaLaTeX latex4-3.tex: verse \documentclass{scrartcl} 3 \usepackage{fontspec} 4 \usepackage[ngerman]{babel} 5 \begin{document}

6

8

9

10

11

12

13

14

Zurück

Ergebnis

Erste Strophe, erster Vers\\

Erste Strophe, zweiter Vers,

ganz langer zweiter Vers, der noch viel länger ist\\ Erste Strophe, dritter Vers\\

\noindent Ein bisschen Text außerhalb ... Ein bisschen

Vorherige

Noch ein bisschen Text außerhalb ... Ein

Inhalt

Erste

15 bisschen Text außerhalb

Text außerhalb ---

\begin{verse}

\end{verse}

16 \end{document}

Letzte

Nächste

Indexeinträge, Index

HOCHSCHULRECHENZENTRUM Universität Gießen

Seite 28 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract

Tabellen, Verzeichnis

Abbildungen, Verzeichi

ConTFXt:

- Unter ConTEXt gibt es keine direkte Entsprechung zu verse.
- Die gewünschte Formatierung lässt sich aber möglicherweise durch die Vereinbarung eines speziellen Absatztyps realisieren. Leider noch nicht ernsthaft ausprobiert!

Seite 29 von 68

Basics

Globale Einstellunger Überschriften, Inhalt quote, quotation, vers

> Aufzählungen Abstract

Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index Querverweise

Bücher + weitere Inf Übriggebliebenes

Interaktive Dokument



5 Aufzählungen

5.1 itemize

.....

LATEX: Ergebnis

```
% LuaLaTeX latex5-1.tex: itemize
     \documentclass{scrartcl}
3
     \usepackage{fontspec}
     \usepackage[ngerman]{babel}
5
     \begin{document}
6
     \begin{itemize}
     \item Erster Eintrag -- erster Eintrag --
8
           erster Eintrag -- erster Eintrag
9
     \item Zweiter Eintrag -- zweiter Eintrag --
10
           zweiter Eintrag -- zweiter Eintrag
11
     \item Dritter Eintrag -- dritter Eintrag --
12
           dritter Eintrag -- dritter Eintrag
13
     \end{itemize}
14
     \end{document}
```

Globale Einstellunger Überschriften, Inhalt quote, quotation, vers Aufzählungen Abstract Abbildungen, Verzeichn Tabellen, Verzeichnis

Seite 30 von 68

Indexeinträge, Index Querverweise Interaktive Dokument Resümee



Zurück Inhalt Erste Vorherige Nächste Letzte

ConT_FXt: **Ergebnis** ConTeXt Mk iV; context5-1.tex: itemize \mainlanguage[de] \enableregime[utf-8] \starttext \startitemize \item Erster Eintrag -- erster Eintrag -erster Eintrag -- erster Eintrag \item Zweiter Eintrag -- zweiter Eintrag -zweiter Eintrag -- zweiter Eintrag 10 \item Dritter Eintrag -- dritter Eintrag --11 dritter Eintrag -- dritter Eintrag

Es gibt eine ganze Reihe zusätzlicher Optionen für \startitemize, wie

z.B. n, a, A, r, R, g, G. weitere Informationen siehe

\stopitemize

\stoptext

5

6

8

9

- - "ConT_FXt An Excursion", Kap. 6
 - "ConT_FXt Reference Manual", Kap. 13.6



Seite 31 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract

Abbildungen, Verzeichi

Tabellen, Verzeichnis

Indexeinträge, Index

Interaktive Dokument

5.2 enumerate

0.2 011411101410

LATEX:

Ergebnis

% LuaLaTeX latex5-2.tex: enumerate 2 \documentclass{scrartcl} 3 \usepackage{fontspec} \usepackage[ngerman]{babel} 5 \begin{document} 6 \begin{enumerate} \item Erster Eintrag -- erster Eintrag --8 erster Eintrag -- erster Eintrag 9 \item Zweiter Eintrag -- zweiter Eintrag --10 zweiter Eintrag -- zweiter Eintrag 11 \item Dritter Eintrag -- dritter Eintrag --12 dritter Eintrag -- dritter Eintrag 13 \end{enumerate} 14 \end{document}

Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index Interaktive Dokument

HOCHSCHULRECHENZENTRUM Universität Gießen

Seite 32 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract

Abbildungen, Verzeichi

Zurück Inhalt Erste Vorherige Nächste Letzte

% ConTeXt Mk iV; context5-2.tex: enumerate \mainlanguage[de] \enableregime[utf-8] \starttext \startitemize[n] \item Erster Eintrag -- erster Eintrag -erster Eintrag -- erster Eintrag \item Zweiter Eintrag -- zweiter Eintrag -zweiter Eintrag -- zweiter Eintrag 10 \item Dritter Eintrag -- dritter Eintrag --11 dritter Eintrag -- dritter Eintrag 12

ConT_FXt:

\stopitemize

Inhalt

Erste

\stoptext

5

6

8

9

13

Zurück

In ConTFXt gibt es keinen speziellen Befehl als Aquivalent für die LATFX-Umgebung enumerate.

Vorherige

Nächste

Letzte

HOCHSCHULRECHENZENTRUM Universität Gießen

Seite 33 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract

Tabellen, Verzeichnis

Indexeinträge, Index

Interaktive Dokument

Abbildungen, Verzeichi

Ergebnis



5.3 description

LATEX:

Zurück

Inhalt

Erste

.o doboriporon

Ergebnis

Letzte

% LuaLaTeX latex5-3.tex: description \documentclass{scrartcl} 3 \usepackage{fontspec} \usepackage[ngerman]{babel} 5 \begin{document} 6 \begin{description} \item[Gießen] eine 8 mittelgroße Universitätsstadt nördlich von 9 Frankfurt und südlich von Marburg 10 \item[Frankfurt] eine Großstadt südlich von 11 Marburg und Gießen 12 \end{description} 13 \end{document}

Vorherige

Nächste

Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index Interaktive Dokument

Seite 34 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract



ConT_FXt: % ConTeXt Mk iV; context5-3.tex: description \mainlanguage[de] \enableregime[utf-8] \definedescription[definition] [headstyle=bold, width=2.5cm] \starttext \definition{Gießen} eine mittelgroße Universitätsstadt nördlich von 10 Frankfurt und südlich von Marburg\par 11 \definition{Frankfurt} eine Großstadt südlich von Marburg und Gießen\par

- Vereinbarung und Spezifikation eigener Befehle auf Dokumentebene.
- "ConT_EXt An Excursion", Kap. 15, D
- "ConTFXt Reference Manual", Kap. 13.2
- "ConTeXt Commands EN", S. 39

Inhalt

"*ConTFXt – EN*", Kap. 10.2

\stoptext

Zurück

5

6

9

13



Seite 35 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract

Tabellen, Verzeichnis

Indexeinträge, Index

Interaktive Dokument

Abbildungen, Verzeichi

Vorherige **Erste**

Das ist ein kleines Beispiel für die typische Vorgehensweise in ConTFXt:

Nächste Letzte

Ergebnis

6 Abstract

Zurück

Inhalt

Erste

LATEX: Ergebnis

```
% LuaLaTeX latex6.tex: abstract
     \documentclass[parskip=half]{scrartcl}
     \usepackage{fontspec}
     \usepackage[ngerman]{babel}
5
     \begin{document}
6
     \begin{abstract}
     \noindent Dieses Dokument zeigt alles. Dieses Dokument
8
     zeigt fast alles. Dieses Dokument zeigt alles. Dieses
9
     Dokument zeigt beinahe alles. Dieses Dokument zeigt
10
     alles.
11
     \end{abstract}
12
     Text nach dem Abstract -- Text nach der
13
     Zusammenfassung; Text nach dem Abstract -- Text nach
14
    der Zusammenfassung
15
     \end{document}
```

Vorherige

Nächste

Letzte

quote, quotation, vers Aufzählungen Abstract Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index Interaktive Dokument HOCHSCHULRECHENZENTRUM

Universität Gießen

Seite 36 von 68

Globale Einstellunger

Seite 37 von 68 ConT_FXt: **Ergebnis** % ConTeXt Mk iV; contex6.tex: Abstract \mainlanguage[de] \enableregime[utf-8] \defineparagraphs[Abstract][n=1] %<-----\def\vor{\startnarrower\switchtobodyfont[small]% {\bf Zusammenfassung:}\par} \def\nach{\stopnarrower\blank} \setupparagraphs[Abstract][before={\vor},after={\nach}] \starttext \startAbstract Dieses Dokument zeigt alles. Dieses Dokument zeigt fast alles. Dieses Dokument zeigt alles. Dieses Dokument zeigt beinahe alles. Dieses Dokument zeigt alles. \stopAbstract %<-----Text nach dem Abstract -- Text nach der Zusammenfassung; Text nach dem Abstract -- Text nach der Zusammenfassung \stoptext Zurück Inhalt Erste Vorherige **Nächste** Letzte

1

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Globale Einstellunger quote, quotation, vers Aufzählungen Abstract Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index Interaktive Dokument HOCHSCHULRECHENZENTRUM Universität Gießen

- "ConT_EXt An Excursion", Kap. 12
- "ConTFXt Reference Manual", Kap. 4.10
- "ConTeXt Commands EN", S. 55, 254

Seite 38 von 68 Globale Einstellunger quote, quotation, vers Aufzählungen Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index Interaktive Dokument

> **HOCHSCHULRECHENZENTRUM** Universität Gießen

Abstract

7 Abbildungen, Verzeichnis

7.1 Abbildungen

3

5 6

8

9

Zurück

Inhalt

Erste

Vorherige

Nächste

Letzte

LATEX: **Ergebnis** % LuaLaTeX latex7-1.tex: Abbildung \documentclass{scrartcl} \usepackage{fontspec} \usepackage[ngerman]{babel} \usepackage{graphicx} %<-----\begin{document} Das ist ein kleiner Text. \includegraphics[width=0.5\textwidth]% {hasselt_canals.png} %<----10 Und hier ist noch ein kleiner Text. 11 \end{document}

Abstract Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index Universität Gießen



Globale Einstellunger

Seite 39 von 68

quote, quotation, vers Aufzählungen

```
ConTeXt Mk iV; context7-1.tex: Abbildung
     \mainlanguage[de]
     \enableregime[utf-8]
     \starttext
     Das ist ein kleiner Text.
     \externalfigure%
          [hasselt_canals.png]
         [width=0.5\textwidth]
     Und hier ist noch ein kleiner Text.
10
     \stoptext
    neben width auch die Optionen scale, factor, wfactor, hfactor,
    height, frame, repeat und type möglich
    weitere Informationen siehe
     — "ConT<sub>F</sub>Xt – An Excursion", Kap. 10
```

Vorherige

Nächste

Letzte

- "ConTEXt - Reference Manual", Kap. 16.3

Erste

Inhalt

ConT_FXt:

5

6

8

9

Zurück



Seite 40 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract

Indexeinträge, Index

Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis

Ergebnis

7.2 Abbildungsverzeichnis

LATEX:

Zurück

Inhalt

Ergebnis

% LuaLaTeX latex7-2.tex: Abbildungsverzeichnis 2 \documentclass{scrartcl} 3 \usepackage{fontspec} \usepackage[ngerman]{babel} 5 \usepackage{graphicx} 6 \begin{document} \listoffigures \bigskip Das ist ein kleiner Text. 10 \begin{figure}[h] 11 \includegraphics% 12 [width=0.5\textwidth] {hasselt_canals.png} 13 \caption{Das ist ein kleines Bild}\label{Abb1} 14 \end{figure} 15 Und hier ist noch ein kleiner Text. 16 \end{document}

Erste

Vorherige

Nächste

Letzte

Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index

> HOCHSCHULRECHENZENTRUM Universität Gießen

Seite 41 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract

Globale Einstellunger % ConTeXt Mk iV; context7-2.tex: Abbildungsverzeichnis \mainlanguage[de] quote, quotation, vers \enableregime[utf-8] Aufzählungen \useexternalfigure[Bild1] Abstract [hasselt_canals.png] [width=0.5\textwidth] Abbildungen, Verzeichi \starttext Tabellen, Verzeichnis \completelistoffigures Indexeinträge, Index Das ist ein kleiner Text. \placefigure[here][Abb1] 10 {Das ist ein kleines Bild}{\externalfigure[Bild1]} 11 Und hier ist noch ein kleiner Text. 12 \stoptext " $ConT_FXt - An Excursion"$, Kap. 10 "Category: Command/FiguresImages", Kap. useexternalfigure, placefigure "ConTFXt – Reference Manual", Kap. 16 " $ConT_FXt - EN$ ", Kap. 13 Universität Gießen Zurück Inhalt Vorherige **Nächste Erste** Letzte

ConT_FXt:

5

6

8

9

Seite 42 von 68

Ergebnis

```
8 Tabellen, Verzeichnis
```

8.1 Tabellen

```
LATEX:
```

5

6

8

Zurück

```
% LuaLaTeX latex8-1.tex: Tabelle
\documentclass{scrartcl}
\usepackage{fontspec}
\usepackage[ngerman]{babel}
\begin{document}
% ...
\input{latex8-1a}
% ...
\end{document}
```

Globale Einstellunger quote, quotation, vers Aufzählungen **Abstract** Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index Interaktive Dokument

Ergebnis

Seite 43 von 68



3

5

6

9

10

11

\hline

Zurück

\end{tabular}

Aufzählungen Abstract Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index Interaktive Dokument

HOCHSCHULRECHENZENTRUM Universität Gießen

Seite 44 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers



ConTeXt Mk iV; context8-1.tex: Tabellen \mainlanguage[de] 3 \enableregime[utf-8] \starttext \starttable[|r|1|] 6 \HL \VL 7C0 \NC hexadezimal \VL\SR 8 \VL 3700 \NC oktal \VL\SR 9 \VL 11111000000 \NC binar \VL\SR 10 \HL \VL 1984 \NC dezimal \VL\SR \HL 13 \stoptable 14 \stoptext weitere Informationen siehe — "ConT_EXt – An Excursion", Kap. 11 "ConTeXt Commands EN", S. 301 In ConTFXt gibt es (mindestens) noch zwei weitere Tabellen-Modelle.

Erste

Vorherige

Nächste

Letzte

ConT_FXt:

Zurück

Inhalt

Indexeinträge, Index HOCHSCHULRECHENZENTRUM Universität Gießen

Seite 45 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract

Abbildungen, Verzeichi

Tabellen, Verzeichnis

Ergebnis

8.2 Tabellenverzeichnis

LATEX:

Ergebnis

% LuaLaTeX latex8-2.tex: Tabellen, Tabellenverzeichnis
% \documentclass{scrartcl}
% \usepackage{fontspec}
4 \usepackage[ngerman]{babel}
5 \begin{document}
6 \listoftables
7 % ...
8 \input{latex8-2a}
9 % ...
10 \end{document}

Vorherige

Nächste

Letzte

Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index Interaktive Dokument

Seite 46 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract



Inhalt

Erste

Zurück

mit der Teildatei latex8-2a

```
% LuaLaTeX latex8-2a.tex: zu latex8-2.tex
     \begin{table}[h]
3
     \centering
     \caption{Beispiel einer Tabelle}\label{tab:tab1}
5
     \vspace{0.25cm}
6
     \begin{tabular}{|r1|}
     \hline
     7C0
                 & hexadezimal \\
9
                 & oktal \\
     3700
10
     11111000000 & binär \\
11
     \hline
     1984
                 & dezimal \\
13
     \hline
14
     \end{tabular}
15
     \end{table}
```

Abstract Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index

Seite 47 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen



ConT_FXt: **Ergebnis** % ConTeXt Mk iV; context8-2.tex: Tabellenverzeichnis \mainlanguage[de] \enableregime[utf-8] \starttext \completelistoftables \placetable[here][tab:tab1]{Beispiel einer Tabelle} \starttable[|r|1|] \HL \VL 7C0 \NC hexadezimal \VL\SR 10 \VL 3700 \NC oktal \VL\SR \VL 11111000000 \NC binar \VL\SR \HL \VL 1984 \NC dezimal \VL\SR 14 \HL 15 \stoptable\par 16 \stoptext Zusätzlich gibt es noch \placelistoftables. "ConTFXt – An Excursion", Kap. 11 "ConTeXt Commands EN", S. 26, 181f

Vorherige

Nächste

Letzte

3

5

6

Zurück

Inhalt

Erste

Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index HOCHSCHULRECHENZENTRUM Universität Gießen

Seite 48 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract

9 Indexeinträge, Index

LATEX: Ergebnis

```
% LuaLaTeX latex9.tex: LaTeX: Indexeinträge, Index
     \documentclass{scrartcl}
     \usepackage{fontspec}
     \usepackage[ngerman]{babel}
5
     \usepackage{makeidx}
6
     \makeindex
     \begin{document}
8
     Hier ist ein ganz kleiner
9
     Text\index{Text}
10
    mit einigen wenigen Einträgen\index{Eintrag} für einen
11
     Index\index{Index}.
12
     \printindex
13
     \end{document}
```

Globale Einstellunger quote, quotation, vers Aufzählungen Abstract Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index Interaktive Dokument

Seite 49 von 68



- Zusätzlich gibt es noch \placeindex.
- Bei \index können zusätzliche Spezifikationen angegeben werden.
- weitere Informationen siehe

\completeindex

\stoptext

5

9

10

- "ConT_EXt An Excursion", Kap. 23
 - "ConT_EXt Reference Manual", Kap. 12.6
 - "ConTeXt Commands EN", S. 133
 - " $ConT_EXt EN$ ", Kap. 9.7



Seite 50 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract

Tabellen, Verzeichnis

Indexeinträge, Index

Abbildungen, Verzeichi

Zurück Inhalt Erste Vorherige Nächste Letzte

10 Querverweise

LATEX: Ergebnis

```
% LuaLaTeX latex10.tex: Querverweise
    \documentclass{scrartcl}
    \usepackage{fontspec}
    \usepackage[ngerman]{babel}
5
                          %<-----
    \usepackage{graphicx}
6
    \begin{document}
    \input{latex10a}
8
    \input{latex10b}\newpage
9
    Sie finden im Kapitel~\ref{Kap1} %<-----
                                 %<-----
10
    (Seite~\pageref{Kap1})
11
                                 %<-----
    die Abbildung~\ref{Bild1},
                                 %<-----
12
    im Kapitel~\ref{Kap2}
                                 %<-----
13
    (Seite~\pageref{Kap2})
                                 %<-----
14
    die Tabelle~\ref{Tabelle1}.
15
    \end{document}
```

quote, quotation, vers Aufzählungen Abstract Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index Querverweise Interaktive Dokument HOCHSCHULRECHENZENTRUM Universität Gießen

Seite 51 von 68

Globale Einstellunger

Zurück Inhalt Erste Vorherige Nächste Letzte

Vorherige

Nächste

Letzte

3

5

6

8

9

Zurück

Inhalt

Erste

\end{figure}

Globale Einstellunger quote, quotation, vers Aufzählungen Abstract Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index

Seite 52 von 68



```
und latex10b.tex:
   % LuaLaTeX latex10b.tex: zu latex10.tex
   \section{Noch ein bisschen Text}%
           \label{Kap2}
   \begin{table}[!htp]
   \centering
   \caption{Eine Tabelle}%
           \label{Tabelle1}
   \begin{tabular}{|r|1|}
   2 & 8\\
  3 & 27\\
  4 & 64
   \end{tabular}
   \end{table}
```

Vorherige

Nächste

Letzte

3

5

6

8

13

Zurück

Inhalt

Erste

Aufzählungen Abstract Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index

Seite 53 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers



```
ConTeXt Mk iV; context10.tex: Querverweise
    \mainlanguage[de]
    \enableregime[utf-8]
    \useexternalfigure[Abb1]
5
        [hasselt_canals.png]
    \starttext
    Sie finden im \in{Kapitel}[Kap1] %<-----
                                 %<-----
    (Seite~\at[Kap1])
                                 %<-----
9
    die \in{Abbildung}[Bild1],
                                 %<-----
10
    im \in{Kapitel}[Kap2]
                                 %<-----
11
    (Seite~\at[Kap2])
12
                                 %<-----
    die \in{Tabelle}[Tabelle1].
13
    \input context10a
14
    \input context10b
15
    \stoptext
```

ConT_FXt:

Zurück

Inhalt

Erste

Vorherige

Nächste

Letzte

Interaktive Dokument
Resümee
Bücher + weitere Info
Übriggebliebenes

Universität Gießen

Seite 54 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract

Tabellen, Verzeichnis

Indexeinträge, Index

Abbildungen, Verzeichi

Ergebnis

Vorherige

Nächste

Letzte

{\externalfigure[Abb1]}

3

5

6

Zurück

Inhalt

Erste

Globale Einstellunger quote, quotation, vers Aufzählungen Abstract Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index

Seite 55 von 68



```
und context10b.tex:
   % ConTeXt Mk iV; context10b.tex: zu contex10.tex
   \chapter [Kap2] %
       {Noch ein bisschen Text}
  \placetable[][Tabelle1]%
       {Beispiel einer Tabelle}
   \starttable[|r|1|]
   \HL
  \VL 7CO \NC hexadezimal \VL\SR
  \VL 3700
                \NC oktal \VL\SR
  \VL 11111000000 \NC binär \VL\SR
   \HL
  \VL 1984
                 \NC dezimal \VL\SR
  \HL
  \stoptable
  auch noch \about, \pagereference, \textreference, \somewhere
  und \atpage für Querverweise
```

- "ConTFXt An Excursion", Kap. 25
- "ConTeXt Commands EN", S. 1, 6, 133, 174, 275, 313

Erste

" $ConT_FXt - EN$ ", Kap. 9.5

Inhalt

2

3

4

5

6

10

11

13

14

Zurück



Seite 56 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract

Tabellen, Verzeichnis

Indexeinträge, Index

Abbildungen, Verzeichi

Nächste

Letzte

Vorherige

11 Interaktive Dokumente

LAT_FX:

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

Zurück

Inhalt

```
% LuaLaTeX latex11.tex: Interaktive Dokumente
\documentclass{scrartcl}
\usepackage{fontspec}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\begin{document}
\tableofcontents \listoffigures \listoftables
\newpage Sie finden die Abbildung~\ref{Bild1} im
Kapitel~\ref{Kap1}. Lesen Sie auch
\href{http://www.pragma-ade.com/showcase.pdf}%
                             %<-----
     {Out of ConTeXt}
\input{latex11a}
\input{latex11b}
\end{document}
```

Erste

Vorherige

Nächste

Seite 57 von 68

Basics

Globale Einstellunger

Uberschriften, Inhalt quote, quotation, vers

Ergebnis

Letzte

Aufzählungen

Abstract Abbildungen, Verzeichi

Tabellen, Verzeichnis
Indexeinträge, Index

Interaktive Dokument Resümee

Bücher + weitere Info Übriggebliebenes



3

5

6

Zurück

Inhalt

Erste

Vorherige

Nächste

Letzte

Globale Einstellunger quote, quotation, vers Aufzählungen Abstract Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index

Seite 58 von 68



```
und latex11b.tex:
     % LuaLaTeX latex11b.tex: zu latex11.tex
     \section{Noch ein bisschen Text}\label{Kap2}
     \begin{table}[!htp]
     \centering
     \caption{Eine Tabelle}\label{Tabelle1}
     \begin{tabular}{|r|1|}
    2 & 8\\
    3 & 27\\
     4 & 64
10
     \end{tabular}
11
     \end{table}
```

Erste

Vorherige

Nächste

Letzte

3

5

6

Zurück

Inhalt

Aufzählungen Abstract Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index

Seite 59 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers



ConTFXt: **Ergebnis** % ConTeXt Mk iV; context11.tex: Interaktive Dokumente \mainlanguage[de] \enableregime[utf] \useexternalfigure[Abb1][hasselt_canals.png] \useURL[showcase][http://www.pragma-ade.com] %<-----[showcase.pdf] [Out of \ConTeXt] \setupinteraction[state=start,color=red] %<-----\starttext \completecontent \completelistoftables \completelistoffigures \page Sie finden die \in{Abbildung}[Bild1] im \in{Kapitel}[Kap1]. Lesen Sie \from[showcase]. \input context11a \input context11b \stoptext

Vorherige

1

3

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

Zurück

Inhalt

Erste

Aufzählungen Abstract Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index Interaktive Dokument

HOCHSCHULRECHENZENTRUM Universität Gießen

Seite 60 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers



```
mit der Teildatei context11a.tex:
```

3

5

6

```
% ConTeXt Mk iV; context11a.tex: zu context11.tex
\chapter[Kap1]
    {Ein bisschen Text}
\placefigure[][Bild1]
    {Das ist ein kleines Bild}
    {\externalfigure[Abb1]}
```

Globale Einstellunger quote, quotation, vers Aufzählungen Abstract Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index

Seite 61 von 68



Zurück Inhalt Erste Vo

Vorherige Nächste Letzte

```
und context11b.tex:
   % ConTeXt Mk iV; context11b.tex: zu context11.tex
   \chapter[Kap2]
       {Noch ein bisschen Text}
   \placetable[][Tabelle1]
       {Beispiel einer Tabelle}
   \starttable[|r|1|]
   \HL
   \VL 7C0
                 \NC hexadezimal \VL\SR
                 \NC oktal \VL\SR
   \VL 3700
   \VL 11111000000 \NC binär \VL\SR
   \HL
   \VL 1984
                   \NC dezimal \VL\SR
   \HL
   \stoptable
  noch andere Optionen für \setupinteraction
  weitere Informationen siehe
   — "Category:Command/Interaction", Kap. from, setupinteraction, useURL
```

2

3

4

5

6

10

11

13

14

— "ConT_EXt – An Excursion", Kap. 30, D "ConTeXt Commands EN", S. 46, 118 Universität Gießen Zurück Inhalt Vorherige **Nächste Erste** Letzte

Seite 62 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Aufzählungen

Abstract

Abbildungen, Verzeichi

Tabellen, Verzeichnis

Indexeinträge, Index

12 Resümee

Es sind zwei Szenarien zu unterscheiden:

bestehende LATEX-Dokumente auf ConTEXt umstellen

- Welche L^ATEX-Strukturen sollen in welche ConTEXt-Strukturen übertragen werden? (vor Beginn ermitteln)
- Einige wenige Strukturen lassen sich 1:1 transferieren, wie z. B. die document- und itemize-Umgebungen.
- Manche L^AT_EX-Konstrukturen lassen sich mit einigem Aufwand aber durchaus logisch – übertragen, wie z. B. Abbildungen, einfache Tabellen und zugehörige Verzeichnisse.
- Für andere L^AT_EX-Strukturen müsssen Sie mit möglicherweise großem Aufwand eigene ConT_EXt-Strukturen entwickeln.

ConTFXt-Dokumente neu erstellen

 Kenntnisse über ConTEXt-Strukturen und -Prinzipien vorausgesetzt können Sie Dokumente gleich von Anfang an ConTEXt-gemäß entwickeln.

In beiden Fällen können Sie von den ConTEXt-Features zum Ableiten und Konfigurieren/Anpassen von Strukturen profitieren.

Seite 63 von 68

Basics
Globale Einstellunger
Überschriften, Inhalt
quote, quotation, vers
Aufzählungen
Abstract
Abbildungen, Verzeichnis
Indexeinträge, Index
Querverweise
Interaktive Dokument

Bücher + weitere Info Übriggebliebenes

Resümee



Zurück

Inhalt

Erste

Vorherige

Nächste

13 Bücher + weitere Infos

Bücher

- Egger, Willi; Hagen, Hans; Hoekwater, Taco: Layouts ConTeXt MkIV; englisch; Boekplan Aufzählungen
- Hagen, Hans: MetaFun ConTeXt MkIV; englisch; Boekplan/Hasselt, 2010;
 ISBN 978-94-90688-02-8: 370 Seiten
- Hagen, Hans; Hoekwater, Taco: Fonts in ConTeXt; englisch; Boekplan/Hasselt, 2011;
 ISBN 978-94-90688-03-5; 127 Seiten

Web-Seiten

- http://www.pragma-ade.com
- http://contextgarden.net/Main_Page

Dokumente

- de Boer, Berend: LaTeX in Proper ConTeXt; 2003; englisch;
 http://www.berenddeboer.net/tex/LaTeX2ConTeXt.pdf; gesehen am 2012-04-02
- **Hagen, Hans; Hoekwater, Taco**: ConTEXt Reference Manual; 2013; englisch; http://pmrb.free.fr/contextref.pdf; gesehen am 2016-02-24
- Hagen, Hans; Braslau, Alan: Bibliographies The Context Way; 2015; englisch; http://pragma-ade.com/general/manuals/mkiv-publications.pdf; gesehen am 2016-08-28
- Hagen, Hans: about LuaTeX and ConTeXt; 2016; englisch;
 http://pragma-ade.com/general/manuals/about.pdf; gesehen am 2016-08-28

Seite 64 von 68

Globale Einstellunger Überschriften, Inhalt guote, quotation, vers Aufzählungen Abstract

Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis Indexeinträge, Index Querverweise

Bücher + weitere Info



Zurück Inhalt

alt Erste

Vorherige

Nächste

- Hagen, Hans: Fonts; 2009; englisch; http://context.aanhet.net/svn/contextman/context-reference/en/co-fonts.pdf
 - gesehen am 2016-08-22

gesehen am 2016-08-22

- Hagen, Hans: Coloring in ConTEXt explaining LuaTeX and MkIV; 2016; englisch; http://pragma-ade.com/general/manuals/colors-mkiv.pdf; gesehen am 2016-08-28
- Hagen, Hans: ConT_EXt EN; 2001; englisch;
 http://www.pragma-ade.com/general/manuals/cont-enp.pdf; gesehen am
 2016-09-07
 - Hagen, Hans: *Page design*; 2011; englisch;
 - http://context.aanhet.net/svn/contextman/context-reference/en/co-pagedesighboildungen, Verzeichi
- Hagen, Hans: It's in the Details; 2003; englisch; http://pragma-ade.com/general/manuals/details.pdf; gesehen am 2016-08-28
- Hagen, Hans: Fonts in ConT_EXt explaining LuaTeX and MkIV; 2016; englisch; http://pragma-ade.com/general/manuals/fonts-mkiv.pdf; gesehen am 2016-08-28
- Hagen, Hans: MkIV hybrid technology; 2016; englisch; http://pragma-ade.com/general/manuals/hybrid.pdf; gesehen am 2016-08-28
 - Hagen, Hans: Languages in ConT_EXt explaining LuaTeX and MkIV; 2016; englisch; http://pragma-ade.com/general/manuals/languages-mkiv.pdf; gesehen am
 - Hagen, Hans: \$math; 2016; englisch;
- http://pragma-ade.com/general/manuals/math-mkiv.pdf; gesehen am 2016-08-28

 Hagen, Hans: The History of LuaTEX 2006-2009 / v 0.50 ConTeXt MK II MK IV; 2016;
- Hagen, Hans: The History of Lua LEX 2006-2009 / v 0.50 Con LeXt MK II MK IV; 2016 englisch; http://pragma-ade.com/general/manuals/mk.pdf; gesehen am 2016-09-07
- Hagen, Hans: *Modes*; 2008; englisch;
 - http://pragma-ade.com/general/manuals/mmodes.pdf; gesehen am 2016-08-28
- Hagen, Hans: *Read Me First*; 2016; englisch;

http://pragma-ade.com/general/manuals/mreadme.pdf; gesehen am 2016-08-28

Basics
Globale Einstellunger
Überschriften, Inhalt
quote, quotation, vers
Aufzählungen
Abstract
Abbildungen, Verzeichnis
Indexeinträge, Index

Seite 65 von 68

Bücher + weitere Info Übriggebliebenes



Zurück Inhalt

2016-08-28

Erste

Vorherige

Nächste

- Hagen, Hans: From MkII to MkIV; 2007; englisch; http://www.luatex.org/talks/print-luatex-mkiv.pdf; gesehen am 2016-02-21
- Hagen, Hans: ConTeXt Commands EN; 2016; englisch;
 http://www.pragma-ade.com/general/qrcs/setup-en.pdf; gesehen am 2016-08-28
- Hagen, Hans: The manuals; 2013; englisch; http://www.pragma-ade.com/show-man.pdf;
- gesehen am 2016-08-29
- Hagen, Hans: Spacing in ConTeXt; 2016; englisch;
 http://pragma-ade.com/general/manuals/spacing-mkiv.pdf; gesehen am 2016-08-28
- Hagen, Hans: *luatools mtxrun ConTeXt*; 2016; englisch;
 - http://pragma-ade.com/general/manuals/tools-mkiv.pdf; gesehen am 2016-08-28
- Hagen, Hans: What is ConTeXt; 2011; englisch;
 http://pragma-ade.com/general/manuals/what-is-context.pdf; gesehen am 2016-08-28
- LuaTeX Development Team: LuaTeX Reference, Version 0.98.2; 2016; englisch;
 http://pragma-ade.com/general/manuals/luatex.pdf; gesehen am 2016-08-28
- Otten, Ton; Hagen, Hans: ConTEXt An Excursion; 2003; englisch; http://www.pragma-ade.com/general/manuals/mp-cb-en.pdf; gesehen am 2016-08-28

Basics Globale Einstellunger Überschriften, Inhalt quote, quotation, vers Aufzählungen

Seite 66 von 68

Tabellen, Verzeichnis
Indexeinträge, Index
Querverweise
Interaktive Dokument

Abbildungen, Verzeichi

Abstract

Bücher + weitere Info Übriggebliebenes



Zurück Inhalt Erste Vorherige Nächste Letzte

14 Übriggebliebenes

15. Verbatim-Texte

16. Gestaltung einer Titelseite

17. Abstände und Zeilen-/Seiten-Umbrüche

18. Einsatz von Farben

19. Randnotizen, Fußnoten

20. Kopfzeilen, Seitennummern

21. Gestaltung der Überschriften 22. Absätze (Zeilenabstand, Einzug, Abstand)

23. Literaturverzeichnis, Zitation

Zurück

24. Mathematik

Inhalt

Erste

Zeigen

Zeigen

Zeigen

Zeigen

Zeigen

Zeigen

Zeigen

Zeigen

Universität Gießen

Seite 67 von 68

Globale Einstellunger

quote, quotation, vers

Abbildungen, Verzeichi Tabellen, Verzeichnis

Indexeinträge, Index

Interaktive Dokument

Übriggebliebenes

Aufzählungen **Abstract**

Vorherige

Nächste

Hier ist ein kleiner Absatz. Hier ist ein kleiner Absatz.

Hier ist noch ein kleiner Absatz.

1 Eins

Ein bisschen Text ...

Eins-Unter

Ein bisschen Text \dots

2 Zwei

Ein bisschen Text \dots

Inhaltsverzeichnis

1	Eins	1
	1.1 Eins-Unter	1

1 Eins

ein bisschen Text

1.1 Eins-Unter

noch ein bisschen Text

	Erster Satz

¹Erster Satz

Text mit Farbe: rot und gelb und blau und grau.

Zeile mit großer Lücke Hier beginnt eine neue Zeile.

Hier beginnt eine neue Seite.

Hier ist ein vertikaler Sprung.

ConTeXt für Umsteiger

Teil 1: Vergleich von \LaTeX und ConTeXt-Strukturen

Günter Partosch Gießen Text nach dem Abstract – Text nach der Zusammenfassung; Text nach dem Abstract – Text nach der Zusammenfassung

%<-----

Das ist verbatim-Text.

Eine weitere Zeile mit Umlauten: äÄöÖüÜ

mit einem Befehl: \texttt{xyz}

eingebettetes Verbatim: $\text{texttt{xyz}}$

Inhaltsverzeichnis

1	Ein	bisschen Text	2
2	No	ch ein bisschen Text	2
Α	bbil	dungsverzeichnis	
	1	Ein Bild	2
T	abe	llenverzeichnis	
	1	Eine Tabelle	2

1 Ein bisschen Text



Abbildung 1: Ein Bild

2 Noch ein bisschen Text

Tabelle 1: Eine Tabelle

 $\begin{array}{|c|c|c|c|c|}
 2 & 8 \\
 3 & 27 \\
 4 & 64 \\
 \end{array}$

1 Ein bisschen Text



Abbildung 1: Ein Bild

2 Noch ein bisschen Text

Tabelle 1: Eine Tabelle

 $2 \mid 8$

 $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 27 \\ 4 & 64 \end{bmatrix}$

Sie finden im Kapitel 1 (Seite 1) die Abbildung 1, im Kapitel 2 (Seite 1) die Tabelle 1.

Hier ist ein ganz kleiner Text mit einigen wenigen Einträgen für einen Index.

Index

Eintrag, 1

Index, 1

Text, 1

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Beispiel einer Tabelle

7C0	hexadezimal
3700	oktal
11111000000	binär
1984	dezimal

7C0	hexadezimal
3700	oktal
11111000000	binär
1984	dezimal

Abbildungsverzeichnis

Das ist ein kleiner Text. Und hier ist noch ein kleiner Text.



Abbildung 1: Das ist ein kleines Bild

Das ist ein kleiner Text.



Und hier ist noch ein kleiner Text.

Dieses Dokument zeigt alles. Dieses Dokument zeigt fast alles. Dieses Dokument zeigt alles. Dieses Dokument zeigt alles. Dieses Dokument zeigt alles.

Text nach dem Abstract – Text nach der Zusammenfassung; Text nach dem Abstract – Text nach der Zusammenfassung

Gießen eine mittelgroße Universitätsstadt nördlich von Frankfurt und südlich von Marburg

Frankfurt eine Großstadt südlich von Marburg und Gießen

- 1. Erster Eintrag erster Eintrag erster Eintrag erster Eintrag
- 2. Zweiter Eintrag zweiter Eintrag zweiter Eintrag zweiter Eintrag
- 3. Dritter Eintrag dritter Eintrag dritter Eintrag dritter Eintrag

- Erster Eintrag erster Eintrag erster Eintrag erster Eintrag
- Zweiter Eintrag zweiter Eintrag zweiter Eintrag zweiter Eintrag
- Dritter Eintrag dritter

Erste Strophe, erster Vers Erste Strophe, zweiter Vers, ganz langer zweiter Vers, der noch viel länger ist Erste Strophe, dritter Vers

Ein bisschen Text außerhalb ... Ein bisschen Text außerhalb — Noch ein bisschen Text außerhalb ... Ein bisschen Text außerhalb

Ein bisschen Text in einer quotation-Umgebung – Ein bisschen Text in einer quotation-Umgebung Noch ein bisschen Text in einer quotation-Umgebung – Ein bisschen Text in einer quotation-Umgebung – Ein bisschen Text in einer quotation-Umgebung

Ein bisschen Text außerhalb … Ein bisschen Text außerhalb — Noch ein bisschen Text außerhalb … Ein bisschen Text außerhalb

Ein bisschen Text in einer quote-Umgebung – Ein bisschen Text in einer quote-Umgebung Noch ein bisschen Text in einer quote-Umgebung

Ein bisschen Text außerhalb … Ein bisschen Text außerhalb — Noch ein bisschen Text außerhalb … Ein bisschen Text außerhalb

Inhaltsverzeichnis

1	Eins	1
	1.1 Eins-Unter	1
2	Zwei	1
1	Eins	
Ei	n bisschen Text	
1.	1 Eins-Unter	
Ei	n bisschen Text	
2	Zwei	
Ei	n bisschen Text	

Eins

Ein bisschen Text ...

Eins-Unter

Ein bisschen Text \dots

Zwei

Ein bisschen Text \dots

1 Eins

Ein bisschen Text ...

1.1 Eins-Unter

Ein bisschen Text \dots

2 Zwei

Ein bisschen Text \dots

Ein bisschen Text ... mit Umlauten: äÄöÖüÜ ß mit Akzenten: àâáèêéìîíòôóùûú Ein Satz zum Eingewöhnen: "Das ist eine ähnliche Straße." Es gibt Fremdwörter mit Trema, z.B. naïv, Citroën.

Trennhilfen: Auflage, übertragen, CD-ROM

 $Das\,ist\,ein\,kleiner\,Text\,mit\,Serifen,\,Typewriter,\,SMALL\,CAPS,\\Slanted,\,Sans\,Serif\,und\,Italic.$

Ein bisschen Text ... mit Umlauten: äÄöÖüÜ ß mit Akzenten: àâáèêéìîíòôóùûú Ein bisschen Text ... mit Umlauten: mit Akzenten: Hier ist ein kleiner Absatz. Hier ist noch ein kleiner Absatz.

5

6

8

Zeilenabstand, Einzug, Abstand

LATEX: Ergebnis

```
% LuaLaTeX latex22-1.tex:
          Absätze (Zeilenabstand, Einzug, Abstand)
\documentclass{scrartcl}
\usepackage{fontspec}
\usepackage[ngerman]{babel}
\setlength{\parindent}{Opt} %<-----
\setlength{\parskip}{1ex} %<-----
\setlength{\baselineskip}{1.2ex} %<-----
\begin{document}
Hier ist ein kleiner Absatz. Hier ist ein kleiner
Absatz. Hier ist ein kleiner Absatz. Hier ist ein
kleiner Absatz. Hier ist ein kleiner Absatz.
Hier ist ein kleiner Absatz. \par
Hier ist noch ein kleiner Absatz.
\end{document}
```



ConTEXt:

5

6

8

9

10

13

15

Ergebnis

Seite 2 von 3

```
% ConTeXt Mk IV; context22-1.tex:
% Absätze (Zeilenabstand, Einzug, Abstand)
\mainlanguage[de]
\enableregime[utf-8]
\setupwhitespace[1ex]
\setupindenting[medium]
\setupinterlinespace%
    [line=1.2\bodyfontsize]
\starttext
Hier ist ein kleiner Absatz. Hier ist ein kleiner
Absatz. Hier ist ein kleiner Absatz. Hier ist ein
kleiner Absatz. Hier ist ein kleiner Absatz.
Hier ist ein kleiner Absatz. \par
Hier ist noch ein kleiner Absatz.
\stoptext
```



weitere Informationen siehe

- "ConT_FXt EN", Kap. 4.3, 4.4, 4.5
- "ConTEXt Reference Manual", Kap. 4.3, 4.4, 5.5
- "ConT_EXt An Excursion", Kap. 34, D
- "LaTeX in Proper ConTeXt", Kap. 7.3, 7.4, 7.5
- "ConTeXt Commands EN", S. 233, 235, 266

Seite 3 von 3

Absätze



1 Eins

Ein bisschen Text \dots

Eins-Unter

Ein bisschen Text ...

2 Zwei

Ein bisschen Text \dots

LATEX:

In LATEX ist das Aussehen der Überschriften "hart codiert" und "tief im Innern von LATEX versteckt". Es lässt sich daher

- üblicherweise nur durch das Ändern interner LATEX-Makros oder
- durch den Einsatz spezieller Zusatzpakete anpassen.

Ansatzweise können aber mittels \addkomafont, \setkomafont und \usekomafont in den KOMA-Script-Klassen Anpassungen im Aussehen der Überschriften vorgenommen werden.



```
LATEX:
                                                        Ergebnis
     % LuaLaTeX; latex21-1.tex: Überschriften
     \documentclass{scrreprt}
     \usepackage{fontspec}
     \usepackage[ngerman]{babel}
5
     \setkomafont{chapter}{%
6
         \LARGE\normalcolor\sffamily\itshape\bfseries}
     \begin{document}
     \chapter{Eins}
9
    Ein bisschen Text ...
     \section*{Eins-Unter}
10
    Ein bisschen Text ...
    \chapter{Zwei}
    Ein bisschen Text ...
14
     \end{document}
```

Vorherige

Nächste

Letzte

Zurück

Inhalt

Erste



Seite 2 von 4



```
ConT<sub>F</sub>Xt:
                                                            Ergebnis
     % ConTeXt Mk IV; context21-1.tex: Überschriften
     \mainlanguage[de]
     \enableregime[utf-8]
     \setuphead[section]
          [number=no]
5
6
     \definehead[meinKap] [chapter]
     \setuphead[meinKap]
          [style=boldslanted,
9
         before={\hairline\blank},
10
         after={\nowhitespace\hairline\blank[line]}]
11
     \starttext
     \meinKap{Eins}
13
     Ein bisschen Text ...
14
     \section{Eins-Unter}
15
     Ein bisschen Text ...
16
     \meinKap{Zwei}
     Ein bisschen Text ...
18
     \stoptext
  Zurück
                                    Vorherige
                                                  Nächste
              Inhalt
                         Erste
                                                              Letzte
```

Seite 3 von 4



weitere Informationen siehe

- "ConT_FXt EN", Kap. 4.17, 11.2
- "ConTEXt Reference Manual", Kap. 11.3, 14.2
- "ConT_EXt An Excursion", Kap. 5, 34.2, 37.5, D
- "LaTeX in Proper ConTeXt", Kap. 7.8
- "ConTeXt Commands EN", S. 128, 232

Seite 4 von 4

. Überschrift-Gestaltun



Inhalt

1	Eins	
1.1	Eins-Unter	

Eins 1

1 Eins

ein bisschen Text \dots

1.1 Eins-Unter

noch ein bisschen Text

Seite 1 von 3

Kopfzeile, Seitennumm

```
LAT<sub>F</sub>X:
                                                                                                        Ergebnis
```

```
% LuaLaTeX latex20-1.tex: Kopfzeilen+Paginierung
    \documentclass{scrartcl}
    \usepackage[ngerman]{babel}
    \begin{document}
5
    \pagenumbering{roman}
6
    \pagestyle{plain}
    \tableofcontents
8
    \newpage
    \pagestyle{headings}
    \pagenumbering{arabic}
                                        %<-----
10
    \section{Eins}
    ein bisschen Text
13
    \subsection{Eins-Unter}
    noch ein bisschen Text
    \end{document}
```



Seite 2 von 3 ConT_FXt: **Ergebnis** ConTeXt Mk IV; context20-1.tex: Kopfzeilen+Paginierung \mainlanguage[de] \enableregime[utf-8] \starttext %<-----\startfrontmatter %<-----\setupfootertexts[pagenumber] %<-----\setuppagenumbering [conversion=romannumerals,location=] \completecontent %<-----\stopfrontmatter **%**<-----\startbodymatter %<-----\setupheadertexts [chapter] [pagenumber] 13 %<-----\setuppagenumbering 14 [conversion=numbers,location=] 15 %<-----\setuppagenumber[number=1] 16 \chapter{Eins} ein bisschen Text ... \section{Eins-Unter} noch ein bisschen Text 18 \stopbodymatter 19 \stoptext HOCHSCHULRECHENZENTRUM Universität Gießen Zurück Inhalt Vorherige Nächste Letzte **Erste**

- "ConTFXt EN", Kap. 4.16, 4.17
- "ConTEXt Reference Manual", Kap. 4.15, 4.16, 11.4
- "ConT_EXt An Excursion", Kap. 20, 21
- "ConTeXt Commands EN", S. 229, 233, 252, 277
- "LaTeX in Proper ConTeXt", Kap. 7.7



Erster Das ist der erste Satz¹ eines kleinen Beispieltextes. Das ist der zweite Satz eines **Satz** kleinen Beispieltextes. Das ist ein weiterer Satz des kleinen Beispieltextes.

¹ Erster Satz

Seite 1 von 2

Randnotiz, Fußnote

```
LATEX: Ergebnis
```

```
% LuaLaTeX latex19-1.tex: Fußnoten, Randnotizen
\documentclass{scrartcl}
\usepackage{fontspec}
\usepackage[ngerman]{babel}
\begin{document}
\noindent Das ist der erste
Satz\footnote{Erster Satz}
eines kleinen Beispieltextes. %
\marginpar{Erster\\ Satz}
Das ist der zweite Satz eines kleinen
Beispieltextes. Das ist ein weiterer
Satz des kleinen Beispieltextes.
\end{document}
```



5

6

8

9

10

11

13

ConT_FXt:

\mainlanguage[de]

Ergebnis

Seite 2 von 2

Randnotiz, Fußnote

```
\enableregime[utf-8]
    \starttext
    Das ist der erste
    Satz\footnote{Erster Satz}
6
    eines kleinen
    Beispieltextes. %
    \inmargin{Erster\\ Satz}
10
    Das ist der zweite Satz eines kleinen
    Beispieltextes. Das ist ein weiterer Satz
    des kleinen Beispieltextes.
    \stoptext
    zusätzlich noch \inleft, \inright und \inothermargin
```

ConTeXt Mk IV; context19-1.tex: Fußnoten, Randnotizen



- "ConT_EXt An Excursion", Kap. 14, 19, D

"ConTeXt Commands EN", Kap. 135f Zurück Inhalt Vorherige **Erste**

weitere Informationen siehe



Letzte

Nächste

Text mit Farbe: rot und gelb und blau und graugrau.

Seite 1 von 2

Einsatz von Farben

```
LATEX: Ergebnis
```

```
% LuaLaTeX latex18-1.tex: Farben
     \documentclass{scrartcl}
     \usepackage{fontspec}
     \usepackage[ngerman]{babel}
5
     \usepackage{color}
6
     \definecolor{grau}{rgb}%
         {0.4,0.4,0.4}
8
     \begin{document}
     Text mit Farbe:
     \textcolor{red}{rot}
11
    und
     \textcolor{yellow}{gelb} und
13
     \textcolor{blue}{blau} und
     \textcolor{grau}{grau}.
     \end{document}
```



ConT_FXt:

\mainlanguage[de]

Ergebnis

Einsatz von Farben

Seite 2 von 2

```
\enableregime[utf-8]
     %\setupcolors [state=local]
5
     \definecolor[grau]
6
         [r=0.4,g=0.4,b=0.4]
     \starttext
8
     Text mit Farbe: \color[red]{rot}
9
     und
10
    \color[yellow]{gelb} und
     \color[blue]{blau} und {\grau grau}%<-----
     \color[grau]{grau}.
     \stoptext
    ", Coloring in ConTFXt – explaining LuaTeX and MkIV", Kap. 1.2, 1.3,
```

% ConTeXt Mk IV; contex18-1.tex: Farben

- 1.18 " $ConT_FXt - EN$ ", Kap. 6.2
- "ConTFXt Reference Manual", Kap. 7
- "ConTFXt An Excursion", Kap. 26



Zurück Inhalt

Erste

Vorherige

Nächste

Zeile mit großer Lücke Hier beginnt eine neue Zeile.

Hier beginnt eine neue Seite.

Hier ist ein vertikaler Sprung.

Seite 1 von 2

 $\mathsf{Abstand} + \mathsf{Umbruch}$

horizontaler/vertikaler Abstand; Zeilen-Seiten-Umbruch

LATEX: Ergebnis

```
% LuaLaTeX latex17-1.tex: Abstände; Umbrüche
     \documentclass{scrartcl}
     \usepackage{fontspec}
    \usepackage[ngerman]{babel}
5
    \begin{document}
6
    Zeile mit \hspace{2cm}
    großer Lücke\\
8
    Hier beginnt eine neue
    Zeile.\newpage
10
    Hier beginnt eine neue
    Seite.\par\bigskip
    Hier ist ein vertikaler Sprung.
     \end{document}
```



```
% ConTeXt Mk iV; context17-1.tex: Abstände; Umbrüche
     \mainlanguage[de]
    \enableregime[utf-8]
    \def\hspace#1{\hskip #1 }
    \starttext
    Zeile mit \hspace{2cm}
    großer Lücke\crlf
8
    Hier beginnt eine neue
9
    Zeile.\page
10
    Hier beginnt eine neue
    Seite.\par\blank[big]
    Hier ist ein vertikaler Sprung.
     \stoptext
```

weitere Informationen siehe

ConT_FXt:

- "ConT_EXt An Excursion", Kap. 3
- "ConT_EXt Reference Manual", Kap. 4.4

Erste

• "ConTFXt – EN", Kap. 4.5



Seite 2 von 2

Abstand + Umbruch

Ergebnis

Inhalt

Zurück

Vorherige

Nächste Letzte

ConTEXt für Umsteiger

Teil 1: Vergleich von I $^{\rm A}$ TeX- und ConTeXt-Strukturen

Günter Partosch Gießen September 2016 Text nach dem Abstract – Text nach der Zusammenfassung; Text nach dem Abstract – Text nach der Zusammenfassung

Titelseite, Gestaltung

```
LATEX:
                                                             Ergebnis
```

```
% LuaLaTeX latex16-1.tex: Titlepage
     \documentclass{scrartcl}
     \usepackage{fontspec}
     \usepackage[ngerman]{babel}
5
    \begin{document}
6
    \begin{titlepage}
     \Huge ConTeXt\ für Umsteiger\par \bigskip
8
     \LARGE Teil 1: Vergleich von \LaTeX- und
9
    ConTeXt-Strukturen \vfill
10
    \Large Günter Partosch\par\medskip
11
     \Large Gießen \\ \date{\today}
     \end{titlepage}
13
    Text nach dem Abstract -- Text nach der
14
    Zusammenfassung; Text nach dem Abstract -- Text nach
15
    der Zusammenfassung
16
     \end{document}
```



```
ConT<sub>F</sub>Xt:
                                                         Ergebnis
     ConTeXt Mk iV; context16-1.tex: Titlepage
     \mainlanguage[de]
     \enableregime[utf-8]
     \starttext
    \startstandardmakeup
     \tfd \ConTeXt\ für Umsteiger \blank[2*big]
     \tfb Teil 1: Vergleich von \LaTeX- und
     \ConTeXt-Strukturen \vfill
     \tfb Günter Partosch\blank
10
     \tfb Gießen \crlf \currentdate[month,year]
11
     \stopstandardmakeup
    Text nach dem Abstract -- Text nach der
13
     Zusammenfassung; Text nach dem Abstract -- Text nach
14
    der Zusammenfassung
15
```



Seite 2 von 3

Titelseite, Gestaltung



\stoptext

5

6

9

weitere Informationen siehe

- "*ConT_EXt EN*", Kap. 4.5, 4.20
- "ConT_EXt Reference Manual", Kap. 4.4, 4.19
- "ConT_EXt An Excursion", Kap. 34

Seite 3 von 3

Titelseite, Gestaltung



Das ist verbatim-Text.

Eine weitere Zeile mit Umlauten: äÄöÖüÜ

mit einem Befehl: \texttt{xyz}

 $eingebettetes \ Verbatim: \verb+\texttt{xyz}+$

```
LATEX: Ergebnis
```

```
% LuaLaTeX latex15-1.tex: verbatim
\documentclass{scrartcl}
\usepackage{fontspec}
\usepackage[ngerman]{babel}
\begin{document}
\begin{verbatim}
Das ist verbatim-Text.
  Eine weitere Zeile
mit Umlauten: äÄöÖüÜ
   mit einem Befehl: \texttt{xyz}
\end{verbatim}
eingebettetes Verbatim:
\verb|\texttt{xyz}|
\end{document}
```



5

6

8

9

ConT_FXt:

8

Ergebnis

Verbatim-Texte

Seite 2 von 3

```
\enableregime[utf-8]
    \starttext
    \starttyping
    Das ist verbatim-Text.
      Eine weitere Zeile
    mit Umlauten: äÄöÖüÜ
       mit einem Befehl: \texttt{xyz}
10
    \stoptyping
    eingebettetes Verbatim:
    \type{\texttt{xyz}}}
    \stoptext
```

ConTeXt Mk iV; contex15-1.tex: verbatim

- zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten für die beiden Verbatim-Befehle
- weitere Informationen siehe

\mainlanguage[de]

- "ConTeXt Lua Documents", Kap. 8
- "ConT_EXt An Excursion", Kap. 31.8, D
- "ConTFXt Reference Manual", Kap. 8



- "ConTeXt Commands EN", S. 303, 319
- "ConT_EXt − EN", Kap. 5.8

Seite 3 von 3

Verbatim-Texte



Inhalt

1	Ein bisschen Text	5
2	Noch ein bisschen Text	6

Tabellen

2.1 Beispiel einer Tabelle

6

Abbildungen

1.1 Das ist ein kleines Bild

5

Sie finden die ${\bf Abbildung}$ 1.1 im ${\bf Kapitel}$ 1. Lesen Sie ${\bf Out}$ of ${\bf ConTe}{\bf Xt}$.

1 Ein bisschen Text



Abbildung 1.1 Das ist ein kleines Bild

2 Noch ein bisschen Text

7C0	hexadezimal
3700	oktal
11111000000	binär
1984	dezimal

Tabelle 2.1 Beispiel einer Tabelle

Sie finden im Kapitel 1 (Seite 2) die Abbildung 1.1, im Kapitel 2 (Seite 3) die Tabelle 2.1.

1 Ein bisschen Text



Abbildung 1.1 Das ist ein kleines Bild

2 Noch ein bisschen Text

7C0	hexadezimal
3700	oktal
11111000000	binär
1984	dezimal

Tabelle 2.1 Beispiel einer Tabelle

Hier ist ein ganz kleiner Text mit einigen wenigen Einträgen für einen Index.

1 Index

Tabellen

1 Beispiel einer Tabelle

hexadezimal
oktal
binär
dezimal

 ${\bf Tabelle} \ {\bf 1} \quad {\rm Beispiel} \ {\rm einer} \ {\rm Tabelle}$

1

7C0	hexadezimal
3700	oktal
11111000000	binär
1984	dezimal

Abbildungen

1 Das ist ein kleines Bild Das ist ein kleiner Text.



 ${\bf Abbildung} \ {\bf 1} \quad {\rm Das} \ {\rm ist} \ {\rm ein} \ {\rm kleines} \ {\rm Bild}$

Und hier ist noch ein kleiner Text.

1

Das ist ein kleiner Text.



Und hier ist noch ein kleiner Text.

Zusammenfassung:

Dieses Dokument zeigt alles. Dieses Dokument zeigt fast alles. Dieses Dokument zeigt alles. Dieses Dokument zeigt alles.

Text nach dem Abstract – Text nach der Zusammenfassung; Text nach dem Abstract – Text nach der Zusammenfassung

Gießen eine mittelgroße Universitätsstadt nördlich von Frankfurt und süd-

lich von Marburg

Frankfurt eine Großstadt südlich von Marburg und Gießen

- 1. Erster Eintrag erster Eintrag erster Eintrag erster Eintrag
- 2. Zweiter Eintrag zweiter Eintrag zweiter Eintrag zweiter Eintrag
- 3. Dritter Eintrag dritter Eintrag dritter Eintrag dritter Eintrag

- Erster Eintrag erster Eintrag erster Eintrag erster Eintrag
- Zweiter Eintrag zweiter Eintrag zweiter Eintrag zweiter Eintrag
- $\bullet \quad \text{Dritter Eintrag} \text{dritter Eintrag} \text{dritter Eintrag} \text{dritter Eintrag}$

1 Eins

Ein bisschen Text \dots

1.1 Eins-Unter

2 Zwei

"Ein bisschen Text in einer quotation-Umgebung – Ein bisschen Text in einer quotation-Umgebung. Noch ein bisschen Text in einer quotation-Umgebung – Ein bisschen Text in einer quotation-Umgebung"

Ein "bisschen" Text außerhalb … Ein bisschen Text außerhalb — Noch ein bisschen Text außerhalb … Ein bisschen Text außerhalb

"Ein bisschen Text in einer quote-Umgebung – Ein bisschen Text in einer quote-Umgebung Noch ein bisschen Text in einer quote-Umgebung" Ein 'bisschen' Text außerhalb … Ein bisschen Text außerhalb — Noch ein bisschen Text außerhalb … Ein bisschen Text außerhalb

1	Eins	2
1.1	Eins-Unter	2
2	Zwei	3

1 Eins

Ein bisschen Text \dots

1.1 Eins-Unter

2 Zwei

Eins

Ein bisschen Text \dots

Eins-Unter

Zwei

1 Eins

Ein bisschen Text \dots

1.1 Eins-Unter

2 Zwei

Ein bisschen Text ...

mit Umlauten: äÄöÖüÜ ß mit Akzenten: àâáèêéìîíòôóùûú

Ein Satz zum Eingewöhnen: "Das ist eine "ahnliche Stra
"se." Es gibt Fremdwörter

mit Trema, z.B. na"iv, Citro"en.

Trennhilfen: Auflage, über "-tragen, CD-ROM

Das ist ein kleiner Text mit Serifen, Typewriter, SMALL CAPS, Slanted, Sans Serif und Italic.

Ein bisschen Text ...

mit Umlauten: äÄöÖüÜ ß mit Akzenten: àâáèêéìîíòôóùûú

Ein bisschen Text ...

mit Umlauten: äÄöÖüÜ ß mit Akzenten: àâáèêèìîíòôóùûú