

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0139 FECHA DE EMISION: 28-mar-25 Página 1 de 2

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : POWER SUPPLY

Fabricante : SORENSEN

Modelo / Número de Parte : DCR40-13B Número de Serie : 1163

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 25-mar-25 Fecha de Vencimiento : 25-mar-26

Lugar de Calibración : BANDADA DE ELECTRÓNICA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 29,1 °C Humedad Relativa : 23%

Procedimiento : 33K1-4-25-1 (2013)

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
MULTIMETER	HEWLETT PACKARD	34401A	3146A25229	104639	11-abr-25	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	NO TIENE	A6031000	TEMP-003	N/A	06-ene-26	DTS	NIST
MULTIPLE CURRENT SHUNT	GUILDLINE INSTRUMENTS LIMITED	9211A	55,963	105392	11-ene-26	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0139

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE CONTINUO						
		V	V	V	V	V
0 - 40V		5,33	5,00	5,00	-0,33	1,50
		10,23	10,00	10,00	-0,23	1,50
		20,59	20,00	20,00	-0,59	1,50
		30,91	30,00	30,00	-0,91	1,50
		41,30	40,00	40,00	-1,30	1,50
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA						
0 - 15A		A	A	A	A	A
		2,88	2,50	2,50	-0,38	0,45
		5,33	5,00	5,00	-0,33	0,45
		7,94	7,50	7,50	-0,44	0,45
		10,5	10,0	10,0	-0,5	0,45
		13,1	12,5	12,5	-0,6	0,45
		15,4	15,0	15,0	-0,4	0,45
CALIBRACIÓN DE RIPPLE						
		mVrms	mVrms	mVrms	mVrms	mVrms
40V/14A		0,8	N/A	N/A	N/A	N/A




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración