

Blog & Automatisation SEO — mode d'emploi

Récapitulatif de tout ce qui a été construit, ce qu'il te reste à faire, et comment lancer la génération d'articles. À lire tranquillement — tout est déjà en place dans le code.

1. En deux phrases

Un **blog en topic-cluster** 100 % SEO a été ajouté au site (pages, design, données structurées, sitemap), et une **automatisation n8n** génère les articles avec Claude à partir d'une liste de mots-clés que tu remplis. Il te reste à jouer un script SQL, brancher n8n, et déployer.

2. Ce qui est déjà construit (rien à faire)

Le blog (côté site)

- **3 niveaux de pages** : /blog (hub) → /blog/{cluster} (page-pilier) → /blog/{cluster}/{slug} (article).
- **Design « Système Cap »** cohérent avec le reste du site (cartes, accents teal/coral, typo).
- **SEO complet et automatique** : balises title/meta, canonical, OpenGraph article, JSON-LD BlogPosting + BreadcrumbList + FAQPage, ajout au sitemap.xml, maillage interne cluster ↔ annuaire.
- **Lien « Blog »** ajouté dans la navigation et le pied de page.
- **Revalidation ISR** : un nouvel article apparaît en ligne sans redéploiement (délai ≤ 10 min).

Le seed de démonstration (3 clusters + 4 articles) est déjà en base — tu peux le garder comme modèle ou le supprimer quand n8n prend le relais.

3. Ta check-list (l'essentiel)

Étape	Où / comment
 Jouer le SQL de la file d'attente	scripts/blog-topics-schema.sql dans Supabase → SQL Editor
 Configurer n8n	3 variables d'env + importer le workflow (§5)
 Recherche mots-clés (Semrush)	Remplir le modèle de sujets (§6)
 Tester	Execute manuel sur 1 sujet → vérifier l'article sur /blog
 Déployer	Push sur la branche main (§7)

4. Le SQL à jouer (une seule fois)

Dans Supabase → SQL Editor, copie-colle et exécute :

- scripts/blog-schema.sql — tables du blog. **Déjà fait** ■
- scripts/blog-topics-schema.sql — la file d'attente blog_topics. **À faire.**

Sécurité : la lecture publique ne montre que le contenu *publié* ; l'écriture est réservée à la clé **service_role** (utilisée par n8n). La file d'attente n'est pas publique.

5. L'automatisation n8n

Le workflow : `scripts/n8n-blog-seo-workflow.json` (à importer dans n8n).

Enchaînement

```
Schedule(8h) -> Get topic -> Get category -> Build request
-> Generate (Claude opus-4-8) -> Build post
-> Insert blog_posts -> Mark topic done
```

Variables d'environnement à définir dans n8n

```
SUPABASE_URL = https://<projet>.supabase.co
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY = (Supabase > Settings > API)
ANTHROPIC_API_KEY = (console.anthropic.com)
```

Mise en route

- n8n → **Import from File** → le fichier `.json`.
- Ajoute quelques lignes dans `blog_topics` (ou garde les exemples).
- **Execute Workflow** (test) → l'article apparaît sur `/blog/{cluster}/{slug}`.
- Quand ça te convient, **Active** → 1 article/jour à 8 h (cadence modifiable dans le nœud `Schedule`).

Détails : `scripts/blog-n8n-automation.md`. Le prompt Claude est déjà calé SEO (HTML sémantique, maillage interne obligatoire, méta, FAQ, E-E-A-T : interdit d'inventer prix/avis).

Astuces : pour relire avant publication, mets `status: 'draft'` dans le nœud « Build post row ». Pour réduire le coût en volume, remplace `claude-opus-4-8` par `claude-sonnet-4-6` dans le nœud « Build Claude request ».

6. Le modèle de sujets (ta seule tâche récurrente)

Oui, une **recherche de mots-clés préliminaire** est nécessaire : l'IA rédige, mais ne choisit pas les cibles. Avec Semrush : garde 3 à 6 clusters × 5 à 15 mots-clés, avec intention.

- `scripts/blog-topics-template.xlsx` — modèle de planification (listes déroulantes, colonnes d'aide volume/difficulté pour prioriser).
- `scripts/blog-topics-import.csv` — prêt à importer direct dans Supabase (Table editor → `blog_topics` → Import data from CSV).

Colonnes importantes : `keyword` (la requête cible), `cluster_slug`, `search_intent`, `title_hint`, `priority`. Le workflow traite les lignes pending par priorité et les passe à done.

7. Mise en ligne

Plusieurs changements attendent un déploiement (push sur main) : le blog, les images activités et piliers, les corrections front (logo, horaires FR, lien avis, photos clubs). Les corrections de **villes** et de **descriptions** sont déjà en base (pas besoin de déploiement, elles apparaîtront en ligne à la prochaine revalidation).

Note : les fichiers `.env` et toute clé sensible ne sont jamais commités.

8. Les fichiers livrés (dossier scripts/)

Fichier	Rôle
<code>blog-schema.sql</code>	Tables du blog + seed (déjà joué)
<code>blog-topics-schema.sql</code>	File d'attente <code>blog_topics</code> (à jouer)
<code>n8n-blog-seo-workflow.json</code>	Workflow n8n à importer
<code>blog-n8n-automation.md</code>	Guide de l'automatisation

<code>blog-n8n-guide.md</code>	Référence des colonnes pour n8n
<code>blog-topics-template.xlsx</code>	Modèle tableur (planification)
<code>blog-topics-import.csv</code>	Sujets prêts à importer

Généré pour ClubsVoile.fr — bonne lecture. Toutes les questions de demain, on les règle ensemble.