RESUMO DA AULA

Pseudo-elementos no CSS

Pseudo-elementos no CSS

Os pseudo-elementos são similares às pseudo-classes, mas são usados para estilizar partes específicas de um elemento ou adicionar conteúdo extra. Eles são identificados com a sintaxe de dois pontos duplos (::).

Alguns dos pseudo-elementos mais utilizados incluem:

::first-line - Estiliza a primeira linha de um parágrafo.

::first-letter - Aplica estilos à primeira letra.

::before e ::after - Permitem adicionar conteúdo antes ou depois de um elemento, sem precisar alterar o HTML.

Exemplo de uso:

```
p::first-line {
  font-weight: bold;
}

p::first-letter {
  color: #3498db;
  font-size: 2em;
}
```

Isso faz com que a primeira linha de um parágrafo seja exibida em negrito e a primeira letra tenha uma cor e um tamanho de fonte diferente.

Os pseudo-elementos ::before e ::after são especialmente úteis para criar efeitos decorativos,

adicionando ícones, símbolos ou imagens de fundo a um elemento:

```
h1::before {
  content: '.';
  margin-right: 10px;
}
```

Aqui, um emoji de alerta é adicionado antes de todos os títulos <h1>, tornando o layout mais interessante visualmente sem a necessidade de adicionar conteúdo no HTML.