

Problema C

O Console Bugado do Comandante

Arquivo fonte: console.{ c | cc | java | py }

Autor: Prof. Dr. Rodrigo Plotze

Durante uma missão espacial, o **Comandante Vega** precisa enviar uma mensagem urgente ao centro de comando. O problema é que o console de comunicação da nave está com defeito — às vezes, ele pressiona automaticamente as teclas “**Início**” (**Home**) e “**Fim**” (**End**), movendo o cursor sem que o Comandante perceba.

Enquanto Vega digita, essas falhas fazem com que partes do texto sejam inseridas no **início** ou no **fim** da mensagem, fora da ordem original. Depois de terminar, o Comandante precisa descobrir **como a mensagem realmente ficou exibida no visor da nave**.

Sua tarefa é escrever um programa que **reconstrua o texto final** digitado, levando em conta esses movimentos automáticos do cursor.

Entrada:

A entrada contém vários casos de teste. Cada linha representa uma sequência de caracteres digitados, contendo:

- Letras (a-z, A-Z)
- Underscores (_)
- E os caracteres especiais:
 - ‘[’ → move o cursor para o início (tecla **Home**)
 - ‘]’ → move o cursor para o fim (tecla **End**)

A entrada termina com o fim do arquivo (EOF).

Cada linha contém **de 1 até 100.000 caracteres**.

Saída:

Para cada linha de entrada, o programa deve imprimir o texto final conforme ele aparece na tela do **Comandante Vega**.

Exemplo de Entrada 1

Comandante_[Vega]_em_missao

Exemplo de Saída 1

VegaComandante__em_missao

Exemplo de Entrada 2

abc

Exemplo de Saída 2

abc

Exemplo de Entrada 3

Space[_Explorer_]Mission

Exemplo de Saída 3

_Explorer_SpaceMission
