

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Back-end

API REST, modelo de dados, regras de negócio e decisões de implementação do GlicoNutri

PREPARADO PARA

Mateus Rossini Marques Pêgo

PROJETO

GlicoNutri · TCC em parceria com a ADJ de Birigui

CAMADA

API em C# / ASP.NET sobre PostgreSQL

DOCUMENTO

Referência técnica do back-end

EMITIDO EM

08 de setembro de 2026

Sumário

1.	Arquitetura	Camadas, fluxo de uma requisição e correspondência com o C4
2.	Tecnologias e dependências	O que foi escolhido e por quê
3.	Modelo de dados	As tabelas, herança, exclusão lógica e constraints
4.	Segurança e autenticação	Credenciais, sessão, bloqueio e controle de acesso
5.	Cálculos clínicos	As fórmulas implementadas, termo a termo
6.	Regras de negócio	Onde cada uma das 35 é aplicada
7.	Serviços	Responsabilidade de cada um
8.	Superfície da API	Os 81 endpoints, agrupados por controlador
9.	Importação da tabela TACO	O que o arquivo exige do leitor
10.	Modelo de leitura do painel	Por que o dashboard não consulta as tabelas de escrita
11.	Testes	Cobertura e verificação por mutação
12.	Configuração e execução	Variáveis, segredos e como subir
13.	Defeitos corrigidos	Erros que só apareceram com o sistema em execução
14.	Dívida técnica	O que ficou pendente e o custo de cada item

1 Arquitetura

A API concentra toda a regra de negócio. O sistema web e o aplicativo mobile são clientes: nenhum deles acessa o banco diretamente, e nenhum reimplementa validação clínica. Essa escolha mantém a regra num lugar só e faz o aplicativo herdar, pronto, tudo que já foi validado pela web.

Camadas

CAMADA	RESPONSABILIDADE
Controllers	Recebem a requisição, validam o formato e delegam. Não contêm regra de negócio: no máximo decidem o código de resposta e verificam a permissão de acesso ao paciente. São 15, um por área.
Services	Onde vive a regra. Cada um responde por um caso de uso ou um agregado, e é onde as regras de negócio estão codificadas e comentadas com o número correspondente. São 24, somando cerca de 4.400 linhas.
Repositories e DbContext	Acesso a dados via Entity Framework Core. O DbContext concentra o mapeamento, os filtros de exclusão lógica e a conversão de nomes para o padrão do banco.
Models	As entidades do domínio, espelhando o diagrama de classes e o modelo entidade-relacionamento.

O caminho de uma requisição

ETAPA	O QUE ACONTECE
1. Autenticação	O middleware de JWT valida assinatura, emissor, audiência e validade. Um token inválido nunca chega ao controlador.
2. Senha provisória	Um middleware próprio recusa qualquer rota que não seja a troca de senha enquanto a credencial ainda for a provisória gerada pelo sistema.
3. Autorização por perfil	As políticas de Paciente, Nutricionista e Administrador são verificadas pelo ASP.NET. O administrador recebe também a função de nutricionista no token, o que resolve a herança de permissões sem regra condicional espalhada.
4. Permissão sobre o paciente	Para rotas clínicas, um serviço dedicado decide se o usuário pode acessar aquele paciente: o próprio paciente, o nutricionista vinculado ou o administrador.
5. Regra de negócio	O serviço aplica as validações e persiste. Regras que dependem do estado do banco — como a unicidade de plano ativo — são reforçadas por constraint.
6. Modelo de leitura	Serviços que escrevem dado clínico atualizam a tabela de resumo usada pelo painel, mantendo o dashboard isolado das tabelas transacionais.

Correspondência com o diagrama de componentes

Os componentes desenhados no C4 e o que existe no código:

NO DIAGRAMA	NO CÓDIGO
JwtMiddleware	Autenticação JWT do ASP.NET, configurada em Program.cs
RbacMiddleware	Políticas de autorização por perfil, mais o middleware de senha provisória
AuthController e AuthService	Implementados com o mesmo nome

NO DIAGRAMA	NO CÓDIGO
PacienteService e NutricionistaService	Implementados com o mesmo nome
GlicemiaService, AntropometriaService, EmocaoService	Os dois primeiros com o mesmo nome; o terceiro chama-se RegistroEmocionalService
CalculadoraNutricionalService	Implementado como CalculadoraNutricional, classe estática sem estado — os cálculos são funções puras
ImportadorTACOService	Implementado como ImportadorTacoService, com a leitura do arquivo isolada em LeitorCsvTaco
PlanoAlimentarService, AlertaService, DashboardService, RelatorioService	Implementados com o mesmo nome
ConteudoEducativoService	Implementado como RepositorioEducativoService, cobrindo conteúdos e receitas

2 Tecnologias e dependências

As escolhas seguem o que o projeto de pesquisa definiu, com uma substituição no banco.

CAMADA	ESCOLHA	MOTIVO
Linguagem e framework	<code>.NET 10</code> · <code>C#</code>	Definido no projeto de pesquisa. A versão 10 é a mais recente com suporte de longo prazo.
Acesso a dados	<code>Entity Framework Core 10</code> · <code>Npgsql 10</code>	ORM oficial da plataforma, com o provedor PostgreSQL. As migrations versionam o schema.
Banco de dados	<code>PostgreSQL 17</code> no <code>Supabase</code>	O projeto de pesquisa previa PostgreSQL. O Supabase entra como serviço gerenciado desse mesmo banco: a API continua acessando por conexão direta e Entity Framework, sem usar a API própria do Supabase, o que mantém o diagrama de containers verdadeiro.
Autenticação	<code>JWT Bearer</code> · <code>BCrypt.Net-Next</code>	Token próprio emitido pela API. O bcrypt atende à exigência de hash seguro.
Leitura de CSV	<code>CsvHelper</code>	Biblioteca citada no relatório de atividades da semana 20 como caminho para importar a tabela nutricional.
Geração de PDF	<code>QuestPDF</code>	Licença Community, gratuita para este uso. Gera os relatórios clínicos previstos no diagrama de classes.
Envio de e-mail	<code>MailKit</code>	Biblioteca recomendada para SMTP em .NET.
Login federado	<code>Google.Apis.Auth</code>	Valida o token de identidade emitido pelo Google, conforme a regra de negócio 01.
Testes	<code>xUnit</code> · <code>Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing</code>	Testes unitários e de integração, estes últimos subindo a aplicação inteira contra um banco descartável.

3 Modelo de dados

O modelo segue o diagrama entidade-relacionamento versão 2.0. Os nomes de tabela e coluna do banco reproduzem exatamente os do documento. São 30 tabelas de domínio, mais a tabela de controle das migrations, mantida pelo Entity Framework.

Grupos de tabelas

Identidade e autenticação

`usuarios`, `nutricionistas`, `pacientes`, `administradores`, `nutricionista_paciente`

Hierarquia com herança Table-Per-Type: a tabela `usuarios` guarda o que é comum, e cada subtipo tem tabela própria cuja chave primária é também estrangeira para a base.

Plano alimentar

`planos_alimentares`, `distribuicao_macronutrientes`, `itens_plano_alimentar`, `necessidades_energeticas`

O plano referencia paciente e nutricionista, tem exatamente uma distribuição de macronutrientes e vários itens de refeição.

Banco de alimentos

`alimentos`, `receitas`, `ingredientes_receita`

Os ingredientes de uma receita apontam para alimentos cadastrados, o que permite calcular os valores nutricionais a partir da base.

Registros clínicos

`registros_glicemia`, `registros_antropometricos`, `registros_emocionais`

Séries temporais por paciente, com índice composto de paciente e data para as consultas por período.

Alertas

`alertas`, `historico_alertas`

A configuração fica em `alertas`; cada disparo e seu desfecho ficam no histórico.

Conteúdo educativo

`conteudos_educativos`

Artigos, dicas, receitas e vídeos publicados pelos profissionais.

Modelo de leitura

`resumo_clinico_paciente`

Uma linha por paciente, alimentada pelos serviços de escrita e consumida apenas pelo painel.

Tabelas de referência

`perfis_usuario`, `sexos_biologicos`, `tipos_diabetes`, `contextos_glicemia`, `estados_emocionais`, `formulas_energeticas`, `niveis_atividade`, `tipos_conteudo`, `tipos_alerta`, `status_envio`, `fontes_alimento`

Substituem as enumerações estáticas, conforme a mudança C1 do diagrama de classes versão 5.0. Todas seguem o mesmo formato: identificador, código, descrição e situação.

Decisões de mapeamento

DECISÃO	DETALHE
Herança Table-Per-Type	A tabela usuarios usa identidade automática e chama a chave de id; os subtipos chamam usuario_id, que é chave primária e estrangeira ao mesmo tempo. Como as três compartilham a mesma propriedade no código, o nome da coluna precisou ser definido por tabela — renomear pela propriedade teria renomeado também a coluna da tabela base.
Exclusão lógica com filtro global	Doze entidades têm o campo de situação e um filtro global que as esconde quando inativas. Dependentes sem campo próprio — histórico de alertas, distribuição de macronutrientes, ingredientes e o resumo clínico — herdam o filtro do principal, senão sobreviveriam à exclusão de quem os governa.
Alimentos fora do filtro global	A regra de negócio 12 é específica: alimentos inativados somem das buscas, mas seus dados são preservados para os planos que os referenciam. Um filtro global os esconderia também quando alcançados por um item de plano, quebrando justamente o histórico que a regra manda preservar. A exclusão é aplicada nas consultas de busca.
Conversão de nomes para o padrão do banco	Um conversor transforma os nomes das classes em snake_case, reproduzindo o documento. Os dígitos exigiram regra própria: separador antes de um número precedido de letra, e nunca entre o número e a letra seguinte. Sem isso saíam calorias_por100g e media_glicemia7_dias, divergindo do modelo.
Regras críticas no próprio banco	A unicidade de plano ativo por paciente é um índice único parcial, e as faixas de glicemia e de intensidade emocional são restrições de verificação. A regra vale mesmo que a aplicação erre.

As 30 tabelas

TABELA	COLUNAS	CHAVE PRIMÁRIA	FKS	CHECKS
administradores	2	usuario_id	1	
alertas	8	id	2	
alimentos	11	id	1	
conteudos_educativos	7	id	2	
contextos_glicemia	4	id	0	
distribuicao_macronutrientes	9	id	1	
estados_emocionais	4	id	0	
fontes_alimento	4	id	0	
formulas_energeticas	4	id	0	
historico_alertas	7	id	2	
ingredientes_receita	5	id	2	
itens_plano_alimentar	9	id	2	
necessidades_energeticas	8	id	3	
niveis_atividade	5	id	0	
nutricionista_paciente	4	nutricionista_id, paciente_id	2	
nutricionistas	4	usuario_id	1	

TABELA	COLUNAS	CHAVE PRIMÁRIA	FKS	CHECKS
pacientes	10	usuario_id	3	
perfis_usuario	4	id	0	
planos_alimentares	9	id	2	
receitas	9	id	1	
registros_antropometricos	13	id	1	
registros_emocionais	7	id	2	1
registros_glicemia	8	id	2	1
resumo_clinico_paciente	13	paciente_id	2	
sexos_biologicos	4	id	0	
status_envio	4	id	0	
tipos_alerta	4	id	0	
tipos_conteudo	4	id	0	
tipos_diabetes	4	id	0	
usuarios	12	id	1	

Detalhe de tabelas centrais

usuarios

COLUNA	TIPO	NOTAS
id	bigint	obrigatório
nome	varchar(150)	obrigatório
email	varchar(150)	obrigatório
senha_hash	varchar(255)	obrigatório
perfil_id	bigint	→ perfis_usuario.id · obrigatório
ativo	bool	obrigatório
data_cadastro	timestamptz	obrigatório · padrão now()
ultimo_acesso	timestamptz	
tentativas_invalidas	int	obrigatório
nivel_bloqueio	int	obrigatório
bloqueado_ate	timestamptz	
senha_provisoria	bool	obrigatório

pacientes

COLUNA	TIPO	NOTAS
usuario_id	bigint	→ usuarios.id · obrigatório
cpf	varchar(14)	obrigatório
sexo_id	bigint	→ sexos_biologicos.id · obrigatório
data_nascimento	date	obrigatório

COLUNA	TIPO	NOTAS
telefone	varchar(20)	
tipo_diabetes_id	bigint	→ tipos_diabetes.id · obrigatório
medicacao_em_uso	text	
observacoes_clinicas	text	
glicemia_min_alvo	float	
glicemia_max_alvo	float	

planos_alimentares

COLUNA	TIPO	NOTAS
id	bigint	obrigatório
paciente_id	bigint	→ pacientes.usuario_id · obrigatório
nutricionista_id	bigint	→ nutricionistas.usuario_id · obrigatório
data_inicio	date	obrigatório
data_fim	date	
objetivo	varchar(255)	
observacoes	text	
total_calorias_prescritas	float	
ativo	bool	obrigatório

registros_glicemia

COLUNA	TIPO	NOTAS
id	bigint	obrigatório
paciente_id	bigint	→ pacientes.usuario_id · obrigatório
valor	float	obrigatório
contexto_id	bigint	→ contextos_glicemia.id · obrigatório
data_hora	timestampz	obrigatório
observacao	text	
fora_do_alvo	bool	obrigatório
ativo	bool	obrigatório

resumo_clinico_paciente

COLUNA	TIPO	NOTAS
paciente_id	bigint	→ pacientes.usuario_id · obrigatório
ultima_glicemia_valor	float	
ultima_glicemia_contexto_id	bigint	→ contextos_glicemia.id
ultima_glicemia_data	timestampz	
media_glicemia_7dias	float	
percentual_no_alvo_7dias	float	

COLUNA	TIPO	NOTAS
ultimo_imc	float	
ultima_classificacao_imc	varchar(50)	
ultima_data_antropometria	timestampz	
plano_ativo	bool	obrigatório
alertas_pendentes_count	int	obrigatório
dias_sem_registro_glicemia	int	
data_atualizacao	timestampz	obrigatório · padrão now()

Restrições de verificação

Regras clínicas gravadas como constraint, válidas mesmo que a aplicação erre:

TABELA	NOME	CONDIÇÃO
registros_emocionais	ck_registros_emocionais_intensidade	((intensidade >= 1) AND (intensidade <= 5))
registros_glicemia	ck_registros_glicemia_valor	((valor >= (0)::double precision) AND (valor <= (600)::double precision))

Índices parciais

TABELA	DEFINIÇÃO
planos_alimentares	CREATE UNIQUE INDEX ix_planos_alimentares_paciente_ativo_unico ON public.planos_alimentares USING btree (paciente_id) WHERE (ativo = true)

Migrations aplicadas

- 20260906203129_InicialDerV2
- 20260906204530_RenomearColunasHorarioAlerta
- 20260907180533_ExtensaoUnaccent
- 20260907182023_CorrigeNomesDeColunasComDigito

4 Segurança e autenticação

A API é a única fronteira de segurança. Nenhum cliente acessa o banco, e a verificação de permissão acontece no servidor mesmo quando a interface já a espelha.

ASPECTO	IMPLEMENTAÇÃO
Armazenamento de credenciais	Senhas apenas em hash bcrypt, com fator de custo 12 — cerca de 250 milissegundos por verificação no hardware atual, o que torna a força bruta cara. O salt por hash impede tabelas pré-computadas. Um hash corrompido é tratado como credencial inválida em vez de derrubar a requisição.
Sessão	Token JWT assinado com HMAC-SHA256, válido por 24 horas, contendo identificador, e-mail, perfil e o indicador de senha provisória. É renovado enquanto o sistema está em uso, para a sessão não cair no meio de um atendimento.
Bloqueio progressivo	Cinco tentativas inválidas consecutivas bloqueiam a conta. A espera cresce a cada bloqueio: cinco minutos, trinta minutos e, do terceiro em diante, vinte e quatro horas. O nível é preservado após o desbloqueio, para que o próximo seja mais longo. O acerto da senha zera o ciclo. O tempo restante volta na resposta, para a tela informar.
Recuperação de senha	O link vale trinta minutos e é de uso único sem tabela de tokens: ele carrega uma impressão digital do hash atual da senha, que deixa de conferir assim que a senha muda. Continua disponível com a conta bloqueada, e concluí-lo libera o acesso.
Não revelação de contas	Login com e-mail inexistente, com conta desativada ou com senha errada devolvem a mesma mensagem. A recuperação responde igual exista ou não a conta.
Controle de acesso por perfil	Três políticas, verificadas pelo ASP.NET. O administrador recebe também a função de nutricionista no token: um endpoint marcado para nutricionista passa a aceitá-lo sem condicional espalhada pelo código.
Permissão sobre o paciente	Rotas clínicas passam por um serviço que decide caso a caso: o próprio paciente, o nutricionista com vínculo ativo, ou o administrador. É o que implementa a proteção de dados de saúde exigida pela regra 33.
Login federado	O cliente obtém o token de identidade no Google e o envia à API, que valida assinatura e audiência. Não cria conta: e-mail sem usuário ativo recebe mensagem informativa e acesso negado. O bloqueio por tentativas vale igualmente por essa via, para que trocar de forma de entrada não seja atalho.
Segredos fora do repositório	Connection string, chave de assinatura, credenciais de e-mail e identificador do Google ficam no armazenamento de segredos do .NET. O repositório traz apenas o arquivo de exemplo.

5 Cálculos clínicos

Os cálculos que sustentam a prescrição, com os coeficientes exatos. Todos são funções puras, sem estado, e é sobre eles que a maior parte dos testes incide.

Índice de massa corporal

$$\text{IMC} = \text{peso (kg)} \div \text{altura (m)}^2$$

A altura é persistida em centímetros, como o caso de uso 008 a coleta, e convertida no cálculo. O valor aceito vai de 50 a 250 centímetros: a faixa recusa altura digitada em metros, um erro que passaria despercebido e falsearia todo o resultado.

Classificação do índice

abaixo de 18,5 · de 18,5 a 24,9 · de 25 a 29,9 · 30 ou mais

Abaixo do peso, peso normal, sobrepeso e obesidade, conforme o fluxo A2 do caso de uso 008. A Organização Mundial da Saúde ainda subdivide a obesidade em graus; estender as faixas é uma linha, se a equipe de Nutrição preferir.

Relação cintura-quadril

$$\text{RCQ} = \text{circunferência da cintura} \div \text{circunferência do quadril}$$

Calculada apenas quando as duas medidas existem. Faltando uma, o campo fica vazio em vez de receber um valor derivado de dado ausente.

Harris-Benedict — masculino

$$\text{TMB} = 88,362 + (13,397 \times \text{peso}) + (4,799 \times \text{altura}) - (5,677 \times \text{idade})$$

Revisão de Roza e Shizgal, de 1984.

Harris-Benedict — feminino

$$\text{TMB} = 447,593 + (9,247 \times \text{peso}) + (3,098 \times \text{altura}) - (4,330 \times \text{idade})$$

A equação original, de 1919, usa coeficientes diferentes — 66,473, 13,7516, 5,0033 e 6,755 para homens; 655,0955, 9,5634, 1,8496 e 4,6756 para mulheres — e ainda é ensinada em parte dos cursos. Qual das duas vale é decisão da equipe de Nutrição.

Mifflin-St Jeor

$$\text{TMB} = (10 \times \text{peso}) + (6,25 \times \text{altura}) - (5 \times \text{idade}) + 5 \text{ para homens, ou } - 161 \text{ para mulheres}$$

Segunda fórmula prevista pela regra 14. A diferença entre os sexos é apenas o termo constante.

Valor energético total

$$\text{VET} = \text{TMB} \times \text{fator de atividade}$$

Os fatores acompanham a tabela de referência de níveis de atividade: 1,2 para sedentário; 1,375 levemente ativo; 1,55 moderadamente ativo; 1,725 muito ativo; 1,9 extremamente ativo. Guardar o fator como coluna da tabela de referência foi consequência de converter as enumerações em entidades — ele é dado de domínio, e não caberia num tipo do banco.

Distribuição de macronutrientes

$$\text{gramas} = \text{VET} \times \text{percentual} \div \text{fator calórico}$$

Fatores de Atwater: 4 quilocalorias por grama de carboidrato e de proteína, 9 por grama de lipídio. A distribuição padrão é 55, 20 e 25 por cento, que fica dentro das faixas do caso de uso 007 e soma exatamente cem.

Contribuição de um item do plano

$$\text{valor} = \text{valor por 100 g} \times \text{quantidade} \div 100$$

A quantidade é registrada em gramas. Valor ausente na base não vira zero: a soma o ignora e o sistema sinaliza que o total está subestimado.

Classificação glicêmica

abaixo de 70 · de 70 a 180 · acima de 180

Hipoglicemia, normal e hiperglicemia, por limiar clínico absoluto, conforme a regra 02 do caso de uso 004. É informação distinta da faixa alvo individual, e as duas convivem.

Marcação de fora do alvo

$$\text{fora} = \text{valor} < \text{mínimo do paciente, ou valor} > \text{máximo do paciente}$$

Usa a faixa individual definida pelo nutricionista. Sem personalização, aplica-se o padrão clínico de 70 a 180 e o sistema sinaliza a pendência. Um valor de 168 num paciente com alvo estreito está fora do alvo sem ser hiperglicemia.

Idade em anos completos

diferença de anos, subtraindo um se o aniversário ainda não ocorreu

Para quem nasceu em 29 de fevereiro, o sistema segue o comportamento padrão da plataforma, que ajusta a data para 28 de fevereiro em anos não bissextos. Não há convenção única; a escolhida está fixada por teste, e a diferença é de um dia a cada quatro anos.

6 Regras de negócio

Onde cada regra é aplicada. O código cita o número da regra no ponto exato em que ela é verificada, o que torna a rastreabilidade verificável por busca no repositório.

RN01 AuthService, DashboardService, RegistroEmocionalService

RN02 AuthService, CalculadoraNutricional

RN03 AlertaService, AuthService, DashboardService, NecessidadeEnergeticaService, NutricionistaService, PacienteService, PlanoAlimentarService, SenhaService

RN04 GlicemiaService, NecessidadeEnergeticaService, PlanoAlimentarService, RegistroEmocionalService, TokenService

RN05 AntropometriaService, AuthService, NutricionistaService, PacienteService, UsuarioRepository

RN06 NutricionistaService, PacienteService, UsuarioRepository

RN07 NutricionistaService, PacienteService, PlanoAlimentarService

RN08 PacienteService

RN09 NutricionistaService

RN10 ImportadorTacoService, LeitorCsvTaco

RN11 AlimentoService, ImportadorTacoService, LeitorCsvTaco

RN12 AlimentoService, RepositorioEducativoService

RN13 PlanoAlimentarService

RN14 CalculadoraNutricional, NecessidadeEnergeticaService

RN15 CalculadoraNutricional, PlanoAlimentarService

RN16 PlanoAlimentarService

RN17 PlanoAlimentarService

RN18 GlicemiaService

RN19 CalculadoraNutricional, GlicemiaService, PacienteService

RN20 CalculadoraNutricional, DashboardService, GlicemiaService, PacienteService, RelatorioService

RN21 AntropometriaService, CalculadoraNutricional

RN22 RegistroEmocionalService

RN23 AlertaService

RN24 PacienteService

RN26 AlertaService

RN27 AlertaService

RN28 RepositorioEducativoService

RN29 RepositorioEducativoService

RN30 RepositorioEducativoService

RN32 AuthService, SenhaService

RN33 AcessoPacienteService, PacienteService

RN35 AlertaService

As regras 31 e 34 não aparecem porque não são de código: a primeira depende da publicação com HTTPS, e a segunda é um compromisso operacional de disponibilidade.

7 Serviços

Os 24 serviços da camada de negócio, ordenados por quantidade de operações. A coluna final traz o tamanho em linhas.

SERVIÇO	RESPONSABILIDADE E OPERAÇÕES	LINHAS
CalculadoraNutricional	Cálculos clínicos do sistema — o CalculadoraNutricional do Diagrama de Classes V5.0 e o CalculadoraNutricionalService do C4. ATENÇÃO CLÍNICA: os coeficientes daqui definem a prescrição nutricional e precisam de validação pela equi CalcularImc, ClassificarImc, CalcularRcq, HarrisBenedict, MifflinStJeor, CalcularTmb, CalcularVet, CalcularIdade, ForaDoAlvo e mais 5 RN02 RN14 RN15 RN19 RN20 RN21	169
RepositorioEducativoService	RF09 — Repositório Educativo. Publicação restrita a Nutricionista e Administrador (RN28); despublicação exclusiva do Administrador, sempre por inativação lógica (RN29). Receita carrega ingredientes vinculados a alimentos cadastrad CriarConteudoAsync, ListarConteudosAsync, ObterConteudoAsync, AtualizarConteudoAsync, DespublicarConteudoAsync, RepublicarConteudoAsync, CriarReceitaAsync, ListarReceitasAsync, ObterReceitaAsync e mais 3 RN12 RN28 RN29 RN30	349
AlertaService	UC010 — Configurar Alertas e Lembretes. A configuração é exclusiva do Nutricionista ou do Administrador (RN23); o paciente apenas desativa. CriarAsync, ListarAsync, AtualizarAsync, DesativarAsync, ReativarAsync, RegistrarDisparoAsync, HistoricoAsync, VerificarAlertasExpiradosAsync RN03 RN23 RN26 RN27 RN35	327
PlanoAlimentarService	UC007 — Elaborar Plano Alimentar. Encadeia as regras que sustentam a prescrição: VET obrigatório (RN13), macros somando 100% (RN15), plano ativo único (RN16) e histórico preservado (RN17). CriarAsync, ObterAtivoAsync, ObterAsync, HistoricoAsync, SugerirDistribuicaoAsync, DuplicarAsync, ReativarAsync, InativarAsync RN03 RN04 RN07 RN13 RN15 RN16	393
PacienteService	UC002 — Cadastrar Paciente. Ação restrita a Nutricionista e Administrador (RN08): o paciente nunca cria a própria conta. CriarAsync, ListarAsync, BuscarAsync, DefinirMetasGlicemicasAsync, AtualizarAsync, DesativarAsync, ReativarAsync RN03 RN05 RN06 RN07 RN08 RN19	294
AlimentoService	UC009 — Cadastrar Alimento. Cadastro manual (RF01.1), busca e inativação lógica (RN12). CriarAsync, BuscarAsync, ObterAsync, GruposAsync, AtualizarAsync, InativarAsync RN11 RN12	139
AuthService	UC001 — Login e Autenticação. Concentra a validação de credenciais (RN32), o bloqueio progressivo (RN02) e a troca obrigatória da senha provisória (RN03). LoginAsync, LoginGoogleAsync, RenovarAsync, RecuperarSenhaAsync, RedefinirSenhaAsync, AlterarSenhaAsync RN01 RN02 RN03 RN05 RN32	297
NutricionistaService	UC003 — Cadastrar Nutricionista. Ação exclusiva do Administrador (RN09). CriarAsync, ListarAsync, BuscarAsync, AtualizarAsync, DesativarAsync, ReativarAsync RN03 RN05 RN06 RN07 RN09	180
GlicemiaService	UC004 — Registrar Glicemia e UC005 — Visualizar Histórico Glicêmico. Classifica cada registro contra a faixa alvo do paciente (RN19/RN20) e mantém o read model do dashboard atualizado. RegistrarAsync, HistoricoAsync, SerieAsync, RemoverAsync, ReclassificarAsync RN04 RN18 RN19 RN20	265

SERVIÇO	RESPONSABILIDADE E OPERAÇÕES	LINHAS
LeitorCsvTaco	Leitura do CSV da TACO/IBGE. Isolado do serviço de importação porque é aqui que moram as particularidades do arquivo — e são muitas. <code>DecodificarTexto</code>, <code>DetectarDelimitador</code>, <code>TentarNumero</code>, <code>MapearColunas</code>, <code>SemAcento</code> RN10 RN11	143
AntropometriaService	UC008 — Registrar Dados Antropométricos. Calcula e classifica o IMC (RN21), deriva a RCQ e mantém o read model do dashboard em dia. <code>RegistrarAsync</code>, <code>HistoricoAsync</code>, <code>RemoverAsync</code>, <code>SerieAsync</code> RN05 RN21	189
RegistroEmocionalService	UC012 — Registrar Emoção, e a análise de correlação do RF06.2. <code>RegistrarAsync</code>, <code>DiarioAsync</code>, <code>CorrelacaoAsync</code>, <code>RemoverAsync</code> RN01 RN04 RN22	183
SenhaService	RN32 — senhas só existem em hash bcrypt. Texto puro, MD5 e SHA-1 são vedados. <code>Hash</code>, <code>Conferir</code>, <code>GerarProvisoria</code>, <code>ImpressaoDigital</code> RN03 RN32	62
UsuarioRepository	Acesso a usuários, perfis e ao contador de tentativas de login (C4, módulo de Autenticação). <code>BuscarPorEmailAsync</code>, <code>BuscarPorIdAsync</code>, <code>EmailEmUsoAsync</code>, <code>SalvarAsync</code> RN05 RN06	41
EmailService	Implementação de desenvolvimento: registra a mensagem no log em vez de enviar. O envio real (RF10.2 e RF10.3) entra na Fase 1, trocando só esta classe. <code>EnviarRecuperacaoSenhaAsync</code>, <code>EnviarBoasVindasAsync</code>, <code>EnviarContaBloqueadaAsync</code>	41
NecessidadeEnergeticaService	UC006 — Calcular Necessidade Energética. Só fórmulas validadas (RN14), com a fórmula usada registrada em cada cálculo para rastreabilidade clínica. <code>SimularAsync</code>, <code>CalcularESalvarAsync</code>, <code>HistoricoAsync</code> RN03 RN04 RN14	173
RelatorioService	RelatorioService do Diagrama de Classes V5.0 e do C4. Ao contrário do DashboardService, este lê das tabelas de escrita — o C4 é explícito: consolida o histórico clínico completo, e isso só para relatórios exportáveis. <code>GerarRelatorioGlicemicoAsync</code>, <code>GerarRelatorioAntropometricoAsync</code>, <code>GerarRelatorioCompletoAsync</code> RN20	426
TokenService	<code>GerarTokenRecuperacao</code>, <code>ValidarTokenRecuperacao</code> RN04	115
ValidadorCpf	Validação do dígito verificador do CPF, exigida como fluxo <<include>> pelo UC002 (A1) e pelo UC003 (A1). <code>EhValido</code>, <code>Normalizar</code>	53
AcessoPacienteService	RN33 — dados clínicos são acessíveis apenas pelo próprio paciente, pelo Nutricionista responsável vinculado e pelo Administrador. Concentrar a regra aqui também concilia os documentos: o UC008 coloca o Nutricionista como ator do r <code>PodeAcessarAsync</code> RN33	43
DashboardService	UC011 — Dashboard do Nutricionista. Todos os indicadores clínicos vêm de <code>resumo_clinico_paciente</code>, o Read Model, como determinam a nota do DER V2.0 e o C4: nenhuma agregação é calculada sobre as tabelas de escrita. As únicas leituras <code>ObterAsync</code> RN01 RN03 RN20	188
ImportadorTacoService	RF01.2 / RN10 — importação em lote da tabela TACO/IBGE. Valida linha a linha antes de persistir e devolve relatório de erros sem interromper as linhas válidas. <code>ImportarAsync</code> RN10 RN11	216

8 Superfície da API

Os 81 endpoints, agrupados por controlador. A coluna de perfil indica a política exigida; onde diz autenticado, a permissão é decidida por paciente.

AlimentoController

UC009 — Cadastrar Alimento. Nutricionista ou Administrador; o Administrador já é contemplado pela política de Nutricionista por herança (RN04).

	ROTA	DESCRIÇÃO	PERFIL
GET	/api/alimentos	RN12 — a busca não devolve alimentos inativados.	Nutricionista
GET	/api/alimentos/grupos		Nutricionista
GET	/api/alimentos/{id}		Nutricionista
POST	/api/alimentos	RF01.1 — cadastro manual. CriarAlimentoRequest	Nutricionista
PUT	/api/alimentos/{id}	CriarAlimentoRequest	Nutricionista
DELETE	/api/alimentos/{id}	RN12 — inativação lógica; o alimento continua resolvível pelos planos.	Nutricionista
POST	/api/alimentos/importar	RF01.2 / RN10 — importação em lote via CSV no padrão TACO/IBGE. Devolve o relatório de erros junto com a contagem do que entrou. arquivo	Nutricionista

AuthController

UC001 — Login e Autenticação. Rotas públicas, exceto a troca de senha, que exige o usuário já autenticado.

	ROTA	DESCRIÇÃO	PERFIL
POST	/api/auth/login	Autentica o usuário e devolve o token de acesso válido por 24 horas. LoginRequest	Público
POST	/api/auth/login-google	RN01 — login federado com conta Google. O cliente envia o ID token obtido no Google Identity Services; o acesso só é concedido se o e-mail corresponde LoginGoogleRequest	Público
POST	/api/auth/renovar	RN03 do UC001 — renova o token de quem está em uso ativo, antes que a validade de 24 horas expire e derrube a sessão no meio do atendimento.	—
POST	/api/auth/recuperar-senha	Dispara o e-mail de redefinição de senha. Responde 202 mesmo quando o e-mail não existe, para não revelar quais contas estão cadastradas. RecuperarSenhaRequest	Público
POST	/api/auth/redefinir-senha	Redefine a senha a partir do link recebido por e-mail. RedefinirSenhaRequest	Público
POST	/api/auth/alterar-senha	Troca a senha do usuário autenticado. Única rota liberada enquanto a credencial ainda for a provisória (RN03). AlterarSenhaRequest	—
GET	/api/auth/eu	Dados do usuário autenticado, usados pelo front para montar o menu por perfil.	—

ConteudoEducativoController

RF09.2 — Conteúdo educativo. RN28 — criar e editar são de Nutricionista ou Administrador; o paciente tem permissão exclusiva de leitura. RN29 — despublicar é só do Administrador.

	ROTA	DESCRIÇÃO	PERFIL
GET	/api/conteudos	RF09.3 — leitura liberada a todos os perfis autenticados.	Autenticado
GET	/api/conteudos/{id}		Autenticado
POST	/api/conteudos	CriarConteudoRequest	Nutricionista
PUT	/api/conteudos/{id}	CriarConteudoRequest	Nutricionista
DELETE	/api/conteudos/{id}	RN29 — despublicação é competência exclusiva do Administrador.	Administrador
POST	/api/conteudos/{id}/republicar		Administrador

DashboardController

UC011 — Dashboard do Nutricionista. RF08.3.

	ROTA	DESCRIÇÃO	PERFIL
GET	/api/dashboard	RN01 do UC011 — o Nutricionista vê apenas os pacientes vinculados a ele. O Administrador, que herda o perfil pela RN04, enxerga todos e pode filtrar p	Nutricionista

NutricionistaController

UC003 — Cadastrar Nutricionista. Todo o controller exige perfil de Administrador: a RN09 veda que um Nutricionista crie contas de outros.

	ROTA	DESCRIÇÃO	PERFIL
POST	/api/nutricionistas	CriarNutricionistaRequest	Administrador
GET	/api/nutricionistas		Administrador
GET	/api/nutricionistas/{id}		Administrador
PUT	/api/nutricionistas/{id}	RF10.5 — edição dos dados do nutricionista. AtualizarNutricionistaRequest	Administrador
DELETE	/api/nutricionistas/{id}	RF10.5 — desativa sem excluir o histórico (RN05).	Administrador
POST	/api/nutricionistas/{id}/reativar		Administrador

PacienteController

UC002 — Cadastrar Paciente. Perfil de Nutricionista ou Administrador (RN08). Como o Administrador também carrega a role de Nutricionista no token (RN04), a política de Nutricionista já o contempla.

	ROTA	DESCRIÇÃO	PERFIL
POST	/api/pacientes	CriarPacienteRequest	Nutricionista
GET	/api/pacientes	RN33 — o Nutricionista lista somente os próprios pacientes. O Administrador enxerga todos, e pode filtrar por profissional responsável.	Nutricionista
GET	/api/pacientes/{id}		Nutricionista
PUT	/api/pacientes/{id}	RF10.5 — edição dos dados cadastrais do paciente. AtualizarPacienteRequest	Nutricionista
PUT	/api/pacientes/{id}/metas-glicemicas	RN20 — define a faixa glicêmica alvo individual do paciente. DefinirMetasGlicemicasRequest	Nutricionista
DELETE	/api/pacientes/{id}		Nutricionista

ROTA	DESCRIÇÃO	PERFIL
POST	/api/pacientes/{id}/reativar	Nutricionista

AlertaController

UC010 — Configurar Alertas e Lembretes. RN23 — criar, editar e excluir são exclusivos do Nutricionista ou do Administrador; ao paciente cabe apenas desativar pelo aplicativo.

ROTA	DESCRIÇÃO	PERFIL
GET	/api/pacientes/{pacienteId}/alertas	Autenticado
POST	/api/pacientes/{pacienteId}/alertas CriarAlertaRequest	Nutricionista
PUT	/api/pacientes/{pacienteId}/alertas/{alertaId} CriarAlertaRequest	Nutricionista
DELETE	/api/pacientes/{pacienteId}/alertas/{alertaId} RN23 — desativar é a única ação do módulo permitida ao paciente.	Autenticado
POST	/api/pacientes/{pacienteId}/alertas/{alertaId}/reativar	Nutricionista
POST	/api/pacientes/{pacienteId}/alertas/disparos RN27 — o aplicativo informa cada disparo e seu desfecho. As notificações são locais, agendadas no próprio dispositivo, sem serviço externo. RegistrarDisparoRequest	Autenticado
GET	/api/pacientes/{pacienteId}/alertas/disparos	Autenticado
POST	/api/pacientes/{pacienteId}/alertas/verificar-expirados RN35 — varredura de expiração, chamada pelo aplicativo ao iniciar sessão.	Autenticado

AntropometriaController

UC008 — Registrar Dados Antropométricos. Aberto a qualquer perfil autenticado, com a permissão decidida por paciente (RN33): o Nutricionista responsável registra pela web, e o próprio paciente registra pelo app, como pede o RF04.1.

ROTA	DESCRIÇÃO	PERFIL
POST	/api/pacientes/{pacienteId}/antropometria CriarRegistroAntropometricoRequest	Autenticado
GET	/api/pacientes/{pacienteId}/antropometria RF04.2 — histórico cronológico das medidas.	Autenticado
GET	/api/pacientes/{pacienteId}/antropometria/serie RF08.2 — série de peso e IMC para o gráfico.	Autenticado
DELETE	/api/pacientes/{pacienteId}/antropometria/{registroId}	Autenticado

RegistroEmocionalController

UC012 — Registrar Emoção. O registro é do paciente; o diário e a análise de correlação ficam visíveis ao nutricionista responsável (RN04 do UC012).

ROTA	DESCRIÇÃO	PERFIL
POST	/api/pacientes/{pacienteId}/emocoes CriarRegistroEmocionalRequest	Autenticado
GET	/api/pacientes/{pacienteId}/emocoes	Autenticado

	ROTA	DESCRIÇÃO	PERFIL
GET	/api/pacientes/{pacienteId}/emocoes/correlacao	RF06.2 — análise da correlação entre emoções e variações glicêmicas. Exclusiva do painel do nutricionista.	Nutricionista
DELETE	/api/pacientes/{pacienteId}/emocoes/{registroId}		Autenticado

GlicemiaController

UC004 — Registrar Glicemia e UC005 — Visualizar Histórico Glicêmico. O registro é ato do paciente pelo app; a consulta é dele e do nutricionista responsável (RN01 e RN02 do UC005), decidido por paciente pela RN33.

	ROTA	DESCRIÇÃO	PERFIL
POST	/api/pacientes/{pacienteId}/glicemia	CriarRegistroGlicemiaRequest	Autenticado
GET	/api/pacientes/{pacienteId}/glicemia	RN04 do UC005 — últimos 7 dias por padrão.	Autenticado
GET	/api/pacientes/{pacienteId}/glicemia/serie	RF08.1 — série do gráfico de evolução glicêmica.	Autenticado
DELETE	/api/pacientes/{pacienteId}/glicemia/{registroId}		Autenticado

NecessidadeEnergeticaController

UC006 — Calcular Necessidade Energética. Ator é o Nutricionista: a RN14 veda valores calóricos arbitrários, e a prescrição é ato do profissional.

	ROTA	DESCRIÇÃO	PERFIL
POST	/api/pacientes/{pacienteId}/necessidade-energetica/simular	UC006, passo 6 — calcula e devolve TMB, fator e VET sem persistir, para o nutricionista conferir antes de confirmar no passo 7. CalcularVetRequest	Nutricionista
POST	/api/pacientes/{pacienteId}/necessidade-energetica	UC006, passo 7 — confirma e grava o cálculo no prontuário. CalcularVetRequest	Nutricionista
GET	/api/pacientes/{pacienteId}/necessidade-energetica	RN04 do UC006 — histórico versionado, para rastreabilidade clínica.	Nutricionista

PlanoAlimentarController

UC007 — Elaborar Plano Alimentar. A elaboração é ato do Nutricionista; a leitura do plano vigente é liberada também ao paciente, que o consulta pelo aplicativo.

	ROTA	DESCRIÇÃO	PERFIL
GET	/api/pacientes/{pacienteId}/plano-alimentar	Plano vigente do paciente. Visível ao paciente e ao responsável (RN33).	Autenticado
GET	/api/pacientes/{pacienteId}/plano-alimentar/historico	RN17 — histórico completo de prescrições, incluindo as inativadas.	Autenticado
POST	/api/pacientes/{pacienteId}/plano-alimentar/distribuicao	UC007 A2 — prévia da distribuição de macronutrientes sobre o VET vigente, antes de o plano existir. Sem corpo, devolve a distribuição automática.	Nutricionista
POST	/api/pacientes/{pacienteId}/plano-alimentar	CriarPlanoRequest	Nutricionista
POST	/api/pacientes/{pacienteId}/plano-alimentar/{planoId}/duplicar	UC007 A3 — duplica um plano anterior como base do novo.	Nutricionista

	ROTA	DESCRIÇÃO	PERFIL
POST	/api/pacientes/{pacienteId}/plano-alimentar/{planoId}/reativar	RN17 — retoma um plano do histórico, inativando o vigente.	Nutricionista
DELETE	/api/pacientes/{pacienteId}/plano-alimentar/{planoId}		Nutricionista

RelatorioController

Relatórios clínicos exportáveis em PDF — o RelatorioController do C4 e o RelatorioService do Diagrama de Classes V5.0.

	ROTA	DESCRIÇÃO	PERFIL
GET	/api/pacientes/{pacienteId}/relatorios/glicemico		Nutricionista
GET	/api/pacientes/{pacienteId}/relatorios/antropometrico		Nutricionista
GET	/api/pacientes/{pacienteId}/relatorios/completo		Nutricionista

ReceitaController

RF09.1 — Receitas. Cadastro pelo Nutricionista (RN28); despublicação exclusiva do Administrador (RN29).

	ROTA	DESCRIÇÃO	PERFIL
GET	/api/receitas	RF09.3 — o paciente busca por nome ou por ingrediente.	Autenticado
GET	/api/receitas/{id}		Autenticado
POST	/api/receitas	CriarReceitaRequest	Nutricionista
PUT	/api/receitas/{id}	CriarReceitaRequest	Nutricionista
DELETE	/api/receitas/{id}		Administrador
POST	/api/receitas/{id}/republicar		Administrador

ReferenciasController

Leitura das tabelas de referência que substituíram os enums (Diagrama de Classes V5.0), para preencher os selects dos formulários. O CRUD completo de cada uma entra quando houver demanda real de manutenção pelo Administrador.

	ROTA	DESCRIÇÃO	PERFIL
GET	/api/referencias/sexos-biologicos		Autenticado
GET	/api/referencias/tipos-diabetes		Autenticado
GET	/api/referencias/contextos-glicemia		Autenticado
GET	/api/referencias/estados-emocionais		Autenticado
GET	/api/referencias/formulas-energeticas		Autenticado
GET	/api/referencias/niveis-atividade		Autenticado
GET	/api/referencias/tipos-alerta		Autenticado
GET	/api/referencias/tipos-conteudo		Autenticado

9 Importação da tabela TACO

A tabela TACO é publicada em PDF e em planilha, e chega ao sistema como CSV. O arquivo real impõe um conjunto de particularidades que um leitor ingênuo não sobrevive.

PARTICULARIDADE	COMO É TRATADA
Codificação	Exports gerados pelo Excel saem em Windows-1252, não em UTF-8. Ler como UTF-8 corromperia os nomes acentuados — que são a chave de duplicidade da regra 11, e portanto o que impede o mesmo alimento de entrar duas vezes. O leitor tenta UTF-8 estrito e cai para Windows-1252 quando os bytes não formam UTF-8 válido.
Separador e decimal	CSV brasileiro usa ponto e vírgula como separador e vírgula como decimal, e nomes como "Arroz, integral, cozido" trazem vírgulas dentro do próprio campo. O separador é detectado pela primeira linha, e o milhar com ponto é tratado.
Marcadores no lugar de números	Traço indica quantidade desprezível porém presente, e vira zero. Asterisco e NA indicam valor não determinado, e viram ausência de dado. Zerar um valor não medido produziria um plano alimentar com contas erradas e nada na tela denunciando.
Títulos de seção	A planilha separa os alimentos por grupo, e o título ocupa a própria coluna de descrição. O que distingue um título de um alimento não é o valor ausente, e sim a célula vazia: a quarta edição publica asterisco em todos os macronutrientes de seis itens reais, entre eles o leite de vaca líquido e o sal. Decidir pelo valor nulo descartaria esses alimentos em silêncio.
Cabeçalhos variados	A tabela circula em versões com títulos diferentes. O mapeamento é por nome, com sinônimos aceitos para cada campo, e não por posição — arquivos com colunas a mais ou em outra ordem continuam funcionando.
Relatório de erros	Linhas inválidas não interrompem a importação: entram num relatório com o número da linha, o conteúdo e o motivo, exibido na tela ao final.

O que a fonte não fornece

LACUNA	ALCANCE
Índice glicêmico	A tabela não publica o dado em nenhum dos 597 alimentos. O campo existe na modelagem e fica vazio nos importados.
Seis alimentos sem macronutrientes	Leite de vaca integral e desnatado líquidos, sal grosso, sal dietético, coco verde e iogurte de abacaxi trazem valor não determinado em energia, proteína, lipídeos e carboidrato.

10 Modelo de leitura do painel

O painel do nutricionista não consulta as tabelas de escrita. Essa separação foi orientada na modelagem e está registrada como nota no modelo entidade-relacionamento.

ASPECTO	COMO FUNCIONA
Uma linha por paciente	A tabela de resumo é criada junto com o paciente e guarda os indicadores já calculados: última glicemia com contexto e data, média e percentual no alvo dos últimos sete dias, último índice de massa corporal e sua classificação, situação do plano, contagem de alertas pendentes e dias sem registro.
Atualizada pelos serviços de escrita	Cada serviço que persiste dado clínico atualiza os campos que lhe dizem respeito. O de glicemia recalcula por inteiro em vez de somar de forma incremental — só assim o resumo permanece correto após um lançamento retroativo ou uma remoção, que mudam a média sem serem a medição mais recente.
Lida apenas pelo painel	O serviço do painel consulta essa tabela e mais o vínculo com o nutricionista, necessário para filtrar por responsável. Nenhum indicador clínico é agregado sobre as tabelas transacionais.
O relatório faz o contrário	O serviço de relatórios lê das tabelas de escrita, porque precisa do histórico completo e não de indicadores consolidados. A separação entre os dois está explícita no diagrama de componentes.

Consequência visível

O cartão de registros do dia conta pacientes que registraram hoje, e não a quantidade de registros. Contar registros exigiria agregar sobre as tabelas de escrita, o que essa separação veda. O protótipo rotula o cartão de outra forma, e a diferença está documentada.

11 Testes

São 134 testes em duas camadas. Os unitários rodam em cerca de dois segundos e não dependem de banco; os de integração sobem a aplicação inteira contra um banco descartável, criado e destruído a cada execução.

Cobertura

GRUPO	O QUE VERIFICA
Cálculos clínicos	Índice de massa corporal e classificação, relação cintura-quadril, Harris-Benedict e Mifflin-St Jeor conferidas termo a termo, valor energético, distribuição de macronutrientes, classificação glicêmica e cálculo de idade, incluindo a convenção para nascidos em 29 de fevereiro.
Leitura da tabela nutricional	Marcadores de traço e de valor não determinado, codificação Windows-1252, detecção de separador, reconhecimento de cabeçalhos em suas variações e a distinção entre título de seção e alimento sem valores.
Validações de entrada	Dígito verificador do CPF com sequências repetidas e entradas malformadas, política de senha, hash com salt por chamada e geração de senha provisória sem caracteres ambíguos.
Regras de negócio	Contra banco real: bloqueio progressivo nos três níveis, senha provisória, unicidade de e-mail contra conta desativada, pré-requisito do cálculo energético, soma dos macronutrientes, unicidade de plano ativo — incluindo a recusa do próprio banco a dois planos simultâneos — reclassificação do histórico glicêmico ao mudar a faixa alvo, e isolamento entre profissionais.

Verificação por mutação

Uma suíte que passa mas não falha quando o código quebra não protege nada. Foram introduzidos defeitos deliberados — divisão errada no índice de massa corporal, coeficiente alterado em Harris-Benedict, escalonamento do bloqueio achatado, reclassificação glicêmica removida, ordem de gravação do plano ativo invertida e marcador de traço tratado como ausência — e a suíte falhou em todos os casos.

12 Configuração e execução

Nenhum segredo fica no repositório. A aplicação lê do armazenamento de segredos do .NET, e o repositório traz apenas o arquivo de exemplo com os nomes das chaves.

Chaves de configuração

CHAVE	FUNÇÃO
ConnectionStrings:Supabase	Conexão com o banco. Usada por padrão.
ConnectionStrings:Default	Banco local, usado quando USAR_LOCAL for verdadeiro.
USAR_LOCAL	Alterna para o Postgres local, para trabalhar sem rede.
Jwt:SigningKey	Chave de assinatura do token. Mínimo de 32 bytes.
Jwt:Issuer · Jwt:Audience	Emissor e audiência validados no token.
Jwt:ExpiresHours	Validade do token. Padrão de 24 horas.
Email:Habilitado	Liga o envio por SMTP. Desligado, registra no log.
Email:Host · Porta · Usuario · Senha	Credenciais do servidor de e-mail.
Email:UrlWeb	Base usada para montar o link de redefinição de senha.
Google:ClientId	Identificador do cliente OAuth. Sem ele o login federado fica desligado.

Execução

```
./dev.sh up sobe API e front contra o Supabase ./dev.sh up --local usa o Postgres local em Docker
./dev.sh test roda a suíte ./dev.sh logs api acompanha o log
```

Conexão com o Supabase

O host de conexão direta resolve apenas em IPv6 e nem sempre é alcançável. O acesso vai pelo pooler, que tem IPv4, e o usuário leva o identificador do projeto. O modo sessão, na porta 5432, é obrigatório para as migrations; o modo transação, na 6543, é mais eficiente em produção mas exige desabilitar prepared statements na string de conexão.

Primeiro acesso

O sistema não permite autocadastro: pacientes são criados por nutricionistas e nutricionistas por administradores. Em ambiente de desenvolvimento, um administrador inicial é criado automaticamente quando o banco está vazio, para a cadeia poder começar.

13 Defeitos corrigidos

Erros que compilavam sem aviso e só apareceram com o sistema em execução ou contra o banco real. Estão aqui porque cada um mostra um limite de confiar apenas na compilação.

DEFEITO	O QUE ACONTECIA
Validação ignorada em silêncio	Atributos de validação em parâmetros de construtor primário de record eram ignorados pelo ASP.NET, que lançava exceção ao validar o modelo. O login respondia erro interno. Os atributos precisam ficar no parâmetro, não na propriedade.
Claims remapeadas	O manipulador de JWT converte, por padrão, os nomes padronizados de identificador e e-mail para URIs de outro vocabulário. A leitura pelo nome original devolvia vazio, o que quebrou primeiro a rota de perfil e depois toda a recuperação de senha.
Ordem de gravação contra constraint	Ao trocar o plano ativo, o Entity Framework emitia a atualização que ativa antes da que desativa, e o índice único parcial recusava o lote. Se a regra estivesse apenas no serviço, o defeito teria passado e o paciente ficaria com dois planos ativos. A liberação do lugar agora é gravada antes da ocupação, dentro de uma transação.
Valor derivado congelado	Alterar a faixa glicêmica alvo não reclassificava os registros anteriores. O painel exibia a faixa nova com a contagem antiga — um número errado na frente de quem decide. A marcação de fora do alvo é valor derivado da faixa vigente, não um fato histórico.
Nomes de coluna divergentes do modelo	O conversor de nomes separava dígitos no lugar errado, produzindo nove colunas diferentes do documentado. Foi corrigido no conversor, e não coluna a coluna.
Alimento descartado como título de seção	A heurística que reconhece títulos de grupo na planilha decidia pelo valor nulo, e descartava seis alimentos reais que a tabela publica sem macronutrientes. Eles sumiam sem aparecer no relatório de erros.
Informação nutricional incompleta sem aviso	A marcação de completude das receitas checava apenas os macronutrientes, e dava por completa uma receita com óleo, cuja fibra a tabela não determina. O total de fibra saía subestimado em silêncio.
Administrador impedido de criar plano	A tabela de planos exige um nutricionista, e o administrador não é um — embora a regra 04 diga que ele herda as permissões. O plano criado por ele agora é atribuído ao profissional responsável pelo paciente.
Comparativo retroativo inconsistente	Um registro antropométrico lançado com data anterior comparava-se à medição mais recente, e não à imediatamente anterior no tempo. O mesmo registro mostrava uma variação no cadastro e outra no histórico.

14 Dívida técnica

O que ficou pendente, com o custo de cada item. Nada aqui impede o sistema de funcionar.

ITEM	DETALHE
Favoritos do paciente Exige tabela nova	O requisito 09.3 prevê marcar conteúdos como favoritos. O modelo entidade-relacionamento não define tabela para isso. Implementar significa alterar a modelagem documentada.
Imagens no conteúdo educativo Exige serviço de armazenamento	O corpo do conteúdo aceita texto formatado. Imagens precisariam de armazenamento de arquivos, que não está previsto na arquitetura.
Campos previstos nos casos de uso Exige colunas novas	CPF, data de nascimento e sexo do nutricionista; endereço do paciente; observações no registro antropométrico; nome do plano alimentar, hoje gravado no campo de objetivo.
Criptografia por coluna Depende de interpretação do requisito	O critério do requisito não funcional 01 pede dados de saúde criptografados no banco. O Supabase criptografa em repouso no nível de disco. Criptografia por coluna quebraria busca, ordenação e as agregações do painel.
Publicação com HTTPS Depende de decisão de hospedagem	A regra 31 exige comunicação criptografada. O redirecionamento e o cabeçalho de segurança já são aplicados fora do ambiente de desenvolvimento; falta definir onde publicar.
Conexão em modo transação Ajuste na string de conexão	O acesso ao Supabase usa o modo sessão, exigido pelas migrations. Para produção, o modo transação é mais eficiente, mas precisa desabilitar prepared statements na string.
Cobertura de testes de serviço Ampliação da suíte	Os testes cobrem os cálculos clínicos e as regras críticas. Serviços como o do repositório educativo e o de relatórios não têm teste automatizado próprio.