

Universidade Estadual de Maringá - Departamento de Informática
Programação de Sistemas
Prof. Marcelo Malheiros

LISTA SOBRE PROGRAMAÇÃO COM PONTEIROS EM C

Prática 1: Crie um programa que declare e inicialize três variáveis dos tipos **char**, **float** e **int**, com os valores 'x', 1.23 e 4567, respectivamente. Então crie três ponteiros, um para cada tipo e inicialize os mesmos para que apontem para as respectivas variáveis. Finalmente, imprima na tela o valor apontado por cada ponteiro.

Resultado esperado:

```
x
1.23
4567
```

Prática 2: Escreva um programa que percorre o seguinte vetor de *strings* e que imprime a *string* mais longa encontrada: {"jfd", "kj", "usjkhcs", "nbxh", "yt", "muoi", "x", "rhd"}.

Resultado esperado:

```
usjkhcs
```

Prática 3: Escreva um programa que define uma função **limites()**, que recebe quatro parâmetros: um vetor de inteiros, o tamanho deste vetor, um ponteiro **p_min** para inteiro e um ponteiro **p_max** para inteiro. Essa função não tem valor de retorno. A função deve encontrar o menor e o maior elemento do vetor passado, e armazená-los nas variáveis apontadas por **p_min** e **p_max**, respectivamente. Teste esta função usando o vetor {71, 15, 29, 63, 84, 60, 57} e imprimindo os valores encontrados.

Resultado esperado:

```
menor: 15
maior: 84
```

Exercício 4: Escreva um programa que define uma função **literal()**, que recebe um vetor de caracteres como parâmetro (contendo uma *string* terminado pelo terminador '\0'). Esta função deve reconhecer se a *string* corresponde a um dígito inteiro ("zero", "um", "dois", até "nove"), retornando o valor inteiro correspondente. Retorne -1 se não for encontrado um valor conhecido. Teste esta função chamado com "cinco", "zero" e "onze" e imprimindo os resultados.

Resultado esperado:

```
5
0
-1
```