Apêndice A — Configuração inicial de projeto com Streamlit > **Uso deste apêndice:** execute este apêndice quando o grupo tiver escolhido **Streamlit** como tecnologia obrigatória do frontend. Ele complementa o manual principal e não substitui as etapas de criação do contexto e configuração do projeto com OpenSpec. ## A.1 Onde este apêndice entra no fluxo Execute este apêndice depois da definição da arquitetura e da escolha de Streamlit, e antes da consolidação final de `project-overview.md`, `config.yaml` e `AGENTS.md`. ```text Manual principal │ ├── Definição do projeto ├── Levantamento do contexto ├── Definição da arquitetura ├── Escolha do frontend │ ├── Streamlit ──► EXECUTAR ESTE APÊNDICE │ ├── Consolidação do contexto ├── Criação dos arquivos OpenSpec └── Primeiro Explore / primeira Change ``` Não execute o Apêndice B. ## A.2 Pré-requisitos Tenha instalado: - Python 3.10 a 3.14; - VS Code; - Git; - acesso ao terminal; - acesso à internet. Verifique: ```bash python --version ``` No Windows, se necessário: ```bash py --version ``` ## A.3 Criar o ambiente virtual Na pasta do projeto: ```bash python -m venv .venv ``` Ative-o: **Windows CMD** ```cmd .venv\Scripts\activate.bat ``` **Windows PowerShell** ```powershell .venv\Scripts\Activate.ps1 ``` **macOS/Linux** ```bash source .venv/bin/activate ``` ## A.4 Instalar o Streamlit Com `.venv` ativado: ```bash pip install streamlit ``` Verifique: ```bash streamlit --version ``` ## A.5 Testar a instalação Execute: ```bash streamlit hello ``` Se necessário: ```bash python -m streamlit hello ``` A aplicação de demonstração deve abrir no navegador. ## A.6 Criar uma aplicação mínima Crie `app.py`: ```python import streamlit as st st.title("Meu Projeto") st.write("Ambiente Streamlit configurado com sucesso.") ``` Execute: ```bash streamlit run app.py ``` Ou: ```bash python -m streamlit run app.py ``` ## A.7 Verificação Confirme: - [ ] Python compatível instalado; - [ ] `.venv` criado; - [ ] ambiente virtual ativado; - [ ] Streamlit instalado; - [ ] `streamlit hello` funciona; - [ ] `app.py` criado; - [ ] `streamlit run app.py` funciona no navegador. ## A.8 Configuração no VS Code Abra a pasta do projeto no VS Code. Selecione o interpretador Python correspondente ao ambiente `.venv`: 1. abra a Command Palette; 2. procure **Python: Select Interpreter**; 3. selecione o Python localizado em `.venv`. ## A.9 Registrar Streamlit no `project-overview.md` Na seção de arquitetura tecnológica, registre explicitamente: ```text Frontend: Streamlit ``` Também deixe clara a restrição: ```text Streamlit será utilizado como tecnologia exclusiva para implementação do frontend da aplicação. ``` O `project-overview.md` não deve se transformar em manual do Streamlit. ## A.10 Registrar Streamlit no `config.yaml` Inclua no contexto uma informação equivalente a: ```yaml Frontend: Streamlit é a tecnologia obrigatória para implementação das interfaces frontend do projeto. Não introduzir outra tecnologia de frontend sem uma mudança explícita da decisão arquitetural. ``` O contexto deve registrar a decisão arquitetural, não reproduzir a documentação da ferramenta. ## A.11 Registrar a restrição no `AGENTS.md` Inclua uma regra equivalente a: ```markdown ## Frontend O frontend do projeto deve ser implementado exclusivamente com Streamlit. Não introduza React, Vue, Angular, Next.js ou outra tecnologia de frontend para substituir ou complementar o Streamlit, salvo quando houver uma alteração arquitetural explicitamente aprovada para o projeto. ``` ## A.12 Skills para agentes de IA Se o ambiente de IA utilizado pelo grupo oferecer suporte às skills oficiais do Streamlit, consulte a documentação atual do Streamlit para instalá-las. Essas skills são complementares ao contexto do projeto. Elas não substituem: - `AGENTS.md`; - `config.yaml`; - `project-overview.md`; - `domain-model.md`; - `openspec/specs/`; - `openspec/changes/`. ## A.13 Estrutura inicial Uma estrutura inicial pode ser: ```text meu-projeto/ │ ├── .venv/ ├── app.py ├── AGENTS.md │ ├── docs/ │ ├── project-overview.md │ └── domain-model.md │ └── openspec/ ├── config.yaml ├── specs/ └── changes/ ``` Não é necessário criar antecipadamente uma arquitetura complexa. ## A.14 O que não fazer Neste momento, não é necessário: - criar todas as páginas; - criar toda a interface; - definir toda a arquitetura interna do frontend; - implementar funcionalidades do projeto; - criar componentes para funcionalidades ainda não especificadas; - introduzir outro framework de frontend. O objetivo é deixar o ambiente funcional e registrar corretamente a decisão tecnológica. ## A.15 Retorno ao manual principal Após concluir este apêndice, retorne ao ponto indicado no manual principal e continue a consolidação do contexto. Resultado esperado: ```text Ambiente Streamlit funcional + Escolha tecnológica registrada + Contexto OpenSpec preparado ↓ Continuação do manual principal ↓ Primeiro Explore / primeira Change ``` ## Fontes oficiais - https://docs.streamlit.io/get-started/installation - https://docs.streamlit.io/get-started/installation/command-line -

https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/cli/run -
https://docs.streamlit.io/develop/concepts/architecture/run-your-app