



Capítulo 05 - Aula 1

Sobre o que foi a aula?

A aula foi sobre parágrafos e quebras.

Parágrafo e a semântica

Como dito na anotação anterior, para criar um parágrafo, nós utilizamos a tag `<p>`, entretanto, HTML é uma linguagem focada em semântica, o que significa que não importa como você faça a disposição de uma quebra de linha; Ela sempre vai aparecer como se estivesse na mesma linha.

Exemplo de código:

```
<body>
  <p>
    Este é um

    exemplo de código

    com quebra de linha diretamente no parágrafo.
```

```
</p>
</body>
```

Resultado:

Este é um exemplo de código com quebra de linha diretamente no parágrafo.

Quebra de linha

Para realizar uma quebra de linha corretamente, utiliza-se a tag `
`, que significa *break row*.

Exemplo de código:

```
<body>
  <p>
    Este é um exemplo de código <br> com quebra de linha
  </p>
</body>
```

Resultado:

Este é um exemplo de código
com quebra de linha correta.

Colchetes angulares no texto

Para utilizar colchetes angulares sem que eles interfiram na marcação, utiliza-se `<` para abrir, e `>` para fechar.

Exemplo de código:

```
<body>
  <p>
    Para fazer um parágrafo, usa-se &lt;p>.
  </p>
</body>
```

```
</p>  
</body>
```

Resultado:

| Para fazer um parágrafo, usa-se <p>.