Sistema de Pontuação do Campeonato de Corridas

Crie um sistema de gestão de campeonatos de corridas que utilize herança para modelar diferentes tipos de séries de corridas. Cada série tem seu próprio sistema de pontuação, mas todas partilham funcionalidades comuns para gerir corridas e calcular classificações.

Requisitos

Parte 1: Classe Base

Crie uma classe base chamada `RacingSeries` com o seguinte:

Atributos:

- `name` (string): Nome da série de corridas
- `drivers` (list): Lista de nomes dos pilotos participantes
- `points` (dictionary): Mapeia nomes dos pilotos para os seus pontos totais

Métodos:

- `add_race_result(self, finishing_order)`: Recebe uma lista de nomes de pilotos na ordem de chegada
- `get_points(self, position)`: Devolve pontos para uma posição de chegada (a ser substituído)
- `get_standings(self)`: Devolve uma lista ordenada de tuplos (nome_piloto, pontos) em ordem descendente por pontos
- `display_standings(self)`: Imprime a classificação actual do campeonato num formato legível

Parte 2: Classes Derivadas

Crie três subclasses que herdam de `RacingSeries`, cada uma com um sistema de pontos diferente:

1. `FormulaSeries`: Utiliza o sistema de pontos do Fórmula 1
    - 1º: 25 pontos, 2º: 18 pontos, 3º: 15 pontos, 4º: 12 pontos, 5º: 10 pontos, 6º: 8 pontos, 7º: 6 pontos, 8º: 4 pontos, 9º: 2 pontos, 10º: 1 ponto, outros: 0 pontos
2. `MotoGPSeries`: Utiliza o sistema de pontos do MotoGP
    - 1º: 25 pontos, 2º: 20 pontos, 3º: 16 pontos, 4º: 13 pontos, 5º: 11 pontos, 6º: 10 pontos, 7º: 9 pontos, 8º: 8 pontos, continuando até à 15ª posição: 1 ponto, outros: 0 pontos
3. `VintageSeries`: Utiliza um sistema linear simples
    - 1º: 10 pontos, 2º: 9 pontos, 3º: 8 pontos, continuando em decrescimento (pontos_por_posição = 11 - posição), mínimo de 0 pontos

Parte 3: Testar o Seu Código

Escreva código para:

1. Criar instâncias de cada série de corridas com pelo menos 5 pilotos
2. Adicionar resultados de pelo menos 3 corridas a cada série
3. Apresentar a classificação final de cada série