

Claude Code 設定チートシート

設定は階層で重なる。共有するもの・各自で持つもの・絶対に共有しないものを1枚で。詳細 → `claude-code/team-sharing.md` / `settings-examples.md`

A どこに何を置く？



優先順位（強い順）：Enterprise > ① ユーザー > ③ 個人 > ② 共有

B 共有可否の早見表

対象	可否	配り方
共有 settings.json （deny / hooks / 安全コマンド）	共有する	git にコミット
CLAUDE.md / agents / commands / skills / .mcp.json	共有する	git にコミット
ユーザー ~/.claude/settings.json	テンプレのみ	雛形を配布→各自コピー
hook スクリプト（絶対パス禁止・要レビュー）	テンプレのみ	\$CLAUDE_PROJECT_DIR を使う
APIキー / トークン / env のパスワード	共有禁止	local に各自設定
絶対パス入り設定 / settings.local.json / 履歴・cache	共有禁止	個人ローカルのみ

C 3つの鉄則

✔ deny は揃える

破壊的コマンド（rm -rf）と秘密情報の Read 禁止を全員に。事故防止効果が最大。

🚫 シークレットを共有に書かない

パスワード・トークンは settings.local.json へ。

💡 絶対パスは共有に書かない

/Users/... は local へ。共有では **/ パターンで一般化。

D コピペ用サンプル (要点)

① ユーザー 各自

~/ .claude/settings.json

```
"allow": [
  "Bash(git log:*)",
  "Bash(git diff:*)",
  "Bash(ls:*)", "Bash(cat:*)",
  "Bash(grep:*)", "Bash(rg:*)",
  "Bash(jq:*)", "Bash(find:*)",
  "Bash(gh pr view:*)",
  "Bash(gh pr diff:*)"
],
"deny": [ "Bash(sudo:*)" ]
```

- 横断的に安全な読取専用だけ
- 許可ダイアログが激減

② 共有 commit

.claude/settings.json

```
"deny": [
  "Bash(rm -rf:*)",
  "Bash(git push --force:*)",
  "Bash(chmod 777:*)",
  "Bash(sudo:*)",
  "Read(.env)", "Read(.env.*)",
  "Read(**/*.pem)",
  "Read(**/*.key)",
  "Read(**/credentials.yml.enc)"
]
```

- + そのリポの安全コマンドを allow
- + main直push禁止 hook (下記E)

③ 個人 gitignore

.claude/settings.local.json

```
"allow": [
  "Bash(gh pr view:*)",
  "Read(/Users/<name>/.rbenv/**)",
  "Read(/opt/homebrew/bin/**)"
],
"env": {
  "MYSQL_PASSWORD": "..."
}
```

- 絶対パスは先頭 / 1つ
- パスワード等はここだけ

E そのリポの安全コマンドを allow (言語別)

🚩 Rails

```
// bin 運用
"Bash(bin/rspec:*)", "Bash(bin/rubocop:*)",
"Bash(bin/rails:*)", "Bash(bin/rake:*)"
// bundle 運用
"Bash(bundle exec rspec:*)"
```

※ フロント (npm)

```
"Bash(npm run lint:*)",
"Bash(npm run test:*)",
"Bash(npm run typecheck:*)",
"Bash(npm run build:*)"
```

F main 直push を止める hook (共有 settings.json)

```
"hooks": { "PreToolUse": [{ "matcher": "Bash", "hooks": [{
  "type": "command",
  "command": "CMD=$(echo \"$TOOL_INPUT\" | jq -r '.command // empty'); if echo \"$CMD\" | grep -Eq 'git push .* (origin )?(main|master)\\b';
}]]}
```

G よくある間違い

症状	原因	対処
local の Read 許可が効かない	先頭スラッシュが // (2つ)	/Users/... に直す
他人の環境で hook が壊れる	絶対パスをハードコード	\$CLAUDE_PROJECT_DIR / \$HOME
秘密情報が git に乗った	env を共有に記載	local へ移し履歴から除去
許可ダイアログが多すぎる	安全コマンド未許可	① か ② の allow に追加
gh で意図せず書き込み	gh:* 全許可	gh pr view 等に絞る